

encoder e potenziometri

7

Ambach.....	370	Küppersbusch.....	372
Angelo-Po.....	370	Lainox.....	372
Baron.....	370	Lotus.....	373
Berner.....	370	Mareno.....	373
Bertos.....	370	MKN.....	373
Convothem.....	370	Olis.....	373
Cookmax.....	370	Öztiryakiler.....	373
EGO.....	371	Pizza-Group.....	373
Electrolux.....	371	Rational.....	373
Fagor.....	371	Roller Grill.....	373
Fimor.....	371	Rosinox.....	374
Foster.....	371	Scholl.....	374
FriFri.....	371	Sharp.....	374
Gico.....	372	Sirman.....	374
Giorik.....	372	Tecnoinox.....	374
Hatco.....	372	Therma.....	374
Henkelman.....	372	Zanoli.....	374
Hoonved.....	372		
Hounö.....	372		
Kreffft.....	372		



encoder e potenziometri

Ambach



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	347436	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	5003518422
2	401338	encoder	R65321450

Angelo-Po



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300230	potenziometro	32V5580

Baron



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401338	encoder	LAR65301450
2	300252	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	CR0737320
3	300188	potenziometro angolo di rotazione 310° forno	BN3103260

Berner



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300249	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	LP1-100108

Bertos



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	347599	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	38151200

Convothem



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300098	potenziometro	5009095

Cookmax



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401338	encoder	R65301450
2	401677	encoder per microonde	—
3	401678	encoder per microonde	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	300362	potenziometro 0,1KOhm angolo di rotazione 270° confezionato lunghezza del cavo 28mm	IB5940920
5	402057	potenziometro 0,5KOhm angolo di rotazione 320° L. alberino 12,8mm alberino ø 6mm 25W 230V	X02.13.330.00
6	300227	potenziometro 100 KOhm angolo di rotazione 270° lunghezza del cavo 600mm L. alberino 42mm	—



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
7	300231	potenziometro 880KOhm angolo di rotazione 310° con interruttore L. alberino 8mm filetto M10x0,75	0232100
8	401953	scheda elettronica frullatori ad immersione per apparecchi VORTEX 230V con potenziometro	IB5944010



EGO



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	345331	commutatore a camme 2 posizioni di comando 1NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	78.94032.507
2	345119	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	78.94010.000
3	347436	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	78.94032.009



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	347514	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	78.94032.506
5	347599	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	78.94031.519 78.94031.520
6	300252	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	78.94031.523

Electrolux



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	348104	commutatore a camme 10 posizioni di comando 1NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9	0C0084
2	345331	commutatore a camme 2 posizioni di comando 1NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	0G3299
3	347514	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	0G3298



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	346984	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 32A	0K5063
5	403557	potenziometro 0,6KOhm alb. ø 6mm alb. L 14mm lunghez- za del cavo 155mm filetto M9	0C0974
6	402070	potenziometro 10KOhm angolo di rotazione 360° L. alberino 18mm filetto M10x0,75 lungh. fil. 9mm	0G0317

Fagor



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300198	encoder	12030862
2	300253	encoder per forno a convezione lunghezza del cavo 125mm asse 6x4,6mm alb. L 16mm	12024753
3	300254	encoder per forno a convezione lunghezza del cavo 160mm asse 6x4,6mm alb. L 16mm	12018546
4	400106	impulsatore angolo di rotazione 360° alberino ø 6mm tipo CPC	12027410



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
5	401717	potenziometro	12020078
6	300197	potenziometro 4,7KOhm angolo di rotazione 360° con interruttore L. alberino 22mm alberino ø 5,9mm	12032034

Fimor

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403197	encoder	200001118

Foster

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403521	encoder L. alberino 15mm	00-555396

FriFri

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400849	encoder angolo di rotazione 360° per friggitrice lunghezza del cavo 300mm alb. L 214mm filetto M10	101336



Gico



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	345119	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	—

Giorik



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401169	encoder	6010102
2	300187	potenziometro 4,7KOhm angolo di rotazione 310° lunghezza del cavo 650mm L. alberino 20mm	6010097

Hatco



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	402057	potenziometro 0,5KOhm angolo di rotazione 320° L. alberino 12,8mm alberino ø 6mm 25W 230V	X02.13.330.00

Henkelman



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300231	potenziometro 880KOhm angolo di rotazione 310° con interruttore L. alberino 8mm filetto M10x0,75	0232100

Hoonved



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403273	encoder angolo di rotazione 135° ciclo L. alberino 5mm alberino ø 6mm ø 26mm	34908

Hounö



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403484	encoder lunghezza del cavo 90mm asse 6mm L. alberino 10mm	20900026

Kreff



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	400106	impulsatore angolo di rotazione 360° alberino ø 6mm tipo CPC	76-88171303
2	300000	potenziometro 5,2KOhm angolo di rotazione 300° con interruttore L. alberino 18mm filetto M10x0,75	76-30400268
3	300058	potenziometro 5KOhm	76-30400150



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	300059	potenziometro 5KOhm angolo di rotazione 310° L. alberino 35mm alberino ø 6mm	76-30400151

Küppersbusch



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300189	potenziometro encoderKOhm	189009

Lainox



fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401338	encoder	LAR65301450
2	403084	encoder lunghezza del cavo 200mm asse 6x4,6mm L. alberino 18mm	LAR65301941



Lotus



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	346441	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	537023400


Pizza-Group



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403205	potenziometro 10KOhm L. alberino 10mm filetto M10 alberino ø 6mm 2W tipo WTH118-1A ø 27,5mm	A96ZN00084


Mareno



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300252	potenziometro 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	CR0737320

Rational



1 2 3


fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300198	encoder	40.00.404
2	400106	impulsatore angolo di rotazione 360° alberino ø 6mm tipo CPC	8817.1303
3	300197	potenziometro 4,7KOhm angolo di rotazione 360° con interruttore L. alberino 22mm alberino ø 5,9mm	40.00.464

MKN



1 2

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	347952	commutatore a camme 16 posizioni di comando 3NO frequenza delle interruzioni 0-16 16A	203894
2	401968	potenziometro con funzione pulsante	203733



4 5 6

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	300000	potenziometro 5,2KOhm angolo di rotazione 300° con interruttore L. alberino 18mm filetto M10x0,75	3040.0268
5	300058	potenziometro 5KOhm	3040.0150
6	300059	potenziometro 5KOhm angolo di rotazione 310° L. alberino 35mm alberino ø 6mm	3040.0151


Olis



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300188	potenziometro angolo di rotazione 310° forno	BN3103260


Roller Grill



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300144	potenziometro 0,5KOhm	A04005

Öztiryakiler



1

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	403313	potenziometro 2,5KOhm lunghezza del cavo 130mm L 44mm ø 22,5mm	6229.00034.09



Rosinox

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	345119	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	RX94814321
2	401338	encoder	RX94814233
3	403273	encoder angolo di rotazione 135° ciclo L. alberino 5mm alberino \varnothing 6mm \varnothing 26mm	RX94813831

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
4	300247	potenziometro 2,2KOhm angolo di rotazione 270° lunghezza del cavo 150mm L. alberino 16mm	RX94050333

Scholl

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	345119	commutatore a camme 2 posizioni di comando 2NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	94010000

Sharp

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	401677	encoder per microonde	DPWBFC373WRKZ1
2	401678	encoder per microonde	RVR-BA018WRE0

Sirman

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300362	potenziometro 0,1KOhm angolo di rotazione 270° confe- zionato lunghezza del cavo 28mm	IB5940920
2	300227	potenziometro 100 KOhm angolo di rotazione 270° lunghezza del cavo 600mm L. alberino 42mm	IB5940011
3	401953	scheda elettronica frullatori ad immersione per apparec- chi VORTEX 230V con potenziometro	IB5944010

Tecnoinox

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	345636	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 16A	RC01028000

Therma

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	346984	commutatore a camme 2 posizioni di comando 4NO frequenza delle interruzioni 0-1 32A	0K5063
2	402070	potenziometro 10KOhm angolo di rotazione 360° L. alberino 18mm filetto M10x0,75 lungh. fil. 9mm	0G0317

Zanolli

fig.	codice	descrizione	cod. costr.
1	300189	potenziometro encoderKOhm	ELET0200