Ricambios para
Hornos Combinados de

Repuestos adaptables a

AMBASSADE

2017

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV

resistencias

resistencias para hornos

1

código	418479	**referencia**	6530624
descripción	resistencia 950W 230V espirales 1 L 405mm An 96mm L1 75mm L2 330mm B1 15mm B2 66mm longitud brida 110mm anchura brida 22mm dist. del agujero 95mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 18mm tubo ø 6.3mm brida rectangular agujero ø 5mm resistencia seca armario caliente		
Para modelos:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CME401CA, CME410MCA, CME801CA, CME810MCA		

resistencias circulación de aire

1

código	418936	**referencia**	6539168
descripción	resistencia 1700W 240V espirales 1 int.ø 176mm ø ext. 190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 55mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CG1051CTA, CG1051CTAE, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT		

1

código	418935	**referencia**	6527752
descripción	resistencia 2650W 240V espirales 1 int.ø 201mm ø ext. 218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 23mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 38mm tubo ø 6.3mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm brida rectangular		
Para modelos:	CG1052GCT, CG641CT, GC1052CFGCT		

1

código	417628	**referencia**	65211012
descripción	resistencia 7000W 230V espirales 3 int.ø 216mm ø ext. 229mm L 263mm H 78mm L1 23mm B1 112mm H1 11mm H2 68mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 6.3mm empalme M4 longitud de empalme 66mm tubo ø 6.5mm agujero ø 6mm con junta		

reguladores de energía

otros

1

código	381406	**referencia**	65225001
descripción	regulador de energía 230V 13A N° 50.67021.461 sentido de rotación derecho EGO eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-70%		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_

1

código	375007	**referencia**	6528195
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE, CME401CA, CME410M, CME410MCA, CME-801CA, CME810M, CME810MCA		
accesorios para	375007		
	código	110119	referencia —
	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°		
	código	110241	referencia —
	pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

código	375460	**referencia**	65224008 6538102
descripción	termóstato T máx 255°C margen de trabajo 55-255°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 201mm capilar 1170mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba		

código	375087	**referencia**	6553670
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.03mm sonda L 160mm capilar 1130mm aislamiento del capilar 1103mm prensaestopas eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
Para modelos:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051EB, CG1052GCT, CG-1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E, CME410G, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

serie 55.34_

código	376051	**referencia**	65224002
descripción	termóstato T máx 200°C margen de trabajo 70-145-200°C 3 polos 3NC sonda ø 3.1mm sonda L 263mm capilar 880mm aislamiento del capilar 400mm		
Para modelos:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

termostatos de seguridad

serie 55.13_

código	375830	**referencia**	6538562
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 365°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1730mm aislamiento del capilar 1710mm prensaestopas bulbo		
Para modelos:	CE1051B, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

serie 55.32_

código	376047	**referencia**	6539942
descripción	termostato de caña de seguridad temp. desconexión 368°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 1490mm aislamiento del capilar 76mm		
Para modelos:	CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG731CFE, CG731E, CG741E, CG831CFE, CG831E		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm

código	301062	**referencia**	6540129
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 100/55°C protección IP40		
Para modelos:	CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME-434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610S-RK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M, CME810MCA		
accesorios para	301062		

código	301036	referencia	—
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm			

interruptores pulsantes y pulsadores

27,2x22,2mm

1

código	345033[1]	**referencia**	65222009 6532192
descripción	interruptor pulsante medida de montaje 27,2x22,2mm rojo 2NO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		
Para modelos:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

[1]iluminado

microinterruptores

accionado por palanca

1

código	530480	**referencia**	65222001
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 42mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 20g		
Para modelos:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

conmutadores de levas

5 posiciones de conmutación

1

código	300258	**referencia**	65221002
descripción	conmutador de levas 5 posiciones de control eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm		

interruptor auxiliar

1

código	300200	**referencia**	6528979
descripción	interruptor auxiliar 2 posiciones de conmutación 2NO 16A secuencia de conmutación 0-1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm interruptor cerámica		
Para modelos:	CE1051VTR, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1051GA, CG1051GAE		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø 9mm

1

código	359137	**referencia**	6537607
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CF-CT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, GC1052CFGCT, GC1052CFGE		

1

código	359135	**referencia**	6537606
descripción	lámpara de señalización ø 9mm 230V rojo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 120°C con lente		
Para modelos:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410RF, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

1

código	360662	**referencia**	90000125
descripción	lámpara de señalización ø 9mm amarillo 230V empalme cable 200mm		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

27,2x22,2mm

1

código	359631	**referencia**	6532193
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,2x22,2mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm 1 polos		
Para modelos:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

1

código	360659	**referencia**	65231002
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,2x22,2mm blanco 220V empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CFE705RT, CFE714RT		

1

código	360660	**referencia**	6532194 6533194
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 27,2x22,2mm verde 220V empalme conector Faston 6,3mm		
Para modelos:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

lámparas para hornos

lámparas de horno universales

55x70mm

1

código	360608	**referencia**	65232002
descripción	lámpara 230-240V 25W casquillo E14 completo resis.a la temp. 300°C empalme F6,3 L 95mm An 80mm		

temporizadores

temporizadores eléctricos

1

código	350197	**referencia**	65270002
descripción	temporizador MI1 tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hastamin 1CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral 2 polos		

temporizadores mecánicos

1

código	360632	**referencia**	6532959
descripción	temporizador C10 2 polos tiempo de funcionamiento 135min accionamiento mecánico 1NO/1NC a 250 V 16A eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28.8mm empalme conector Faston 6,3mm 250V		

1

código	350168	**referencia**	6528965
descripción	temporizador C53 2 polos tiempo de funcionamiento 120min accionamiento mecánico 1NO/1NC a 250 V 16A posición permanente no eje 6x4,6mm eje L 23mm distancia de sujeción 28mm empalme lateral		
Para modelos:	CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT		

señalizadores de alarma

zumbadores

1

código	350215	**referencia**	65290012
descripción	zumbador 220VAC/DC empalme conector Faston 6,3mm moldeado versión empotrada rosca M28x1 83dB montaje ø 42,5/32,5mm		

contactores

GENERAL ELECTRIC (AEG)

contactores de potencia

1

código	381345	**referencia**	65223002
descripción	contactor de potencia AC1 20A 400VAC (AC3/400V) 4A/2,2kW contactos principales 4NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo 100275 tipo AEG tipo GE MC0A400ATU		
Para modelos:	CME410GL, CME410GR, CME410SLK, CME410SLR, CME415FR, CME-416FR, CME419FR, CME434FR, CME610SLK, CME610SLR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR		

relés

relés de temporización

relés de temporización

1

código	360631	**referencia**	6537884
descripción	relé de temporización CROUZET MLS2-88826054 margen de tiempo 0,1s-100h 24-240VAC 0.7A medida de montaje riel DINmm 1NO empalme atornillado		
Para modelos:	CFE705RT, CFE714RT		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

TP

1

código	370021	**referencia**	65042005
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP reducción entrada A blanco		
repuestos para	370021		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370021		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
accesorios para	370021		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

1

código	370025	**referencia**	65109013
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm DN10 TP		
repuestos para	370025		
	código	371013	referencia —
	bobina magnética TP 230VAC 50/60Hz		
accesorios para	370025		
	código	371220	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371221	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5.5l/min amarillo tolerancia ±15%		
	código	371222	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 6l/min gris tolerancia ±15%		
	código	371223	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 10l/min blanco tolerancia ±15%		
	código	371224	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 12l/min bronce tolerancia ±15%		
	código	371225	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 16l/min marrón claro tolerancia ±15%		
	código	371226	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 20l/min rojo tolerancia ±15%		
	código	371230	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.25l/min rojo tolerancia ±25%		
	código	371231	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.35l/min violeta tolerancia ±25%		
	código	371232	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.5l/min naranja tolerancia ±25%		
	código	371233	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 0.8l/min blanco tolerancia ±25%		
	código	371234	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1l/min azul claro tolerancia ±25%		
	código	371235	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.2l/min marrón tolerancia ±25%		
	código	371236	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 1.5l/min marrón claro tolerancia ±25%		
	código	371237	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 2.5l/min amarillo tolerancia ±25%		

accesorios para	370025		
	código	371238	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 3.4l/min verde oscuro tolerancia ±25%		
	código	371239	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 5l/min negro tolerancia ±25%		
	código	371240	referencia —
	reducción TP velocidad de flujo 8l/min azul tolerancia ±20%		

metal

ODE

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 4991K

1

código	370801	**referencia**	6532053
descripción	válvula magnética latón 2vías 220-230V/50-60Hz entrada 1/4" salida 1/4" L 35mm DN 2.5mm ODE tipo de bobina BDA p máx. 14bar		
Para modelos:	CFE705RT, CFE714RT		

ventiladores

motores de aire caliente

1

código	601221	**referencia**	65260003
descripción	rodete ventilador D1 ø 180mm H1 60mm palas 12 D2 ø 9mm D3 ø 12.5mm H2 35mm		
Para modelos:	CFE707RT, CFE714RT		

ventiladores de aire caliente

ebm-papst

1

código	601249	**referencia**	6539352
descripción	ventilador de aire caliente 230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm L4 157mm rodete ventilador ø 150mm ebm-papst tipo R2K150-AC01-15		
Para modelos:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, GC1052CFGCT		

1

código	602033	**referencia**	6527753
descripción	ventilador de aire caliente 220V 46W sujeción 4 orificios L1 15mm L2 65mm L3 20mm L4 134/147mm rodete ventilador ø 150mm tipo R2S150-AD08-09 ebm-papst		

HANNING

1

código	602034	**referencia**	65260006
descripción	ventilador de aire caliente 200-240V L1mm L2mm L3 25mm L4mm rodete ventilador ø 180mm HANNING tipo EMC		
Para modelos:	CFE505RT		

motores

motores

para hornos a vapor combinado

1

código	602028	**referencia**	65260008
descripción	motor 75W 220-240V 50Hz fases 1 0.55A árbol ø 11.5mm longitud árbol 75mm brida ø 90mm 2800rev/min tipo 1074.1922 ø 130mm H 200mm distancia de sujeción 64.5mm FIR 0,075kW		

accesorios eléctricos

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

1

código	550411	**referencia**	6551785
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm²		
Para modelos:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE741E, CE841E, CE841VTR, CFE505RT, CFE605RT, CFE705RT, CFE714RT, CG1051CTA, CG1051CTAE, CG1051EA, CG1051EAE, CG1052GCT, CG641CT, CG731CFCT, CG731CT, CG741CT, CG831CFCT, CG831CT, CME410G, CME410GE, CME410GL, CME410GR, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SLK, CME410SLR, CME410SR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SLK, CME610SLR, CME610SR, CME610SRK, CME625FR, CME626FR, CME801CA, CME810M...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

encendidos y temopares

unidades de encendido

1

código	102389	**referencia**	65226007
descripción	grupo de encendido salidas 6 230VAC medidas 135x23x34mm distancia de sujeción 123mm entrada F6,3x0,8 salida F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz		
Para modelos:	CMG410GL, CMG410GR, CMG410SLK, CMG410SLR, CMG610SLK, CMG610SLR, CMG610SRK		

otros

1

código	698636	**referencia**	5038147
descripción	pieza distanciadora inox rosca 3/4" espesor 5mm H 70mm UE 1 pzs		
Para modelos:	CME410M, CME413FR, CME415FR, CME416FR, CME419FR, CME434FR, CME625FR, CME626FR		

1

código	698635	**referencia**	50325200
descripción	reducción taladro ø 6mm D1 ø 50mm D2 ø 59mm inox H 35mm UE 1 pzs		

1

código	692595	**referencia**	50309500
descripción	soporte para junta de motor inox L 79.5mm An 70mm		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

AMBASSADE

1

código	112740	**referencia**	65044000 88044000
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 49mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		
Para modelos:	CFE705RT, CFE714RT		

1

código	112787	**referencia**	8828178
descripción	pomo interruptor marca cero T máx°C°C ø 55mm eje ø 6x4,6mm parte plana universal		

1

código	112056	**referencia**	65044004 88044004
descripción	pomo termostato T máx 110°C 30-110°C ø 49mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C		
Para modelos:	CE1051CTA, CE1051EA, CG1051GA, CG1051GAE, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME801CA, CME810M, CME810MCA		

1

código	112049	**referencia**	65043002
descripción	roseta pomo		
Para modelos:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG-1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME-415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME-801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

accesorios

rosetas

1

código	112049	**referencia**	65043002
descripción	roseta pomo		
Para modelos:	CE1051B, CE1051CTA, CE1051EA, CE1051VTR, CE1052E, CE1052VTR, CE641E, CE741E, CE741VTR, CE841E, CE841VTR, CG1051EB, CG-1051GA, CG1051GAE, CG1052GCT, CG1052GE, CG641CT, CG641E, CG731CFCT, CG731CFE, CG731CT, CG731E, CG741CT, CG741E, CG831CFCT, CG831CFE, CG831CT, CG831E, CME401CA, CME410G, CME410M, CME410MCA, CME410SKS, CME410SR, CME413FR, CME-415FR, CME416FR, CME419FR, CME420E, CME420VTR, CME423VTR, CME434FR, CME610SKS, CME610SR, CME625FR, CME626FR, CME-801CA, CME810M, CME810MCA, GC1052CFGCT...(Otros modelos se puede ver en la tienda web)		

cierres

cierres angulares

cierres de palanca

CAFF/FERMOD

1

código	701453	**referencia**	6532023
descripción	cierre de palanca L 150mm distancia de sujeción 133mm metal aparatos térmicos An 29.7mm tipo 790 / 791 longitud total 250mm longitud de asidero 100mm altura total 67mm		
Para modelos:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT, CFE714RT		

cierres de enganche

universal

1

código	692609	**referencia**	6532934
descripción	cierre de enganche L 70mm An 13mm H 21mm distancia de sujeción 60/30mm completo con retén zamak		

específico del fabricante

AMBASSADE

1

código	692671	**referencia**	65132002
descripción	cierre de enganche L 59mm An 10mm H 15mm distancia de sujeción 50mm completo con retén espesor 2.4mm		

1

código	692670	**referencia**	65139012
descripción	cierre de enganche L 60mm An 19mm H 20mm distancia de sujeción 50.5mm completo con retén espesor 1.2mm		

bisagras

bisagras rectangulares

CAFF/FERMOD

1

código	692669	**referencia**	6532022
descripción	bisagra rectangular L 96mm An 15/17mm distancia de sujeción 64/32mm tope izquierdo/derecho sin rampa punto de rotación 14/23mm		
Para modelos:	CFE705RT, CFE707RT, CFE710RT		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas

1

código	902157	**referencia**	65111018
descripción	junta de puerta perfil 2211 An 470mm L 590mm medidas exteriores		

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda web de GEV

juntas de puerta con gancho de fijación

1

código	901850	**referencia**	65111034 6531833
descripción	junta de puerta L 420mm An 315mm a 4 caras con gancho		

1

código	902008	**referencia**	65111016
descripción	junta de puerta L 460mm An 405mm a 4 caras con gancho de fijación		
Para modelos:	CFE605RT		

1

código	902007	**referencia**	65111003
descripción	junta de puerta L 505mm An 405mm a 4 caras con gancho de fijación		

1

código	901965	**referencia**	65111012
descripción	junta de puerta L 580mm An 390mm a 4 caras con gancho de fijación		
Para modelos:	CFE705RT		

1

código	901967	**referencia**	65111013 65111027
descripción	junta de puerta L 930mm An 565mm a 4 caras con 5 ganchos de sujeción		
Para modelos:	CFE714RT		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos de silicona

sin tejido

1

código	570042	**referencia**	0228530
descripción	tubo de silicona int.ø 8mm ø ext. 12mm L 5m		

sistemas de medición

termómetros

termómetros incorporados

ø60mm

1

código	542180	**referencia**	65224012
descripción	termómetro montaje ø 60mm T máx 400°C 0-400°C sonda ø 8mm sonda L 150mm capilar 1500mm		

A
accesorios eléctricos 8

B
bisagras rectangulares 10

C
cierres angulares 10
cierres de enganche 10
cierres de palanca 10
conmutadores de levas 4
contactores 6

I
interruptores pulsantes y pulsadores 4
interruptores y pulsadores 3
interruptores/pulsadores basculantes 3

J
juntas de puerta con gancho de fijación 11
juntas para puertas 10
juntas térmicas 10

L
lámparas 4
lámparas de señalización 4
lámparas de señalización completas 4
lámparas para hornos 5

M
microinterruptores 4
motores 8
motores de aire caliente 7

R
reguladores de energía 2
relés 6
relés de temporización 6
resistencias 2
resistencias circulación de aire 2
resistencias para hornos 2

S
señalizadores de alarma 5
sistemas de medición 11

T
temporizadores 5
temporizadores eléctricos 5
temporizadores mecánicos 5
terminales 8
termostatos 2
termostatos de regulación 2
termostatos de seguridad 3
tubos de silicona 11
tubos flexibles 11
tubos flexibles industriales 11

U
unidades de encendido 9

V
válvulas magnéticas 6
ventiladores 7
ventiladores de aire caliente 8