GEV

Pièces détachées pour

Fours & Fours Mixtes

Pièces détachées appropriées pour

GARBIN

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

résistances pour fours



1

référence	418792	**ref. no.**	RES155
description	résistance 1400W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 4.2mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire		



1

référence	420275	**ref. no.**	RES008 RES039 RES054 RESSUP2343MX
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 2 L 335mm lar. 295mm L1 30mm L2 305mm B1 115mm B2 60mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance pour four		

résistances circulaires

1

référence	415966	**ref. no.**	RES006 RES036
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire		
pièces détachées	415966		

référence	510368	ref. no.	—

joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance

accessoires pour	415966		

référence	510368	ref. no.	—

joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance

1

référence	420535	**ref. no.**	RES029 RES029-UL
description	résistance 2500W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 293mm L 245mm H 30mm L1 32mm B1 30mm H1 8mm H2 22mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm raccord F6,3 tube ø 6.5mm trou ø 5mm à visser		

1

référence	417607	**ref. no.**	RES000 RES36 RES4000
description	résistance 2x2000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 185mm ø ext. 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm air chaud trou ø 4.9mm		
accessoires pour	417607		

référence	550986	ref. no.	—

joint L 100mm lar. 22mm 7 trous graphite épaisseur 1mm pour résistance

1

référence	420536	**ref. no.**	RES017
description	résistance 3300W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 225mm ø ext. 238mm L 270mm H 34mm L1 20mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord F6,3 tube ø 6.25mm trou ø 5mm à visser		

1

référence	420295	**ref. no.**	RES013 RES013-UL
description	résistance 3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 186mm ø ext. 202mm L 250mm H 38mm L1 36mm B1 32mm H1 8mm H2 32mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 5mm bride pour cuiseur universel		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	420534	**ref. no.**	RES015
description	résistance 4000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 220mm ø ext. 233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm raccord F6,3 tube ø 6.5mm à visser		

1

référence	417606	**ref. no.**	RES026
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 220mm ø ext. 240mm L 280mm H 50mm L1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm longueur de bride 140mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 41.5mm tube ø 8.4mm air chaud trou ø 7mm		

doseurs d´énergie

EGO

à 1 circuit

1

référence	380019	**ref. no.**	REG001 REG100
description	doseur d'énergie 240V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57071.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.17_

1

référence	390853	**ref. no.**	TER005 TER034
description	thermostat t.max. 287°C temp. d'utilisation 57-287°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 122mm tube capillaire 1100mm tube capillaire isolé 1050mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23.5mm position de l'axe à droite angle de rotation 270°		

CAMPINI

thermostats de réglage



1

référence	376064	**ref. no.**	TER030
description	thermostat t.max. 280°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 175mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolémm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox		

1

référence	391009	**ref. no.**	TER031
description	thermostat temp. déconnexion 318°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 137mm tube capillaire 1440mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence	347771	**ref. no.**	PUL002 PUL245
description	bouton poussoir encastrément ø 25mm blanc 1NO/voyant 250V 16A vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10

1

référence	348199	**ref. no.**	MIC001 MIC002 MIC253
description	microrupteur filetage L 17mm 250V 16A 1CO raccord F6,3 course 7mm force de actionnement: 500g		

commutateurs à cames

10 positions de commutation

1

référence	347770	**ref. no.**	COM000 COM002 COM037
description	commutateur à cames 10 positions de commutation 8NO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 18A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence	359138	**ref. no.**	SEG000 SP036 SP037
description	voyant lumineux ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ampoules

ampoules électriques

pour fours

1

référence	359740	**ref. no.**	LAM002
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000		

1

référence	357153	**ref. no.**	LAM001
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type 120 1000		

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359945	**ref. no.**	LAM008
description	ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C 200 2000		

1

référence	359946	**ref. no.**	LAM003
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C 560 2000		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm

1

référence	359718	**ref. no.**	LAM006 Portlam 290
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur		
pièces détachées	359718		
	référence	359701	ref. no. POR021
	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		

Tableau continue sur la page suivante

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

pièces détachées	359718			
	référence	359740	ref. no.	LAM002
	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000			

1

référence	359701	**ref. no.**	POR021
description	douille douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 15W		
accessoires pour	359701		
	référence	359705	ref. no.	—
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359709	ref. no.	VET001 VET002
	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C			
	référence	359721	ref. no.	—
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc			
	référence	359942	ref. no.	—
	verre de hublot f.ø 33.5mm H 39mm ø 40mm verre dur résist.à la temp. 350°C			

1

référence	359709	**ref. no.**	VET001 VET002
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

1

référence	358128	**ref. no.**	GUA001 GUA019
description	joint pour lampe four silicone int. ø 30mm ø ext. 38mm épaisseur 2mm		

55x70mm

1

référence	357159	**ref. no.**	POR020
description	douille douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

1

référence	359297	**ref. no.**	COR000
description	cadre L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm		
accessoires pour	359297		
	référence	359299	ref. no.	GHI000
	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four			

1

référence	357159	**ref. no.**	POR020
description	douille douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

1

référence	359299	**ref. no.**	GHI000
description	joint L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four		



1

référence	359296	**ref. no.**	VET000
description	verre de lampe L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm		

ampoules

ampoules électriques

1

référence	359740	**ref. no.**	LAM002
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT 70 1000		

1

référence	357153	**ref. no.**	LAM001
description	ampoule électrique t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 55mm verre L 30mm pour four type 120 1000		

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence	359945	**ref. no.**	LAM008
description	ampoule halogène douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C 200 2000		

1

référence	359946	**ref. no.**	LAM003
description	ampoule halogène douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C 560 2000		

douilles

G4 / G5,3 / G6,35

1

référence	359304	**ref. no.**	POR076
description	douille douille G4 24V ø 17mm H 9mm raccord câble 120mm dist. fix. 12mm avec fixation à 2 trous filetage de fixation M3 longueur de câble 120mm Q 1 pc		

minuteries électriques

1

référence	350194	**ref. no.**	TIM000 TIM060
description	minuterie MS65 avec sonnerie temps de marche 60min gradiati-onmin 2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 29mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm Invensys 230V tension AC 2-pôles		

minuteries mécaniques

1

référence	350187	**ref. no.**	TIM001
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 60min entraînement méca-nique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm		

minuteries

programmateurs



1

référence	360726	**ref. no.**	INV013 INV030 INVER230 INVERV
description	horloge programme Guaitani R3/3 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 6min aliment. 220/240V 50/60Hz axe ø 6x6mm axe L 44mm code fabricant R3/3 type de moteur UDS40NE1RNZ165		
pièces détachées	360726		
	référence 360673	ref. no. —	kit de moteur pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec support

appareils d'alarme

platines de sonnerie

1

référence	401062	**ref. no.**	BUZ000
description	platine de sonnerie 230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 6,3mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

contacteurs

autres

contacteurs de puissance

1

référence	381172	**ref. no.**	CON000 CON030
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord raccordement à vis type NC1-0901		
pièces détachées	381172		

référence	110235	ref. no.	—

manette doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

référence	380013	ref. no.	—

doseur d'énergie 400V 7A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010

sondes

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence	379887	**ref. no.**	SON001 SON006 SON011
description	sonde de température Pt100 câble film haute température sonde -50 jusqu'à +200°C câble -50 jusqu'à +200°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde ø5x42mm longueur de câble 1.9m		

sondes à cœur

1

référence	379886	**ref. no.**	SON000 SON102
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M10x1,5 longueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 90mm		

modules électroniques

platines

1

référence	361951	**ref. no.**	SCH094
description	platine L 183mm lar. 103mm		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide: 90°C 90°C 60°C
température ambiante: 60°C 25°C 60°C
facteur de service: 40% 100% 100%

électrovannes avec réductions

triples

1

référence	374104	**ref. no.**	ELE002 ELE012
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entréel/min sortie 2.5l/min sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min sortie C 2.5l/min régulateur de débit sortie A brun régulateur de débit sortie B brun régulateur de débit sortie C brun		

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	374012	**ref. no.**	ELE000 ELE1V
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie JG 8 entrée 10-12l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit sortie brun régulateur de débit entrée blanc sortie A 0,07-0,14l/min 2-voies temp. liquide max. 25°C cosse mâle 6,3mm		

doubles

1

référence	374103	**ref. no.**	ELE001 VAL236
description	électrovanne double droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie JG 8 entrée 4-4,5l/min sortie 0,07-0,14l/min régulateur de débit entrée jaune sortie A brunl/min sortie B brunl/min		

TP

électrovannes avec réductions

1

référence	370628	**ref. no.**	ELE2V
description	électrovanne double droit 230VAC entrée 3/4" entrée 16l/min DN10 TP plastique sortie 11.5mm		

ventilateurs

moteurs à air chaud

1

référence	601801	**ref. no.**	VEN001
description	hélice D1 ø 160mm H1 43mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		

1

référence	601778	**ref. no.**	VEN000 VEN226
description	hélice D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		

1

référence	601856	**ref. no.**	MOT200 MOTCOND44
description	moteur ventilateur 220-240V phases 1 50/60Hz 0.075kW 2800/3200tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A type de condensateur 5µF/400V		
accessoires pour	601856		

référence	365017	ref. no.	CON003

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence	560129	ref. no.	—

écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc

1

référence	601993	**ref. no.**	MOT001 MOT013 MOT017 MOT017+CON003 MOT201
description	moteur ventilateur 230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A type de condensateur 5µF/450V		
accessoires pour	601993		

référence	365017	ref. no.	CON003

condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ventilateurs à air chaud

autres

1



référence	500902	**ref. no.**	MOT019
description	moteur ventilateur 220V 55W 50/60Hz L1 68mm L4 87mm FIME type L25R sans hélice		
accessoires pour	500902		
	référence	550879	ref. no. —
	isolation ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à air chaud		

1



référence	601825	**ref. no.**	MOT+VEN046 MOT+VEN43 MOT005 MOT019+GUA061+VEN020
description	ventilateur à air chaud 230-240V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 8mm L3 29mm L4 87mm hélice ø 155mm PLASET type 9637.62683		

accessoires

rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence	601979	**ref. no.**	VEN010
description	hélice ø 159mm lar. 29mm logement d'axe ø 6x5mm inox palettes 12 Q 1 pc		

moteurs

motoréducteurs

pour fours

1

référence	500811	**ref. no.**	MOT018
description	motoréducteur AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz arbre ø 8mm L 150mm lar. 65mm H 90mm		

condensateurs & filtres antiparasites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence	365017	**ref. no.**	CON003
description	condensateur de service capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence	550534[1]	**ref. no.**	MOR000 MOR057
description	bornier de raccordement 3-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² dist. fix. 67mm avec patte de mise à la terre		

[1]avec patte de mise à la terre

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence	101186	**ref. no.**	VAL000
description	vanne gaz type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type type régulateur pression V5360E 1226 1 HONEYWELL dist.trou 24mm bride 32x32mm		
accessoires pour	101186		

référence	102845	ref. no.	—

raccord gaz coudé 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

référence	102846	ref. no.	—

raccord gaz droit 1/2" bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable à Tandem

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence	102367	**ref. no.**	CEN000
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 temps d'attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs

douilles

1

référence	699272	**ref. no.**	BOC004
description	douille int. ø 9mm ø ext. 21mm L 5mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabriquants

GARBIN

1

référence	112796	**ref. no.**	MAN014 MAN038 MAN100
description	manette zéro mécanique ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté		

1

référence	112698	**ref. no.**	MAN041
description	manette zéro mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris		

accessoires

façades

1

référence	112699	**ref. no.**	DIS006 DIS65
description	panneau thermostat 0-270°C ø 65mm		

serrures

serrures à levier

universels

fixation intérieur

serrures

1

référence	694054	**ref. no.**	MAN011
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence 514390	ref. no. —	
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence 694675	ref. no. —	
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence 694734	ref. no. —	
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence 694735	ref. no. —	
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence 691123	ref. no. —	
	traversée pour gâche		
	référence 694055	ref. no. —	
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence 694066	ref. no. —	
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence 694067	ref. no. NAS000	
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

spécifiques au fabriquant

GARBIN

1

référence	694067	**ref. no.**	NAS000
description	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

1

référence	694054	**ref. no.**	MAN011
description	poignée de porte pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 62mm longueur ressort 33mm intérieur noir		
pièces détachées	694054		
	référence 514390	ref. no. —	
	ressort pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	référence 694675	ref. no. —	
	serrure de porte L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm dist. fix. 60mm		
	référence 694734	ref. no. —	
	poignée de porte L 165mm lar. 40mm H 25mm noir		
	référence 694735	ref. no. —	
	obturateur ø 32mm noir		
accessoires pour	694054		
	référence 691123	ref. no. —	
	traversée pour gâche		
	référence 694055	ref. no. —	
	gâche de porte L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage M8 filetage L 29mm		
	référence 694066	ref. no. —	
	gâche de porte avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier inox		
	référence 694067	ref. no. NAS000	
	gâche de porte avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 51mm filetage M8		

charnières

charnières four

1

référence	692564	**ref. no.**	CER003 CERSX43
description	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à gauche lar. 20mm		
accessoires pour	692564		
	référence	692563	ref. no. CER004 CERDX43
	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à droite lar. 20mm		

1

référence	692563	**ref. no.**	CER004 CERDX43
description	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à droite lar. 20mm		
accessoires pour	692563		
	référence	692564	ref. no. CER003 CERSX43
	charnière four dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite longueur ressort 56mm L 148mm pos. de montage à gauche lar. 20mm		

1

référence	701184	**ref. no.**	CER002 CER44
description	charnière four dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette de fixationmm longueur de levier 118mm écart des rainures 12mm épaisseur ressort 4.5mm position de languette longueur ressort 57mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 23mm C 10mm		
accessoires pour	701184		
	référence	693045	ref. no. POR025
	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		

1

référence	701217	**ref. no.**	CER001 CER036 CER36 CER3623
description	charnière four dist. fix. 142mm longueur de levier 118mm écart des rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm longueur ressort 57mm L 155mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 21mm		



1

référence	693045	**ref. no.**	POR025
description	contre-support L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

joints

joints thermiques

joints porte



1

référence	902578	**ref. no.**	GUA029
description	joint porte profil 2759 L 1505mm		

joints porte avec crochet de fixation



1

référence	902326	**ref. no.**	GUA003 GUA43
description	joint porte dimension extérieure L 460mm lar. 370mm avec 6 crochets de fixation		

1

référence	902404	**ref. no.**	GUA007
description	joint porte L 680mm lar. 280mm sur 4 côtés avec 8 crochets de fixation		

1

référence	901605	**ref. no.**	GUA010 GUA023
description	joint porte lar. 320mm avec 4 crochets de fixation H 350mm		

1

référence	901604	**ref. no.**	GUA006 GUA222 GUA44
description	joint porte lar. 660mm avec 8 crochets de fixation H 360mm		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc

1

référence	506367	**ref. no.**	GUA078 GUACIRC
description	joint plat caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 1 pc		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence	440607	**ref. no.**	RID000
description	raccord instantané John Guest droit raccord de tube ø6mm - ø6mm		

A

accessoires électriques 10
ampoules électriques 4
appareils d'alarme 6

B

bagues d'étanchéité 13
boîtiers allumage 10
bornes 10

C

charnières four 12
commutateurs à cames 4
condensateurs & filtres antiparasites 9
condensateurs de service 9
contacteurs 7

D

doseurs d´énergie 3

É

électrovannes 7

G

GEV 2

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4
interrupteurs et poussoirs 4

J

joints porte 13
joints porte avec crochet de fixation 13
joints thermiques 13

L

lampes 4
lampes four 4
lampes halogènes 4

M

microrupteurs 4
minuteries 6
minuteries électriques 6
minuteries mécaniques 6
moteurs 9
moteurs à air chaud 8

P

programmateurs 6

R

raccords instantanés 13
résistances 2
résistances circulaires 2
résistances pour fours 2

S

sondes 7

T

thermostats 3
thermostats de réglage 3

V

vannes de contrôle de gaz 10
ventilateurs 8
ventilateurs à air chaud 9
voyants lumineux 4
voyants lumineux complets 4