Pièces détachées pour

Appareils de réfrigeration

Pièces détachées appropriées pour

MONDIAL

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence	419137	**ref. no.**	4003116147000
description	résistance 1100W 230V L 1000mm lar. 70mm longueur de câble 1800mm tube ø 8.5mm dégivrage		

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K50

1

référence	390988	**ref. no.**	1101031
description	thermostat RANCO type K50B-S3508 sonde ø 2mm tube capillaire 1500mm		

1

référence	390780	**ref. no.**	1001086
description	thermostat RANCO type K50-L3085 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1800mm NO		

1

référence	390528	**ref. no.**	1101043
description	thermostat RANCO type K50-L3417 sonde ø 10mm sonde L 100mm tube capillaire 1400mm sonde ø9,5x112mm		

1

référence	390803	**ref. no.**	1101005
description	thermostat RANCO type K50-P1569/001 sonde L 50mm tube capillaire 900mm		

série K54

1

référence	390782	**ref. no.**	1001118 1101001G
description	thermostat RANCO type K54-L2097 sonde ø 2mm tube capillaire 900mm		

ATEA

1

référence	390794	**ref. no.**	1101028
description	thermostat ATEA type A01 0806 sonde ø 10mm sonde L 52mm tube capillaire 1150mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence	301009	**ref. no.**	1114014
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301009		

référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm			

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

référence	301002	**ref. no.**	1014056
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		
accessoires pour	301002		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	346377	**ref. no.**	1014073
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		
accessoires pour	346377		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

1

référence	301287	**ref. no.**	1114001G 1114018
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

interrupteurs et poussoirs

ø16mm

1

référence	301295	**ref. no.**	1114013
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence	348148	**ref. no.**	1195012
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 0.25A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g		
Pour modèles:	EBA01W540		

actionnement par rouleau

rouleau 90°

1

référence	347640	**ref. no.**	1095001
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C filetage M12		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

30x22mm

1

référence	359157	**ref. no.**	1111002G
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		
accessoires pour	359157		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montagemm		

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13

1

référence	359371	**ref. no.**	1112007
description	tube fluorescent douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1

référence	380815	**ref. no.**	1142005
description	relais de puissance 230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1

référence	378307	**ref. no.**	1188054
description	régulateur électronique DIXELL XR40C-5N1C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI protection IP54 0-60°C affichage 3½ chiffres		

TECNOLOGIC

régulateurs universels

version à encastrer

1

référence	379796	**ref. no.**	1188053
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLZ11FR--21 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu'à +150°C affichage 4 chriffres		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1

référence	379796	**ref. no.**	1188053
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLZ11FR--21 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu'à +150°C affichage 4 chriffres		

1

référence	378519	**ref. no.**	1188179
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type Y39SE dimensions de montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI dimension frontale 78x35mm profondeur d'encastrement 64mm protection IP65 oui oui fonc. dégiv. oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3 chiffres		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import

1

référence	601510[1]	**ref. no.**	4021019
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm SUNON résist.à la temp. 70°C		

[1]avec roulement à billes

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

ventilateurs froids

ventilateurs froids

ventilateurs froids

1

référence	750398	**ref. no.**	4121093
description	moteur ventilateur 230/240V 50/60Hz 35W axe ø 6mm axe L 14mm lar. 62mm H 73mm		
accessoires pour	750398		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		
	référence	602184	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 17mm		

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines standard

1

référence	602070	**ref. no.**	4022150
description	ventilateur tangentiel 116299 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

autres

1

référence	694849	**ref. no.**	1721625
description	capot avec cuve pour évaporateur L 390mm lar. 355mm H 140mm plastique		

poignées et volants

poignées arquées

1

référence	502268	**ref. no.**	1721349
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm blanc		

1

référence	502269	**ref. no.**	1721343
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm blanc		

1

référence	502270	**ref. no.**	1721369	
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris			
accessoires pour	502270			
	référence	692567	ref. no.	1721370
	capot L 295mm H 26mm plastique ABS			

capots

1

référence	692566	**ref. no.**	1721345
description	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		

1

référence	692567	**ref. no.**	1721370
description	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		
accessoires pour	692567		
	référence	502270	ref. no. 1721369
	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris		

poignées encastrées

1

référence	692568	**ref. no.**	17210674
description	poignée encastrée L 120mm lar. 40mm H 22mm dist. fix. 80mm plastique ABS		

1

référence	692569	**ref. no.**	1721039
description	poignée encastrée L 140mm lar. 30mm H 25mm dist. fix. 80mm plastique ABS		

1

référence	692571	**ref. no.**	1721373
description	poignée encastrée L 250mm lar. 40mm H 20mm plastique ABS		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabriquant

MONDIAL

1

référence	692209	**ref. no.**	5601058
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 17mm filetage M4 longueur de verrou 76mm largeur de verrou 13mm filetage L 5.5mm		

grilles et crémaillères

grilles

spécifiques au fabriquant

1

référence	970549	**ref. no.**	0621130
description	grille lar. 448mm P 453mm acier revêtu RILSAN blanc adaptable à réfrigérateur avec butée		

1

référence	970491	**ref. no.**	0621140
description	grille lar. 518mm P 408mm acier plastifié		

joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9050



1

référence	901441	**ref. no.**	4612003
description	joint froid profil 9050 lar. 518mm L 1627mm dimension d'insertion L1 1640mm B1 531mm dimension extérieure		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901782	**ref. no.**	4612040
description	joint froid profil 9773 lar. 507mm L 1627mm dimension d'insertion		



référence	901090	**ref. no.**	4612084
description	joint froid profil 9773 lar. 553mm L 1442mm dimension d'insertion		



référence	901088	**ref. no.**	4612082
description	joint froid profil 9773 lar. 553mm L 1692mm dimension d'insertion		



référence	901334	**ref. no.**	4612135
description	joint froid profil 9773 lar. 558mm L 732mm dimension d'insertion		



référence	901487	**ref. no.**	4612091
description	joint froid profil 9773 lar. 622mm L 1517mm dimension d'insertion		



référence	901781	**ref. no.**	4612120
description	joint froid profil 9773 lar. 622mm L 1517mm dimension d'insertion		



référence	901089	**ref. no.**	4612038
description	joint froid profil 9773 lar. 627mm L 1527mm dimension d'insertion		



référence	901783	**ref. no.**	4612041
description	joint froid profil 9773 lar. 692mm L 1627mm dimension d'insertion		



référence	901087	**ref. no.**	4612083
description	joint froid profil 9773 lar. 727mm L 1687mm dimension d'insertion		



référence	901977	**ref. no.**	4612039
description	joint froid profil 9773 lar. 736mm L 1540mm dimension d'insertion adaptable à MONDIAL		

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	901098	**ref. no.**	4612069
description	joint froid profil 9151 lar. 565mm L 1690mm dimension d'insertion		



référence	901174	**ref. no.**	4612138
description	joint froid profil 9151 lar. 572mm L 1709mm dimension extérieure L1 1699mm B1 562mm dimension d'insertion		



référence	902114	**ref. no.**	4612155
description	joint froid profil 9151 lar. 632mm L 1525mm dimension d'insertion blanc		



référence	902127	**ref. no.**	4612156
description	joint froid profil 9151 lar. 632mm L 1525mm dimension d'insertion gris		



référence	901093	**ref. no.**	4612005
description	joint froid profil 9151 lar. 720mm L 1655mm dimension d'insertion L1 1645mm B1 710mm dimension extérieure		



référence	901168	**ref. no.**	4612139
description	joint froid profil 9151 lar. 737mm L 1699mm dimension d'insertion		



référence	901092	**ref. no.**	4612068
description	joint froid profil 9151 lar. 755mm L 1705mm dimension d'insertion L1 1695mm B1 745mm dimension extérieure		

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902115	**ref. no.**	4612154
description	joint froid profil 9010 lar. 643mm L 1407mm dimension d'insertion		



référence	901091	**ref. no.**	4512017
description	joint froid profil 9010 lar. 650mm L 1545mm dimension d'insertion		

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence	750354	**ref. no.**	4133007
description	évaporateur L 1000mm lar. 470mm Hmm adaptable à BEV/KIC		

1

référence	750627	**ref. no.**	4132069
description	évaporateur L 335mm lar. 95mm H 275mm longueur totale 355mm pour réfrigérateur		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

1

référence	541081	**ref. no.**	2531018
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 1500mm sonde ø 8mm sonde L 22mm		

à plies

1

référence	379798	**ref. no.**	1188017
description	thermomètre dimensions de montage 47x27mm comp. piles à l'arrière -40 jusqu'à +70°C longueur de câble 2000mm blanc		
accessoires pour	379798		
	référence	379808	ref. no. —
	cadre pour thermomètre dimension intérieure 47x27mm lar. 53mm H 33mm P 17mm longueur de couvre-joint 11mm dist.trou 64.2mm		

É

évaporateurs 9

G

grilles 6
grilles et crémaillères 6

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 2
interrupteurs et poussoirs 3
interrupteurs/poussoirs à bascule 2

J

joints de meuble froid 6
joints tubulaires 6

L

lampes 3

M

microrupteurs 3

R

régulateurs électroniques 4
relais 4
résistances 2
résistances de dégivrage 2
résistances réfrigération 2

T

technique de mesure 9
thermostats 2
thermostats froid 2
tubes fluorescents 3, 3

V

ventilateurs 4
ventilateurs axiaux 4
ventilateurs froids 5, 5
ventilateurs tangentiels 5
voyants lumineux 3
voyants lumineux complets 3