

pompes

pompes de lavage et de rinçage

HANNING

pompes



référence	500578	ref. no.	UP3	30-274	
description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-274 230V 50/60Hz phases 1 0,09kW 0,12CV L 145mm sens de marche à gau- che condensateur 2,5μF HANNING				
pièces détachées pour 500578					
	référence	501345	ref. no.	_	
)					

joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm



ı						
	description	pompe entrée ø 24mm sortie ø 24mm type UP30-275 230V 50/60Hz phases 1 0,09kW 0,12CV L 145mm sens de marche à gau- che condensateur 2,5μF HANNING				
I	pièces détachées pour 500579					
ı		référence	501345	ref. no.	_	
ı						

joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 58mm







Tableau continue sur la page suivante

pièces détachées pour 500279						
Admi.	référence	521051	ref. no.	_		
100	couvercle de pompe HANNING entrée ø 28mm					
	référence	532644	ref. no.	N/A		
\bigcirc	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm					





2	référence	365017	ref. no.	_
0	condensateur de service capacité 5µF 450V			





référence	500534	ref. no.		0-184 (642.049.184)			
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-184 230V 50Hz phases 1 0,27kW 0,37CV L 190mm sens de marche à gauche con- densateur 5µF HANNING c max 0,77bar Qmax. 160l/min						
pièces détachée	pièces détachées pour 500534						
	référence	365017	ref. no.				
	condensateur de service capacité 5μF 450V						
0	référence	507558	ref. no.	N/A			
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm						
Admi.	référence	521051	ref. no.	_			
1000	couvercle de pompe HANNING entrée ø 28mm						
	référence	532644	ref. no.	N/A			
\bigcirc	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm						







sateur 4µF HANNING















1						
référence	500571	ref. no.	UP	50-442		
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type UP60-442 200/240V 50/60Hz phases 1 0,2/0,3kW 0,19CV L 190mm sens de marche à gauche condensateur 5µF pression secondaire 12mm pression secondaire fermé HANNING c max 1bar Qmax. 160I/min					
pièces détachées pour 500571						
	référence	365131	ref. no.	N/A		
	rotor capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz					
0	référence	507558	ref. no.	N/A		
	garniture mécanique pour arbre ø 7mm					
S. Service	référence	521051	ref. no.	_		
1	couvercle de pompe HANNING entrée ø 28mm					
. 6-0	référence	524695	ref. no.	N/A		
9	rotor ø 72mm H 24mm sens de marche à gauche					
	référence	532644	ref. no.	N/A		
\bigcirc	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 78mm					







description



référence	499072	ref. no.	PS90S-107
description		Hz phases 3 2,7kW	nm type PS90S-107 220- 3,6CV L 380mm sens de marche



référence	499092	ref. no.	UP30-380			
description	pompe entrée ø sortie ø 26mm type 220-240V 50Hz phases 1 0,1kW L 135mm condensateur 4μF c max 0,55bar HANNING bride ø 92mm débit 45l/min					
accessoires pour 499092						
	référence	510427	ref. no.	_		
\bigcirc	joint torique EPDI	M épaisseur 3mn	n int. ø 83mm			











