

keukentoebehoren

Gastronorm

gastronorm bakken

RVS 18/10 - standaard



pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993102	GN 2/1	20	23	993047	GN 1/2	200
2	993103	GN 2/1	40	24	993111	GN 1/3	20
3	993104	GN 2/1	65	25	993112	GN 1/3	40
4	993105	GN 2/1	100	26	993048	GN 1/3	65
5	993030	GN 1/1	20	27	993049	GN 1/3	100
6	993020	GN 1/1	40	28	993050	GN 1/3	150
7	993019	GN 1/1	55	29	993051	GN 1/3	200
8	993033	GN 1/1	65	30	993107	GN 2/4	40
9	993018	GN 1/1	100	31	993108	GN 2/4	65
10	993035	GN 1/1	150	32	993109	GN 2/4	100
11	993036	GN 1/1	200	33	993110	GN 2/4	150
12	993037	GN 2/3	20	34	993113	GN 1/4	20
13	993038	GN 2/3	40	35	993052	GN 1/4	65
14	993039	GN 2/3	65	36	993053	GN 1/4	100
15	993040	GN 2/3	100	37	993054	GN 1/4	150
16	993041	GN 2/3	150	38	993055	GN 1/4	200
17	993106	GN 2/3	200	39	993056	GN 1/6	65
18	993042	GN 1/2	20	40	993057	GN 1/6	100
19	993043	GN 1/2	40	41	993058	GN 1/6	150
20	993044	GN 1/2	65	42	993059	GN 1/6	200
21	993045	GN 1/2	100	43	993060	GN 1/9	65
22	993046	GN 1/2	150	44	993061	GN 1/9	100

polycarbonaat



pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993021	GN 1/1	65	9	993029	GN 1/3	65
2	993022	GN 1/1	100	10	993031	GN 1/3	100
3	993023	GN 1/1	150	11	993015	GN 1/3	150
4	993024	GN 1/1	200	12	993032	GN 1/3	200
5	993025	GN 1/2	65	13	993100	GN 2/4	65
6	993026	GN 1/2	100	14	993101	GN 2/4	100
7	993027	GN 1/2	150	15	993034	GN 1/4	65
8	993028	GN 1/2	200	16	993087	GN 1/4	100

pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)	pos.	bestelnr.	grootte	D (mm)
17	993088	GN 1/4	150	20	993091	GN 1/6	150
18	993089	GN 1/6	65	21	993092	GN 1/9	65
19	993090	GN 1/6	100	22	993093	GN 1/9	100

deksels



1

2

afb.	bestelnr.	grootte	D (mm)	afb.	bestelnr.	grootte	D (mm)
1	993074	GN 1/1		1	993080	GN 1/9	
1	993075	GN 2/3		2	993094	GN 1/1	
1	993076	GN 1/2		2	993095	GN 1/2	
1	993077	GN 1/3		2	993096	GN 1/3	
1	993078	GN 1/4		2	993097	GN 1/4	
1	993079	GN 1/6		2	993098	GN 1/6	

bruggen



1

technische gegevens:
materiaal RVS

afb.	bestelnr.	L1 (mm)	L2 (mm)	B (mm)	H (mm)	VPE (stuk)
1	692378	325	295	23	14	1
1	692262	530	550	23	14	1

slangen

toevoerslangen

PVC-toevoerslangen



1

technische gegevens:
werkdruk 10bar

 maximale temperatuur 90°C
toegelaten KTW

afb.	bestelnr.	MB	aansluitingen	L (mm)
1	520644	DN10	3/4"	1000+250/250



waterontharders

handmatige ontharders



technische gegevens:

controle manueel
uitvoering met 2 ventielen
diameter 190mm
breedte 255mm
werkdruk 1-8bar
watertemperatuur 4-25°C
stroomsnelheid 1000l/h

1

afb.	bestelnr.	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	aansluiting	type
1	530161	5	3,5	0,5	700	300	3/8"	LT5
1	530120	8	5,6	1	1120	400	3/8"	LT8
1	530199	8	5,6	1	1120	400	3/4"	LT8
1	530121	12	8,4	1,5	1680	500	3/8"	LT12
1	530201	12	8,4	1,5	1680	500	3/4"	LT12
1	530126	16	11,2	2	2240	600	3/8"	LT16
1	530202	16	11,2	2	2240	600	3/4"	LT16
1	530127	20	14	2,5	2800	900	3/8"	LT20
1	530203	20	14	2,5	2800	900	3/4"	LT20



technische gegevens:

controle manueel
uitvoering met bypass ventiel
diameter 190mm
breedte 255mm
werkdruk 1-8bar
watertemperatuur 4-25°C
stroomsnelheid 900l/h

1

afb.	bestelnr.	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	H (mm)	aansluiting	type
1	530167	8	5,6	1	1120	400	3/8"	IV 8
1	530168	12	8,4	1,5	1680	500	3/8" / 3/4"	IV12
1	530169	16	11,2	2	2240	600	3/8"	IV16
1	530170	20	14	2,5	2800	900	3/8"	IV20

automatische ontharders

met Autotrol regeling Logix 255/740 (timer)



technische gegevens:

werkdruk 2-8bar
watertemperatuur 6-25°C
stroomsnelheid 1500l/h
voeding 230VAC

1

afb.	bestelnr.	type	containercapaciteit (l)	harshoeveelheid (l)	zouthoeveelheid/regeneratie (kg)	capaciteit by 16°dH/20°e/29°fH (l)	B (mm)	L (mm)	H (mm)	aansluiting
1	530808	GIX5	5	3,8	0,5	700	230	380	515	1/2"
1	530809	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	1/2"
1	530843	GIX8	8	5,6	1	1120	250	480	540	3/4"
1	530824	GIX12	12	8,4	1,5	1680	290	425	665	3/4"

waterfilters

CUNO

filters

voor ijsblokjesmachine



1

2

technische gegevens:

werkdruk max. 8,6bar

watertemperatuur max. 38°C

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	stroomsnelheid (l/h)	voor filterkop
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

voor koude dranken



technische gegevens:
werkdruk max. 8,6bar

watertemperatuur max. 38°C

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	stroomsnelheid (l/h)	voor filterkop
1	530377	AP-1-C301-S	3000	114	AP-1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

aansluitkoppelen



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
1	530115	QL2	3/8" horizontaal	zonder afsluitventiel
2	530248	QL2B	3/8" horizontaal	zonder afsluitventiel



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
3	530106	QL3	3/8" verticaal	met afsluitventiel
4	530249	QL3B	3/8" verticaal	met afsluitventiel



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
5	530250	QL3Bi	3/8" verticaal	met afsluitventiel en manometer
6	530272	VH3 BSPT	3/8" horizontaal	zonder afsluitventiel



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
7	530375	AP-1-301-S	1/4" NPT	-

EVERPURE

sets



afb.	bestelnr.	type	toepassing
1	530493	Claris ULTRA 1500	voor ijsblokjesmaker

filters

voor ijsblokjesmachine



technische gegevens:
watertemperatuur 4-30°C
passend voor filterkop Claris

pos.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	werkdruk max. (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8



technische gegevens:
watertemperatuur max. 38°C
passend voor filterkop QL2/QL3

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	stroomsnelheid (l/h)	werkdruk max. (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

voor koude dranken



technische gegevens:
watertemperatuur max. 38°C
passend voor filterkop QL2/QL3

afb.	bestelnr.	type	capaciteit (l)	stroomsnelheid (l/h)	werkdruk max. (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530


aansluitkoppen



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
1	530115	QL2	3/8" horizontaal	zonder afsluitventiel
2	530248	QL2B	3/8" horizontaal	zonder afsluitventiel



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
3	530106	QL3	3/8" verticaal	met afsluitventiel
4	530249	QL3B	3/8" verticaal	met afsluitventiel



afb.	bestelnr.	type	aansluiting	uitvoering
5	530250	QL3Bi	3/8" verticaal	met afsluitventiel en manometer
6	530209	Claris	3/8" horizontaal	zonder afsluitventiel

gereedschap

handgereedschap

pijpgereedschap

MASTERCOOL

flenssets



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	800416	flens- en expanderingsset 2 bordelblokken voor 1/8", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 5/8", 3/4" expanderingsadapters voor 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"

flensgereedschap



afb.	bestelnr.	voor pijp
1	800411	1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
1	800412	6,8,10,12,14,16,18mm



afb.	bestelnr.	voor pijp
2	800413	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"
2	800414	4,6,8,10,12,15,16mm



afb.	bestelnr.	voor pijp
3	800415	3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"

pijpverwijderaars



afb.	bestelnr.	aanvullende informatie
1	800339	hydraulische uitbreidingsset 10mm,12mm,15mm,16mm,18mm,22mm,28mm