



composants du circuit d'eau

13

réducteurs de pression.....	226
disconnecteurs.....	227
compteurs à eau.....	227
filtres d'entrée.....	227
clapets anti-retour.....	228

composants du circuit d'eau

réducteurs de pression

réducteurs de pression

universels



fig.	référence	fabricant	série	raccord	préréglage (bar)	gamme de réglage (bar)	c max (bar)	t.max. (°C)	matériau	vérification
1	520889 ¹	Caleffi	5330	1/2"	2	1-6	16	40	laiton chromé	WRAS/ACS
1	520890	Caleffi	5330	1/2"	2	1-6	16	40	laiton chromé	WRAS/ACS
2	520298	Caleffi	5332	1/2"	3	1-6	16	40	laiton chromé	WRAS/ACS
3	520596	Caleffi	5334	1/2"	3	1-6	16	40	laiton chromé	WRAS/ACS
4	520265	Caleffi	5360	1/2"	3	0,5-6	25	80	laiton	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
4	520266	Caleffi	5360	3/4"	3	0,5-6	25	80	laiton	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
5	520789	Caleffi	5362	1/2"	3	0,5 jusqu'à 6	25	80	laiton	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
5	520885	Caleffi	5362	3/4"	3	0,5 jusqu'à 6	25	80	laiton	DVGW/SVGW/WRAS/ACS

¹avec 2x embouts tuyau 10mm John Guest et 2x raccords instantanés John Guest

spécifiques au fabricant



fig.	référence	fabricant	série	raccord	préréglage (bar)	gamme de réglage (bar)	c max (bar)	t.max. (°C)	matériau	vérification	adaptable à
1	541184	Metal Work	Bit MRA	1/4"	-	0-2	13	50	plastique	-	MBM-Italia Retigo
1	541185	Metal Work	Bit MRA	1/4"	-	0-8	13	50	plastique	-	Gierre NuovaSimonelli
2	520502	Norgren	R91	1/8"	-	0,1-3	10	50	laiton	-	Eloma Palux Palux
2	520589	Norgren	R91	1/4"	-	0,1-3	10	50	laiton	-	Bourgeois
3	521052	Norgren	R91	tuyau ø10mm	-	0,3-3,5	10	50	laiton	-	Convotherm



accessoires



fig.	référence	description
1	542230	manomètre ø 50mm gamme de pression 0 jusqu'à 10bar
2	541897	manomètre ø 50mm gamme de pression 0 jusqu'à 4bar

disconnecteurs

CALEFFI

disconnecteurs



données techniques:
norme EN 1717
categorie de liquides 4
pression nominale PN 10
fluide admissible eau

fig.	référence	type	FE	homologation
1	520689	BA Compact	1/2"	DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa



données techniques:
norme EN 1717
categorie de liquides 4
pression nominale PN 10
fluide admissible eau

fig.	référence	type	FE	homologation
2	520709	BA	1/2"	DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa
2	520744	BA	3/4"	DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa

compteurs à eau



données techniques:
version analogue
dimension 110mm
température d'eau 30°C

fig.	référence	raccord	débit (l/h)
1	530094	3/4" FE - 3/4" FE	8



données techniques:
version analogue
dimension 110mm
température d'eau 30°C

fig.	référence	raccord	débit (l/h)
2	530005	3/4" FE / 3/8" FE	8


filtres d'entrée



fig.	référence	DF	dimension (mm)	matériau	adaptable à
1	520260	3/8" FI - 3/8" FI	48	laiton	—
1	520261	1/2" FF - 1/2" FF	58	bronze au zinc	Electrolux Elettrobar Zanussi
1	520262	3/4" FI - 3/4" FI	70	bronze au zinc	Electrolux Rosinox Zanussi
1	520263	1" FI - 1" FI	75	bronze au zinc	—
1	520264	1 1/4" IG - 1 1/4" IG	110	laiton	—




fig.	référence	ø (mm)	H (mm)	adaptable à
1	520898	26	52	filtre d'entrée Caleffi 1"




1

fig.	référence	DF	dimension (mm)	matériau	adaptable à
1	520882	3/4" FI - 3/4" FE	175	plastique	Winterhalter




1

fig.	référence	ø (mm)	H (mm)	adaptable à
1	524652	27	68	filtre d'entrée Winterhalter 3/4"




1

fig.	référence	DF	dimension (mm)	matériau	adaptable à
1	520129	3/4" FE - 3/4" FI	87	plastique	Meiko




1

fig.	référence	ø (mm)	H (mm)	adaptable à
1	370545	11	24	filtre d'entrée Meiko 3/4"



1 2 3


fig.	référence	DF	dimension (mm)	matériau	adaptable à
1	510836	3/4" FE - 3/4" FI	76	plastique	Comenda Hoonved Mareno
2	504586	3/4" FE - 3/4" FI	108	plastique	Electrolux Zanussi
3	504585	3/4" FE - 3/4" FI	122	plastique	Electrolux Zanussi



4 5

fig.	référence	DF	dimension (mm)	matériau	adaptable à
4	520146	3/4" FI - 3/4" FE	122	plastique	—
5	695531	1"	100	plastique	Brema Cookmax Electrolux

clapets anti-retour



1

fig.	référence	raccord	dimension (mm)	DN
1	543263	3/8" FE - 3/8" FE	60	DN10
1	543264	1/2" FE - 1/2" FE	60	DN15
1	543265	3/4" FE - 3/4" FE	60	DN20

données techniques:
matériau laiton



2

fig.	référence	raccord	dimension (mm)	DN
2	543260	3/8" FI - 3/8" FE	50	DN10
2	543261	1/2" FI - 1/2" FE	50	DN15
2	543262	3/4" FI - 3/4" FE	60	DN20


données techniques:
matériau laiton



3

fig.	référence	raccord	dimension (mm)	DN
3	543266	3/8" FI - 3/8" FI	55	DN10
3	520273	1/2" FF - 1/2" FF	60	DN15
3	520276	1 1/4" FI - 1 1/4" FI	87	DN32

données techniques:
matériau laiton



4

fig.	référence	raccord	dimension (mm)	DN
4	543006	1/2" FF - 1/2" FF	68	DN15

données techniques:
matériau laiton