



9

BRITA.....	194
CUNO.....	197
EVERPURE.....	198
WATER&MORE.....	202
altri.....	203

filtri d'acqua

BRITA

filtri d'acqua

PURITY C



1

dati tecnici:

portata 140l/h
pressione massima di lavoro 8,6bar
temperatura acqua da +4 a +30°C
impiego per distributore d'acqua

fig.	codice	tipo	capacità (l)
1	530842	PURITY C1000 AC	10000

PURITY C Quell ST

riduzione durezza da carbonati specialmente per macchine da caffè e distributori



1

2

dati tecnici:

pressione massima di lavoro 8,6bar
portata 100l/h
temperatura acqua da +4 a +30°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)
1	530866	PURITY C50 Quell ST	435-960
2	530832	PURITY C50 Quell ST	435-960
1	530863	PURITY C150 Quell ST	1278-2408
2	530833	PURITY C150 Quell ST	1278-2408
1	530864	PURITY C300 Quell ST	2199-4000
2	530834	PURITY C300 Quell ST	2199-4000
1	530865	PURITY C500 Quell ST	4125-6800
2	530835	PURITY C500 Quell ST	4125-6800

PURITY Clean

demineralizzazione parziale per lavastoviglie



1

2

dati tecnici:

pressione massima di lavoro 6bar
portata 600l/h
temperatura acqua da +4 a +60°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)
1	530379	Purity 1200 Clean	12000
2	530378	Purity 1200 Clean	12000

PURITY Clean Extra

demineralizzazione totale specifica per lavabicchieri



1

2

dati tecnici:

pressione massima di lavoro 6bar
portata 300l/h
temperatura acqua da +4 a +60°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)
1	530848	Purity 1200 Clean Extra	5000
2	530849	Purity 1200 Clean Extra	5000

PURITY Quell ST

demineralizzazione parziale specifiche per grandi macchine da caffè e forni a convezione-vapore
Con o senza MAE (display elettronico)



dati tecnici:

pressione massima di lavoro 6,9bar
temperatura acqua da +4 a +30°C

fig.	codice	descrizione	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	versione
1	530850	filtro d'acqua	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	con MAE
2	530851	filtro d'acqua	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	senza MAE
3	530856	filtro d'acqua	PURITY 450 Quell ST	2240-4217	350	-
1	530852	filtro d'acqua	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	con MAE
2	530853	filtro d'acqua	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	350	senza MAE
3	530845	filtro d'acqua	PURITY 600 Quell ST	4420-7207	120	-
1	530854	filtro d'acqua	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	con MAE
2	530855	filtro d'acqua	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	350	senza MAE
3	530846	filtro d'acqua	PURITY 1200 Quell ST	7253-13187	120	-

PURITY Steam

demineralizzazione parziale specifica per forni a convezione-vapore
Con o senza MAE (display elettronico)



dati tecnici:

pressione massima di lavoro 6,9bar
portata 500l/h
temperatura acqua da +4 a +30°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	versione
1	530857	PURITY 450 Steam	2754-3680	con MAE
2	530858	PURITY 450 Steam	2754-3680	senza MAE
3	530867	PURITY 450 Steam	2754-3680	-
1	530859	PURITY 600 Steam	4734-5771	con MAE
2	530860	PURITY 600 Steam	4734-5771	senza MAE
3	530868	PURITY 600 Steam	4734-5771	-
1	530861	PURITY 1200 Steam	9521-10800	con MAE
2	530862	PURITY 1200 Steam	9521-10800	senza MAE
3	530869	PURITY 1200 Steam	9521-10800	-

testa filtro



fig.	codice	attacco	taglio (%)
1	530836	3/8"	30
1	530464	3/8"	0-70
2	530456	John Guest 8mm	0-70

accessori



fig.	codice	descrizione
1	520541	tubo flessibile calza inox dritto-curvo DN8 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/8" L 1500mm
1	520584	tubo flessibile inox dritto-curvo DN12 attacco 1: 3/4" attacco 2: 3/4" L 2000mm



fig.	codice	descrizione
2	520540	tubo flessibile raccordi 3/8" L 1500mm calza inox dritto-dritto con valvola a sfera DN8



fig.	codice	descrizione
3	520748	tubo flessibile raccordi 3/8" DN DN8mm L 1500mm inox dritto-dritto con valvola di chiusura
4	520218	nipplo doppio ottone attacco 3/8" - 3/4" con. 1 pz L1 12mm L2 12mm



fig.	codice	descrizione
5	520542	riduzione F 3/8" M 3/4" plastica lungh. totale 30mm CH 22 con guarnizione con. 1 pz
6	698668	valvola di arresto F 1" M 3/4"
6	520749	valvola di arresto F 3/8" M 3/4"
7	543007	dispositivo di antiriflusso plastica filetto 3/8" F - 3/8" M lunghezza 46mm con. 1 pz



fig.	codice	descrizione
8	698670	display per MAE



fig.	codice	descrizione
9	698669	L 139mm lunghezza del cavo 1820mm plastica H 138mm blu per MAE



fig.	codice	descrizione
10	698671	maniglia set per PURITY 1200
10	698672	maniglia set per PURITY 450/600



fig.	codice	descrizione
11	530839	pedino tipo PURITY C adattabile a per PURITY C50/150/300 int. ø 94mm
12	530840	supporto a muro adattabile a PURITY C con. 1 pz



fig.	codice	descrizione
13	530841	copertura adattabile a PURITY C con. 1 pz




fig.	codice	descrizione
14	530381	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/4" F - 3/4" M lunghezza 81mm
14	530055	misuratore di portata con indicatore digitale attacco 3/8" F - 3/8" M lunghezza 81mm
15	800031	set di analisi acqua durezza da carbonati

CUNO

filtri

per produttore di ghiaccio



dati tecnici:
pressione massima di lavoro 8,6bar
temperatura acqua mass. 38°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	per testa filtro
1	530091	HF20-SE	34069	342	VH3 BSPT
2	530258	HF30-S	52995	378	VH3 BSPT

per bevande calde



dati tecnici:
pressione massima di lavoro 8,6bar

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	temperatura acqua (°C)	per testa filtro
1	530020	P-124 BN-E	1600	114	mass. 38	VH3 BSPT
2	530078	FC02	4000	120	40-100	AP2
3	530015	CS-51	5678	114	mass. 38	AP-1-301-S
4	530519	CS-451	5678	115	mass. 38	AP-1-301-S



dati tecnici:
pressione massima di lavoro 8,6bar

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	temperatura acqua (°C)	per testa filtro
5	530270	HF05-MS	5678	168	mass. 38	VH3 BSPT
6	530022	CS-11	9464	228	mass. 38	AP-1-301-S
7	530012	CS-14	9464	228	mass. 38	QL2/QL3



dati tecnici:
pressione massima di lavoro 8,6bar

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	temperatura acqua (°C)	per testa filtro
8	530271	HF10-MS	13200	228	mass. 38	VH3 BSPT
9	530013	CFS-9112-S	37854	342	mass. 38	QL2/QL3
9	530018	SWC-9135	4920	114	mass. 38	QL2/QL3

per bevande fredde



dati tecnici:

pressione massima di lavoro 8,6bar
temperatura acqua mass. 38°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	per testa filtro
1	530377	AP-1-C301-S	3000	114	AP-1-301-S
2	530478	AP2-C405-SG	4000	114	AP2
3	530255	AP3-C765	7600	168	VH3 BSPT
3	530256	AP3-C762-M	7600	168	VH3 BSPT
4	530010	CS-25	7571	228	QL2/QL3
4	530011	CFS-9812-X	34069	342	QL2/QL3

teste di connessione



fig.	codice	tipo	attacco	versione
1	530115	QL2	3/8" orizzontale	senza valvola di chiusura
2	530248	QL2B	3/8" orizzontale	senza valvola di chiusura



fig.	codice	tipo	attacco	versione
3	530106	QL3	3/8" verticale	con valvola di chiusura
4	530249	QL3B	3/8" verticale	con valvola di chiusura



fig.	codice	tipo	attacco	versione
5	530250	QL3Bi	3/8" verticale	con valvola di chiusura e manometro
6	530272	VH3 BSPT	3/8" orizzontale	senza valvola di chiusura



fig.	codice	tipo	attacco	versione
7	530375	AP-1-301-S	1/4" NPT	-

accessori



fig.	codice	descrizione
1	530497	by-pass tappo per lavaggio
2	530499	by-pass tappo per lavaggio
3	520218	nipplo doppio ottone attacco 3/8" - 3/4" con. 1 pz

EVERPURE

kits



fig.	codice	tipo	applicazione
1	530491	Claris XXL	per lavastoviglie



2

fig.	codice	tipo	applicazione
2	530492	Claris L	per forno a convezione
2	530493	Claris ULTRA 1500	per produttore di ghiaccioli
2	530494	Claris M	per forno a convezione
2	530495	Claris XXL	per forno a convezione



1 2 3

dati tecnici:
temperatura acqua mass. 38°C
per testa filtro QL2/QL3

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	p max. di lavoro (bar)	H (mm)
1	530056	2K Plus	5678	114	8,5	260
2	530177	4K Plus	11300	114	10	370
3	530247	Insurice 2000	34200	378	8,5	530

filtri

per produttore di ghiaccio



dati tecnici:
temperatura acqua 4-30°C
per testa filtro Claris

pos.	codice	tipo	capacità (l)	p max. di lavoro (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8

per bevande calde



dati tecnici:
portata 228l/h
temperatura acqua da +4 a +30°C
per testa filtro Claris

pos.	codice	tipo	capacità (l)	p max. di lavoro (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



dati tecnici:
temperatura acqua 4-30°C
per testa filtro Claris

pos.	codice	tipo	capacità (l)	p max. di lavoro (bar)
1	530390	Claris ULTRA 170	1500-1700	2-8
2	530385	Claris ULTRA 250	2250-2500	2-8
3	530386	Claris ULTRA 500	3750-4200	2-8
4	530387	Claris ULTRA 1000	7000-8500	2-8
5	530388	Claris ULTRA 1500	10000-12100	2-8
6	530389	Claris ULTRA 2000	16500-20000	2-8



dati tecnici:
temperatura acqua mass. 38°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	p max. di lavoro (bar)	per testa filtro	H (mm)
6	530103	4H	11355	114	10	QL2/QL3	370
7	530245	4CB5-S	22710	378	10	QL2/QL3	370
8	530165	MH2	34000	378	8,5	QL2/QL3	530
9	530246	7CB5-S	37854	378	10	QL2/QL3	530



dati tecnici:
temperatura acqua mass. 38°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	p max. di lavoro (bar)	per testa filtro	H (mm)
1	530110	BWSO 2000	486	114	10	-	530
2	530171	ESO 6	1780	114	10	QL2/QL3	380
3	530365	OCS²	2840	114	10	QL2/QL3	260
4	530243	BH2	11300	114	10	QL2/QL3	370
5	530244	2CB5-S	11350	228	10	QL2/QL3	260

per bevande fredde



dati tecnici:
temperatura acqua mass. 38°C
per testa filtro QL2/QL3

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	p max. di lavoro (bar)	H (mm)
1	530233	2DC	2840	114	8,6	260
2	530113	AC	2850	114	10	260
3	530101	4C	11000	114	10	370
4	530231	4DC	11300	114	8,6	370
4	530234	2CB5	11355	228	8,6	206
4	530235	4CB5	22710	378	8,6	370
4	530166	MC2	34000	378	8,5	530
4	530236	7CB5	37854	378	8,6	530

per forni a convezione-vapore



dati tecnici:
portata 228l/h
temperatura acqua da +4 a +30°C
per testa filtro Claris

pos.	codice	tipo	capacità (l)	p max. di lavoro (bar)
1	530205	Claris M	1500-3000	2-8
2	530206	Claris L	2800-5600	2-8
3	530207	Claris XL	4000-8000	2-8
4	530208	Claris XXL	6600-13200	2-8



4



5

dati tecnici:
temperatura acqua mass. 38°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	p max. di lavoro (bar)	per testa filtro
4	530200	SR-X	60000	360	8,6	-
5	530254	SS-IMF	80000	360	8,6	-



1

2

3

dati tecnici:
temperatura acqua mass. 38°C

fig.	codice	tipo	capacità (l)	portata (l/h)	p max. di lavoro (bar)	per testa filtro
1	530157	KLEEN-STEAM	22710	360	8,6	-
2	530235	4CB5	22710	378	8,6	QL2/QL3
2	530236	7CB5	37854	378	8,6	QL2/QL3
3	530198	SS-10	60000	360	8,6	-

teste di connessione



1

2

fig.	codice	tipo	attacco	versione
1	530115	QL2	3/8" orizzontale	senza valvola di chiusura
2	530248	QL2B	3/8" orizzontale	senza valvola di chiusura



3

4

fig.	codice	tipo	attacco	versione
3	530106	QL3	3/8" verticale	con valvola di chiusura
4	530249	QL3B	3/8" verticale	con valvola di chiusura



fig.	codice	tipo	attacco	versione
5	530250	QL3Bi	3/8" verticale	con valvola di chiusura e manometro
6	530209	Claris	3/8" orizzontale	senza valvola di chiusura

accessori




fig.	codice	descrizione
1	530496	by-pass tappo per lavaggio
2	520218	nipplo doppio ottone attacco 3/8" - 3/4" con. 1 pz

WATER&MORE

BESTMAX



dati tecnici:
portata l/h
pressione massima di lavoro 2-8bar
massima temperatura acqua da +4 a +30°C
impiego universale

pos.	codice	tipo	capacità (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530071	bestmax X	455-720	88	300
2	530072	bestmax S	755-1200	88	385
3	530073	bestmax V	1895-3000	115	445
4	530074	bestmax M	2880-4560	130	500
5	530075	bestmax L	3945-5200	145	530
6	530076	bestmax XL	5155-6800	145	530
7	530173	bestmax 2XL	9100-12000	185	600

BESTMAX PREMIUM



dati tecnici:
portata l/h
pressione massima di lavoro 2-8bar
massima temperatura acqua da +4 a +40°C
impiego bevande fredde/calde

pos.	codice	tipo	capacità (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530093	bestmax M Premium	2700-3250	130	450
2	530100	bestmax XL Premium	4300-5160	150	480

BESTCLEAR



dati tecnici:
portata l/h
pressione massima di lavoro 8bar
massima temperatura acqua 65°C
impiego lavaggio

pos.	codice	tipo	capacità (l)	ø (mm)	H (mm)
1	530366	bestclear EXTRA 2XL	3560	185	600
2	530359	bestclear 2XL	9720	185	600

accessori




fig.	codice	descrizione
1	520218	nipplo doppio ottone attacco 3/8" - 3/4" con. 1 pz L1 12mm L2 12mm
2	530090	rubinetto di risciacquo tipo bestflush filetto 3/8" per testa filtro



caraffe filtranti



altri



DISEGNI ESPLOSI

Disponibili in INTERNET SHOP e tramite app

