



componenti per circolazione acqua

13

riduttori di pressione.....	226
disconnettori.....	227
contatori dell'acqua.....	227
filtri di entrata.....	227
valvole di non ritorno.....	228

componenti per circolazione acqua

riduttori di pressione

riduttori di pressione

universali



fig.	codice	costruttore	serie	attacco	preimpostazione (bar)	campo di regolazione (bar)	p max (bar)	t. mass. (°C)	materiale	controllo
1	520889 ¹	Caleffi	5330	1/2"	2	1-6	16	40	ottone cromato	WRAS/ACS
1	520890	Caleffi	5330	1/2"	2	1-6	16	40	ottone cromato	WRAS/ACS
2	520298	Caleffi	5332	1/2"	3	1-6	16	40	ottone cromato	WRAS/ACS
3	520596	Caleffi	5334	1/2"	3	1-6	16	40	ottone cromato	WRAS/ACS
4	520265	Caleffi	5360	1/2"	3	0,5-6	25	80	ottone	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
4	520266	Caleffi	5360	3/4"	3	0,5-6	25	80	ottone	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
5	520789	Caleffi	5362	1/2"	3	da 0,5 a 6	25	80	ottone	DVGW/SVGW/WRAS/ACS
5	520885	Caleffi	5362	3/4"	3	da 0,5 a 6	25	80	ottone	DVGW/SVGW/WRAS/ACS

¹con 2x attacchi per tubo 10mm John Guest e 2x raccordi ad innesto rapido John Guest

personalizzati dal costruttore



fig.	codice	costruttore	serie	attacco	preimpostazione (bar)	campo di regolazione (bar)	p max (bar)	t. mass. (°C)	materiale	controllo	adattabile a
1	541184	Metal Work	Bit MRA	1/4"	-	0-2	13	50	plastica	-	MBM-Italia Retigo
1	541185	Metal Work	Bit MRA	1/4"	-	0-8	13	50	plastica	-	Gierre NuovaSimonelli
2	520502	Norgren	R91	1/8"	-	0,1-3	10	50	ottone	-	Eloma Palux Palux
2	520589	Norgren	R91	1/4"	-	0,1-3	10	50	ottone	-	Bourgeois
3	521052	Norgren	R91	tubo flessibile ø10mm	-	0,3-3,5	10	50	ottone	-	Convotherm

accessori



fig.	codice	descrizione
1	542230	manometro ø 50mm campo di pressione da 0 a 10bar
2	541897	manometro ø 50mm campo di pressione da 0 a 4bar

disconnettori

CALEFFI

disconnettori



dati tecnici:
norma EN 1717
categoria di liquidi 4
pressione nominale PN 10
fluido d'impiego acqua

fig.	codice	tipo	M	certificato
1	520689	BA Compact	1/2"	DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa



dati tecnici:
norma EN 1717
categoria di liquidi 4
pressione nominale PN 10
fluido d'impiego acqua

fig.	codice	tipo	M	certificato
2	520709	BA	1/2"	DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa
2	520744	BA	3/4"	DVGW, SVGW, NF, ACS, WRAS, kiwa

contatori dell'acqua



dati tecnici:
versione analogico
lunghezza 110mm
temperatura acqua 30°C

fig.	codice	attacco	portata (l/h)
1	530094	3/4" M - 3/4" M	8



dati tecnici:
versione analogico
lunghezza 110mm
temperatura acqua 30°C

fig.	codice	attacco	portata (l/h)
2	530005	3/4" M / 3/8" M	8

filtri di entrata



fig.	codice	MF	lunghezza (mm)	materiale	adattabile a
1	520260	3/8" F - 3/8" F	48	ottone	—
1	520261	1/2" F - 1/2" F	58	bronzo e zinco	Electrolux Elettrobar Zanussi
1	520262	3/4" F - 3/4" F	70	bronzo e zinco	Electrolux Rosinox Zanussi
1	520263	1" F - 1" F	75	bronzo e zinco	—
1	520264	1 1/4" IG - 1 1/4" IG	110	ottone	—



fig.	codice	ø (mm)	H (mm)	adattabile a
1	520898	26	52	filtro di entrata Caleffi 1"



fig.	codice	MF	lunghezza (mm)	materiale	adattabile a
1	520882	3/4" F - 3/4" M	175	plastica	Winterhalter



fig.	codice	ø (mm)	H (mm)	adattabile a
1	524652	27	68	filtro di entrata Winterhalter 3/4"



fig.	codice	MF	lunghezza (mm)	materiale	adattabile a
1	520129	3/4" M - 3/4" F	87	plastica	Meiko



fig.	codice	ø (mm)	H (mm)	adattabile a
1	370545	11	24	filtro di entrata Meiko 3/4"



fig.	codice	MF	lunghezza (mm)	materiale	adattabile a
1	520146	3/4" F - 3/4" M	122	plastica	—
2	510836	3/4" M - 3/4" F	76	plastica	Comenda Hoonved Mareno
3	504586	3/4" M - 3/4" F	108	plastica	Electrolux Zanussi



fig.	codice	MF	lunghezza (mm)	materiale	adattabile a
4	504585	3/4" M - 3/4" F	122	plastica	Electrolux Zanussi
5	695531	1"	100	plastica	Brema Cookmax Electrolux

valvole di non ritorno



dati tecnici: materiale ottone				
fig.	codice	attacco	lunghezza (mm)	DN
1	543266	3/8" F - 3/8" F	55	DN10
1	520273	1/2" F - 1/2" F	60	DN15
1	520276	1 1/4" F - 1 1/4" F	87	DN32



dati tecnici: materiale ottone				
fig.	codice	attacco	lunghezza (mm)	DN
2	543260	3/8" F - 3/8" M	50	DN10
2	543261	1/2" F - 1/2" M	50	DN15
2	543262	3/4" F - 3/4" M	60	DN20



dati tecnici: materiale ottone				
fig.	codice	attacco	lunghezza (mm)	DN
3	543263	3/8" M - 3/8" M	60	DN10
3	543264	1/2" M - 1/2" M	60	DN15
3	543265	3/4" M - 3/4" M	60	DN20



dati tecnici: materiale ottone				
fig.	codice	attacco	lunghezza (mm)	DN
4	543006	1/2" F - 1/2" F	68	DN15