GEV

COMPOSANTS GAZ

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS MÉCANIQUES

OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BAKERS PRIDE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ **La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV**
- ✓ **Index alphabétique à la fin du catalogue**

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com

- Sélectionnez vos favoris
- Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- Commande en volume facilitée
- Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence	376089	**ref. no.**	M1098X
description	thermostat t.max. 370°C temp. d'utilisation 140-360°C 3-pôles sonde ø 3.1mm sonde L 263mm tube capillaire 1700mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm angle de rotation 270°		

CAEM

thermostats de réglage

1

référence	390790	**ref. no.**	182500044
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 650mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm angle de rotation 270° 250V		

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence	376030	**ref. no.**	M1032X
description	thermostat t.max. 288°C temp. d'utilisation 38-288°C 2-pôles 2NO 30A sonde ø 5mm sonde L 295mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position de l'axe en haut 100-550°F		

1

référence	376031	**ref. no.**	M1031X
description	thermostat t.max. 371°C temp. d'utilisation 148-371°C 2-pôles 2NO 30A sonde ø 5mm sonde L 285mm tube capillaire 1540mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position de l'axe en haut matérial de sonde zingué 300-700°F		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence	347662	**ref. no.**	167600000
description	interrupteur à bascule momentané dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 250V 16A vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par goupille

M10

1

référence	345032	**ref. no.**	151600020
description	microrupteur avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de actionnement: 180g		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence	370692	**ref. no.**	120800009
description	électrovanne simple droit 220-240VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm entrée 10-12l/min sortie 0,32-0,42l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régulateur de débit sortie vert régulateur de débit entrée blanc 2-voies temp. liquide max. 25°C		

ventilateurs

moteurs à air chaud

1

référence	601799	**ref. no.**	391500007 391500015
description	hélice D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 25mm		

composants d'allumage

veilleuses

ROBERTSHAW

veilleuses

série 11EA

1

référence	107411	**ref. no.**	M1054X M1055X
description	veilleuse ROBERTSHAW type 11EA 1 flamme gaz liquide indice 10 pour tubeø 3/16" - 1/4" CCT		

1

référence	107412	**ref. no.**	M1062X
description	veilleuse ROBERTSHAW type 11EA 1 flamme gaz naturel pour tubeø 3/16" - 1/4" CCT		

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence	102283	**ref. no.**	M1296A M1296X
description	kit de thermocouple ROBERTSHAW 5 pièces L 72" - 1825mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence	850125	**ref. no.**	T1192X
description	brique réfractaire L 640mm lar. 528mm H 27mm		

É

électrovannes 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3
interrupteurs/poussoirs à bascule 3

M

microrupteurs 3
moteurs à air chaud 4

T

thermocouples 4
thermostats 3
thermostats de réglage 3

V

veilleuses 4
ventilateurs 4