



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

BREMER

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

código	415436	referencia	381268
descripción	resistencia 1600W 220V L 240mm An 33mm H 30mm L1 65mm L2 175mm distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 acero inoxidable empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	415436		
	código	510413	referencia —
	junta plana L 43mm An 19mm agujero ø 12mm dist. del agujero 24mm cobre espesor 2.3mm para resistencia		
	código	510901	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

código	415439	referencia	378577
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 342mm An 33mm H 26mm distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 empalme M4 tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
repuestos para	415439		
	código	532009	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 14mm UE 10 pzs		
accesorios para	415439		
	código	520228	referencia —
	arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		

accesorios para	415439		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

código	415437	referencia	017299 378585
descripción	resistencia 3000W 220V espirales 1 L 350mm An 33mm H 32mm L1 10mm L2 30mm distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 empalme M4 tubo ø 8.6mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión L3 303mm longitud de empalme 20mm		
accesorios para	415437		
	código	510413	referencia —
	junta plana L 43mm An 19mm agujero ø 12mm dist. del agujero 24mm cobre espesor 2.3mm para resistencia		
	código	510901	referencia —
	junta tórica EPDM espesor 2mm int.ø 13mm UE 1 pzs		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		
	código	521103	referencia —
	tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs		
	código	521104	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4		
	código	521110	referencia —
	junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		
	código	521131	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 3.5mm EC 17 inox UE 1 pzs		
	código	560111	referencia —
	arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4		
	código	560131	referencia —
	tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs		

código	415440	referencia	372749
descripción	resistencia 3300W 220V espirales 1 L 255mm An 67mm H 20mm L1 20mm L2 25mm L3 210mm B1 16mm B2 33mm distancia de sujeción 25mm rosca M12x1 acero inoxidable empalme cable tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios resistencia de inmersión longitud del cable 365mm		
accesorios para	415440		
	código	520229	referencia —
	tuerca rosca M12x1 H 4mm EC 16 acero zincado UE 1 pzs		

Continúa en la página siguiente

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



1

código	301003	referencia	053295	
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65			
accesorios para	301003			
	código	301036	referencia	—
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

30x22mm



1

código	359156	referencia	053317
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V amarillo empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

contactores

ISKRA (FANAL)

contactores de potencia



1

código	380212	referencia	307491
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo FANAL K07M 01 tipo ISKRA DSL7 01		



1

código	380423	referencia	181498
descripción	contactador de potencia AC1 35A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares empalme empalme atornillado tipo FANAL DSL22 tipo ISKRA KNL22		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	400013	referencia	214582
descripción	placa electrónica horno a vapor combinado 6x1/1 5x2/3 regulación de nivel		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

MÜLLER

2 vías



1

código	370069 ¹	referencia	374806
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" F salida 1/8" F L 30mm agua MÜLLER DN10		

¹con tornillo de regulación



1

código	370037 ¹	referencia	079561
descripción	válvula magnética 2vías 230VAC entrada 1/8" F salida M16x1 exterior vapor MÜLLER		

¹con tornillo de regulación

presostatos

para aparatos de café

ø45mm



1

código	541015	referencia	030422
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 400/360mbar margen de presión 0,4/0,36bar p máx. 1.02bar conexión de presión vertical aparatos de café empalme 1/4" 1CO apto para Palux, Bremer empalme de presión 1/4"		

para regulación vapor



1

código	541015	referencia	030422
descripción	presostato ø 45mm margen de presión 400/360mbar margen de presión 0,4/0,36bar p máx. 1.02bar conexión de presión vertical aparatos de café empalme 1/4" 1CO apto para Palux, Bremer empalme de presión 1/4"		

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR



1

código	400642	referencia	027790
descripción	flujómetro rosca 1/4" plástico conexión enchufable homologación NSF		

C

contactores	5
-------------	---

F

flujómetros	6
-------------	---

I

interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

L

lámparas	5
lámparas de señalización	5
lámparas de señalización completas	5

P

presostatos	6
-------------	---

R

resistencias	3
resistencias de inmersión	4
resistencias de máquinas de café	3

T

termostatos	4
termostatos de seguridad	4

V

válvulas magnéticas	5
---------------------	---