



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

BREMER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

1



référence	415436	ref. no.	381268
description	résistance 1600W 220V L 240mm lar. 33mm H 30mm L1 65mm L2 175mm dist. fix. 25mm filetage M12x1 acier inox raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermoplongeur		
accessoires pour	415436		
	référence	510413	ref. no. —
	joint plat L 43mm lar. 19mm trou ø 12mm dist.trou 24mm cuivre épaisseur 2.3mm pour résistance		
	référence	510901	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc		
	référence	520229	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no. —
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no. —
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	521110	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	521131	ref. no. —
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc		
	référence	560111	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		
	référence	560131	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

1

				
référence	415439	ref. no.	378577	
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 342mm lar. 33mm H 26mm dist. fix. 25mm filetage M12x1 raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermoplongeur			
pièces détachées	415439			
	référence	532009	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 14mm Q 10 pc				
accessoires pour	415439			
	référence	520228	ref. no.	—
rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14				
	référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				

accessoires pour 415439			
	référence	560111	ref. no. —
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no. —
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1

				
référence	415437	ref. no.	017299 378585	
description	résistance 3000W 220V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 33mm H 32mm L1 10mm L2 30mm dist. fix. 25mm filetage M12x1 raccord M4 tube ø 8.6mm fixation à 2 trous thermoplongeur L3 303mm longueur de raccord 20mm			
accessoires pour	415437			
	référence	510413	ref. no.	—
	joint plat L 43mm lar. 19mm trou ø 12mm dist.trou 24mm cuivre épaisseur 2.3mm pour résistance			
	référence	510901	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 2mm int. ø 13mm Q 1 pc			
	référence	520229	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521103	ref. no.	—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc			
	référence	521104	ref. no.	—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4			
	référence	521110	ref. no.	—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			
	référence	521131	ref. no.	—
	écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			
	référence	560111	ref. no.	—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4			
	référence	560131	ref. no.	—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc			

1

référence	415440	ref. no.	372749
description	résistance 3300W 220V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 67mm H 20mm L1 20mm L2 25mm L3 210mm B1 16mm B2 33mm dist. fix. 25mm filetage M12x1 acier inox raccord câble tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermoplongeur longueur de câble 365mm		
accessoires pour 415440			
	référence	520229	ref. no. —
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			
	référence	521110	ref. no. —
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 415440				
	référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc				
	référence	528110	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc				

1 				
référence	415438	ref. no.	187003 381233	
description résistance 4000W 220V L 430mm lar. 30mm H 37mm dist. fix. 22mm filetage M12x1 raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermo-plongeur				
accessoires pour 415438				
	référence	510413	ref. no.	—
joint plat L 43mm lar. 19mm trou ø 12mm dist. trou 24mm cuivre épaisseur 2.3mm pour résistance				
	référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	521110	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc				
	référence	528110	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

thermoplongeurs

1 				
référence	415438	ref. no.	187003 381233	
description résistance 4000W 220V L 430mm lar. 30mm H 37mm dist. fix. 22mm filetage M12x1 raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous thermo-plongeur				
accessoires pour 415438				
	référence	510413	ref. no.	—
joint plat L 43mm lar. 19mm trou ø 12mm dist. trou 24mm cuivre épaisseur 2.3mm pour résistance				
	référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc				

accessoires pour 415438				
	référence	521103	ref. no.	—
écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc				
	référence	521104	ref. no.	—
rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4				
	référence	521110	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc				
	référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc				
	référence	528110	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc				
	référence	560111	ref. no.	—
rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4				
	référence	560131	ref. no.	—
écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc				

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.31_



référence	375072	ref. no.	041254
description thermostat de sécurité temp. déconnexion 170°C 3-pôles 20A sonde ø 3.1mm sonde L 524mm tube capillaire 350mm tube capillaire isolé 350mm presse étoupe sonde inox			

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301003	ref. no.	053295	
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65			
accessoires pour	301003			
	référence	301036	ref. no.	—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage			

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

30x22mm



1

référence	359156	ref. no.	053317
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm résist. à la temp. 125/55°C type RL2		

contacteurs

ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance



1

référence	380212	ref. no.	307491
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type Fanal K07M 01 type ISKRA DSL7 01		



1

référence	380423	ref. no.	181498
description	contacteur de puissance puissance ohmique 35A 230VAC (AC3/400V) 25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccordement à vis type Fanal DSL22 type ISKRA KNL22		

modules électroniques

platines



1

référence	400013	ref. no.	214582
description	platine four à vapeur combiné 6x1/1 5x2/3 réglage de niveau		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

métal

MÜLLER

2 voies



1

référence	370069 ¹	ref. no.	374806
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/8" FI sortie 1/8" FI L 30mm eau MÜLLER DN10		

¹avec vis de réglage

1

référence	370037 ¹	ref. no.	079561
description	électrovanne 2-voies 230VAC entrée 1/8" FI sortie M16x1 extérieur vapeur MÜLLER		

¹avec vis de réglage



pressostats

pour machines à café

ø45mm



1

référence	541015	ref. no.	030422
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 400/360mbar gamme de pression 0,4/0,36bar c max 1.02bar raccord de pression vertical pièces détachées pour machines à café raccord 1/4" 1CO adaptable à Palux, Bremer raccord de pression 1/4"		

pour distributeurs de vapeur



1

référence	541015	ref. no.	030422
description	pressostat ø 45mm gamme de pression 400/360mbar gamme de pression 0,4/0,36bar c max 1.02bar raccord de pression vertical pièces détachées pour machines à café raccord 1/4" 1CO adaptable à Palux, Bremer raccord de pression 1/4"		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR



1

référence	400642	ref. no.	027790
description	débitmètre filetage 1/4" plastique borne à fiche homologation NSF		

C

contacteurs 5

D

débitmètres 6

É

électrovannes 5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 5

interrupteurs/poussoirs à bascule 5

L

lampes 5

P

pressostats 6

R

résistances 3

résistances pour machines à café 3

T

thermoplongeurs 4

thermostats 4

thermostats de sécurité 4

V

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5