



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

C.P.E. S.R.L.

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

corps à rayonnement

à 1 circuit

			
1			
référence	490150	ref. no.	10.73631.004
description	corps à rayonnement ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO		
Pour modèles:	015-D4S		

			
1			
référence	490000	ref. no.	I2.02501.047
description	corps à rayonnement ronde ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 1 réglage d'énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant raccords 2+2 type raccord avec bornier en porcelaine et câble longueur de câble 500mm		

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit

			
1			
référence	380857	ref. no.	I2.02501.044
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm avec bornier en porcelaine et câble		

			
1			
référence	380015	ref. no.	50.17021.000 50.57021.010
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		
Pour modèles:	015-D4S, 051-C		

accessoires

manettes

			
1			
référence	112561	ref. no.	524046
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	015-D4S, 051-C, 330		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
1			
référence	375457	ref. no.	55.19219.823
description	thermostat t.max. 82°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe		
Pour modèles:	415IX		

série 55.14_

			
1			
référence	375481	ref. no.	55.14022.800
description	thermostat t.max. 140°C temp. d'utilisation 30-140°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 156mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe à gauche angle de rotation 270°		
Pour modèles:	330, 361		


TECASA

thermostats de sécurité



référence	390802	ref. no.	SP-011ZS
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 210°C 1-pôles 16A sonde ø 3mm sonde L 130mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolé 760mm		
Pour modèles:	415IX		

7 temps




référence	300244	ref. no.	R43.27232.800
description	commutateur à cames 7 temps 3-pôles + contact signal 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord borne à vis 3-pôles température ambiante max. 150°C position de l'axe en bas		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

marche-arrêt



référence	300151	ref. no.	49.22015.705
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
Pour modèles:	410-RA		

2 positions de commutation




référence	300228	ref. no.	R49.22015.704old
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-1-0-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 2-pôles		

4 temps



référence	300245	ref. no.	R4944015713
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord borne à vis 4-pôles aux 250V 16A		

4 positions de commutation



référence	300246	ref. no.	R4922015704
description	commutateur à cames 4 positions de commutation séquence des opérations 0-1-0-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 2-pôles		



lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 6mm



1

référence	359009	ref. no.	I0.65015.000 R1065015000
description	voyant lumineux ø 6mm 230V rouge longueur de câble 400mm avec résistance série		
Pour modèles:	015-D4S, 050A, 051-C, 220-B, 330, 410-RA, 415IX		



2

référence	357122	ref. no.	R1065015004
description	voyant lumineux ø 6mm 400V rouge longueur de câble 210mm résist.à la temp. 120°C		

indicateurs de chaleur résiduelle



1

référence	357121	ref. no.	R1065015009
description	indicateur de chaleur résiduelle simple 240V raccord cosse mâle 6,3mm encastrément ø 18mm		

accessoires électriques

bornes

boîtier raccord appareil



1

référence	550488	ref. no.	I0.65000.021
description	bornier de raccordement 3-pôles		
Pour modèles:	015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques

vitrocéramiques



1

référence	691837	ref. no.	I0.63002.010
description	plaque céramique L 360mm lar. 360mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	015-D4S		




1

référence	691838	ref. no.	I0.63002.002
description	plaque céramique ø 260mm épaisseur 4mm		
Pour modèles:	461-N		

manettes

manettes universelles



1

référence	112560	ref. no.	524098
description	manette thermostat 1-12 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

			
1			
référence	112561	ref. no.	524046
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	015-D4S, 051-C, 330		

			
1			
référence	110932	ref. no.	524060
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	410-RA, 415IX		

manettes spécifiques aux fabricants

CPE

			
1			
référence	112561	ref. no.	524046
description	manette doseur d'énergie 1-3 t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		
Pour modèles:	015-D4S, 051-C, 330		

			
1			
référence	110932	ref. no.	524060
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		
Pour modèles:	410-RA, 415IX		

			
1			
référence	112560	ref. no.	524098
description	manette thermostat 1-12 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut		

pieds d'appareil et embouts

pieds vissés

			
1			
référence	691836	ref. no.	10.62600.000
description	pied d'appareil filetage M8 filetage L 49mm ø 31mm H 11mm Q 1 pc		
Pour modèles:	015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N		

consommables

produits d'étanchéité et adhésifs

silicones haute température

			
1			
référence	890060	ref. no.	10.62420.000
description	adhésif PACTAN 6076 310ml 250°C anthracite		
description	<p>PACTAN 6076 - cartouche 310ml - anthracite</p> <p>Masse en silicone monocomposant pour collages et étanchéités spéciales exigeant une bonne résistance aux températures élevées. Le produit est utilisé pour le collage d'éléments exposés à des conditions thermiques difficiles, par ex. les vitres intérieures des fours de cuisson ainsi que pour d'autres collages et étanchéités, notamment dans le domaine des fours de cuisson. Outre une excellente résistance au vieillissement et aux intempéries, le produit résiste aussi aux produits chimiques.</p> <p>Résistance thermique de 250°C</p>		
Pour modèles:	415IX		

A

accessoires électriques 5

B

bornes 5

C

commutateurs à cames 4

consommables 6

corps à rayonnement 3

D

doseurs d'énergie 3

I

indicateurs de chaleur résiduelle 5

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

L

lampes 5

P

produits d'étanchéité et adhésifs 6

R

résistances 3

S

silicone 6

silicones haute température 6

T

thermostats 3

thermostats de réglage 3

V

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5