



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

CAPITO

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse


resistencias

resistencias para baño maría

			
1			
código	418250	referencia	63857
descripción	resistencia 1500W 230V espirales 1 L 265mm An 244mm empalme M4 tubo ø 8mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,25 resistencia de inmersión B1 57mm B2 130mm H 25mm distancia de sujeción 122mm		

resistencias para freidora

sujeción 2 orificios

 			
1			
código	415740	referencia	63852
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 305mm An 145mm H 280mm L1 65mm L2 240mm rosca M14x1,5 distancia de sujeción 131mm tubo ø 8.5mm espirales 3 sujeción 2 orificios empalme M4 resistencia para freidora		
repuestos para	415740		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	415740		
	código	510420	referencia —
junta cobre ø ext. 19.9mm int.ø 14.3mm espesor 2mm UE 1 pzs			
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	521103	referencia —
tuerca rosca M4 H 3mm EC 7 latón UE 20 pzs			
	código	521104	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 8mm espesor 0.5mm latón UE 20 pzs para rosca M4			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

accesorios para	415740		
	código	560111	referencia —
arandela int.ø 4.3mm ø ext. 9mm espesor 0.8mm inox UE 20 pzs DIN 125A para rosca M4			
	código	560131	referencia —
tuerca hexagonal rosca M4 H 3.2mm EC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 UE 20 pzs			

resistencias para plancha grills

			
1			
código	418268	referencia	63853
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 396mm An 123mm H 38mm tubo ø 8.5mm sujeción 2 orificios rosca M14x1,5 longitud del cable 1000mm distancia de sujeción 115mm longitud de empalme 22mm para plancha grill resistencia seca		
repuestos para	418268		
	código	510417	referencia —
junta plana fibra ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm UE 1 pzs			
accesorios para	418268		
	código	520228	referencia —
arandela dentada int.ø 15.3mm ø ext. 24mm acero UE 1 pzs para rosca M14			
	código	520230	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 acero zincado UE 1 pzs			
	código	521101	referencia —
tuerca rosca M14x1,5 H 5mm EC 19 inox UE 1 pzs			
	código	550262	referencia —
junta plana cobre ø ext. 20mm int.ø 14mm espesor 2mm			

resistencias fry top

			
1			
código	418261	referencia	63854
descripción	resistencia 330W 230V L 425mm resistencia seca brida rectangular tubo ø 6.3mm longitud brida 34mm anchura brida 15mm		

radiadores cerámicos

245x60mm

			
1			
código	415104	referencia	63850
descripción	radiador cerámico 1000W 230V cable cables perlizados L 245mm An 60mm H 35mm		
repuestos para	415104		
	código	415109	referencia —
resorte de fijación			

Continúa en la página siguiente

reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



código	380015	referencia	63867
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.34_



código	375713	referencia	63859
descripción	termóstato margen de trabajo 113-171°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 219mm capilar 880mm aislamiento del capilar mm prensaestopas		

termostatos de seguridad


serie 55.31_



código	375700	referencia	63860 63864
descripción	termóstato de seguridad temp. desconexión 232°C 3 polos 20A sonda ø 6.5mm sonda L 219mm capilar 830mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas bulbo		


termostatos de regulación con interruptor auxiliar

serie 55.13_



código	375406	referencia	63892
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 2380mm aislamiento del capilar 1700mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 18mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

accesorios para		375406		
	código	110545	referencia	—
	símbolo para pomo plata termostato T máx 110°C 30-110°C ángulo de rotación 310° ø ext. 59mm int.ø 45.5mm			
	código	112173	referencia	—
	pomo universal ø 62mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112311	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			



código	375701	referencia	63863
descripción	termóstato T máx 173°C margen de trabajo 120-173°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6.5mm sonda L 119mm capilar 870mm aislamiento del capilar 800mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 245° interruptor auxiliar 2NO		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x22mm



código	301003	referencia	63871
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm verde 2NO 250V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP65		

accesorios para		301003	
	código	301036	referencia
	—		
cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm			



microinterruptores


accionado por palanca



código	345107	referencia	63875
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L 98mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm fuerza de accionamiento: 30g longitud de palanca 90mm		

conmutadores de levas

conect./desc.



código	300020	referencia	63870	
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 2NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica			
accesorios para	300020			
	código	110135	referencia	—
	roseta pomo hasta ø 52mm			
	código	110231	referencia	—
	pomo interruptor 0-1-0-1 T máx°C°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro			



código	300021	referencia	63869
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		



código	300102	referencia	63868
descripción	conmutador de levas 4 posiciones de control 4NO secuencia de conmutación 0-1-0-1 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado cerámica		

7 posiciones



código	300025	referencia	63873	
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones cerámica			
accesorios para	300025			
	código	112172	referencia	—
	pomo universal ø 70mm negro sin adaptador/símbolo			
	código	112213	referencia	—
	símbolo para pomo plata interruptor 7 posiciones T máx°C°C ø ext. 63mm int.ø 45.5mm			
	código	112311	referencia	—
	adaptador de pomo eje ø 6x4,6mm L 0mm con muelle			



código	300106	referencia	63872
descripción	conmutador de levas 7 posiciones de conmutación 1NO/2CO secuencia de conmutación 0-1-2-3-4-5-6 32A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme atornillado 7 posiciones parte plana arriba		

ventiladores

ventiladores tangenciales

ventiladores tangenciales con registros de calefacción

diámetro de rodillo $\varnothing 60\text{mm}$



1

código	601027	referencia	63905
descripción	ventilador tangencial L rodillo 180mm rodillo $\varnothing 60\text{mm}$ posición del motor derecho 230V 50Hz 17W potencia de calentamiento 2000W cojinete silicona longitud del cable 200mm con limitador de temperatura 125°C		
repuestos para	601027		
	código	375095	referencia —
	termostato de contacto dist. del agujero 18mm temp. desconexión 105°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 sujeción 2 orificios		
	código	375911	referencia —
	termostato de contacto temp. desconexión 125°C 1NC 1 polos para soplador transversal		

accesorios eléctricos

conectores enchufables



1

código	550171	referencia	32D0140
descripción	conector enchufable 10 polos STV 2/10		

cestos

cestos para freidoras

CAPITO



1

código	970442	referencia	63877
descripción	cesto de freidora L1 275mm B1 165mm H1 120mm		

A

accesorios eléctricos	7
-----------------------	---

C

conectores enchufables	7
conmutadores de levas	6

I

interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

M

microinterruptores	6
--------------------	---

P

placas de cocción	4
-------------------	---

R

radiadores cerámicos	3
reguladores de energía	5
resistencias	3
resistencias fry top	3
resistencias para baño maría	3
resistencias para freidora	3
resistencias para plancha grills	3

T

termostatos	5
termostatos de regulación	5
termostatos de seguridad	5

V

ventiladores	7
ventiladores tangenciales	7