



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

CAPITO

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour bain-maries

			
1			
référence	418250	ref. no.	63857
description	résistance 1500W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 244mm raccord M4 tube ø 8mm fixation à 2 trous filetage M14x1,25 thermo-plongeur B1 57mm B2 130mm H 25mm dist. fix. 122mm		

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

			
1			
référence	415740	ref. no.	63852
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 145mm H 280mm L1 65mm L2 240mm filetage M14x1,5 dist. fix. 131mm tube ø 8.5mm spires 3 fixation à 2 trous raccord M4 résistance friteuse		
pièces détachées	415740		
	référence	510417	ref. no.
			—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	415740		
	référence	510420	ref. no.
			—
	joint cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no.
			—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no.
			—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no.
			—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	521103	ref. no.
			—
	écrou filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc		
	référence	521104	ref. no.
			—
	rondelle de calage int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton Q 20 pc pour filetage M4		
	référence	550262	ref. no.
			—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		
	référence	560111	ref. no.
			—
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 125A pour filetage M4		

accessoires pour	415740		
	référence	560131	ref. no.
			—
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		

résistances pour grillades

			
1			
référence	418268	ref. no.	63853
description	résistance 2000W 230V circuits de chauffage 1 L 396mm lar. 123mm H 38mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 longueur de câble 1000mm dist. fix. 115mm longueur de raccord 22mm pour grillade résistance à sec		
pièces détachées	418268		
	référence	510417	ref. no.
			—
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
accessoires pour	418268		
	référence	520228	ref. no.
			—
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no.
			—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no.
			—
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no.
			—
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

résistances pour grills

			
1			
référence	418261	ref. no.	63854
description	résistance 330W 230V L 425mm résistance à sec bride rectangulaire tube ø 6.3mm longueur de bride 34mm largeur de bride 15mm		

radiants céramiques

245x60mm

			
1			
référence	415104	ref. no.	63850
description	radiant céramique 1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm		
pièces détachées	415104		
	référence	415109	ref. no.
			—
	ressort de serrage		

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour	415104			
	référence	415110	ref. no.	—
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm			



référence	415102	ref. no.	63851	
description	radiant céramique 400W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 60mm H 35mm			

pièces détachées	415102			
	référence	415109	ref. no.	—
	ressort de serrage			

accessoires pour	415102			
	référence	415110	ref. no.	—
	réflecteur L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 15x40mm			

plaques de cuisson

quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

				
référence	490065	ref. no.	63887	
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2000W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique			

				
référence	490066 ¹	ref. no.	63886	
description	plaque de cuisson mesures 220x220mm 2600W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique			

¹avec protection



référence	490054 ¹	ref. no.	63885	
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 2500W 230V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui			

¹avec protection



référence	490074 ¹	ref. no.	63884	
description	plaque de cuisson mesures 300x300mm 4000W 400V avec système anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique			

¹avec protection

ronds

avec système anti-écoulement

pour appareils ménagers et professionnels

				
référence	490014	ref. no.	63889	
description	plaque de cuisson ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm			

				
référence	490018	ref. no.	63890	
description	plaque de cuisson ø 220mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec système anti-écoulement 8mm			

doseurs d'énergie

EGO

à 1 circuit



1

référence	380015	ref. no.	63867
description	doseur d'énergie 230V 13A à circuit unique sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation puissance 6-100% no. 50.57021.010		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.34_



1

référence	375713	ref. no.	63859
description	thermostat temp. d'utilisation 113-171°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 219mm tube capillaire 880mm tube capillaire isolémm presse étoupe		

thermostats de sécurité

série 55.31_




1

référence	375700	ref. no.	63860 63864
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 232°C 3-pôles 20A sonde ø 6.5mm sonde L 219mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe sonde		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_



1

référence	375406	ref. no.	63892
description	thermostat t.max. 110°C temp. d'utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2380mm tube capillaire isolé 1700mm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

accessoires pour	375406			
	référence	110545	ref. no.	—
	rosace de manette argenté thermostat t.max. 110°C 30-110°C angle de rotation 310° ø ext. 59mm int. ø 45.5mm			
	référence	112173	ref. no.	—
	manette universel ø 62mm noir sans adaptateur/rosace			
	référence	112311	ref. no.	—
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort			



1

référence	375701	ref. no.	63863
description	thermostat t.max. 173°C temp. d'utilisation 120-173°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 119mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 245° commutateur auxiliaire 2NO		



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1			
référence	301003	ref. no.	63871
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

microrupteurs

actionnement par levier



1			
référence	345107	ref. no.	63875
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 98mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionnement: 30g longueur de levier 90mm		

commutateurs à cames

marche-arrêt



1			
référence	300020	ref. no.	63870
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		
accessoires pour	300020		
	référence	110135	ref. no. —
	rosace manette jusqu'à ø 52mm		
	référence	110231	ref. no. —
	manette interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1			
référence	300021	ref. no.	63869
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		



1			
référence	300102	ref. no.	63868
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1-0-1 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis céramique		

7 temps



1			
référence	300025	ref. no.	63873
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps céramique		
accessoires pour	300025		
	référence	112172	ref. no. —
	manette universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace		
	référence	112213	ref. no. —
	rosace de manette argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 63mm int. ø 45,5mm		
	référence	112311	ref. no. —
	adaptateur manette axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort		



1

référence	300106	ref. no.	63872
description	commutateur à cames 7-positions de commutation 1NO/2CO sé- quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 7 temps méplat en haut		

ventilateurs

ventilateurs tangentiels

ventilateurs tangentiels avec batteries de chauffe

diamètre de rouleau ø60mm



1

référence	601027	ref. no.	63905
description	ventilateur tangentiel longueur rouleau 180mm rouleau ø 60mm position de moteur à droite 230V 50Hz 17W puissance calorifique 2000W palier silicone longueur de câble 200mm avec limiteur de température 125°C		
pièces détachées	601027		
	référence	375095	ref. no. —
	thermostat contact dist.trou 18mm temp. déconnexion 105°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		
	référence	375911	ref. no. —
	thermostat contact temp. déconnexion 125°C 1NC 1-pôles pour ventilateur tangentiel		

accessoires électriques

connecteurs



1

référence	550171	ref. no.	32D0140
description	connecteur 10-pôles STV 2/10		

paniers

paniers friteuse

CAPITO



1

référence	970442	ref. no.	63877
description	panier friteuse L1 275mm B1 165mm H1 120mm		

A

accessoires électriques 7

C

commutateurs à cames 6

connecteurs 7

D

doseurs d'énergie 5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 6

interrupteurs/poussoirs à bascule 6

M

microrupteurs 6

P

plaques de cuisson 4

R

radiants céramiques 3

résistances 3

résistances pour bain-maries 3

résistances pour friteuses 3

résistances pour grillades 3

résistances pour grills 3

T

thermostats 5

thermostats de réglage 5

thermostats de sécurité 5

V

ventilateurs 7

ventilateurs tangentiels 7