



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

COFFEEQUEEN

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  marcar artículos como favoritos
-  acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
-  ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
-  búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias de máquinas de café

código	417483	referencia	120811
descripción	placa calentadora 95W 230V espirales 1 L 160mm An 150mm H 15mm empalme conexión enchufable longitud del cable 200mm apto para COFFEE QUEEN		

código	525458	referencia	130300 130300-02
descripción	placa calentadora ø 168mm H 13mm negro metal		

código	417491	referencia	160102
descripción	resistencia 180W 230V espirales 2 ø ext. 100mm empalme conexión enchufable tubo ø 6.5mm longitud del cable 150mm		

código	417493	referencia	160104
descripción	resistencia 2000W 230V espirales 1 L 215mm An 50mm H 30mm distancia de sujeción 50mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 espirales 3 acero inoxidable empalme M4 sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		

código	417492	referencia	160106
descripción	resistencia 2000W 230V L 160mm An 120mm L1 40mm L2 120mm B1 50mm B2 34mm rosca M10x1 distancia de sujeción 24mm tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm espirales 1 resistencia de inmersión sujeción 2 orificios		

código	417503	referencia	1601311
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 1 ø 56mm H 240mm B1 34mm H1 175mm H2 65mm distancia de sujeción 28mm rosca M10x1,5 espirales 7 tubo ø 6.5mm empalme conector Faston 6,3mm apto para COFFEE QUEEN		

código	417514	referencia	160092 160092-01
descripción	resistencia 2500W 230V ø 160mm L 170mm L1 10mm H 20mm rosca M10x1 distancia de sujeción 30mm		
repuestos para	417514		
	código	519125	referencia —
	código	520231	referencia —

código	417443	referencia	160110
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 280mm An 50mm H 30mm distancia de sujeción 50mm tubo ø 8.5mm rosca M14x1,5 espirales 3 acero inoxidable empalme M4 sujeción 2 orificios resistencia de inmersión		
accesorios para	417443		
	código	510417	referencia —
	código	520228	referencia —
	código	520230	referencia —
	código	521101	referencia —
	código	550262	referencia —



			
código	417502	referencia	1601312
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 L 600mm An 50mm H 35mm distancia de sujeción 50mm tubo ø 8mm rosca M14x1,5 espirales 3 empalme M4 sujeción 2 orificios apto para COFFEE QUEEN		

			
código	417444	referencia	160101
descripción	resistencia 95W 230V espirales 1 ø ext. 100mm empalme conexión enchufable tubo ø 6.4mm longitud del cable 200mm resistencia seca		

calentadores de paso

			
código	417480	referencia	120501 120501-02 1205101
descripción	calentador de paso 2200W 230V ø 68mm L 104mm Anmm empalme conector Faston 6,3mm apto para COFFEE QUEEN		

termostatos

termostatos de superficie

sets			
			
código	390725	referencia	160212-03
descripción	termómetro de superficie de seguridad NC 1+1 polos empalme conector Faston 6,3mm vertical montaje ø 16mm juego		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.13_

			
código	375007	referencia	160214
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 30-110°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 6mm sonda L 113mm capilar 870mm aislamiento del capilarmm prensaestopas M9x1 eje L 25mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		
accesorios para	375007		
	código	110119	referencia —
pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C ángulo de rotación 270°			
	código	110241	referencia —
pomo termostato T máx 110°C ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro margen de trabajo 30-110°C			

serie 55.34_

			
código	375143	referencia	160215
descripción	termóstato T máx 110°C margen de trabajo 32-110°C 3 polos 3NO 16A sonda ø 6mm sonda L 138mm capilar 1480mm aislamiento del capilar 1100mm prensaestopas M9x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		

termostatos de seguridad

serie 55.13_

E.G.O



código	375910	referencia	220220
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 115°C 1 polos 1NC 16A sonda ø 6mm sonda L 78mm capilar 350mm aislamiento del capilar M9x1 bulbo material de bulbo inox		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

30x11mm



código	301014	referencia	160819-02 160819-03
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		

30x22mm



código	345512	referencia	160801-03 160801-04
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2NO 400V 16A iluminado 0-I empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40		



código	346840	referencia	160809-03
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo/negro 2NO 230V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		



código	347412	referencia	160802-04
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja/naranja 1NO/NO 250V 16A iluminado 0-I/0-II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	347412		
	código	301036	referencia —
	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje		



código	347413	referencia	160805-04
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x22mm naranja/negro 1NO/lámpara 230V 16A café/agua empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C protección IP40		

microinterruptores

accionado por palanca



código	347456	referencia	160823
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C longitud de palanca 58mm		

accionados por pistón



código	347411	referencia	160821
descripción	microinterruptor con varilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm L1 29.6mm temperatura ambiente máx. 125°C distancia de sujeción 22mm tipo V15T16-CZ100 fuerza de accionamiento: 46g gris		

otros



código	347432	referencia	160817
descripción	microinterruptor sujeción frontal 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C rosca M12x0,8		

interruptores de flotador



1

código	347415	referencia	120613
descripción	interruptor de flotador rosca 1/8" 1NC ø 28mm L 43mm montaje ø 1/8"mm 100V 0.5A cable longitud del cable 350mm		

interruptores magnéticos

otros



1

código	347419	referencia	160217
descripción	interruptor magnético 100V 0.1A NO empalme atornillado 10W medida de montaje 12x48mm distancia de sujeción 40mm juego tensión DC nominal 0.1A		

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

30x22mm



1

código	359157	referencia	160818-02
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		
accesorios para	359157		



código	301036	referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montaje mm		



1

código	357022	referencia	160804-03 160804-04
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 250V amarillo empalme conector Faston 6,3mm café		



1

código	301138	referencia	160839
descripción	lámpara de señalización medida de montaje 30x22mm 230V rojo/verde empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 125/55°C tipo RL2		

contactores

ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	380930	referencia	160225
descripción	contactador de potencia AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 5,3A/2,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-K05*10		



1

código	380931	referencia	160222-01 1602221
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 23A/11kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-C23KF10		



1

código	380523	referencia	160223-02 1602231
descripción	contactador de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo 100-C09KF10		

relés

relés de potencia

con contactos enchufables

conectores redondos, 11 contactos



1

código	380132	referencia	160207
descripción	relé de potencia Italiana Relè 230VAC 10A 3CO empalme enchufable 11 polos N° fabricante C43-230AC ZVE11 250V 11 polos		
accesorios para	380132		
	código	380136	referencia
			—
	zócalo de relé 11 polos empalme enchufable 11 polos medidas 65x28x40mm 250V tensión AC 10A Italiana Relè N° fabricante ZVE11		

contacto enchufable 4,8mm




1

código	380475	referencia	160245 160245-01
descripción	relé de potencia FINDER 220-240VAC 12A 2CO empalme F4,8 medida reticular 10mm conexión enchufable N° fabricante 56.32.8.230.0040 250V 2 polos empalme 4.8mm		
accesorios para	380475		
	código	380476	referencia
			160246 160246-01
	zócalo de relé medidas 78x27x33,5mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 96.72		

portarelés



1



código	380476	referencia	160246 160246-01
descripción	zócalo de relé medidas 78x27x33,5mm 250V tensión AC 10A FINDER N° fabricante 96.72		
accesorios para	380476		
	código	380804	referencia
			—
	estribo de retención		

accesorios



1

código	358833	referencia	160434-01
descripción	placa de extremidad		

relés de temporización

relés de temporización



1

código	381163	referencia	1602491
descripción	relé de temporización CROUZET EMER8-88829198 margen de tiempo 0,1s-20h 12-240V AC/DC 5A medida de montaje riel DINmm 1CO		



1

código	380692	referencia	1602491
descripción	relé de temporización CROUZET MER1-88826195 margen de tiempo 0,1s-10h 24-240VAC/24VDC 5A		



1

código	380928	referencia	160205
descripción	relé de temporización Y047-2-230-150S 5A 2CO empalme conexión enchufable 230V 11 polos tensión AC 70/150s		





1

código	380934	referencia	160233-02
descripción	relé de temporización Y047B-2-230 5A 2CO empalme conexión enchufable 230V 11 polos tensión AC 400-580s		

sensores

sensores específicos del fabricante



1

código	379519	referencia	1604133 711000
descripción	sensor de temperatura NTC cable silicona sonda -40 a +110°C cable -50 a +180°C empalme conector Faston rosca bulbo ø10x30mm longitud de cable 0.05m		
accesorios para	379519		
	código	531063	referencia 1605361
junta ø 24mm int.ø 9mm H 19mm montaje ø 20mm silicona			

accesorios



1

código	531063	referencia	1605361
descripción	junta ø 24mm int.ø 9mm H 19mm montaje ø 20mm silicona		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402831	referencia	1031646
descripción	placa electrónica L 135mm An 48mm aliment. 230V con Display para COFFEE QUEEN		



1

código	402835	referencia	1031642
descripción	placa electrónica L 135mm An 48mm aliment. 230V con Display para COFFEE QUEEN		



1

código	402771	referencia	1031640
descripción	placa electrónica máquina de café COFFEE QUEEN L 134mm An 48mm aliment. 230V con Display		




1

código	402834	referencia	1031641
descripción	placa electrónica máquina de café COFFEE QUEEN L 135mm An 48mm aliment. 230V con Display		

teclados

membranas de teclado



1

código	402774	referencia	160402
descripción	membrana de teclado para COFFEE QUEEN L 160mm An 95mm tazas 5		

teclados de membrana

			
1			
código	402839	referencia	1603853
descripción	teclado de membrana tazas 2 apto para COFFEE QUEEN L 67mm An 40mm		

			
1			
código	402773	referencia	1603854
descripción	teclado de membrana tazas 3 apto para COFFEE QUEEN L 125mm An 41mm		

			
1			
código	402862	referencia	1603859
descripción	teclado de membrana tazas 3 apto para COFFEE QUEEN L 333mm An 52mm		

			
1			
código	402838	referencia	1603856
descripción	teclado de membrana tazas 6 apto para COFFEE QUEEN L 330mm An 50mm		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura líquido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
ciclo de trabajo: 40% 100% 100%

válvulas magnéticas con reducciones

simple

			
1			
código	370613	referencia	120624-01
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 10l/min reducción salida 2.5l/min EATON (INVENSYS) plástico reducción salida marrón reducción entrada A blanco		

			
1			
código	370608	referencia	120620-01
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min reducción salida 0.95l/min EATON (INVENSYS) reducción salida acero inoxidable reducción entrada A azul		

			
1			
código	370624	referencia	120634
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min reducción salida 5l/min EATON (INVENSYS) plástico reducción salida negro reducción entrada A azul 6VA		

doble



1

código	370614	referencia	120625 120625-01
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min Eaton (INVENSYS) plástico reducción entrada A azul reducción salida A 0.95l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida A acero inoxidable reducción salida B marrón		



1

código	370609	referencia	120621-01
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min reducción entrada A azul reducción salida A 0.95l/min reducción salida B 0.95l/min reducción salida A acero inoxidable reducción salida B acero inoxidable		



1

código	372214	referencia	120629-01 1206291
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 14mm reducción entrada A 9l/min T máx 90°C Eaton (INVENSYS) plástico reducción entrada A azul claro reducción salida B 2.5l/min reducción salida B marrón salida A con adaptador		

triple



1

código	370612	referencia	120622-01
descripción	válvula magnética triple recto 230VAC entrada 3/4" salida 11,5mm reducción entrada A 9l/min Eaton (INVENSYS) plástico reducción entrada A azul reducción salida A 0.95l/min reducción salida B 2.5l/min reducción salida C 0.95l/min reducción salida A acero inoxidable reducción salida B marrón reducción salida C acero inoxidable		

diversos



1

código	371141	referencia	160230 160230-05
descripción	válvula magnética simple acodado 240VAC salida 11,5mm entrada 15mm		

metal

ODE

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 21A



1

código	370615	referencia	160202-02
descripción	válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/8" salida 1/8" empalme 1/8" L 40mm DN 3mm conector hembra grande -10 a 140°C ODE tipo de bobina BDA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar 50/60Hz		

serie 31A



1

código	370616	referencia	160201-02
descripción	válvula magnética latón 3vías 230VAC empalme 1/4" L 40mm DN 2mm conector hembra grande -10 a 140°C ODE tipo de bobina BDA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 10bar recto		

electródos



1

código	402769	referencia	120549-01 120549-02
descripción	electrodo de nivel brida 4 orificios longitud total 90mm sonda L 26/60mm largo del bulbo asilado 10mm empalme M3 ø 3mm para COFFEE QUEEN		



1

código	402837	referencia	1205302
descripción	electrodo de nivel rosca longitud total 55mm sonda L 38mm largo del bulbo asilado 10mm empalme ø 3mm rosca M3 para COFFEE QUEEN		

1 			
código	402832	referencia	1205305
descripción	electrodo de nivel rosca sonda L 30mm ø 3mm rosca M3 para COFFEE QUEEN		

1 			
código	402863	referencia	1205301
descripción	electrodo de nivel rosca sonda L 82mm ø 3mm rosca M3 para COFFEE QUEEN		

ventiladores

ventilador axial


ebm-papst

1 			
código	601082 ¹	referencia	160415
descripción	ventilador axial L 92mm An 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W cojinete rodamiento de bolas N° fabricante 3956 metal empalme conector Faston 2,8mm ebm-papst rodete ventilador ø 85mm resis.a la temp. 80°C		
accesorios para	601082		
	código	691103	referencia
	rejilla de protección ø 90mm distancia de sujeción 83mm para ventilador axial 92mm		

¹con rodamiento de bolas

fusibles

fusibles finos

1 			
código	358603	referencia	160431 160431-01
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

portafusibles

1 			
código	358832	referencia	160432-01 160432-02
descripción	portafusibles fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominal 250V		

contactores de protección de línea

otros

1 			
código	380927	referencia	160429-02
descripción	contactador de potencia nominal 6A 1 polos característica B		

accesorios eléctricos

conectores - acoplamientos - enchufes

enchufe con puesta a tierra

enchufes específicos del fabricante

BONAMAT

1 			
código	551035	referencia	160700
descripción	enchufe con tapa máx. 16A países DE 240V H 60mm montaje ø 45mm An 60mm fases 1 L/N/PE		

enchufes/conectores de aparatos

aparatos de baja temperatura 70°C

1 			
código	550704	referencia	160570
descripción	conector para aparatos de baja temperatura C14 conector Faston 6,3mm máx. 10A/250V T70 distancia de sujeción 40mm agujero ø 3,5mm termoplástico		



cables

cables de alimentación aparatos

código	551116	referencia	160565
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 - C13 3 polos contactos P+N+T 1.5mm ² máx. 10A máx. 250V 1.4m H05VVF T70 2 polos + tierra aislam. PVC		

código	550929	referencia	160522 160531
descripción	cable aliment. para aparatos de baja temp. CEE7/7 3x1,0mm ² 1.8m T70 2 polos + tierra aislam. PVC		

terminales

regletas de bornes a tornillo/con contactos de enchufe

código	550411	referencia	160549-01
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ²		

código	550977 ¹	referencia	160549
descripción	borne de conexión 6 polos máx. 40A máx. 450V empalme ø6mm ² / F6,3 resis.a la temp. 150°C sección nominal 6mm ² con lengüeta de puesta a tierra		

¹con lengüeta de puesta a tierra

regletas de bornes con contactos de enchufe

código	519304	referencia	160351
descripción	borne de repartición 3 polos máx. 15A máx. 450V empalme conector Faston 6,3mm resis.a la temp. 110°C UE 1 pzs		

encendidos y temopares

interruptores de encendido

código	301014	referencia	160819-02 160819-03
descripción	pulsador basculante medida de montaje 30x11mm negro 1NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85/125°C protección IP40 montaje ømm conector Faston 6,3mm		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltro sin salida

código	525977	referencia	N/A
descripción	portafiltro apto para CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sin salida sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 61.5mm altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada		

para máquinas de infusión

cafeteras

código	960014	referencia	110001 110303
descripción	cafetera 1.8l vidrio para COFFEE QUEEN		

filtros de café

filtros de papel

filtros de cesto



1

código	960017	referencia	110102-02
descripción	filtro de papel D1 ø 110mm D2 ø 400mm UE 500 pzs para COFFEE QUEEN		



1

código	960015	referencia	110110
descripción	filtro de papel para máquinas de café D1 ø 110mm D2 ø 250mm UE 1000 pzs		



1

código	960100	referencia	110100
descripción	filtro de papel para máquinas de café D1 ø 90mm D2 ø 250mm UE 1000 pzs		

recipientes de filtro

recipientes de filtro

COFFEE QUEEN



1

código	525462	referencia	1102016
descripción	recipiente de filtro acero inoxidable ø ext. 193mm ø int. 1 153mm ø int. 2 90mm H 100mm filtro N° 960100 para COFFEE QUEEN		



1

código	531065	referencia	1102011
descripción	recipiente de filtro acero inoxidable ø ext. 193mm ø int. 1 175mm ø int. 2 125mm H 100mm filtro N° 960015		



1

código	531086	referencia	1102131
descripción	recipiente de filtro ø int. 1 255mm ø int. 2 145mm An 280mm P 340mm H 165mm filtro N° 960017		



1

código	525464	referencia	1102001
descripción	recipiente de filtro plástico ø ext. 172mm ø int. 1 152mm ø int. 2 90mm H 100mm filtro N° 960105 para COFFEE QUEEN		



1

código	525465	referencia	110200
descripción	recipiente de filtro plástico ø ext. 190mm ø int. 1 173mm ø int. 2 110mm H 90mm filtro N° 960105 para COFFEE QUEEN		



1

código	525463	referencia	1102002
descripción	recipiente de filtro plástico ø ext. 194mm ø int. 1 153mm ø int. 2 90mm H 100mm filtro N° 960100 para COFFEE QUEEN		

grifos de salida

grifos de salida



1

código	525466	referencia	120203 120203-04
descripción	grifo de salida completo longitud de tubo 50mm rosca 1/4" rojo apto para COFFEE QUEEN		



1

código	527557	referencia	120200 120200-02
descripción	grifo de salida completo longitud de tubommm rosca 3/4" M negro/cromo apto para COFFEE QUEEN		



1

código	531088	referencia	120199
descripción	grifo de salida con tuerca tubo ø 10.2mm longitud de tubo 60mm rosca M13x1,25 rojo apto para COFFEE QUEEN		



1

código	531062	referencia	1201924
descripción	grifo de salida con tuerca tubo ø 26mm longitud de tubo 33mm rosca M15x1 rojo apto para COFFEE QUEEN		

COMPONENTES ESPECÍFICOS COFFEEQUEEN



1

código	531061	referencia	1103363
descripción	grifo de salida tubo ømm longitud de tubommm rosca 3/4" negro/cromo apto para COFFEE QUEEN		

piezas sueltas



1

código	525469	referencia	150111
descripción	junta para grifo H 21mm ø 20mm apto para COFFEE QUEEN		



1

código	525433	referencia	150110
descripción	junta para grifo H 29mm ø 31mm		

accesorios



1

código	531087	referencia	180211 1802120
descripción	extensión para grifo de salida G1: 3/4" G2: 1/2" L 57mm para COFFEE QUEEN		



1

código	531091	referencia	180210-01
descripción	pieza de empalme para grifo de salida G1: 1/2" L 50mm para COFFEE QUEEN		

tubos de desagüe



1

código	527558	referencia	180242
descripción	caño H 1/4" M 3/8"		

unidades de infusión

unidades de infusión



1

código 527562 **referencia** 1801806

descripción cojinete de fricción int.ø 25mm ø ext. 27.2mm


1

código 527560 **referencia** 1801805

descripción cojinete de fricción int.ø 25mm ø ext. 30.5mm


1

código 527559 **referencia** 1801803-04

descripción empalme giratorio para tubo de infusión para COFFEE QUEEN EVENT

accesorios para 527559

código 527560 **referencia** 1801805

descripción cojinete de fricción int.ø 25mm ø ext. 30.5mm

código 527561 **referencia** 1206502

descripción junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 22mm UE 1 pzs

código 527562 **referencia** 1801806

descripción cojinete de fricción int.ø 25mm ø ext. 27.2mm

código 527563 **referencia** 120647-01

descripción junta tórica EPDM espesor 2.4mm int.ø 16.3mm UE 1 pzs

distribuidores



1

código 525485 **referencia** 1204016

descripción distribuidor ø 35mm plástico para COFFEE QUEEN


1

código 525459 **referencia** 120412

120412-01

descripción distribuidor de agua ø 16mm H 1/4" para COFFEE QUEEN


1

código 531067 **referencia** 1031801

descripción distribuidor de agua ø 30mm rosca M18x1,5 acero inoxidable para COFFEE QUEEN


1

código 531089 **referencia** 120419

descripción distribuidor de agua rosca 3/8" H 1/4" acero inoxidable para COFFEE QUEEN

reguladores de paso



1

código 525467 **referencia** 160192

160192-01

descripción regulador de caudal entrada 7/16" salida 9.6mm para COFFEE QUEEN



1

código	525468	referencia	160193
descripción	regulador de caudal entrada 7/16" salida M10mm para COFFEE QUEEN		

tubos indicadores de nivel

tubos indicadores de nivel



1

código	525487	referencia	120213
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm H 240mm para COFFEE QUEEN		



1

código	525474	referencia	120227
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm H 280mm para COFFEE QUEEN		



1

código	525488	referencia	120215
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm H 316mm para COFFEE QUEEN		



1

código	531066	referencia	1103459
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 8mm int.ø 6mm H 210mm para contenedor		



1

código	531092	referencia	1103359
descripción	tubo nivel de agua ø ext. 8mm int.ø 6mm H 240mm con esfera para COFFEE QUEEN		

completo



1

código	525470	referencia	120218
descripción	tubo nivel de agua completo H 220mm rosca 1/2" para COFFEE QUEEN		



1

código	525471	referencia	120210
descripción	tubo nivel de agua completo H 270mm rosca 1/2" para COFFEE QUEEN		
repuestos para	525471		
	código	525487	referencia 120213
	tubo nivel de agua ø ext. 15.5mm int.ø 11.5mm H 240mm para COFFEE QUEEN		

			
1			
código	525472	referencia	120211
descripción	tubo nivel de agua completo H 320mm rosca 1/2" para COFFEE QUEEN		

			
1			
código	525473	referencia	120212
descripción	tubo nivel de agua completo H 350mm rosca 1/2" para COFFEE QUEEN		

h3> accesorios

h3> juntas

			
1			
código	531090	referencia	150116
descripción	junta plana D1 ø 16.8mm D2 ø 10.5mm espesor 3.2mm UE 1 pzs para COFFEE QUEEN		

			
1			
código	525440	referencia	150101
descripción	junta plana EPDM ø ext. 15mm int.ø 8mm espesor 4.8mm para tubo nivel de agua UE 1 pzs		

h3> otros

			
1			
código	531060	referencia	1103461
descripción	cubierta para tubo nivel de agua An 45mm H 205mm		

			
1			
código	531093	referencia	1103361
descripción	cubierta para tubo nivel de agua An 45mm H 235mm		

h3> cajas y paneles frontales

h3> manillas

			
1			
código	528962	referencia	120230
descripción	manilla asidero abatible 1 par		

válvulas de retención



1

código	525461	referencia	120612-02 1206123
descripción	válvula de retención para tubo ø 10.5mm H 14mm plástico		

tubos flexibles



1

código	520609	referencia	1505041
descripción	tubo formado ø ext. 14mm int.ø 10mm silicona aparatos de café transparente UE 1 forma U		

flotadores

flotadores



1

código	525460	referencia	120402
descripción	flotador completo L 62mm An 33mm H 54mm plástico		

grifería para cocinas industriales

grifos dispensadores

completo



1

código	527557	referencia	120200 120200-02
descripción	grifo de salida completo longitud de tubommm rosca 3/4" M negro/cromo apto para COFFEE QUEEN		

pies para aparatos y tapas terminales

pies enroscables




1

código	526001	referencia	120323
descripción	pie de aparato rosca M10 rosca L 20mm ø 50mm H 42mm UE 1 pzs		

juntas

juntas tóricas

EPDM



1

código	527563	referencia	120647-01
descripción	junta tórica EPDM espesor 2.4mm int.ø 16.3mm UE 1 pzs		



1

código	527561	referencia	1206502
descripción	junta tórica EPDM espesor 3mm int.ø 22mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de goma



1

código	525440	referencia	150101
descripción	junta plana EPDM ø ext. 15mm int.ø 8mm espesor 4.8mm para tubo nivel de agua UE 1 pzs		

tubos flexibles

tubos formados

forma U

			
1			
código	520609	referencia	1505041
descripción	tubo formado ø ext. 14mm int.ø 10mm silicona aparatos de café transparente UE 1 forma U		

herramientas

herramientas de limpieza

cepillos

cepillos cilíndricos

nylon

			
1			
código	801464	referencia	1103360
descripción	cepillo para cilindro nylon ø 10mm longitud total 300mm longitud de guarnición 100mm		

consumibles

filtros de café

filtros de cesto

filtros de papel

			
1			
código	960015	referencia	110110
descripción	filtro de papel para máquinas de café D1 ø 110mm D2 ø 250mm UE 1000 pzs		

			
1			
código	960100	referencia	110100
descripción	filtro de papel para máquinas de café D1 ø 90mm D2 ø 250mm UE 1000 pzs		

fusibles

fusibles finos

			
1			
código	358603	referencia	160431 160431-01
descripción	fusible fino medida ø5x20mm 2A retardado nominal 250V UE 10 pzs		

A

accesorios eléctricos	11
anillos de junta	18

C

cables	12
cables de alimentación aparatos	12
calentadores de paso	4
cepillos	19
cepillos cilíndricos	19
conectores - acoplamientos - enchufes	11
consumibles	19
contactores	6

E

electródos	10
enchufe con puesta a tierra	11
enchufes/conectores de aparatos	11

F

filtros de café	19
fusibles	11, 19
fusibles finos	19

H

herramientas	19
herramientas de limpieza	19

I

interruptores de encendido	12
interruptores de flotador	6
interruptores magnéticos	6
interruptores y pulsadores	5
interruptores/pulsadores basculantes	5

J

juntas tóricas	18
----------------	----

L

lámparas	6
lámparas de señalización	6
lámparas de señalización completas	6

M

microinterruptores	5
--------------------	---

R

relés	7
relés de temporización	7
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

sensores	8
----------	---

T

terminales	12
termostatos	4
termostatos de regulación	4
termostatos de seguridad	5
termostatos de superficie	4
tubos flexibles	19
tubos formados	19

V

válvulas magnéticas	9
ventilador axial	11
ventiladores	11