



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

FORNITALIA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour fours à pizza



référence	418094	ref. no.	105/65Z15 K105/65 15
description	résistance 1000W 230V L 600mm lar. 95mm filetage 1/4" dist. fix. 86mm longueur de raccord 84mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 trous		



référence	418987	ref. no.	K65/65 18
description	résistance 1000W 230V L 604mm lar. 113mm filetage 1/4" dist. fix. 105mm longueur de raccord 85mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 trous four à pizza		




référence	419145	ref. no.	K105/6518 K65/65 15
description	résistance 1000W 230V L 610mm lar. 94mm filetage 1/4" dist. fix. 86mm longueur de raccord 87mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 trous		



référence	419187	ref. no.	K65/105 15
description	résistance 1600W 230V L 1000mm lar. 115mm filetage 1/4" dist. fix. 106.5mm longueur de raccord 85mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 trous four à pizza		



référence	418089	ref. no.	40/60Z6
description	résistance 600W 230V L 480mm lar. 120mm filetage 1/4" dist. fix. 112mm longueur de raccord 42mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 trous		
accessoires pour	418089		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	418092	ref. no.	65/65Z15 K65/65 15 K65/65 15 old version
description	résistance 600W 230V L 595mm lar. 122mm filetage 1/4" dist. fix. 115mm longueur de raccord 84mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 trous		



référence	418090	ref. no.	40/60Z7 BJ07
description	résistance 700W 230V L 480mm lar. 120mm filetage 1/4" dist. fix. 111mm longueur de raccord 55mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec pos. de montage en bas fixation à 2 trous		
accessoires pour	418090		
	référence	361182	ref. no. —
	écrou filetage 1/4" H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		



référence	418097	ref. no.	105/105Z18
description	résistance 900W 230V L 1000mm lar. 195mm filetage M14x1,5 dist. fix. 186mm longueur de raccord 85mm raccord M4 tube ø 8.5mm résistance à sec pos. de montage en haut fixation à 2 trous		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375253	ref. no.	40/60Z17
description	thermostat t.max. 455°C temp. d'utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de sécurité

série 55.10/19_




référence	375191	ref. no.	40/60Z19
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 500°C 1-pôles 16A sonde ø 3.9mm sonde L 230mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe sonde		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

marche-arrêt



référence	300176	ref. no.	40/60Z18
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 4NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø 6mm



référence	359336	ref. no.	40/60Z12
description	voyant lumineux ø 6mm 230V vert		

ampoules

lampes halogènes

pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3



référence	359496	ref. no.	65/65Z10 K65/65
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C		

lampes four

lampes four spécifiques au fabricant

FORNITALIA



référence	359495	ref. no.	65/65Z11
description	cadre sans culot		



référence	359498	ref. no.	65/65Z7 K65/6507
description	ressort pour verre de lampe		



référence	359497	ref. no.	65/65Z9 K65/6509
description	verre de lampe ø 52mm		



			
1			
référence	359496	ref. no.	65/65Z10 K65/65
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C		

ampoules
ampoules halogènes
pour douille GU5,3 / GU10

			
1			
référence	359496	ref. no.	65/65Z10 K65/65
description	ampoule halogène douille GU5,3 12V 50W résist.à la temp. 300°C		

transformateurs

transformateurs ouverts
avec bornes de connection

			
1			
référence	401176	ref. no.	65/65Z26
description	transformateur primaire 230V secondaire 10/24V 50VA		

pour technique d'éclairage

			
1			
référence	401177	ref. no.	65/65Z24
description	transformateur primaire 230V secondaire 11.5V 50W		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants


			
1			
référence	379930	ref. no.	65/65Z25
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -50 jusqu'à +350°C raccord bifilaire filetage sonde ø3x100mm longueur de câble 3.2m		

modules électroniques

platines

			
1			
référence	401179	ref. no.	65/65Z23 K65/65 23 (old)
description	carte de puissance four à pizza K65 adaptable à FORNITALIA		

			
1			
référence	403072	ref. no.	K65/65 23
description	carte de puissance four à pizza K65 adaptable à FORNITALIA		

			
1			
référence	403643	ref. no.	K65/65 23 (old version)
description	kit de modification four à pizza K65 adaptable à FORNITALIA		




1

référence	401178	ref. no.	105/105Z22 65/65 22 65/65Z22
description	platine de commande		

accessoires

grilles de ventilation



1

référence	601206	ref. no.	65/65Z19
description	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		

claviers

plastrons



1

référence	693371	ref. no.	40/60Z16
description	plastron		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à pizza

ressorts



1

référence	693369	ref. no.	65/65Z1 B65/65 01
description	ressort de torsion ø 22mm L2 51mm fil ø 3.7mm L1 38mm L3 15mm		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601158 ¹	ref. no.	65/65Z20 B65/65 20
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 25mm 12VDC 5.4W palier roulement à billes raccord câble 300mm plastique ADDA résist. à la temp. -10 jusqu'à +70°C		

¹avec roulement à billes

vitres



1

référence	693374	ref. no.	40/60Z1
description	vitre L 258mm lar. 78mm épaisseur 4mm rectangulaire		




1

référence	693372	ref. no.	16/K65/65 65/65Z16 K65/65 16
description	vitre L 418mm lar. 103mm épaisseur 4mm rectangulaire		

voûtes réfractaires



1

référence	850090	ref. no.	K105/105 14
description	brique réfractaire L 1025mm lar. 500mm H 15mm pos. de montage en bas fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/105		



1

référence	850092	ref. no.	K65/105 14
description	brique réfractaire L 1025mm lar. 605mm H 15mm pos. de montage en bas fourniture par transporteur routier uniquement		



1

référence	850081	ref. no.	KCK105/105 R5
description	brique réfractaire L 1030mm lar. 160mm H 15mm avec passage lampe pos. de montage partie latérale droite fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/105		



1

référence	850082	ref. no.	KCK105/105 R2
description	brique réfractaire L 1030mm lar. 160mm H 15mm avec traversée du capteur pos. de montage partie latérale à gauche fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/105		



1

référence	850083	ref. no.	KCK105/105 R3
description	brique réfractaire L 1045mm lar. 160mm H 15mm pos. de montage partie latérale à l'arrière fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/105		



1

référence	850089	ref. no.	KCK105/65 R4
description	brique réfractaire L 1045mm lar. 325mm H 15mm pos. de montage en haut fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/65		



1

référence	850091	ref. no.	KCK105/105 R4
description	brique réfractaire L 1045mm lar. 520mm H 15mm pos. de montage en haut fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/105		



1

référence	850118	ref. no.	K65/105 14
description	brique réfractaire L 342mm lar. 605mm H 14mm pos. de montage en bas fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/105		




1

référence	850094	ref. no.	K65/65 14
description	brique réfractaire L 606mm lar. 313mm H 15mm pos. de montage en bas Q 2 pc fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/65		



1

référence	850095	ref. no.	Bigou Z4 BJ04
description	brique réfractaire L 625mm lar. 425mm H 15mm fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	BJ60/60		



1

référence	850087	ref. no.	K105/65 14
description	brique réfractaire L 625mm lar. 500mm H 15mm pos. de montage en bas fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK105/65		



1

référence	850085	ref. no.	KCK65/65 R2
description	brique réfractaire L 630mm lar. 160mm H 15mm avec passage lampe pos. de montage partie latérale à gauche fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/65		



1

référence	850084	ref. no.	KCK65/65 R5
description	brique réfractaire L 630mm lar. 160mm H 15mm avec passage lampe pos. de montage partie latérale droite fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/65		



1

référence	850086	ref. no.	KCK65/65 R3
description	brique réfractaire L 645mm lar. 160mm H 15mm pos. de montage partie latérale à l'arrière fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/65		




1

référence	850088	ref. no.	KCK65/105 R4
description	brique réfractaire L 645mm lar. 520mm H 15mm pos. de montage en haut fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/105		



1

référence	850123	ref. no.	KCK65/65 R4
description	brique réfractaire L 645mm lar. 640mm H 15mm pos. de montage en haut fourniture par transporteur routier uniquement		
Pour modèles:	KCK65/65		

portes



1

référence	693368	ref. no.	65/65Z2 K65/65 02
description	douille pour porte		

manettes

manettes universelles



1

référence	110253	ref. no.	40/60Z13
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		

manettes spécifiques aux fabricants

FORNITALIA



1

référence	111742	ref. no.	65/65Z13
description	manette potentiomètre ø 78mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir		



1

référence	111740	ref. no.	40/60Z15 BJ15
description	manette thermostat t.max. 450°C ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 85-450°C angle de rotation 270°		

poignées et volants

poignées coniques



1

référence	693370	ref. no.	65/65Z17
description	poignée conique filetage M12x1,5 filetage L 12,5mm		

filtres

filtres pour appareils



1

référence	693373	ref. no.	65/65Z21 K65/65 21
description	filtre		

ressorts

ressorts de torsion



référence	693369	ref. no.	65/65Z1 B65/65 01
description	ressort de torsion ø 22mm L2 51mm fil ø 3.7mm L1 38mm L3 15mm		

C

commutateurs à cames 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

L

lampes 4

lampes four 4

lampes halogènes 4

R

résistances 3

résistances pour fours à pizza 3

S

sondes 5

T

thermostats 4

thermostats de réglage 4

thermostats de sécurité 4

transformateurs 5

V

ventilateurs 6

ventilateurs axiaux 6

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4