



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**FRIMA**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV


[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

## résistances

### résistances pour sauteuses basculantes



<b>référence</b>	420211	<b>ref. no.</b>	40.02.077
<b>description</b>	résistance 4000W 230V L 155mm lar. 440mm raccord à vis résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 10mm fixation à 2 trous filetage 1/4" dist. fx. 430mm		

## thermostats

### thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de sécurité

série 55.32\_



<b>référence</b>	375890	<b>ref. no.</b>	4000638
<b>description</b>	thermostat de sécurité temp. déconnexion 650°C 3-pôles température d'arrêt 624°C		

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34\_



<b>référence</b>	375570	<b>ref. no.</b>	40.00.799
<b>description</b>	thermostat t.max. 470°C temp. d'utilisation 100-470°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1110mm tube capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 24mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO		

## lampes

### voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

veilleuses



<b>référence</b>	359585	<b>ref. no.</b>	30240300
<b>description</b>	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
<b>accessoires pour</b>	359585		
	<b>référence</b>	359060	<b>ref. no.</b> —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	<b>référence</b>	359685	<b>ref. no.</b> —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		

### ampoules

veilleuses



<b>référence</b>	359585	<b>ref. no.</b>	30240300
<b>description</b>	lampe néon douille E10 230V vert ø 10mm L 28mm		
<b>accessoires pour</b>	359585		
	<b>référence</b>	359060	<b>ref. no.</b> —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10 raccord à vis		
	<b>référence</b>	359685	<b>ref. no.</b> —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille E10		

### lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



<b>référence</b>	359723	<b>ref. no.</b>	3025.0002 3025.0004
<b>description</b>	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 51mm verre borosilicate résist.à la temp. 550°C		
<b>accessoires pour</b>	359723		
	<b>référence</b>	359721	<b>ref. no.</b> —
	joint silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc		



## régulateurs électroniques

ELIWELL

régulateurs universels

version à encastrer



1			
<b>référence</b>	378303	<b>ref. no.</b>	40.01.360
<b>description</b>	régulateur électronique ELIWELL type IDPlus 902 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/Pt1000/PTC nb sorties relais 8A -55 jusqu'à +150°C affichage 3 chiffres + signe		
<b>accessoires pour</b>	378303		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 6m bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm		

## sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes à cœur



1			
<b>référence</b>	378646	<b>ref. no.</b>	24.01.122 24.01.300 24.02.645 87.00.301 87.00.527 87.00.559
<b>description</b>	sonde à cœur câble PTFE raccord connecteur codé sonde ø3x100mm longueur de câble 2.7m poignée ø 12mm longueur de levier 44mm		



1			
<b>référence</b>	378279	<b>ref. no.</b>	40.02.045
<b>description</b>	sonde à cœur thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø3,5x100mm longueur de câble 2.6m poignée ø 10mm longueur de levier 40mm		

## débitmètres et sondes de pression


sondes de pression



1			
<b>référence</b>	402256	<b>ref. no.</b>	4001311
<b>description</b>	sonde de pression entrée ø 10mm sortie ø 10mm L 110mm débit 1-25l/min		

## ventilateurs

moteurs à air chaud



1			
<b>référence</b>	500169	<b>ref. no.</b>	3100.1023
<b>description</b>	moteur ventilateur 220-240/380-415V phases 3 50Hz 1kW 1400tr/min vitesses 1 L1 190mm L2 41mm L3 37mm M10D FI 4,0/2,3A puissance absorbée 1250W à 50Hz 1400tr/min type L9FGW4D-395 no. X1 D1 ø 17mm D2 ø 13mm		

## moteurs

## motoréducteurs

pour fours

avec extraction



1

<b>référence</b>	361999	<b>ref. no.</b>	3101.1010 3101.1010S
<b>description</b>	motoréducteur CROUZET type 82841042 12V tension DC arbre ø 4mm L 65mm lar. 50mm H 51mm pour four		

## brûleurs à gaz

## brûleurs à rampe



1

<b>référence</b>	109184	<b>ref. no.</b>	72.00.048
<b>description</b>	isolation pour brûleur ø 97.5mm int. ø 62.5mm épaisseur 9.5mm		

## pièce de rechange pour appareils spécifiques

## pour sauteuses basculantes

moteurs



1

<b>référence</b>	417769	<b>ref. no.</b>	4001602
<b>description</b>	vérin de levage		

## joints

## joints spéciaux

pour fours à vapeur combiné



1

<b>référence</b>	699803	<b>ref. no.</b>	72.00.020
<b>description</b>	joint L 139mm lar. 130mm silicone épaisseur 4mm		

## enrouleurs de tuyaux et poignées de douche

## poignées de douche



1

<b>référence</b>	542380	<b>ref. no.</b>	50.00.549 50.00.549S 5000590
<b>description</b>	poignée de douche tubulaire L 165mm		

## enrouleurs de tuyaux

## enrouleurs de tuyaux pour appareils



1

<b>référence</b>	542381	<b>ref. no.</b>	50.00.799 50.00.799P
<b>description</b>	enrouleur de tuyau sans douche longueur de tuyau 1m		



## auxiliaires

## colliers

## colliers double fil



1

<b>référence</b>	505351	<b>ref. no.</b>	2066.0527V
<b>description</b>	collier de serrage ø 11,6-12,2mm fil ø 1.5mm acier zingué Q 100 pc		

## matériels de fixation

## fixations

## colliers

## colliers double fil



1

<b>référence</b>	505351	<b>ref. no.</b>	2066.0527V
<b>description</b>	collier de serrage ø 11,6-12,2mm fil ø 1.5mm acier zingué Q 100 pc		

## consommables

## produits d'étanchéité et adhésifs

## silicones haute température



1

<b>référence</b>	890107	<b>ref. no.</b>	50060200 50060207
<b>description</b>	silicone à haute température TOMABOND TB76 -40 jusqu'à +250°C rouge/brun tube 90ml		
<b>description</b>	Tomabond TB76 - tube 90ml - brun rouge Silicone spécial élastique pour applications de collage et d'étanchéité générales sous des contraintes thermiques élevées. Le TB 76 est utilisé surtout dans les techniques domestiques et dans la construction de climatisations, de ventilations et de machines. Résistant brièvement à des températures jusqu'à 300°C		

**B**

brûleurs à gaz	5
brûleurs à rampe	5

**C**

collers double fil	6,6
colliers	6,6
consommables	6

**E**

enrouleurs de tuyaux	5
enrouleurs de tuyaux pour appareils	5

**F**

fixations	6
-----------	---

**L**

lampes	3
lampes four	3

**M**

matériels de fixation	6
moteurs	5
moteurs à air chaud	4

**P**

poignées de douchette	5
produits d'étanchéité et adhésifs	6

**R**

régulateurs électroniques	4
résistances	3
résistances pour sauteuses basculantes	3

**S**

silicone	6
silicones haute température	6
sondes	4
sondes de pression	4

**T**

thermostats	3
thermostats de sécurité	3

**V**

veilleuses	3,3
ventilateurs	4
voyants lumineux	3