



**COMPOSANTS GAZ**



**COMPOSANTS ÉLECTRIQUES**



**TECHNIQUE DES EAUX**



**COMPOSANTS MÉCANIQUES**



**OUTILLAGE**

Pièces détachées appropriées pour

**GEMM**

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



# Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

## Boutique en ligne GEV

[www.gev-online.fr](http://www.gev-online.fr)  
[www.gev-online.ch](http://www.gev-online.ch)  
[www.gev-online.com](http://www.gev-online.com)




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



## interrupteurs et boutons-poussoirs

### interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm



1

<b>référence</b>	347763	<b>ref. no.</b>	80007619
<b>description</b>	interrupteur à bascule dimensions de montage 25x25mm vert 2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40		

## régulateurs électroniques

### DIXELL

### régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

<b>référence</b>	379996	<b>ref. no.</b>	80007103
<b>description</b>	régulateur électronique DIXELL XR20CX-5N0C0 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI oui protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
<b>pièces détachées</b>	379996		
	<b>référence</b>	379995	<b>ref. no.</b> —
	régulateur électronique DIXELL dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC type XR20C entrée mesure 1 NTC/PTC		
<b>accessoires pour</b>	379996		
	<b>référence</b>	378194	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	378551	<b>ref. no.</b> —
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm		
	<b>référence</b>	379052	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379053	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379057	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	<b>référence</b>	379064	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379160	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

<b>accessoires pour</b>	379996		
	<b>référence</b>	379161	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379343	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	<b>référence</b>	379458	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	<b>référence</b>	379782	<b>ref. no.</b> —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	<b>référence</b>	402818	<b>ref. no.</b> —
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		

	<b>référence</b>	378384	<b>ref. no.</b>	N/A
	<b>description</b>	régulateur électronique DIXELL XR40CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
<b>accessoires pour</b>	378384			
	<b>référence</b>	378551	<b>ref. no.</b>	—
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm			
	<b>référence</b>	379053	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	<b>référence</b>	379057	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire			
	<b>référence</b>	379064	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	<b>référence</b>	379142	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	<b>référence</b>	379160	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire			
	<b>référence</b>	379161	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire			
	<b>référence</b>	379343	<b>ref. no.</b>	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 378384			
référence	379749	ref. no.	—
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
référence	379782	ref. no.	—
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
référence	402818	ref. no.	—
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		


## joint

### joint de meuble froid

#### joint tubulaires


##### profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	900875	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar.mm L 2500mm		


##### profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	901595	ref. no.	80007247
description	joint froid profil 9151 lar. 500mm L 660mm dimension d'insertion L1 650mm B1 490mm dimension extérieure		


##### profil 9153

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	902266	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9153 lar.mm L 2500mm		

##### profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

			
référence	901581	ref. no.	80007635
description	joint froid profil 9195 lar. 470mm L 640mm dimension d'insertion		

**I**

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

**J**

joints de meuble froid	4
joints tubulaires	4

**R**

régulateurs électroniques	3
---------------------------	---