



COMPONENTI PER GAS



COMPONENTI ELETTRICI



COMPONENTI PER ACQUA



COMPONENTI MECCANICI



UTENSILI

Ricambi adatti a

GARBIN

Per la gamma completa sempre aggiornata visitate il nostro internet shop



Catalogo dei produttori

Per ciascun produttore, le parti di ricambio e gli accessori sono elencati in modo chiaro

- ✓ Assortimento completo e tutti i dati degli apparecchi sempre aggiornati nel Internetshop GEV
- ✓ Indice alfabetico alla fine del catalogo

Internetshop GEV Fast ricambi


www.fastricambi.it





- 🔍 Segna articolo come preferito
- 🔍 Procedi al log-in inserendo l'indirizzo mail e la password
- 🔍 Ordine Comfort – carica nel carrello una lista di articoli
- 🔍 Cerca ricambi in Cercafacile senza bisogno del log-in

resistenze

resistenze per forni

			
1			
codice	418792	cod. costr.	RES155
descrizione	resistenza 1400W 230V Nr. spirali 1 L 315mm lar. 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø 4.2mm tubo ø 6.3mm attacco Faston maschio 6,3mm flangia rettangolare		

			
1			
codice	420276	cod. costr.	RES009 RES041 RES043 RESINF RESINF838443MX23
descrizione	resistenza 1500W 230V Nr. spirali 1 L 313mm lar. 300mm L1 48mm L2 305mm B1 135mm B2 30mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm fori ø 5mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm spire 2 resistenza per forni		

			
1			
codice	420275	cod. costr.	RES008 RES039 RES054 RESSUP2343MX
descrizione	resistenza 2400W 230V Nr. spirali 2 L 335mm lar. 350mm L1 30mm L2 305mm B1 145mm B2 60mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 86mm fori ø 5mm tubo ø 6.5mm attacco Faston maschio 6,3mm resistenza per forni		

resistenze per convezione

			
1			
codice	420534	cod. costr.	RES015
descrizione	resistenza 2000W 240V Nr. spirali 2 int. ø 220mm ø est. 233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm a mezzo bordo		

			
1			
codice	415966	cod. costr.	RES006 RES036
descrizione	resistenza 2500W 230V Nr. spirali 1 int. ø 176mm ø est. 188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.3mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia rettangolare		
ricambi per	415966		
	codice	510368	cod. costr. —
guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			
accessori per	415966		
	codice	510368	cod. costr. —
guarnizione L 70mm lar. 23.5mm fori ø 5mm int. dei fori 56mm FIBER spessore 2mm per resistenza			

			
1			
codice	420535	cod. costr.	RES029 RES029-UL
descrizione	resistenza 2500W 240V Nr. spirali 1 int. ø 185mm ø est. 293mm L 245mm H 30mm L1 32mm B1 30mm H1 8mm H2 22mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 57mm attacco F6,3 tubo ø 6.5mm fori ø 5mm a mezzo bordo		



1

codice	417607	cod. costr.	RES000 RES36 RES4000
descrizione	resistenza 2x2000W 230V Nr. spirali 2 int. ø 185mm ø est. 200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm lunghezza della flangia 100mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 85mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 6.4mm aria calda fori ø 4.9mm		
accessori per	417607		
	codice	550986	cod. costr. —
	guarnizione L 100mm lar. 22mm 7 fori graffite spessore 1mm per resistenza		



1

codice	420536	cod. costr.	RES017
descrizione	resistenza 3300W 230V Nr. spirali 1 int. ø 225mm ø est. 238mm L 270mm H 34mm L1 20mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco F6,3 tubo ø 6.25mm fori ø 5mm a mezzo bordo		



1

codice	420295	cod. costr.	RES013 RES013-UL
descrizione	resistenza 3300W 240V Nr. spirali 1 int. ø 186mm ø est. 202mm L 250mm H 38mm L1 36mm B1 32mm H1 8mm H2 32mm lunghezza della flangia 70mm larghezza della flangia 22mm int. dei fori 56mm attacco Faston maschio 6,3mm tubo ø 8.5mm resistenza convezione fori ø 5mm flangia per forno a convezione		



1

codice	417606	cod. costr.	RES026
descrizione	resistenza 4500W 230V Nr. spirali 3 int. ø 220mm ø est. 240mm L 280mm H 50mm L1 1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm lunghezza della flangia 140mm larghezza della flangia 25mm int. dei fori 63mm attacco Faston maschio 6,3mm lunghezza terminali 41.5mm tubo ø 8.4mm aria calda fori ø 7mm		

regolatori di energia

EGO

a singolo circuito



1

codice	380019	cod. costr.	REG001 REG100
descrizione	regolatore di energia 240V 13A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm filetto di fissaggio M4 rilascio di potenza 6-100% no. 50.57071.010		

termostati

termostati di regolazione e di sicurezza

EGO

termostati di regolazione

serie 55.17_



1

codice	390853	cod. costr.	TER005 TER034
descrizione	termostato t. mass. 287°C campo di lavoro 57-287°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3.1mm bulbo L 122mm lungh. capillare 1100mm isolante sul capillare 1050mm premistoppa alb. ø 6x4,6mm alb. L 23.5mm posizione alberino dx angolo di rotazione 270°		

CAEM

termostati di regolazione



1

codice	375999	cod. costr.	TER001 TER007 TER290
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 180mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillare 20mm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		

termostati di sicurezza


codice	376029	cod. costr.	TER008
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 320°C campo di lavoro°C 1 poli 1NC 20A bulbo ø 3mm bulbo L 165mm lungh. capillare 1280mm isolante sul capillare 1080mm premistoppa alb. ømm bulbo inox 250V		




codice	375990	cod. costr.	TER002 TER008 old TER325
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 335°C 1 poli 16A bulbo ø 3mm bulbo L 180mm lungh. capillare 1400mm isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 bulbo inox		

TECASA
termostati di regolazione


codice	376028	cod. costr.	TER020
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 175mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		

termostati di sicurezza


codice	390964	cod. costr.	TER021
descrizione	termostato di sicurezza temp. intervento 335°C campo di lavoro°C 1 poli 1CO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 120mm lungh. capillare 1500mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		

CAMPINI
termostati di regolazione


codice	376064	cod. costr.	TER030
descrizione	termostato t. mass. 280°C campo di lavoro 50-280°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 175mm lungh. capillare 1450mm isolante sul capillaremm premistoppa M10x1 alb. ø 6x4,6mm alb. L 18mm posizione alberino superiore angolo di rotazione 270° materiale del bulbo inox		



codice	391009	cod. costr.	TER031
descrizione	termostato temp. intervento 318°C campo di lavoro°C 1 poli 1NO 16A bulbo ø 3mm bulbo L 137mm lungh. capillare 1440mm isolante sul capillaremm premistoppa M9x1 bulbo inox		

interruttori e pulsanti
pulsanti e interruttori a pressione
ø25mm


codice	347771	cod. costr.	PUL002 PUL245
descrizione	pulsante a pressione incasso ø 25mm bianco 1NO/lampada 250V 16A vapore attacco Faston maschio 6,3mm temperatura ambiente max. 85°C protezione IP40		



microinterruttori

azionamento a perno

M10



1

codice	348199	cod. costr.	MIC001 MIC002 MIC253
descrizione	microinterruttore lungh. fil. 17mm 250V 16A 1CO attacco F6,3 corsa 7mm forza di azionamento: 500g		

commutatori a camme

10 posizioni



1

codice	347770	cod. costr.	COM000 COM002 COM037
descrizione	commutatore a camme 10 posizioni di comando 8NO frequenza delle interruzioni 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 18A alb. ø 6x4,6mm alb. L 23mm attacco Faston maschio 6,3mm plastica		

lampade

lampade spia

lampade spia complete

ø10mm

con attacco a innesto



1

codice	359138	cod. costr.	SEG000 SP036 SP037
descrizione	lampada spia ø 10mm rosso 230V attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

lampadine

lampadine

per forni



1

codice	359740	cod. costr.	LAM002
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT		

INTERRUTTORI E PULSANTI/LAMPADE GARBIN



1

codice	357153	cod. costr.	LAM001
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 55mm vetro L 30mm per forno tipo		

lampade alogene

per portalamпада G4 / G6,35 / G9



1

codice	359945	cod. costr.	LAM008
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 25W temp. massima 300°C		



1

codice	359946	cod. costr.	LAM003
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		

lampade per forni

lampade per forni universali

diametro di montaggio 35,5mm



1

codice	359718	cod. costr.	LAM006 Portlam 290
descrizione	lampada per forni incasso ø 35,5mm 230V 15W attacco E14 temp. massima 300°C attacco Faston maschio 6,3mm vetro duro		
ricambi per	359718		
	codice	359701	cod. costr. POR021
	portalamпада attacco E14 220-230V incasso ø 35,5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
	codice	359740	cod. costr. LAM002
	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT		



1

codice	359701	cod. costr.	POR021
descrizione	portalamпада attacco E14 220-230V incasso ø 35,5mm attacco Faston maschio 6,3mm 15W		
accessori per	359701		
	codice	359705	cod. costr. —
	gemma f. ø 33,5mm ø 52mm vetro duro temp. massima 350°C		

Tabella continua alla prossima pagina


accessori per 359701				
	codice	359709	cod. costr.	VET001 VET002
gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C				
	codice	359721	cod. costr.	—
guarnizione silicone ø est. 48mm int. ø 39.5mm spessore 5mm conf. 1 pz				
	codice	359942	cod. costr.	—
gemma f.ø 33.5mm ø 41mm vetro duro temp. massima 350°C				

1

codice	359709	cod. costr.	VET001 VET002
descrizione	gemma f.ø 33.5mm ø 42mm vetro duro temp. massima 350°C		

 1			
codice	358128	cod. costr.	GUA001 GUA019
descrizione	guarnizione per lampada forno silicone int. ø 30mm ø est. 38mm spessore 2mm		

55x70mm

			
1			
codice	357159	cod. costr.	POR020
descrizione	portalampada attacco E14 dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		

1

codice	359297	cod. costr.	COR000
descrizione	cornice L 95mm lar. 81mm interasse di fissaggio 68/83mm spessore 6mm		
accessori per	359297		

codice	359299	cod. costr.	GHI000
--------	--------	-------------	--------

guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno


A black, square-shaped gasket with a central square hole. At each of the four corners, there is a small circular hole for mounting. The gasket is shown from a slightly elevated perspective, casting a soft shadow.

1

codice	359299	cod. costr.	GHI000
descrizione	guarnizione L 91mm lar. 77mm fori ø 3mm per lampada forno		

1

codice	357159	cod. costr.	POR020
descrizione	portalampada attacco E14 dimensioni di montaggio 55x70mm attacco Faston maschio 6,3mm conf. 1 pz		



1

codice	359296	cod. costr.	VET000
descrizione	vetro per lampade L 74mm lar. 58mm spessore 3mm		

lampade

lampadine



1

codice	359740	cod. costr.	LAM002
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 15W 230V ø 22mm L 48mm vetro L 20mm per lampada forno IMPORT		



1

codice	357153	cod. costr.	LAM001
descrizione	lampadina t. mass. 300°C attacco E14 25W 230V ø 25mm L 55mm vetro L 30mm per forno tipo		

lampade alogene

per portalampada G4 / G6,35 / G9



1

codice	359945	cod. costr.	LAM008
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 25W temp. massima 300°C		



1

codice	359946	cod. costr.	LAM003
descrizione	lampada alogena attacco G9 230V 40W temp. massima 300°C		

portalampade

G4 / G5,3 / G6,35




1

codice	359304	cod. costr.	POR076
descrizione	portalampada attacco G4 24V ø 17mm H 9mm attacco cavo 120mm interasse di fissaggio 12mm con fissaggio a 2 fori filetto di fissaggio M3 lunghezza del cavo 120mm conf. 1 pz		

timer

timer programmatori



1

codice	360726	cod. costr.	INV013 INV030 INVER230 INVERV
descrizione	timer programmatore Guaitani R3/3 motori 1 camme 3 tempo 6min aliment. 220/240V 50/60Hz asse ø 6x6mm alb. L 44mm codice costr. R3/3 tipo di motore UDS40NE1RNZ165		
ricambi per	360726		
	codice	360673	cod. costr. —
	kit di motore pignone ø 6,8mm denti 15 aliment. 230V tensione AC 50/60Hz senso di rotazione in senso orario motore ø 48mm H 18,5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 lunghezza del cavo 150mm con supporto		

timer elettrici



1

codice	350194	cod. costr.	TIM000 TIM060
descrizione	timer MS65 con segnalatore acustico tempo 60min minuto per minuto fino a min 2NO a 250V 16A ciclo continuo presente azionamento elettrico asse ø 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 29mm filetto di fissaggio M4 attacco Faston maschio 6,3mm Invensys 230V tensione AC 2 poli		

timer meccanici



1

codice	350187	cod. costr.	TIM001
descrizione	temporizzatore M2 2 poli tempo 60min azionamento meccanico 2CO a 250V 16A ciclo continuo presente asse ø 6x4,6mm asse 6x4,6mm alb. L 23mm interasse di fissaggio 28mm		

dispositivi d'allarme

schede elettroniche



1

codice	401062	cod. costr.	BUZ000
descrizione	scheda elettronica per suoneria 230VAC L 48mm lar. 45mm attacco Faston 6,3mm		

contattori

altri

contattori di potenza



1

codice	381172	cod. costr.	CON000 CON030
descrizione	contattore di potenza carico nominale AC1 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contatti principali 3NO contatti ausiliari 1NC attacco collegamento a vite tipo NC1-0901		
ricambi per	381172		
	codice	110235	cod. costr. —
	manopola reg. di energia 1-3 t. mass. °C °C ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore nero		
	codice	380013	cod. costr. —
	regolatore di energia 400V 7A circuito semplice senso di rotazione dx alb. ø 6x4,6mm filetto di fissaggio M4 no. 50.57031.010		

sonde

sonde personalizzate dal costruttore

sonde

			
codice	379887	cod. costr.	SON001 SON006 SON011
descrizione	sonda di temperatura Pt100 cavo foglio alta temperatura bulbo -50 a +200°C cavo -50 a +200°C attacco bifilare filetto M10x1,5 bulbo ø5x42mm lunghezza del cavo 1.9m		

sonde spillone

			
codice	379886	cod. costr.	SON000 SON102
descrizione	sonda al cuore Pt100 cavo PTFE bulbo -40 a +250°C cavo -40 a +250°C attacco bifilare bulbo ø4x100mm filetto M10x1,5 lunghezza del cavo 3m maniglia ø 15mm lunghezza maniglia 90mm		

elettronica

schede elettroniche

			
codice	361951	cod. costr.	SCH094
descrizione	scheda elettronica L 183mm lar. 103mm		

elettrovalvole

elettrovalvole per acqua

ROBERTSHAW/INVENSYS

temperatura del fluido: 90°C 90°C 60°C
temperatura ambiente: 60°C 25°C 60°C
tempo di alimentazione: 40% 100% 100%

elettrovalvole con riduzioni

tripli

			
codice	374104	cod. costr.	ELE002 ELE012
descrizione	elettrovalvola tripla dritta 230VAC entrata 3/4" uscita 11,5mm entratal/min uscita 2.5l/min uscita A 2.5l/min uscita B 2.5l/min uscita C 2.5l/min riduttore di portata uscita A marrone riduttore di portata uscita B marrone riduttore di portata uscita C marrone		

RPE

elettrovalvole con riduzioni

singoli

			
codice	374012	cod. costr.	ELE000 ELE1V
descrizione	elettrovalvola singolo dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 10-12l/min t. mass. 60°C tempo di alimentazione 100% RPE plastica riduttore di portata uscita marrone riduttore di portata entrata bianco uscita A 0,07-0,14l/min 2-vie temp. del fluido mass. 25°C Faston maschio 6,3mm		

doppi

			
codice	374103	cod. costr.	ELE001 VAL236
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 220-240VAC entrata 3/4" uscita JG 8 entrata 4-4,5l/min uscita 0,07-0,14l/min riduttore di portata entrata giallo uscita A marrone/min uscita B marrone/min		

TP

elettrovalvole con riduzioni

			
codice	370628	cod. costr.	ELE2V
descrizione	elettrovalvola doppio dritta 230VAC entrata 3/4" entrata 16l/min DN10 TP plastica uscita 11.5mm		

ventilatori

ventilatori tangenziali

COPREL

con bobina standard



1

codice	601453	cod. costr.	MOT43SE
descrizione	ventilatore tangenziale TFR 180 rullo ø 60mm lunghezza rotore 180mm spessore pacco motore 16mm posizione motore dx 230V/50-60Hz 17W universale boccola silicone attacco Faston maschio 6,3mm portata 100m³/h -30 a +100°C 230V 50Hz		
accessori per	601453		
	codice	415114	cod. costr.
	—		
	gruppo riscaldante elettrico interasse di fissaggio 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V temperatura termico 105°C Nr. spirali 2 attacco cavo lunghezza del cavo 150mm L 192mm per ventilatore tangenziale obliquo		

motori per ventilatori ad aria calda



1

codice	602012	cod. costr.	KIT030
descrizione	motore ventilatore 230V 50Hz 0,11/0,05kW 2800rpm L1 130mm L2 50mm D1 ø 8mm M5x0,8 tipo di condensatore 4µF/450V tipo MFT63 H25		



1

codice	601854	cod. costr.	MOT002 MOT013+CON025
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200rpm velocità 1 L1 96mm L2 68mm D1 ø 6/8mm M5x0,8 1,1/1,7A tipo di condensatore 5µF/450V Cos(φ) 3217 tipo MFC80		



1

codice	601993	cod. costr.	MOT001 MOT013 MOT017 MOT017+CON003 MOT201
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800rpm velocità 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 0.8A tipo di condensatore 5µF/450V		
accessori per	601993		
	codice	365017	cod. costr. CON003
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		



1

codice	601856	cod. costr.	MOT200 MOTCOND44	
descrizione	motore ventilatore 230V fasi 1 50Hz 0.075kW 2650rpm velocità 1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 0.6A tipo di condensatore 5µF/400V			
accessori per	601856			
	codice	365017	cod. costr.	CON003
	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione			




1

codice	601801	cod. costr.	VEN001
descrizione	ventola D1 ø 160mm H1 43mm pale 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 24mm		

ventilatori per aria calda
altri



1



codice	500902	cod. costr.	MOT019
descrizione	motore ventilatore 220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME tipo L25R senza ventola		
accessori per	500902		
	codice	550879	cod. costr. —
	isolamento ø 130mm spessore 3mm fori ø 20mm per ventola aria calda		



1



codice	601825	cod. costr.	MOT+VEN046 MOT+VEN43 MOT005 MOT019+GUA061+VEN020
descrizione	ventilatore per aria calda 230-240V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 8mm L3 29mm L4 87mm ventola ø 155mm PLASET tipo 9637.62683		

accessori
ventole per aria calda


1

codice	601979	cod. costr.	VEN010
descrizione	ventola ø 159mm lar. 29mm sede albero ø 6x5mm inox pale 12 conf. 1 pz		

motori
motoriduttori
per forni


1

codice	500811	cod. costr.	MOT018
descrizione	motoriduttore AUTOM tipo ASR/30/FR 230V 50Hz albero ø 8mm L 150mm lar. 65mm H 90mm		

pompe
pompe di aumento pressione II
accessori


1

codice	365017	cod. costr.	CON003
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		



condensatori e filtri antidisturbo

condensatori di rifasamento

in plastica



1

codice	365017	cod. costr.	CON003
descrizione	condensatore di rifasamento capacità 5µF 450V tolleranza 5% 50/60Hz temperatura ambiente max. -25 a +85°C ø 28mm L 54mm M8 plastica attacco Faston maschio 6,3mm 16.10.08 protezione		

materiali per collegamenti

morsetti

morsetterie a vite/con attacco faston



1

codice	550534 ¹	cod. costr.	MOR000 MOR057
descrizione	morsettiera per apparecchiature 3 poli max. 40A max. 450V attacco ø6mm ² / F6,3 temp. massima 150°C sezione nominale 6mm ² interasse di fissaggio 67mm con occhiello terra		

¹con occhiello terra

valvole del gas e centraline di accensione

valvole di regolazione gas

HONEYWELL



1

codice	101186	cod. costr.	VAL000
descrizione	valvola per gas tipo VK4105C 220-240V 50/60Hz entrata gas flangia 32x32mm uscita gas flangia 32x32mm attacco per termocoppia collegamento pilota campo di pressione 15-60mbar max 60mbar operatore tipo regolaz.press.tipo V5360E 1226 1 HONEYWELL flangia 32x32mm		
accessori per	101186		
	codice	102845	cod. costr. —
	raccordo gas ad angolo 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm Tandem		

accessori per	101186		
	codice	102846	cod. costr. —
	raccordo gas dritta 1/2" flangia 32x32mm int. dei fori 24x24mm adattabile a Tandem		

centraline di accensione

HONEYWELL



1

codice	102367	cod. costr.	CEN000
descrizione	centralina di accensione del gas HONEYWELL tipo S4565A 2092 1 elettrodi 3 tempo di attesa tempo di sicurezza 10s 220-240V 4VA 50/60Hz		

ugelli del gas

ugelli per bruciatori principali

ugelli gas M13x1



1

codice	103200	cod. costr.	UGE003
descrizione	ugello del gas filetto M13x1 foro ø 3.3mm CH 13		

ricambi per apparecchiature specifiche

per forni a convezione/convezione-vapore



1

codice	699272	cod. costr.	BOC004
descrizione	boccola int. ø 9mm ø est. 21mm L 5mm		

manopole

manopole personalizzate dal costruttore

GARBIN



1

codice	112697	cod. costr.	MAN000
descrizione	manopola marcatura zero ø 43mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		



1

codice	112796	cod. costr.	MAN014 MAN038 MAN100
descrizione	manopola marcatura zero ø 49mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore argenteo		



1

codice	112698	cod. costr.	MAN041
descrizione	manopola marcatura zero ø 50mm alb. ø 6x4,6mm parte piana superiore grigio		

accessori

borchie



1

codice	112699	cod. costr.	DIS006 DIS65
descrizione	pannello termostato 0-270°C ø 65mm		

guarnizioni



1

codice	112700	cod. costr.	DIS003 DIS09
descrizione	guarnizione per manopola alb. ø 9mm ø est. 65mm conf. 1 pz nylon		

chiusure

chiusure a leva

universali

fissaggio interno

chiusure



1

codice	694054	cod. costr.	MAN011
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm interno nero		
ricambi per	694054		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694675	cod. costr. —
	chiusura L 88mm lar. 40mm H 37mm lunghezza molla 33mm interasse di fissaggio 60mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694054		
	codice	691123	cod. costr. —
	raccordo di passaggio per apriporta		
	codice	694055	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 25mm lar. 14mm lungh. totale 54mm filetto M8 lungh. fil. 29mm		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. NAS000
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

personalizzati dal costruttore

GARBIN



1

codice	694054	cod. costr.	MAN011
descrizione	maniglia per porta per apparecchi termici L 145mm lar. 40mm H 62mm lunghezza molla 33mm interno nero		
ricambi per	694054		
	codice	514390	cod. costr. —
	molla per maniglia della porta ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm		
	codice	694675	cod. costr. —
	chiusura L 88mm lar. 40mm H 37mm lunghezza molla 33mm interasse di fissaggio 60mm		
	codice	694734	cod. costr. —
	maniglia per porta L 165mm lar. 40mm H 25mm nero		
	codice	694735	cod. costr. —
	tappo ø 32mm nero		
accessori per	694054		
	codice	691123	cod. costr. —
	raccordo di passaggio per apriporta		
	codice	694055	cod. costr. —
	nasello per scroccetto L 25mm lar. 14mm lungh. totale 54mm filetto M8 lungh. fil. 29mm		
	codice	694066	cod. costr. —
	nasello per scroccetto con perno a 2 stadi L 28mm lar. 14mm H 15mm H1 16mm lungh. totale 51mm filetto M8 lungh. fil. 23mm acciaio inox		
	codice	694067	cod. costr. NAS000
	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		



1

codice	694067	cod. costr.	NAS000
descrizione	nasello per scroccetto con perno a 1 stadio L 26mm lungh. totale 51mm filetto M8		

cerniere

cerniere forno



1

codice	692564	cod. costr.	CER003 CERSX43
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 123mm fissaggio ganascia 11mm lunghezza leva 124mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 56mm L 148mm pos. di montaggio sx lar. 20mm		
accessori per	692564		
	codice	692563	cod. costr. CER004 CERDX43
	cerniera forno interasse di fissaggio 123mm fissaggio ganascia 11mm lunghezza leva 124mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 56mm L 148mm pos. di montaggio dx lar. 20mm		




1

codice	692563	cod. costr.	CER004 CERDX43
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 123mm fissaggio ganascia 11mm lunghezza leva 124mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole sx lunghezza molla 56mm L 148mm pos. di montaggio dx lar. 20mm		
accessori per	692563		
	codice	692564	cod. costr. CER003 CERSX43
	cerniera forno interasse di fissaggio 123mm fissaggio ganascia 11mm lunghezza leva 124mm distanza scanalatura 11mm spessore molla 3.5mm posiz. asole dx lunghezza molla 56mm L 148mm pos. di montaggio sx lar. 20mm		

			
codice	701184	cod. costr.	CER002 CER44
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm interasse di fissaggio 2mm fissaggio ganasciomm lunghezza leva 118mm distanza scanalatura 12mm spessore molla 4.5mm posiz. asole lunghezza molla 57mm pos. di montaggio sx/dx lar. 23mm C 10mm		


			
codice	701217	cod. costr.	CER001 CER036 CER36 CER3623
descrizione	cerniera forno interasse di fissaggio 142mm lunghezza leva 118mm distanza scanalatura 10mm spessore molla 3.5mm lunghezza molla 57mm L 155mm pos. di montaggio sx/dx lar. 21mm		

			
codice	693045	cod. costr.	POR025
descrizione	controsupporto L 110mm lar. 12mm interasse di fissaggio 94mm		

guarnizioni

guarnizioni termiche

guarnizioni per facciata con agganci

			
codice	902326	cod. costr.	GUA003 GUA029 GUA43
descrizione	guarnizione forno dimensione esterna L 460mm lar. 370mm con 6 ganci di fissaggio		

			
codice	902404	cod. costr.	GUA007
descrizione	guarnizione forno L 680mm lar. 280mm 4 lati con 8 ganci di fissaggio		

			
codice	901605	cod. costr.	GUA010 GUA023
descrizione	guarnizione per porta lar. 320mm con 4 ganci di fissaggio H 350mm		

			
codice	901604	cod. costr.	GUA006 GUA222 GUA44
descrizione	guarnizione per porta lar. 660mm con 8 ganci di fissaggio H 360mm		



anelli di tenuta

guarnizioni in gomma



1

codice	506367	cod. costr.	GUA078 GUACIRC
descrizione	guarnizione piana gomma ø est. 40mm int. ø 28mm spessore 1.8mm conf. 1 pz		

raccordi filettati, connettori per
tubi

raccordi ad innesto rapido

JOHN GUEST



1

codice	440607	cod. costr.	RID000
descrizione	raccordo ad innesto rapido John Guest dritta raccordo per tubo ø6mm - ø6mm		

A

anelli di tenuta 16

C

centraline di accensione 12

cerniere forno 14

commutatori a camme 6

condensatori di rifasamento 12

condensatori e filtri antidisturbo 12

contattori 8

D

dispositivi d'allarme 8

E

elettrovalvole 9

G

guarnizioni per facciata con agganci 15

guarnizioni termiche 15

I

interruttori e pulsanti 5

L

lampade 6

lampade alogene 6

lampade per forni 6

lampade spia 6

lampade spia complete 6

lampadine 6

M

materiali per collegamenti 12

microinterruttori 6

morsetti 12

motori 11

motori per ventilatori ad aria calda 10

P

pompe 11

pompe di aumento pressione II 11

pulsanti e interruttori a pressione 5

R

raccordi ad innesto rapido 16

regolatori di energia 4

resistenze 3

resistenze per convezione 3

resistenze per forni 3

S

sonde 9

T

termostati 4

termostati di regolazione 4

timer 8

timer elettrici 8

timer meccanici 8

timer programmatori 8

U

ugelli del gas 12

V

valvole di regolazione gas 12

ventilatori 10

ventilatori per aria calda 11

ventilatori tangenziali 10