



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

GEOFRIGOR

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K22

RANCO



1

référence	390524	ref. no.	RF50B893
description	thermostat RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -22 jusqu'à -3°C		

RANCO



1

référence	390296	ref. no.	RF000618
description	thermostat RANCO type K22-L2069 sonde ø 2mm sonde L 10mm tube capillaire 1500mm		

série K50

RANCO



1

référence	390270	ref. no.	RF000610
description	thermostat RANCO type K50L3019 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1250mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +7,5°C		

RANCO



1

référence	390286	ref. no.	RF50B892
description	thermostat RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1500mm temp. d'utilisation +1 jusqu'à +3°C		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

avec écriture



1

référence	346870	ref. no.	RI000751
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm bleu 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

accessoires pour 346870



référence	301036	ref. no.	—
capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm			

interrupteurs et poussoirs

19x13mm



1

référence	346871 ¹	ref. no.	RI00B281
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 105/55°C protection IP40		

accessoires pour 346871



référence	346541	ref. no.	—
capot protection pour interrupteur à bascule dimension extérieure 23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9,5mm dimensions de montage mm			

¹lumineux

ø25mm



1

référence	345011	ref. no.	RI00C883
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65		

accessoires pour 345011



référence	345039	ref. no.	—
capot protection ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 25mm			

microrupteurs

actionnement par levier



1

référence	346872	ref. no.	RI000800
description	microrupteur avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 50mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type D41X force de actionnement: 6g longueur de levier 36mm		

actionnement par levier à galet

avec pièces de fixation



1

référence	347568	ref. no.	RI00A240
description	microrupteur avec levier à galet 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 25mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 24mm type VR force de actionnement: 50g longueur de levier 31mm		



1

référence	345370	ref. no.	RH003800
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 27mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 24mm force de actionnement: 45g longueur de levier 26.5mm		

interrupteurs à flotteur



1

référence	345372	ref. no.	RH000830 RI00A241
description	interrupteur à flotteur 1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A cosse mâle 6,3mm longueur de câblémm		



1

référence	345371	ref. no.	RH00A310
description	interrupteur à flotteur avec goupille 250V 16A 1CO cosse mâle 6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type EF83161.5 force de actionnement: 20g bleu/noir		

flotteurs



1

référence	695044	ref. no.	RH000679
description	flotteur		

minuteries

programmeurs



1

référence	360524	ref. no.	RFS0B869
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / BDR000.0000 type de moteur M48R ATS		

pièces détachées 360524



référence	360118	ref. no.	—
description	moteur CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 1,9/2,5W		



1

référence	360609	ref. no.	RFS0C111
description	minuterie CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min aliment. 230V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1BEY000.0010		

relais

relais de puissance

avec fixation patte




1

référence	380312	ref. no.	RI000761
description	relais de puissance FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 60.63.8.230.0000		

socles de relais



1



référence	380378	ref. no.	RF000556
description	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
accessoires pour	380378		
	référence	380804	ref. no. —
étrier de support			

relais temporisés

relais temporisés



1

référence	380329	ref. no.	RF000555
description	relais temporisé FIBER 85.02.8.240 domaine temps 0,05s - 100h 230-240VAC 10A dimensions de montage 20,6x27,7mm 2CO raccord 2,0		
accessoires pour	380329		
	référence	380378	ref. no. RF000556
socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72			
	référence	380803	ref. no. —
socle de relais 2-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.92.3			



1

référence	380770	ref. no.	RF000555
description	relais temporisé raccord borne à fiche rond 8-pôles		

modules électroniques

platines



1

référence	401606	ref. no.	RI00A031
description	écran		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

TP



1

référence	370019	ref. no.	RF000625
description	électrovanne double coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP plastique		
pièces détachées	370019		
	référence	371013	ref. no. —
bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz			
accessoires pour	370019		
	référence	371220	ref. no. —
réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%			
	référence	371221	ref. no. —
réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%			
	référence	371222	ref. no. —
réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%			
	référence	371223	ref. no. —
réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%			
	référence	371224	ref. no. —
réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%			

Tableau continue sur la page suivante



accessoires pour 370019				
	référence	371225	ref. no.	—
réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371226	ref. no.	—
réduction TP débit 20l/min rouge tolérance $\pm 15\%$				
	référence	371230	ref. no.	—
réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371231	ref. no.	—
réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371232	ref. no.	—
réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371233	ref. no.	—
réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371234	ref. no.	—
réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371235	ref. no.	—
réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371236	ref. no.	—
réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371237	ref. no.	—
réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371238	ref. no.	—
réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371239	ref. no.	—
réduction TP débit 5l/min noir tolérance $\pm 25\%$				
	référence	371240	ref. no.	—
réduction TP débit 8l/min bleu tolérance $\pm 20\%$				

électrovannes avec réductions



1

référence	370401	ref. no.	RF000624
description	électrovanne simple coudé 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm sortie 2.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie jaune		

électrovannes froid

CASTEL

vannes



1

référence	370567	ref. no.	RF000532
description	électrovanne coudé type 1018/M617A6 230V c max 35bar raccord 6mm raccord à souder -35 jusqu'à 110°C CASTEL 50/60Hz longueur de câble 600mm		

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507



1

référence	370151	ref. no.	RF000557	
description	corps électrovanne NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4" raccord à souder DN 2.2mm -35 jusqu'à +105°C L 125mm réfrigération droit CASTEL			
accessoires pour	370151			
	référence	371084	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 1000mm type CM2				
	référence	371090	ref. no.	—
prise femelle type de connecteur DIN 43650A à vis				
	référence	371301	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2				
	référence	371314	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 11.5mm				
	référence	371321	ref. no.	—
bobine magnétique CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm raccord DIN 43650A type HF2				

CEME

vannes

avec raccord tuyau



1

référence	370408	ref. no.	RF00B770
description	électrovanne droit CEME type 6807 230V gamme de pression 0,1-25bar DN2,5 raccord 6mm raccord à souder -45 jusqu'à +125°C réfrigération		

divers

vannes



1

référence	370406	ref. no.	RF000531 RF000532
description	électrovanne coudé type 5925 c max 25bar DN1,5 raccord 6mm raccord à souder -45 jusqu'à +125°C CEME réfrigération 230V		



1

référence	370407	ref. no.	RF000532
description	électrovanne coudé type 5925 gamme de pression 0,1-25bar DN2,0 raccord 6mm raccord à souder -45 jusqu'à +125°C CEME réfrigération 230V		

pressostats

pour réfrigération

SAGI NO MIYA



1

référence	541120	ref. no.	RF000621
description	pressostat HD reset automatique réfrigération type HTB-X3028 raccord cosse mâle 6,3mm pression de marche 17bar		

compresseurs

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605020	ref. no.	RB00A795
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML40TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10kg 1/6HP cylindrée 4.04cm ³ CSIR H 175.5mmW 168W 218W 276W 342W 416W 499W 589W 688W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605074	ref. no.	RB00B369
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML60TG 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10kg 1/4HP cylindrée 5.7cm ³ CSIR H 191.1mmW 218W 286W 365W 457W 562W 678W 807W 947W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605014	ref. no.	RB00A797
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605028	ref. no.	RB00A798
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.6kg 3/8HP cylindrée 8.85cm ³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605013	ref. no.	RB00A796 RB00B369
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.1kg 1/4HP puissance absorbée 647W cylindrée 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W méthode de test ASHRAE		



1

référence	605029	ref. no.	RB00B149
description	compresseur fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605030	ref. no.	RB00B162
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9226GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 20.8kg 1HP cylindrée 21.7cm ³ CSR H 265mmW 1363W 1764W 2249W 2819W 3472W 4210W 5032W méthode de test ASHRAE		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605025	ref. no.	RB00B620
description	compresseur fréon R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.2kg 1/4HP puissance absorbée 427W cylindrée 5.7cm ³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 794W méthode de test EN 12900 908W		

pièces détachées 605025			
référence	380061	ref. no.	—
relais de démarrage MTRP0027-31 120/240V tension AC 8A 1NO			

			
1			
référence	605021	ref. no.	RB00B133
description	compresseur fréon R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 9.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm ³ CSIR H 186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W méthode de test EN 12900 723W		

			
1			
référence	605022	ref. no.	RB000440
description	compresseur fréon R404A type AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP complètement hermétique 21kg cylindrée 7.55cm ³ CSIR H 292mm 415W 517W 637W 772W 919W 1074W méthode de test EN 12900 1234W		

ventilateurs

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ebm-papst

autres

			
1			
référence	601405	ref. no.	RC000451 RD00B934
description	moteur ventilateur M4Q045-CA01-19 7W 230V 50Hz lar. 83mm		
pièces détachées	601405		
	référence	601413	ref. no. —
	 patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

ELCO			
série N - multifix			
			
1			
référence	601427	ref. no.	RC000452
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028		
pièces détachées	601427		
	référence	560140	ref. no. —
	 écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
	référence	560332	ref. no. —
	 rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
	référence	560340	ref. no. —
	 écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
	référence	601413	ref. no. —
	 patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		

série N - standard



			
1			
référence	601527	ref. no.	RC00A807
description	moteur ventilateur 16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300tr/min VN16-38		







IMPORT			
moteurs multifix			
 			
1			
référence	601022	ref. no.	RD000512
description	moteur ventilateur 10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 options de montage palier palier lisse		



 			
1			
référence	601023	ref. no.	RD000513
description	moteur ventilateur 16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 options de montage palier palier lisse		



 			
1			
référence	601020	ref. no.	RD000511
description	moteur ventilateur 5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 options de montage palier palier lisse		

accessoires			
rotors			
aluminium			
  			
1			
référence	601069	ref. no.	RD000518
description	hélice aspirant ø 172mm sens de rotation à gauche fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 32mm aluminium		

  			
1			
référence	601070	ref. no.	RD000519
description	hélice aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 38mm aluminium		

  			
1			
référence	601071	ref. no.	RD000520
description	hélice aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 37mm aluminium		



  			
1			
référence	601409	ref. no.	RD000521 RD00A629
description	hélice aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 38mm aluminium		



  			
1			
référence	601410	ref. no.	RD000499
description	hélice aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 45mm aluminium		

ventilateurs froids complets

COPREL

série AX

  			
1			
référence	601079	ref. no.	RD000509
description	ventilateur aspirant 230V 18W 50Hz hélice ø 130mm axe L 20mm hauteur pied 31mm raccord à droite		

			
			
			
			
1			
référence	601078	ref. no.	RD000508 RD000510
description	ventilateur soufflant 230V 18W 50Hz hélice ø 130mm axe L 21mm hauteur pied 29mm raccord à gauche		
pièces détachées	601078		
	référence	510923	ref. no. —
bague de serrage pour arbre ø 10mm int. ø 9.4mm H 6mm			

autres

			
1			
référence	601411	ref. no.	RD000508
description	ventilateur 230V		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glçons

pour palettes

			
1			
référence	500407	ref. no.	RG000636 RG636
description	motoréducteur LIP type 123MR 8W 220/240V tension AC 50/60Hz 50tr/min sens de rotation en sens antihoraire axe ø 4mm logement d'axe ø 6.2mm largeur de rainure 2.3mm axe L 8mm arbre ø 4mm lar. 74mm		



pour cuves



1

référence	500412	ref. no.	RG000640
description	motoréducteur LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm pour cuve		



1

référence	500688	ref. no.	RG000640 RG00A684
description	motoréducteur LIP type 068 11W 230V tension AC 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 75mm P 80mm H 110mm pour cuve arbre avec alésage transversal		

autres



1

référence	500788	ref. no.	RG000650
description	motoréducteur 230V		

moteurs

pour machines à glaçons

complets



1

référence	500787	ref. no.	RG000647
description	moteur 180W 230V 50/60HzHz phases 1 arbre ø 12.8mm 1300tr/min RPM 0.18kW		

accessoires électriques

bornes

bornes de raccord à vis/faston



1

référence	550411	ref. no.	RI000709
description	bornier de raccordement 6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour machines à glaçons

guides à glaçons

grilles à glaçons



1

référence	692097	ref. no.	RN00A017 RNA017
description	grilles à glaçons pour machine à glaçons L 160mm lar. 170mm H 60mm		

mécanismes centraux



1

référence	695383	ref. no.	RG000649
description	mécanisme central		

			
1			
référence	695382	ref. no.	RG000646
description	mécanisme central H 140mm L 160mm lar. 150mm axe L 23mm arbre de commande ø 11.5mm		

portes			
portes			
			
1			
référence	698942	ref. no.	RP00A667
description	porte lar. 378mm H 245mm plastique		

mécaniques des cuves			
cuves			
			
1			
référence	695358	ref. no.	RH00A004
description	cuve pour machine à glaçons L 180mm lar. 140mm H 60mm EUROFRIGOR blanc		

			
1			
référence	695359	ref. no.	RH00A005 RHA005
description	cuve pour machine à glaçons L 180mm lar. 180mm H 60mm EUROFRIGOR		

			
1			
référence	695360	ref. no.	RH00A006
description	cuve pour machine à glaçons L 180mm lar. 245mm H 60mm EUROFRIGOR blanc		

			
1			
référence	695361	ref. no.	RM00A050
description	cuve pour machine à glaçons L 330mm lar. 195mm H 60mm		

			
1			
référence	695362	ref. no.	RM00A079
description	cuve pour machine à glaçons L 465mm lar. 200mm H 70mm		

			
1			
référence	695363	ref. no.	RM00A047
description	cuve pour machine à glaçons L 690mm lar. 200mm H 70mm		

pièces détachées et accessoires			
			
1			
référence	695376	ref. no.	RQ001152
description	anneau d'arrêt pour arbre H 7mm int. ø 6mm ø ext. 12mm filetage M4 acier inox		

			
1			
référence	695028	ref. no.	RQ00A064
description	arbre pour basculement de cuve		

			
1			
référence	695029	ref. no.	RQ00A065
description	arbre pour basculement de cuve ø 6mm longueur dimension extérieure 31mm L 26mm EUROFRIGOR		



1

référence	695369	ref. no.	RQ003625
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 160mm		



1

référence	695370	ref. no.	RQ00A028
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 195mm		



1

référence	695371	ref. no.	RQ00A029
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 235mm		



1

référence	695378	ref. no.	RQ000976
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 235mm		




1

référence	695372	ref. no.	RQ00A030
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 300mm		



1

référence	695373	ref. no.	RQ00A062
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 380mm		



1

référence	695374	ref. no.	RQ00A075
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 517mm		



1

référence	695375	ref. no.	RQ00A063
description	arbre pour machine à glaçons ø 6mm L 742mm		



1

référence	695365	ref. no.	RQ003619
description	doublé pour entraînement		



1

référence	695368	ref. no.	RQ003626
description	goupille pour basculement de cuve		



1

référence	695367	ref. no.	RH003618
description	levier pour basculement de cuve		



1

référence	695030	ref. no.	RH00A008
description	levier pour basculement de cuve nouvelle édition EUROFRIGOR		




1

référence	695031	ref. no.	RH00669 RM1063
description	levier pour basculement de cuve version ancienne EUROFRIGOR		

 1			
référence	695032	ref. no.	RH000675 RH675
description	palette court ø 135mm logement d'axe ø 6mm L. arbremm 1		

 1			
référence	695366	ref. no.	RH003620
description	roue pour basculement de cuve ø 100mm		

 1			
référence	695364	ref. no.	RH003616
description	support pour cuve		

technique d'entraînement

 Image indisponible 1			
référence	695386	ref. no.	RV003201
description	rondelle de courroie dentée grand type ES40-100		

 1			
référence	695384	ref. no.	RV003202
description	rondelle de courroie dentée rondelle ø 38mm logement d'axe ø 13mm profondeur de rainure 5mm largeur de rondelle 13mm largeur de rainure 10x10mm largeur totale 22mm division 5 arbre ø 23.5mm		

mécaniques pour évaporateurs

motoréducteurs

moteurs

 1			
référence	500787	ref. no.	RG000647
description	moteur 180W 230V 50/60HzHz phases 1 arbre ø 12.8mm 1300tr/min RPM 0.18kW		

tuyaux

tuyaux formés

droit

tuyaux silicone

 1			
référence	530879	ref. no.	913037210
description	tuyau de vidange droit int. ø 19mm ø ext. 24mm L 210mm		

raccords tuyau

sans filetage

 1			
référence	695055	ref. no.	RH003285+A716+B267
description	embout tuyau		

 1			
référence	695054	ref. no.	RH000665
description	embout tuyau pour machine à glaçons		

 1			
référence	695056	ref. no.	RH003286+A716+B267
description	embout tuyau pour machine à glaçons		

 1			
référence	695057	ref. no.	RH001080
description	embout tuyau tuyau ø 12mm L 100mm forme L plastique		

flotteurs

boîtes à flotteur

 1			
référence	695070	ref. no.	RH000828
description	boîte à flotteur		



			
1			
référence	695073	ref. no.	RH00B632
description	boîte à flotteur		
pièces détachées	695073		
	référence	346872	ref. no. RI000800
	microrupteur avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 50mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type D41X force de actionnement: 6g longueur de levier 36mm		

pour pileurs de glace

courroies trapézoïdales

			
1			
référence	695387	ref. no.	RV00A296
description	poulie à gorge simple rondelle ø 128mm logement d'axe ø 14mm profondeur de rainure 14mm largeur de rondelle 19mm largeur de rainure 4mm largeur totale 35mm aluminium		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres

			
1			
référence	750226	ref. no.	RF000546
description	déshydrateur taille 20g ø 24mm L 117mm raccord 6,2/6,3mm		

force motrice et roulements à billes

courroies de transmission

courroies dentées

			
1			
référence	695388	ref. no.	RV003233 RV00B075
description	courroie dentée profil XL L 196mm H 2mm dents 98 division tuyau caoutchouc avec tressage CODE 196XL lar. 10mm type BI 4 164		

ressorts


ressorts de compression


			
1			
référence	695034	ref. no.	RR003629
description	ressort de compression ø 10mm L 35mm fil ø 1.7mm		


tuyaux


tuyaux de vidange

			
1			
référence	530726	ref. no.	RH001181
description	tuyau de vidange DN19 L 1530mm A ø int. 19mm A ø extérieur 23mm B ø int. 22mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm		

			
1			
référence	530724	ref. no.	RH001180
description	tuyau de vidange DN19 L 180mm A ø int. 19mm A ø extérieur 27mm B ø int. 19mm B ø extérieur 27mm flexible ø ext. 24mm		

			
1			
référence	530727	ref. no.	RH001177
description	tuyau de vidange DN19 L 280mm A ø int. 19mm A ø extérieur 27mm B ø int. 19mm B ø extérieur 27mm flexible ø ext. 24mm		

			
1			
référence	530725	ref. no.	RH001176
description	tuyau de vidange L 210mm A ø int. 19mm B ø int. 19mm flexible ø ext. 24mm		

			
1			
référence	530728	ref. no.	RH001182
description	tuyau de vidange L 270mm A ø int. 19mm A ø extérieur 27mm B ø int. 19mm B ø extérieur 27mm flexible ø ext. 24mm		

			
1			
référence	530722	ref. no.	RH001175
description	tuyau de vidange DN19 L 180mm ø int. droit 19mm ø int. droit 25mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm		

matériels de fixation

fixations

anneaux élastiques

DIN 6799

			
1			
référence	528709	ref. no.	RR3644
description	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acier DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 5-7mm		

A

accessoires électriques	12
anneaux élastiques	17

B

bornes	12
--------	----

C

composants du circuit frigorifique	16
compresseurs	7

É

électrovannes	5
---------------	---

F

filtres déshydrateurs	16
fixations	17

I

interrupteurs à flotteur	4
interrupteurs et boutons-poussoirs	3
interrupteurs et poussoirs	3
interrupteurs/poussoirs à bascule	3

M

matériels de fixation	17
microrupteurs	4
minuteries	4
moteurs	11
moteurs froids universels	9

P

pressostats	7
programmeurs	4

R

relais	5
relais temporisés	5

T

thermostats	3
thermostats froid	3
tuyaux	16
tuyaux de vidange	16

V

ventilateurs	9
ventilateurs froids	9
ventilateurs froids complets	11