



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

GIERRE

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV


www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse

resistencias

resistencias para hornos



1

código	418792	referencia	RES155
descripción	resistencia 1400W 230V espirales 1 L 315mm An 320mm L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm agujero ø 4.2mm tubo ø 6.3mm empalme conector Faston 6,3mm brida rectangular		

cables de calefacción

empalme ambos lados

con casquillos terminales de cable



1

código	419147	referencia	R016781
descripción	cable de calefacción 7W 230V L 3250mm L1 (sin calentam.) 1150mm L2 (con calentam.) 1050mm silicona ø 3mm		

resistencias de inmersión



1

código	416149	referencia	PRO065/5
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 6 L 310mm An 145mm H 130mm ø casquillo portasondas 6mm longitud casquillo portasondas 125mm casquillo portasondas 1 empalme conector Faston 6,3mm sujeción especial		



1

código	418111	referencia	PRO065/5
descripción	resistencia 7500W 220V espirales 6 L 310mm An 145mm H 130mm ø casquillo portasondas 6x4mm longitud casquillo portasondas 137/125mm casquillo portasondas 2 casquillo termostato ajustado / no ajustado empalme conector Faston 6,3mm resistencia de inmersión sujeción especial		
accesorios para	418111		
		código	550692
		referencia	—
	junta silicona espesor 7mm int.ø 193.7mm UE 1 pzs para resistencia apto para BARON núm. Ref. A037485		

resistencias circulación de aire



1

código	418998	referencia	KITRES230
descripción	resistencia 3000W 230V espirales 1 int.ø 182mm ø ext. 195mm L 245mm H 52mm L1 45mm B1 30mm H1 25mm H2 27mm longitud brida 70mm anchura brida 22mm dist. del agujero 56mm empalme conector Faston 6,3mm longitud de empalme 44mm tubo ø 6.2mm resistencia circulación de aire agujero ø 5mm		



1

código	418503	referencia	RES101
descripción	resistencia 7500W 230V espirales 3 int.ø 299mm ø ext. 316mm L 350mm H 106mm L1 27mm B1 105mm H1 16mm H2 90mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 63mm empalme M4 longitud de empalme 72mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.3mm brida rectangular		



reguladores de energía

EGO

a 1 circuito



1

código	380015	referencia	SIM123
descripción	regulador de energía 230V 13A circuito simple sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción M4 liberación potencia 6-100% N° 50.57021.010		

termostatos

termostatos de superficie

termostatos de superficie



1

código	390148	referencia	PRO065/8
descripción	termostato de contacto dist. del agujero 23.5mm temp. desconexión 90°C 1NC 1 polos 16A empalme F6,3 con brida		

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	375983	referencia	TER110
descripción	termóstato T máx 262°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 230mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		



1

código	375652	referencia	TER114
descripción	termóstato T máx 266°C margen de trabajo 50-255°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 219mm capilar 900mm aislamiento del capilar 350mm prensaestopas M10x1 eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba ángulo de rotación 270°		



1

código	375806	referencia	TER145
descripción	termóstato T máx 85°C margen de trabajo ajuste fijo 85°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 6mm sonda L 75mm capilar 900mm aislamiento del capilar 700mm prensaestopas		

termostatos de seguridad

serie 55.10/19_




1

código	375807	referencia	TER116
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 320°C 1 polos 16A sonda ø 6mm sonda L 77mm capilar 870mm aislamiento del capilar 660mm prensaestopas M10x1 bulbo		

CAEM
termostatos de seguridad


código	375000	referencia	PRO065/4
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 135°C 1 polos 16A/250VA sonda ø 6mm sonda L 80mm capilar 540mm aislamiento del capilar mm prensaestopas cobre		

PRODIGY / FIRT
termostatos de regulación con interruptor auxiliar



código	420445	referencia	TER123
descripción	termóstato T máx 300°C margen de trabajo 50-300°C 1 polos 1NO 16A sonda ø 3mm sonda L 190mm capilar 1015mm aislamiento del capilar 795mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 24mm posición del eje* posición del eje arriba ángulo de rotación 270° interruptor auxiliar 2NO		

interruptores y pulsadores
microinterruptores
accionado por palanca


código	345044	referencia	MIC500
descripción	microinterruptor con manilla 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 85°C distancia de sujeción 25mm tipo C99ZP3 fuerza de accionamiento: 25g longitud de palanca 71mm		

conmutadores de levas
conect./desc.


código	300129	referencia	COM123
descripción	conmutador de levas 2 posiciones de conmutación 2NO secuencia de conmutación 0-1 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm cerámica		

3 posiciones de conmutación


código	301315	referencia	COM140
descripción	conmutador de levas 3-posiciones de conmutación 4NO secuencia de conmutación 1-0-2 16A eje ø 6x4,6mm eje L 23mm empalme conector Faston 6,3mm 49.44915.712 cerámica		

conmutadores giratorios
BREMAS
serie A1200


código	346600	referencia	COM160
descripción	conmutador giratorio juegos de contactos 8 4 0-1-2-3 tipo CS012461B 400V 12A eje ø 4x5mm eje L 25mm eje cuadrado empalme conector Faston 6,3mm		



aparatos de mando y aviso

SIEMENS

serie 3SB ø22mm nuevo



código	346602	referencia	SEL560/2
descripción	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0D 2NO máx. 400V 10A negro		



código	346603	referencia	SEL560/3
descripción	bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0E 2NC máx. 400V 10A negro		

selectores giratorios



código	346601	referencia	SEL560
descripción	selector giratorio medida de montaje ø22mm negro con enclavamiento secuencia de conmutación 0-1		
accesorios para	346601		
	código	346602	referencia SEL560/2
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0D 2NO máx. 400V 10A negro			
	código	346603	referencia SEL560/3
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0E 2NC máx. 400V 10A negro			
	código	346630	referencia —
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0B 1NO máx. 400V 10A negro			
	código	346631	referencia —
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0C 1NC máx. 400V 10A negro			
	código	346632	referencia —
bloque de contacto SIEMENS 3SB3400-0D 1NC/1NO máx. 400V 10A negro			

lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización completas

ø10mm

con casquillo enchufable



código	359034	referencia	SEG312
descripción	lámpara de señalización ø 10mm amarillo 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		



código	359019	referencia	SEG311
descripción	lámpara de señalización ø 10mm verde 400V empalme conector Faston 6,3mm UE 1 pzs		

lámpade

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359599	referencia	LAM125
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

lámparas para hornos

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9



código	359599	referencia	LAM125
descripción	lámpara halógena casquillo G4 12V 20W resis.a la temp. 500°C		

casquillos


G4 / G5,3 / G6,35



código	359369	referencia	POR150/3
descripción	portalámparas casquillo G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 10mm empalme cable 120mm distancia de sujeción 11.5mm para lámpara halógena longitud del cable 730mm		

temporizadores

temporizadores de programa



1

código	360334	referencia	TEM105
descripción	temporizador FIBER P04 motores 1 cámaras 2 tiempo de funcionamiento 120min aliment. 230V eje ø 6x4,6mm eje L 20mm N° fabricante P045J02W401 tipo de motor M51BJ0R6400 accionamiento eléctrico		
repuestos para	360334		
	código	360673	referencia
	—		
	kit de motor piñón ø 6.8mm dientes 15 aliment. 230V tensión AC 50/60Hz sentido de rotación en sentido horario ø motor 48mm H 18.5mm tipo motor UDS40NE1RNZ165 longitud del cable 150mm con soporte		



1

código	360627	referencia	TEM115
descripción	temporizador FIBER P255J03H9U3c motores 1 cámaras 3 tiempo de funcionamiento 6min aliment. 230V 50/60Hz eje ømm eje Lmm tipo de motor M51BJ0R00AA		

señalizadores de alarma

platinas de zumabador



1

código	401062	referencia	TEM105/1
descripción	platina de zumabador 230VAC L 48mm An 45mm empalme Faston 6,3mm		

contactores

LOVATO

contactores de potencia



1

código	380083	referencia	TEL144
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NC empalme empalme atornillado tipo BF0901A230		



1

código	380714	referencia	TEL145
descripción	contactador de potencia AC1 25A 230VAC (AC3/400V) 9A/4,2kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF0910A230		

limitadores de corriente



1

código	380752	referencia	TER213
descripción	limitador de corriente margen de ajuste 1,6-2,5A para contactores serie BF (09-38) empalme atornillado		



relés

relés de nivel

GICAR



1

código	401224	referencia	PRO065/1
descripción	relé de nivel 230V empalme F6,3 tipo RL30/3ES/F/G		

transformadores

para luminotecnia



1

código	401570	referencia	POR150/5
descripción	transformador primaria 230V secundaria 12V 105W		

controladores electrónicos

DIXELL

controladores universales



1

código	378008	referencia	TER130
descripción	controlador electrónico DIXELL tipo XT110C-0C0KU- medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/TC(-J,K) salidas de relé 1 CO-8A(3) NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K) DI func. descon. dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		



1

código	378007	referencia	TER129
descripción	controlador electrónico DIXELL tipo XT111C-0C0TU medida de montaje 71x29mm aliment. 12V tensión AC/DC NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) salidas de relé 2 CO-8A(3) NO-5A(3) NTC/PTC/Pt100/TC(J,K) DI presente func. descon. no dependiente de sensor°C display 3½ dígitos		

sensores

sensores específicos del fabricante

sensores



1

código	378009	referencia	TER137
descripción	sensor de temperatura termopar K (NiCr-Ni) cable silicón sonda -50 a 1150°C cable -50 a +180°C empalme de dos hilos rosca 1/8" bulbo ø3x200mm longitud de cable 1m		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

RPE



1

código	370379	referencia	VAL110
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida 1/4" DN10 RPE plástico entrada 3/4"mm		

válvulas de bola eléctricas



1

código	400460	referencia	VAL555
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm 50/60Hz modo operativo eléctrico		

electródos

1



código	400377	referencia	PRO065/3
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 183mm sonda L 158mm largo del bulbo asilado 114mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		

1



código	400260	referencia	PRO065/2
descripción	electrodo de nivel 1/4" longitud total 220mm sonda L 195mm largo del bulbo asilado 185mm aislado con PTFE empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 2.5mm		
accesorios para	400260		
	código	521003	referencia —
	tuerca rosca 1/4" H 6.3mm latón cromado EC 20 UE 1 pzs		

ventiladores

motores de aire caliente

1



código	601648	referencia	MOT300
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50/60Hz 0.12kW 2800/3400rev/min velocidades 1 L1 95mm L2 32mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 6x8mm D2 ø 10mm M6D M 0.9A consumo 0.12W a 50 Hz 2800rev/min a 60 Hz 3400rev/min condensador apropiado 6,3µF/450V		
accesorios para	601648		
	código	365012	referencia —
	condensador de servicio capacidad 6.3µF 450V tolerancia 5% 50Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 30mm L 61mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm protección		

1



código	601356	referencia	MOT103
descripción	motor de ventilador 220-240V fases 1 50Hz 0.37kW 1400rev/min velocidades 1 L1 168mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 2A condensador apropiado 12,5µF/400V a 50 Hz 1400rev/min tipo 1021S2250		

1



código	601544	referencia	MOT101
descripción	motor de ventilador 230/400V fases 3 50Hz 0.5PS 1350rev/min velocidades 1 L1 168mm L2 45mm L3 27mm D1 ø 24mm D2 ø 20mm M8I F 1,8/1A a 50 Hz 1350rev/min tipo FIR 1021		

1



código	601355	referencia	VEN127
descripción	rodete ventilador D1 ø 270mm H1 100mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 45mm		

1



código	602023	referencia	VEL100
descripción	rodete ventilador D1 ø 270mm H1 120mm palas 12 D2 ø 19.5mm D3 ø 23mm H2 46mm		




ventiladores de aire caliente

otros



1



código	601509	referencia	KITMOT204.01001 ZMOT214
descripción	ventilador de aire caliente 220-240V 40W 50-60Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm L4 87mm rodete ventilador ø 155mm PLASET 57981		

accesorios

otros



1

código	550879	referencia	ZMOT214/1
descripción	aislamiento ø 130mm espesor 3mm agujero ø 20mm para ventilador aire caliente		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

centralitas de gas automáticas

SIT



1

código	102303	referencia	ELE300/1
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 501EFD electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 5s 250V 10VA 50-60Hz		



1

código	107850	referencia	ELE500/1
descripción	centralita de gas automática SIT tipo 579DBC electrodos 2 tiempo de espera 1.5s tiempo de seguridad 6s 220/240V 12VA 50/60Hz		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

GIERRE



1

código	110000	referencia	MAN122 MAN125
descripción	pomo interruptor marca cero ø 50mm eje ø 6x4,6mm parte plana arriba negro		

cierres

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres

			
código	694054	referencia	MAN710
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MAN710/1
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

específico del fabricante

GIERRE

			
código	694054	referencia	MAN710
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 33mm interior negro		
repuestos para	694054		
	código	514390	referencia —
	resorte para tirador de puerta ø 6mm L 54mm An 27.5mm		
	código	694675	referencia —
	cierre de puerta L 88mm An 40mm H 37mm longitud muelle 33mm distancia de sujeción 60mm		
	código	694734	referencia —
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	694735	referencia —
	capuchón ø 32mm negro		
accesorios para	694054		
	código	691123	referencia —
	orificio de paso para abrepuertas		
	código	694055	referencia —
	retén L 25mm An 14mm longitud total 54mm rosca M8 rosca L 29mm		
	código	694066	referencia —
	retén con espiga 2 niveles L 28mm An 14mm H 15mm H1 16mm longitud total 51mm rosca M8 rosca L 23mm acero inoxidable		
	código	694067	referencia MAN710/1
	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		

			
código	693840	referencia	PIA530
descripción	placa de asiento L 75mm An 35mm H 4mm para tirador de puerta distancia de sujeción 60mm		

			
código	694067	referencia	MAN710/1
descripción	retén con espiga 1 nivel L 26mm longitud total 51mm rosca M8		



bisagras

bisagras para hornos



1

código	694353	referencia	CER146
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación derecho longitud muelle 53mm L 154mm An 22mm UE 1 pzs		




1

código	694354	referencia	CER145
descripción	bisagra para horno distancia de sujeción 118mm orejas de fijación 13mm longitud de palanca 119mm distancia de ranura 12mm espesor de resorte 4mm posición fijación izquierdo longitud muelle 53mm L 154mm An 22mm		

juntas


juntas térmicas

juntas para ventanas



1


código	900868	referencia	GUA540
descripción	junta de ventana perfil 1575 L 2020mm UE 1		



1


código	900869	referencia	GUA520
descripción	junta de ventana perfil 1873 L 1850mm UE 1		

juntas para puertas




1

código	901690	referencia	GUA065 GUA124
descripción	junta de puerta perfil 2402 An 640mm L 890mm medidas exteriores 4 piezas		




1

código	901688	referencia	GUA400
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 465mm L 745mm medidas exteriores		




1


código	900770	referencia	GUA500
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 475mm L 650mm medidas exteriores UE 1		




1

código	901689	referencia	GUA090 GUA600
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 635mm L 1700mm medidas exteriores		

			
código	900771	referencia	GUA510
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 650mm L 870mm medidas exteriores UE 1		

			
código	901687	referencia	GUA410
descripción	junta de puerta perfil 2455 An 745mm L 865mm medidas exteriores		

			
código	900772	referencia	GUA320
descripción	junta de puerta perfil 2926 L 1500mm UE 1		


juntas de puerta con gancho de fijación

			
código	900774	referencia	GUA315
descripción	junta para hornos L 660mm An 350mm con 6 ganchos de sujeción medidas exteriores		

			
código	900773	referencia	GUA312
descripción	junta para hornos L 670mm An 280mm con 6 ganchos de sujeción medidas exteriores		

juntas tóricas

silicona

			
código	532488	referencia	PRO065/7
descripción	junta tórica silicona espesor 6.99mm int.ø 196.22mm UE 1 pzs		

juntas de gomaespuma

			
código	900867	referencia	GUA310
descripción	junta de gomaespuma An 10mm espesor 3mm autoadhesivo UE al metro		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

válvulas de bola eléctricas

			
código	400460	referencia	VAL555
descripción	válvula de bola entrada 3/4" H salida 3/4" H 230V L 68mm 50/60Hz modo operativo eléctrico		



componentes para el circuito agua

reductores de presión

reductores de presión


específico del fabricante



1

código	541185	referencia	MIC510
descripción	regulador de presión Metal Work serie Bit MRA empalme 1/4" preajustable margen de ajuste 0-8bar p máx. 13bar T máx 50°C plástico rosca 1/4"		

accesorios



1

código	693841	referencia	UGE655
descripción	boquilla para válvula de seguridad		

material de sujeción

sujeciones

pasadores elásticos



1

código	691637	referencia	SPI102
descripción	pasador elástico Ø 3mm L 20mm		

A

aparatos de mando y aviso 6

B

bisagras para hornos 12

C

cables de calefacción 3

centralitas de gas automáticas 10

componentes para el circuito agua 14

conmutadores de levas 5

conmutadores giratorios 5

contactores 7

controladores electrónicos 8

E

electródos 9

I

interruptores y pulsadores 5

J

juntas de gomaespuma 13

juntas de puerta con gancho de fijación 13

juntas para puertas 12

juntas para ventanas 12

juntas térmicas 12

juntas tóricas 13

L

lámparas 6

lámparas de señalización 6

lámparas de señalización completas 6

lámparas halógenas 6

lámparas para hornos 6

M

material de sujeción 14

microinterruptores 5

motores de aire caliente 9

P

pasadores elásticos 14

R

reductores de presión 14, 14

reguladores de energía 4

relés 8

resistencias 3

resistencias circulación de aire 3

resistencias de inmersión 3

resistencias para hornos 3

S

señalizadores de alarma 7

sensores 8

sujeciones 14

T

temporizadores 7

temporizadores de programa 7

termostatos 4

termostatos de regulación 4

termostatos de seguridad 4

termostatos de superficie 4, 4

transformadores 8

V

válvulas de bola 13

válvulas de bola eléctricas 8, 13

válvulas magnéticas 8

válvulas y caños de pared 13

ventiladores 9

ventiladores de aire caliente 10