



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

HILTA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø35,0mm

			
référence	416210	ref. no.	REBOM22
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 35mm L 253mm lar. 25mm H 25mm tube ø 6.5mm dist.trou 44mm trou ø 10mm raccord M5 thermoplongeur bride à 3 trous longueur de raccord 16mm		
accessoires pour	416210		
	référence	507048	ref. no. —
	joint int. ø 30mm silicone épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 41mm pour résistance lavage		

			
référence	416212	ref. no.	09REBO30 REBOM30
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 35mm L 330mm lar. 28.5mm H 25mm tube ø 6.25mm dist.trou 44mm trou ø 10mm raccord M5 thermoplongeur bride à 3 trous longueur de raccord 15mm		
accessoires pour	416212		
	référence	507048	ref. no. —
	joint int. ø 30mm silicone épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 41mm pour résistance lavage		

bride à 3 trous ø57,5mm

			
référence	416214	ref. no.	REBOT60
description	résistance 6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 410mm lar. 32mm H 50mm gaines pour thermostat ø 8.5mm longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat en haut centré non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 70mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	416214		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
accessoires pour	416214		
	référence	510409	ref. no. —
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc		
	référence	520332	ref. no. —
	capuchon de protection pour résistance		

			
référence	416215	ref. no.	REBOT90
description	résistance 9000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffage 3 L 410mm lar. 35mm H 52mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 290mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm dist. trou 70mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur		

			
référence	416218	ref. no.	09REVA45
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1/4" L 275mm lar. 95mm H 45mm L1 40mm L2 25mm L3 210mm B1 32mm B2 29mm H1 23mm H2 22mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride fileté		
pièces détachées	416218		
	référence	510405	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 1/4" Q 1 pc		
accessoires pour	416218		
	référence	507333	ref. no. —
	joint plat caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 41.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence G50403GT adaptable à IME/Omniwash		
	référence	528021	ref. no. —
	joint plat PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/Wega		

			
référence	416216	ref. no.	09REVA18
description	résistance 1800W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 48mm H 32mm filetage M12x1 dist. fix. 40mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur		
accessoires pour	416216		
	référence	507332	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	511923	ref. no. —
	capuchon de protection pour résistance filetage M12		
	référence	550681	ref. no. —
	écrou filetage M12x1,25 H 5mm OC 17 laiton Q 1 pc		



référence	418603	ref. no.	09REVA22
description	résistance 2200W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 160mm H 35mm filetage M12x1 dist. fix. 42mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 208mm L2 197mm B1 110mm B2 50mm		

pièces détachées 418603



référence	528110	ref. no.	—
joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc			

accessoires pour 418603



référence	520229	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc			



référence	521110	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc			



référence	521131	ref. no.	—
écrou filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc			



référence	416217	ref. no.	09REVA25
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 147mm H 27mm filetage M12x1 dist. fix. 35mm tube ø 8.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur L1 195mm L2 215mm B1 96mm B2 43mm		

accessoires pour 416217



référence	507332	ref. no.	—
joint plat fibre ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc			

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact



référence	390455	ref. no.	TESIW15C
description	thermostat contact de sécurité dist.trou 40mm temp. déconnexion 100°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT / TEMPOMATIC / ARTHERMO

thermostats de réglage



référence	390457	ref. no.	TERELR
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6.5mm sonde L 110mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 950mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l'axe en haut positionnement de l'axe +135° angle de rotation 270° matériel de sonde cuivre		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

actionnement par levier



référence	346237	ref. no.	CEMP12CSC
description	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 46.5mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22.5mm avec goupille type U83161.1 force de actionnement: 80g longueur de levier 48/42mm		

accessoires



référence	507402	ref. no.	09INMIRS
description	actionneur pour microrupteur filetage 3/8" L 105mm complet int. ø 12mm ø ext. 32mm		
pièces détachées	507402		
	référence	507038	ref. no. —
	ressort de compression ø 8.8mm L 31mm fil ø 0.7mm		
	référence	507039	ref. no. —
	arbre de porte		
	référence	507040	ref. no. —
	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm		
accessoires pour	507402		
	référence	347533	ref. no. —
	microrupteur avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C pour porte longueur de levier 74mm		

systèmes d'interrupteurs ROLD

			
1			
référence	345524	ref. no.	TAINGE
description	bouton-poussoir ø 23mm rouge MARCHE-ARRÊT		

			
1			
référence	347467	ref. no.	S0500276
description	élément de commutation 2CO 250V 16A 2-pôles		
pièces détachées	347467		
	référence	347098	ref. no. —
	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		
accessoires pour	347467		
	référence	346950	ref. no. —
	bouton-poussoir L 25mm lar. 19,5mm vert		

			
1			
référence	345651	ref. no.	DEGEW13
description	élément de commutation 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)

capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)

			
1			
référence	359124	ref. no.	GELUGI
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm jaune ronde Q 1 pc		
accessoires pour	359124		
	référence	359132	ref. no. LASPVE
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

			
1			
référence	359123	ref. no.	GELUVE
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø10mm vert ronde Q 1 pc		
accessoires pour	359123		
	référence	359132	ref. no. LASPVE
	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / SDY / SFK

			
1			
référence	359132	ref. no.	LASPVE
description	élément de signalisation vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm protection IP54 température ambiante max. 85°C		

minuteries

programmeurs


			
1			
référence	360215	ref. no.	PRCIW13
description	minuterie CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 6s / 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M37RN / M37LN		
pièces détachées	360215		
	référence	360119	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5,4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie		
	référence	360131	ref. no. —
	moteur CDC pignon ø 5,4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotation à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie		



transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	400134	ref. no.	TRCOW15
description	transformateur primaire 230/400VAC secondaire 24VAC 100VA secondaire 5A H 95mm L 85mm lar. 85mm raccord à vis 50/60Hz type USE10BB		

claviers

plastrons



1

référence	519538	ref. no.	CETSHILTA4
description	plastron gris/noir adaptable à IME L 585mm lar. 55mm		

panneaux de commande



1

référence	502253	ref. no.	PACOW13NE
description	bandeau de commande lavage L 310mm lar. 133mm H 7mm noir		

électrovannes

électrovannes pour l'eau

RPE

électrovannes avec réductions

triples



1

référence	370240	ref. no.	ELVA3V
description	électrovanne triple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm t.max. 90°C RPE plastique sortie B 0,32-0,42l/min régulateur de débit sortie B vert		

TP



1

référence	370017		ref. no.	ELVA1V	
description	électrovanne simple droit 230VAC entrée 3/4" sortie 11,5mm DN10 TP c max 10bar				
pièces détachées	370017				
	référence	371013	ref. no.	—	
	bobine magnétique TP 230VAC 50/60Hz				
accessoires pour	370017				
	référence	371220	ref. no.	—	
	réduction TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371221	ref. no.	—	
	réduction TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%				
	référence	371222	ref. no.	—	
	réduction TP débit 6l/min gris tolérance ±15%				
	référence	371223	ref. no.	—	
	réduction TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%				
	référence	371224	ref. no.	—	
	réduction TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%				
	référence	371225	ref. no.	—	
	réduction TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%				
	référence	371226	ref. no.	—	
	réduction TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%				
	référence	371230	ref. no.	—	
	réduction TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%				
	référence	371231	ref. no.	—	
	réduction TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%				
	référence	371232	ref. no.	—	
	réduction TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%				
	référence	371233	ref. no.	—	
	réduction TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%				
	référence	371234	ref. no.	—	
	réduction TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%				
	référence	371235	ref. no.	—	
	réduction TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%				
	référence	371236	ref. no.	—	
	réduction TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%				

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 370017				
	référence	371237	ref. no.	—
	réduction TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%			
	référence	371238	ref. no.	—
	réduction TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%			
	référence	371239	ref. no.	—
	réduction TP débit 5l/min noir tolérance ±25%			
	référence	371240	ref. no.	—
	réduction TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%			

pompes

pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)

pompes



1	référence	500940	ref. no.	EPIM100A
	description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2031 230V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 200mm sens de marche à droite raccord raccord connecteur condensateur 12.5µF pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert ALBA PUMPS (C&A)		
	pièces détachées	500940		
	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	509021	ref. no.	—
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite			
	référence	510693	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521531	ref. no.	—
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm			
	référence	521709	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc			



1	référence	500939	ref. no.	EPIM100T
	description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2031C 230V 50Hz phases 1 0.74kW 1CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF ALBA PUMPS (C&A)		
	pièces détachées	500939		
	référence	365014	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection			
	référence	509021	ref. no.	—
	rotor ø 102mm H 32mm logement d'axe ø 9/8mm sens de marche à droite			
	référence	510693	ref. no.	—
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contre-écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contre-écrou ø int. 13.5mm			
	référence	521531	ref. no.	—
	couvercle de pompe ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur intérieur 24mm			
	référence	521709	ref. no.	—
	joint torique EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc			

pompes de vidange

ASKOLL



1	référence	500347	ref. no.	POSCIM
	description	pompe de vidange 230V 34W		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour lave-vaisselles

boîtiers et façades

façades



1

référence	502253	ref. no.	PACOW13NE
description	bandeau de commande lavage L 310mm lar. 133mm H 7mm noir		

mécaniques capot pour lave-vaisselles

supports ressort



1

référence	507156	ref. no.	AGMO15
description	support ressort mécanique capot		

supports manette ronde



1

référence	507169	ref. no.	SULAMA
description	axe poignée mécanique capot		

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	524917	ref. no.	GAAR60 W14-W15
description	réservoir à air ø 60.5mm H 110mm filetage 3/4" tuyau ø 6mm plastique		

mécanique porte

butées de porte



1

référence	507490	ref. no.	PACOPO
description	butée de porte H 10mm silicone L 33mm lar. 15mm		

serrures



1

référence	507011	ref. no.	09SCPOCO
description	serrure de porte complet fermeture porte		

divers



1

référence	507031	ref. no.	PIPEMO
description	patte de fixation pour porte		

raccords filetés



1

référence	507057	ref. no.	DAPL112
description	écrou filetage 1½" H 14mm OC 60 ø 65mm		



1

référence	507058	ref. no.	DAPL114
description	raccord fileté filetage 1¼" H 14mm OC 55		

système de bras de rinçage



1

référence	507224	ref. no.	GHLAIN
description	bague de glissement		



1

référence	507054	ref. no.	DAOT0389
description	écrou filetage 3/8" H 10mm laiton OC 20 Q 1 pc		

ressorts

ressorts de traction



1

référence	507157	ref. no.	moca15
description	ressort de traction ø 37mm longueur totale 875mm fil ø 4.5mm L1 305mm L2 570mm pour capot		

doseurs

pompes à diaphragme

aspiration automatique avec pression secondaire

OMNIWASH



1

référence	361054	ref. no.	DOBRDE
description	doseur produit de rinçage raccord de pression ø 6mm raccordement aspiration ø 6mm pression secondaire 10mm		

pièces détachées 361054



référence	361308	ref. no.	—
description	membrane produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		



référence	361348	ref. no.	—
description	valve à lèvres produit de rinçage raccord de pression ømm raccordement aspiration ømm pression secondairemm		

accessoires pour 361054



référence	520252	ref. no.	—
description	tuyau en nylon int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 5m épaisseur 1mm p effective 10bar p d'éclatement 50bar t.max. 100°C blanc		



référence	520278	ref. no.	—
description	tuyau PVC int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C transparent		

tuyaux

tuyaux de vidange



1

référence	507207	ref. no.	TUSC10
description	tuyau de vidange DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø extérieur 28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 28mm		

tuyaux formés

avec branchement



1

référence	507327	ref. no.	MAMA2US4
description	tuyau formé lavage code référence GLMSIC4 avec branchement		

raccords, connecteurs flexible et tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté



1

référence	507193	ref. no.	RAPL1Y
description	raccordement en Y		



1

référence	501040	ref. no.	RAPL1Y
-----------	--------	----------	--------

description	raccordement en Y plastique tuyau ø 13-13-13mm 3 voies		
-------------	--	--	--

matériels de fixation

vis

vis de culasse

DIN 912/ISO 4762



1

référence	560305	ref. no.	VIEI516
-----------	--------	----------	---------

description	vis de culasse filetage M5 filetage L 16mm OC 4 support six pans creux DIN 912/ISO 4762		
-------------	---	--	--

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

référence	560129	ref. no.	DAMEM05
-----------	--------	----------	---------

description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		
-------------	---	--	--

écrous six pans pouce



1

référence	507054	ref. no.	DAOT0389
-----------	--------	----------	----------

description	écrou filetage 3/8" H 10mm laiton OC 20 Q 1 pc		
-------------	--	--	--

C

connecteurs flexibles	9
-----------------------	---

D

doseurs	9
---------	---

É

écrous	10
--------	----

écrous six pans	10
-----------------	----

électrovannes	6
---------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
------------------------------------	---

L

lampes	5
--------	---

M

matériels de fixation	10
-----------------------	----

microrupteurs	4
---------------	---

minuteries	5
------------	---

P

pompes	7
--------	---

pompes de lavage et de rinçage	7
--------------------------------	---

pompes de vidange	7
-------------------	---

programmeurs	5
--------------	---

R

résistances	3
-------------	---

S

systèmes d'interrupteurs ROLD	5
-------------------------------	---

T

thermoplongeurs	3
-----------------	---

thermostats	4
-------------	---

thermostats contact	4
---------------------	---

thermostats de réglage	4
------------------------	---

thermostats de sécurité à contact	4
-----------------------------------	---

transformateurs	6
-----------------	---

tuyaux	9
--------	---

tuyaux de vidange	9
-------------------	---

tuyaux formés	9
---------------	---

V

vis	10
-----	----

vis de culasse	10
----------------	----

voyants lumineux	5
------------------	---