



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ITALFORNI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_



référence	375253	ref. no.	86301001
description	thermostat t.max. 455°C temp. d'utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

thermostats de réglage avec affichage



référence	379039	ref. no.	86302001
description	thermostat t.max. 500°C temp. d'utilisation 0-500°C 1CO 5A sonde ø 8mm sonde L 150mm tube capillaire 1100mm encastrément ø 60mm dimension frontale 72x72mm		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	346190	ref. no.	86125011
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 1NO/NO 12V 6A lumineux I, II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø10mm

avec culot enfichable



1

référence	359140	ref. no.	86132001
description	voyant lumineux ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc		

ampoules

lampes halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	86130003
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

lampes four

lampes four universelles

diamètre de montage 35,5mm



1

référence	357162	ref. no.	86131004
description	lampe four encastrément ø 35.5mm 12V 20W douille G4 résist.à la temp. 300°C raccord câble 450mm verre dur		
pièces détachées	357162		



1

référence	359599	ref. no.	86130003
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		
référence	359762	ref. no.	86131007
description	douille douille G4 encastrément ø 35.5mm raccord câble 450mm		
référence	359942	ref. no.	86133004
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		



1

référence	359762	ref. no.	86131007
description	douille douille G4 encastrément ø 35.5mm raccord câble 450mm		



1

référence	359942	ref. no.	86133004
description	verre de hublot f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C		

ampoules

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9



1

référence	359599	ref. no.	86130003
description	ampoule halogène douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C		

contacteurs

SIEMENS

contacteurs de puissance



1

référence	380526	ref. no.	86112001
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccordement à vis type 3TG10-10-0A2L2		

transformateurs

pour technique d'éclairage



1

référence	401847	ref. no.	86103005
description	transformateur primaire 230VAC secondaire 11,5VAC 50VA secondaire 3.95A raccord bornes à ressort L 195mm lar. 42mm H 30mm 50/60Hz dist. fix. 180mm pour éclairage		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379801	ref. no.	59500001
description	sonde de température thermocouple câble céramique sonde -50 jusqu'à +750°C câble -100 jusqu'à +1300°C raccord bloc de jonction filetage sonde ø8x140mm longueur de câblage		

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1

référence	101164	ref. no.	84201002
description	vanne gaz type VR4605A 230V 50Hz entrée gaz 1/2" sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 3-37mbar opérateur type 230V (V404A 1329)		

accessoires pour 101164



référence	101305	ref. no.	—
description	raccord gaz droit 1/2" bride 45x45mm ELETROSIT/V4400/4600/4605 adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm		



référence	101306	ref. no.	—
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		



référence	101307	ref. no.	—
description	raccord gaz droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		



référence	101308	ref. no.	—
description	raccord gaz coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4" ELETROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/HONEYWELL		

boîtiers allumage

BRAHMA

BRAHMA



1

référence	106585	ref. no.	87101003
description	boîtier d'allumage gaz BRAHMA type CM191.2 électrodes 2 temps d'attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour fours à pizza

vitres



1

référence	700335	ref. no.	58300001
description	vitre L 330mm lar. 120mm épaisseur 8mm		

accessoires pour 700335

référence	900854	ref. no.	57700007 59300004
description	joint four L 332mm lar. 128mm laine minérale		



voûtes réfractaires



1

référence	850038	ref. no.	59800071
description	brique réfractaire L 590mm lar. 49mm H 15mm		



1

référence	850024	ref. no.	21200002
description	brique réfractaire L 600mm lar. 49mm H 15mm avec support		



1

référence	850023	ref. no.	52300002
description	brique réfractaire L 655mm lar. 320mm H 14mm		



1

référence	850039	ref. no.	52000384
description	support pour pique réfractaire L 610mm lar. 45mm H 8mm		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

ITALFORNI



1

référence	112564	ref. no.	81229005
description	manette thermostat 1-10 ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut rouge angle de rotation 270°		



joint

joint

autres



1

référence	900854	ref. no.	57700007 59300004
description	joint four L 332mm lar. 128mm laine minérale		



1

référence	542311	ref. no.	86501006
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 600°C 0-600°C sonde ø 8mm sonde L 80mm tube capillaire 880mm		

ressort

ressort de traction



1

référence	504856	ref. no.	80501001
description	ressort de traction ø 14.5mm longueur totale 153mm fil ø 2mm filetage M6 filetage L 52mm		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux

ø60mm



1

référence	541717	ref. no.	86501001
description	thermomètre encastrément ø 60mm t.max. 600°C 0-600°C sonde ø 8mm sonde L 150mm tube capillaire 760mm		

B

boîtiers allumage 5

C

contacteurs 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

L

lampes 3

lampes four 3

lampes halogènes 3

S

sondes 4

T

technique de mesure 6

thermostats 3

thermostats de réglage 3

transformateurs 4

V

vannes de contrôle de gaz 4

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3