



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

IMPERIAL-USA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica



En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos



Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



-  **marcar artículos como favoritos**
-  **acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual**
-  **ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez**
-  **búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse**

termostatos

termostatos de control y seguridad

INVENSYS / ROBERTSHAW

termostatos de regulación



código	390636	referencia	0319 1175
descripción	termóstato T máx 204°C margen de trabajo 93-204°C 1 polos 1NO 0.67A sonda ø 9.5mm sonda L 123mm capilar 915mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 1/4" NPT eje ø 6x4,6mm eje L 21mm posición del eje abajo ángulo de rotación 315° material de bulbo niquelado rosca sonda 1/4" americano		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		




código	390637	referencia	1160
descripción	termóstato T máx 260°C margen de trabajo 93-260°C 1 polos 1NOA sonda ø 4.5mm sonda L 310mm capilar 900mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ø 6,5x4,7mm eje L 32.5mm posición del eje abajo ángulo de rotación 270° material de bulbo inox		
Para modelos:	ICV-and-ICVD-Series, IDR-Series, IR-Series-medium-duty-Range, ISAE-Griddle		

termostatos de seguridad



código	390638	referencia	33497
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 218°C margen de trabajo°C 1 polos 1COA sonda ø 8mm sonda L 77mm capilar 940mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 1/4" NPT eje ømm bulbo inox		



código	390639	referencia	0328 1177
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polos 1COA sonda ø 7.9mm sonda L 77mm capilar 914mm aislamiento del capilarmm prensaestopas 3/8" NPT eje ømm bulbo inox 450°F		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		



código	390965	referencia	36942
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 232°C 1 polosA sonda ø 7.93mm sonda L 77mm capilar 760mm aislamiento del capilarmm prensaestopas eje ømm bulbo inox		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas gas



código	106366	referencia	1134 513-1
descripción	válvula magnética gas 2vías 110V entrada 3/8" salida 3/8" L 50mm		
Para modelos:	ICV-and-ICVD-Series, IDR-Series, IR-Series-medium-duty-Range, ISAE-Griddle, ISCE-Griddle		



grifos de gas

TEDDINGTON



1

código	106370	referencia	0252-1 1651-R
descripción	grifo de gas TEDDINGTON entrada gas brida (tubo ø 1/4") izquierda salida gas 3/8"x27 UNF conexión de piloto 1/4" CCT conexión termopar ASA 11/32 eje ø 8,7x6,2mm eje L 17/9mm parte plana derecho gas de piloto no		



1

código	106717	referencia	1660-L 38101 TESA2394/15L
descripción	grifo de gas TEDDINGTON tipo TESA2394/15L sin llama piloto entrada gas brida (tubo ø 1/4") izquierda boquilla bypass ømm salida gas 3/8"x27 UNF conexión de piloto conexión termopar ASA 11/32 eje ø 8,7x6,2mm eje L 17/9mm parte plana izquierdo		



1

código	106377	referencia	0276 1660-R 38102 TESA2394/15R
descripción	grifo de gas TEDDINGTON tipo TESA2394/15R entrada gas brida (tubo ø 1/4") derecha boquilla bypass ømm salida gas 3/8"x27 UNF conexión de piloto conexión termopar ASA 11/32 eje ø 8,7x6,2mm eje L 17/9mm parte plana derecho		



1

código	106369	referencia	1651-L 38099 TESA2394/8L
descripción	grifo de gas TEDDINGTON tipo TESA2394/8L entrada gas brida (tubo ø 1/4") izquierda boquilla bypass ømm salida gas 3/8"x27 UNF conexión de piloto 1/4" CCT conexión termopar ASA 11/32 eje ø 8,7x6,2mm eje L 17/9mm parte plana izquierdo		



1

código	106941	referencia	1651-R 38100 TESA2394/8R
descripción	grifo de gas TEDDINGTON tipo TESA2394/8R entrada gas brida (tubo ø 1/4") derecha boquilla bypass ømm salida gas 3/8"x27 UNF conexión de piloto 1/4" CCT conexión termopar ASA 11/32 eje ø 8,7x6,2mm eje L 17/9mm parte plana derecho gas de piloto 1/4" tubo americano		

otros



1

código	107845	referencia	1610 1651-L
descripción	grifo de gas GARLAND entrada gas 1/8" boquilla bypass ømm salida gas 1/8" conexión de piloto conexión termopar eje L 31/12mm		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler, ICB-Chicken-Broiler, ICMA-Series-Cheese-melter, ICRA-Series-chinese-range, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMG-A-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISPA-Series-stock-Pot, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		



termostatos para gas

ROBERTSHAW




código	106371	referencia	1150 2019
descripción	termostato de gas tipo BJWA25PB T máx 287°C 93-287°C 200-550°F entrada gas brida (tubo ø 5/16") boquilla bypass ø 0mm salida gas 1/4" NPT conexión termopar conexión de piloto capilar 48" - 1220mm sonda ø 3/16" - 4,7mm sonda L 11 1/4" - 285mm prensaestopas eje ø 17mm eje L 13mm parte plana arriba		
Para modelos:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		
accesorios para	106371		
	código	106659	referencia 1104
	empalme de gas apto para termostato		
	código	112547	referencia 1151 2131
	pomo termostato de gas temp.máx. 500°F 200-500°F ø 49mm eje ømm parte plana ROBERTSHAW negro		
	código	112735	referencia 1101
	pomo termostato de gas temp.máx. 400°F 150-400°F ø 49mm eje ø 17mm negro		



código	106657	referencia	1100
descripción	termostato de gas tipo BJWA25PBD0324 65-204°C 150-400°F entrada gas brida (tubo ø 5/16") boquilla bypass ø 0mm salida gas 2x 1/4" NPT conexión termopar conexión de piloto capilar 24" - 610mm sonda ø 3/16" - 4,7mm sonda L 7 3/4" - 195mm eje ø 17mm eje L 13mm parte plana arriba		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges, ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled		
accesorios para	106657		
	código	106659	referencia 1104
	empalme de gas apto para termostato		
	código	112548	referencia 1106 2011
	pomo termostato de gas temp.máx. 400°F 150-400°F ø 49mm eje ømm parte plana ROBERTSHAW		

TEDDINGTON



código	106372	referencia	1179 36014
descripción	termostato de gas tipo COMSA006 T máx 260°C entrada gas brida (tubo ø7,5mm) boquilla bypass ø 1.3mm salida gas 1/4" NPTmm conexión termopar ASA 11/32 conexión de piloto 1/8" capilar 1100mm sonda ø 4.8mm sonda L 198mm eje ø 8,8x6,3mm eje L 28/19mm parte plana abajo		

válvulas de gas y centralitas de gas automáticas

válvulas de control de gas

HONEYWELL



código	106361 ¹	referencia	0365-2 1173-HW 1173-WR
descripción	válvula de gas tipo VS820A gas natural 0.75VHz entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT margen de presión 7,5-12,5mbar 3-5"W.C tipo de operador VS824A tipo de regulación V5306A		
repuestos para	106361		
	código	101408	referencia —
	operador apto para HONEYWELL alimentación operador Millivolt		

¹con reducciones 2x 1/2" NPT y 1x 3/8" NPT



ROBERTSHAW

con controlador a termopila



1

código	580031	referencia	0365-2 1173 1173-HW 1173-WR
descripción	válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMVR regulador de presión gas natural 3,5" W.C. apto para ROBERTSHAW		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		
repuestos para	580031		
	código	101422	referencia —
operador gas natural alimentación operador Millivolt			
	código	106109	referencia 28282
tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm			
	código	106121	referencia —
regulador de presión gas natural 3,5" W.C.			
	código	580033	referencia 28328
pomo apto para ROBERTSHAW			

repuestos para	106792		
	código	580033	referencia 28328
pomo apto para ROBERTSHAW			



1

código	106726	referencia	1174 1174-RS
descripción	válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMVR-LP regulador de presión gas licuado 10" W.C. ROBERTSHAW tipo de operador 82266 presión de salida 24.9mbar 700mV		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		
repuestos para	106726		
	código	101393	referencia —
placa ciega gas licuado apto para ROBERTSHAW			
	código	101421	referencia —
operador gas licuado 705-50A 82952 alimentación operador Millivolt			
	código	106109	referencia 28282
tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm			
	código	580033	referencia 28328
pomo apto para ROBERTSHAW			



1

código	106792	referencia	1173 1173-RS
descripción	válvula de gas alimentación operador Millivolt entrada gas 3/4" NPT salida gas 3/4" NPT conexión termopar conexión de piloto 1/4" CCT tipo 7000BMVR regulador de presión gas natural 4,0" W.C. gas natural presión de salida 4" W.C tipo de operador 82266 presión de salida 10mbar		
repuestos para	106792		
	código	101422	referencia —
operador gas natural alimentación operador Millivolt			
	código	106109	referencia 28282
tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm			

válvulas de seguridad

otros



1

código	106368	referencia	1110-1
descripción	válvula de seguridad BASO tipo H15HR-3 margen de presión 34.5mbar entrada gas 9/16" UNEF (tubo ø 9/16") salida gas 3/8x27 UNF (tubo ø 1/4") conexión termopar 5/32" UNEF 1/2PSI conexión de piloto 2x 1/4" CCT		

			
1			
código	106367	referencia	1110
descripción	válvula de seguridad ROBERTSHAW tipo TS11J margen de presión 34.5mbar entrada gas 1/4" NPT salida gas 1/4" NPT conexión termopar ASA 11/32 1/2PSI conexión de piloto 2x 3/8" UNF		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

			
1			
código	106348	referencia	1018 1291 1291.018 1292
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 5CL-2 2 llamas gas natural código 18 para tuboø 3/16" CCT empalme de gas 3/16" CCTmm boquilla ømm		
Para modelos:	ICMA-Series-Cheesemelter, IDR-Series, IF-Counter-Fryer, IHR-Series-with-standard-oven, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISCE-Griddle		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

ROBERTSHAW

pilotos de encendido

serie universal - tipo 5

			
1			
código	106345	referencia	0316 0316.011 1325
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 5CHL-6 2 llamas gas licuado código 11 para tuboø 1/4" CCT empalme de gas 1/4" CCTmm		
Para modelos:	IF-Counter-Fryer		

			
1			
código	106344	referencia	0316 0316.018 1325
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 5CHL-6 2 llamas gas natural código 18 para tuboø 1/4" CCT empalme de gas 1/4" CCTmm		

serie universal - tipo 6

Anchura de las partes superiores:

6CH10 = 1" (25,4mm)

6CH14 = 1½" (38,1mm)

6CH24 = 2½" (63,5mm)

6CH30 = 3" (76,2mm)

			
1			
código	106347	referencia	1095-16 1095-16.011
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-10 3 llamas gas licuado código 11 para tuboø 1/4" CCT empalme de gas 1/4" CCTmm		

			
1			
código	106375	referencia	1095-16 1095-16.016
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-10 3 llamas gas licuado código 16 para tuboø 1/4" CCT empalme de gas 1/4" CCTmm		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



código	106346	referencia	0310 0310.022 1095-26
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 6CH14-10 3 llamas gas natural código 22 para tubø 1/4" CCT empalme de gas 1/4" CCTmm		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

serie universal con electrodos



código	106349	referencia	1120 1120.018 2139 2139.018
descripción	piloto de encendido ROBERTSHAW tipo 5SL-2 2 llamas gas natural código 18 para tuboø 3/16" CCT		
Para modelos:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, IS-CE-Griddle		


otros



código	102539	referencia	25001
descripción	piloto de encendido IMPERIAL USA 4 completo		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven		

ENCENDIDOS Y TEMOPARES IMPERIAL-USA

electr6dos



código	106350	referencia	1256
descripción	electrodo de encendido longitud brida 29mm anchura brida 14mm anchura brida 7mm D1 ø 8mm L1 48mm LC1 16mm LC2 19mm empalme F2,8x0,8 medida de sujeción ø3mm		

cables de encendido

cables prefabricados



código	100197	referencia	1285
descripción	cable de encendido longitud del cable 600mm empalme F2,8mm / Ø2.4mm		

encendedores piezoeléctricos

diámetro de montaje 18mm



código	100009	referencia	1075 2080
descripción	encendedor piezoeléctrico cuerpo plástico soplado montaje ø 18mm empalme ø2,4mm dimensiones frontales 26mm M18x1,5		
Para modelos:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

accesorios para	100009
-----------------	--------

	código	101339	referencia	—
tapa para piezoencendedor				
	código	106869	referencia	—
tapa para piezoencendedor int.Ø 22mm Ø ext. 35mm H 25mm				
	código	107931	referencia	—
tapa para piezoencendedor int.Ø 21mm Ø ext. 36mm				

termopares

juegos de termopares universales

código	107705	referencia	1121-1
descripción	termopar ROBERTSHAW 5 piezas L 18" - 455mm ASA 11/32		

código	107707	referencia	1138
descripción	termopar ROBERTSHAW 5 piezas L 30" - 760mm ASA 11/32		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

termopares insertables

termopares insertables estándar

ROBERTSHAW

código	102456	referencia	1121 2140
descripción	termopar ASA 11/32 L 12" - 305mm conexión para conector ø4,8mm		
Para modelos:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

código	102457	referencia	32167
descripción	termopar ASA 11/32 L 30" - 760mm conexión para conector ø4,8mm		

termopares roscados otros

código	102458	referencia	1149 old version
descripción	termopar ASA 11/32 L 24" - 610mm conexión para conector ø4,8mm		

código	102459	referencia	0230 1265
descripción	termopar ASA 11/32 L 72" - 1825mm conexión para conector ø4,8mm		

código	103266	referencia	1149
descripción	termopar L 695mm conexión para conector ø4,8mm		

termogeneradores

código	102116	referencia	1096
descripción	termogenerador ROBERTSHAW L 900mm sonda ø 9mm sonda L 57mm 250-750mV unión roscada 7/16"		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		

quemadores de gas

quemadores de cocina

quemadores de cocina específicos del fabricante

IMPERIAL USA

código	104274	referencia	25050
descripción	cabezal de quemador ø 155mm anterior apto para IHR		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven		



1

código	104279	referencia	25051
descripción	cabezal de quemador ø 155mm atrás apto para IHR		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven		



1

código	103027	referencia	2119 2680
descripción	tapa de quemador ø 117mm con orificio central		
Para modelos:	IHPA-Series-Hot-Plate, IR2000-Series		

quemadores tubulares

quemadores tubulares



1

código	210024	referencia	1207 5003
descripción	parrilla de piedra volcánica L 385mm An 205mm H 25mm		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers		



1

código	103019	referencia	11350
descripción	quemador tubular L 355mm An 155mm ømm H 75mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers		



1

código	103028	referencia	2092-1 2099
descripción	quemador tubular L 510mm An 150mm ø 32mm Hmm plancha grill		



1

código	210023	referencia	1206 5001
descripción	rejilla L 530mm An 127mm H 20mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler		

rejillas



1

código	210023	referencia	1206 5001
descripción	rejilla L 530mm An 127mm H 20mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler		

parrillas para grill de piedra volcánica



1

código	210024	referencia	1207 5003
descripción	parrilla de piedra volcánica L 385mm An 205mm H 25mm		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers		

quemadores tubulares



1

código	105561	referencia	0305 1225
descripción	quemador tubular L 330mm An 65mm H 56mm freidora ovalado		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



boquillas de gas

inyectores principales

boquillas de gas 3/8" UNF



1

código	106353	referencia	2062
descripción	boquilla de gas código 39 rosca 3/8" UNF taladro ø 2.5mm ø 11mm longitud total 18.5mm EC 13		



1

código	106351	referencia	2059
descripción	boquilla de gas código 41 rosca 3/8" UNF taladro ø 2.4mm ø 11mm longitud total 18.5mm EC 13		



1

código	106376	referencia	1700-43 2062-1
descripción	boquilla de gas código 43 rosca 3/8" UNF taladro ø 2.2mm ø 11mm longitud total 18.5mm EC 13		
Para modelos:	IAB-Series-Steakhouse-Broiler, IHPA-Series-Hot-Plate, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR-Series-Elite-Range-Series, ISB-Series-Salman-Broiler		



1

código	106352	referencia	2067
descripción	boquilla de gas código 52 rosca 3/8" UNF taladro ø 1.5mm ø 11mm longitud total 18.5mm EC 13		

otras boquillas de gas



1

código	102535	referencia	162536
descripción	boquilla de gas rosca 9/16" UNF código 36 EC 9/16" L 55mm gas natural para freidora		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



1

código	102529	referencia	162551
descripción	boquilla de gas rosca 9/16" UNF código 51 EC 9/16" taladro ø 1.6mm L 42mm gas licuado para freidora		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

boquillas piloto

boquillas piloto ROBERTSHAW



1

código	100275	referencia	1018 1292 2151
descripción	boquilla de quemador piloto gas licuado código 10 taladro ø 0.1mm apto para ROBERTSHAW		

materiales auxiliares de gas

uniones roscadas

anillos cortantes



1

código	101481	referencia	1633 30270
descripción	anillo cortante para tuboø 1/4" CCT UE 1 pzs		



1

código	106374	referencia	30280
descripción	anillo cortante para tuboø 3/16" CCT UE 1 pzs		



1

código	106355	referencia	30272
descripción	anillo cortante para tuboø 3/8" CCT UE 1 pzs		

tuercas de racor



1

código	106354	referencia	30266
descripción	tuerca de racor rosca 3/8" CCT EC 16		



1

código	101483	referencia	1633 30735
descripción	tuerca de racor rosca 1/4" CCT corto		



tornillos de racor



1

código	106109	referencia	28282
descripción	tornillo de apriete rosca 7/16"-24 UNS para tubo 1/4" L 16mm latón UE 1 pzs EC 7/16" (11,113mm) agujero ø 6.4mm		

reguladores de presión de gas

Presión estándar dependiendo del país:

Alemania 50mbar

España 37/50mbar

Francia 37mbar

Italia 30mbar

Reino Unido 20mbar



1

código	106360	referencia	1051 2144 38734
descripción	regulador de presión de gas RV48L presión entrada máx. 34.5bar presión de salida 12,5-29,9mbar presión de entrada máx. 1/2PSI presión de salida 5-12"W.C		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, ICB-Chicken-Broiler, ICMA-Series-Cheesemelter, ICRA-Series-chinese-range, ICV-and-ICVD-Series, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISCE-Griddle, ISPA-Series-stock-Pot, ISP-J-Series-Wok, ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		



1

código	106359	referencia	1050 2143 38733
descripción	regulador de presión de gas RV48LS presión entrada máx. 34.5bar presión de salida 7,5-15mbar presión de entrada máx. 1/2PSI presión de salida 3-6"W.C gas natural rosca 3/4" NPT		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, ICB-Chicken-Broiler, ICMA-Series-Cheesemelter, ICRA-Series-chinese-range, ICV-and-ICVD-Series, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, ISAE-Griddle, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISCE-Griddle, ISPA-Series-stock-Pot, ISP-J-Series-Wok, ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		

válvulas de bola para gas

otros



1

código	106365	referencia	0344 1623
descripción	válvula de bola recto manilla entrada 1 1/4"NPT salida 1 1/4"NPT DN32 L 84mm gas H 1 1/4"NPT		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



1

código	106364	referencia	0345 0353 1281
descripción	válvula de bola recto manilla entrada 1"NPT salida 1"NPT DN25 L 70mm gas		
Para modelos:	IF-Counter-Fryer		



tuberías de gas

tubos piloto

universal



código	106358	referencia	2102
descripción	línea de gas aluminio diámetro ø 3/8" CCT L 285mm		



código	106357	referencia	2105 3061
descripción	tubo piloto aluminio diámetro ø 1/4" CCT L 300mm		



código	106356 ¹	referencia	2101 2101-35 3058
descripción	tubo piloto aluminio diámetro ø 3/16" CCT Lmm		

¹al metro

consumibles

pedras volcánicas/briquetas de cerámicas



código	211003	referencia	8092
descripción	pedras volcánicas medida ca.40-120mm UE 9kg		

componentes específicos

para freidoras

tapa



1

código	695177	referencia	28085
descripción	tapa apto para para freidora L 620mm An 390mm		
Para modelos:	IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

recambios y accesorios



1

código	691771	referencia	0308 28026
descripción	difusor inox L 390mm An 110mm H 50mm		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

imanes de puerta



1

código	690424	referencia	0335 1830
descripción	imán de puerta L 57mm An 21mm H 9mm		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

cubetas



1

código	691776	referencia	28005
descripción	cubeta para freidora para IMPERIAL USA serie IF con 3 cámaras de quemadores		
Para modelos:	IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

otros



1

código	691778	referencia	28210
descripción	distanciador para freidora inox L 620mm An 48mm H 50mm		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series		



1

código	691779	referencia	28269
descripción	distanciador para freidora L 600mm An 37mm H 39mm		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers		



1

código	541601	referencia	24119 30864
descripción	tubo de desagüe L 177mm rosca 1"NPT		
Para modelos:	IF-Counter-Fryer		



1

código	541602	referencia	30647M
descripción	tubo de desagüe ø 1¼"NPTmm L 127mm		

para hornos

puertas



1

código	691773	referencia	2688
descripción	para puerta de horno An 750mm H 455mm espesor 50mm		
Para modelos:	IR2000-Series		

pomos

pomos personalizados para fabricantes

IMPERIAL USA



1

código	112297	referencia	1008 2720 36330
descripción	pomo estela temp.máx.°F °F ø 70mm eje ø 9x6mm parte plana abajo azul		
Para modelos:	IAB-Series-Steakhouse-Broiler, ICMA-Series-Cheesemelter, ICRA-Series-chinese-range, IHPA-Series-Hot-Plate, IHR-Series-with-standard-oven, IMGA-Series-Manually-controlled-Griddles, IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IRB-Series-Radiant-Char-Broilers, IR-Series-Medium-Duty-Ranges, IR-Series-Elite-Range-Series, ISB-Series-Salamander-Broiler, ISPA-Series-stock-Pot		

			
1			
código	112317	referencia	2730
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto temp.máx.°F °F ø 63mm eje ø 9x6mm parte plana abajo azul		

			
1			
código	112318	referencia	0260-1 2733
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto temp.máx.°F °F ø 63mm eje ø 9x6mm parte plana abajo azul		

			
1			
código	112302	referencia	2731
descripción	pomo grifo de gas con llama piloto temp.máx.°F °F ø 64mm eje ø 9x6mm parte plana abajo azul		

			
1			
código	112553	referencia	1009 27051 2721 4054
descripción	pomo ON-OFF temp.máx.°F °F ø 61mm eje ø 9x6mm parte plana arriba		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, GD-Series-Char-Rock-Broilers, ICB-Chicken-Broiler, IHR-Series-with-standard-oven, MSQ-Mesquite-Wood-Broiler		

			
1			
código	112605	referencia	1107
descripción	pomo termostato de gas temp.máx. 400°F 150-400°F ø 49mm eje ø 17mm negro		
Para modelos:	IHR-Series-with-standard-oven		

			
1			
código	112735	referencia	1101
descripción	pomo termostato de gas temp.máx. 400°F 150-400°F ø 49mm eje ø 17mm negro		
Para modelos:	IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

			
1			
código	112548	referencia	1106 2011
descripción	pomo termostato de gas temp.máx. 400°F 150-400°F ø 49mm eje ø 17mm parte plana ROBERTSHAW		
Para modelos:	ITG24, ITG36, ITG-Series-Thermostatically-controlled		

			
1			
código	112547	referencia	1151 2131
descripción	pomo termostato de gas temp.máx. 500°F 200-500°F ø 49mm eje ø 17mm parte plana ROBERTSHAW negro		
Para modelos:	IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

			
1			
código	112554	referencia	1151L/S
descripción	pomo termostato de gas temp.máx. 500°F 250-500°F ø 49mm eje ø 17mm parte plana ROBERTSHAW negro		

			
1			
código	112319	referencia	0319-1 1176
descripción	pomo termostato temp.máx. 400°F 200-400°F ø 57mm eje ø 6x5mm parte plana abajo negro		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		



accesorios

rosetas



1

código	112549	referencia	1103
descripción	roseta para pomo ø 60mm hasta ø 50mm		
Para modelos:	IPRA-and-IPR-Series-Pork-Roaster, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		



1

código	112555	referencia	1103L/S
descripción	roseta para pomo ø 60mm hasta ø 50mm		

bisagras

bisagras para hornos



1

código	691772	referencia	20161
descripción	bisagra para horno An 700mm		
Para modelos:	IDR-Series, IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

soporte de puerta



1

código	691770	referencia	28048
descripción	bisagra L 20mm An 15mm H 52mm pos. de montaje derecho		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		



1

código	691769	referencia	28050
descripción	bisagra L 20mm An 15mm H 52mm pos. de montaje izquierdo		
Para modelos:	IF-25-Series-Fryers, IF-75-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Counter-Fryer, IF-Series-Fryers		

POMOS/BISAGRAS/FILTROS IMPERIAL-USA

filtros

filtros de freidoras



1

código	691774	referencia	28209 3056-1
descripción	filtro de papel An 315mm L 595mm UE 100 pzs para freidora		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series		



1

código	691775	referencia	28370 3056
descripción	filtro de papel An 410mm L 695mm UE 100 pzs para freidora		

otros

con placa de sujeción

ø125mm



1

código	700819 ¹	referencia	1061
descripción	rueda pivotante con freno ø 125mm sujeción placa 93x61mm carcasa acero dist. del agujero 73x43mm ancho de rueda 30mm		
Para modelos:	IDR-Series, IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

¹con freno total

1

código	700012	referencia	1060 2502
descripción	rueda pivotante ø 125mm sujeción placa 93x61mm carcasa acero dimensiones de la placa 92x60mm dist. del agujero 73x43mm capacidad 100kg cojinete rodamiento de bolas cuerpo de rueda polipropileno superficie fricción neumáticos TPE H 152mm ancho de rueda 30mm -20 a +60°C UE 1 pzs		
Para modelos:	IDR-Series, IHR-Series-with-standard-oven, IR2000-Series, IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

cestos

cestos para freidoras

fabricantes USA



1


código	970637	referencia	2036 3079
descripción	cesto de freidora L1 330mm B1 315mm H1 135mm L2 275mm H2 210mm H3 240mm		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		



1

código	970636	referencia	0362 2035 2050
descripción	cesto de freidora L1 340mm B1 170mm H1 150mm L2 295mm H2 240mm H3 300mm		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-25-Series-Fryers, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

tamices para empanar



1

código	970640	referencia	2038
descripción	tamiz para empanar L 335mm An 342mm		
Para modelos:	Fryer-Filter-System-Series, IF-BL-Basketlift-System-Series-Fryers, IF-Series-Fryers		

rejillas y rieles guía

rejillas



1

código	210023	referencia	1206 5001
descripción	rejilla L 530mm An 127mm H 20mm grill de piedra volcánica		
Para modelos:	EBA-Series-Char-Rock-Broilers, IAB-Series-Steakhouse-Broiler		

parrillas

universal

con reborde



1

código	970639	referencia	2021
descripción	parrilla An 530mm P 670mm acero cromado para horno traviesas 1		
Para modelos:	IR-Serie-Medium-Duty-Ranges		

específico del fabricante



1

código	970638	referencia	2120 4037-3
descripción	parrilla An 550mm P 640mm acero cromado para horno		
Para modelos:	IR2000-Series		



consumibles

piedras volcánicas/briquetas de cerámicas



1

código	211003	referencia	8092
descripción	piedras volcánicas medida ca.40-120mm UE 9kg		

B

bisagras para hornos	16
boquillas de gas	11

C

cables de encendido	8
consumibles	18

E

encendedores piezoeléctricos	8
------------------------------	---

G

grifos de gas	4
---------------	---

P

parrillas	17
piedras volcánicas/briquetas de cerámicas	13, 18
pilotos de encendido	7

Q

quemadores de cocina	9
quemadores de gas	9
quemadores tubulares	10, 10

R

reguladores de presión de gas	12
rejillas y rieles guía	17
ruedas para aparatos y esquinas protectoras	16

T

termopares	9
termostatos	3
termostatos para gas	5
tuberías de gas	13

V

válvulas de bola para gas	12
válvulas de control de gas	5
válvulas de seguridad	6
válvulas magnéticas	3