



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ISA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

cartouches de chauffe

1 

référence	419216	ref. no.	41850002800 418500028000
description	cartouche de chauffe 250W 230V ø 11mm L 116mm longueur de câble 2000mm raccord cosse mâle 6,3mm réfrigération		

1 

référence	419218	ref. no.	418500030100
description	cartouche de chauffe 400W 230V ø 11mm L 240mm filetage 3/8" longueur de câble 550mm raccord cosse faston 6,3mm réfrigération		

1 

référence	419217	ref. no.	418500020000
description	cartouche de chauffe 700W 230V ø 11mm L 355mm longueur de câble 1500mm raccord cosse faston 6,3mm		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact

1 

référence	390930	ref. no.	50501404000
description	thermostat contact temp. déconnexion 10°C 1-pôles température dæenclenchement -1°C longueur de câble 2500mm		

minuteries

programmateurs

1 

référence	360590	ref. no.	50502800200
description	minuterie EI30/15,5 moteurs chambres temps de marche 25s aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm RITARDAT.RT-123/00		

relais

relais de puissance

avec fixation patte

1 

référence	380687	ref. no.	30506030 50500601400
description	relais de puissance FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation patte code fabricant 66.82.8.230.0300		

régulateurs électroniques

CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1 

71 x 29mm

référence	378491	ref. no.	418200090000
description	régulateur électronique CAREL PZIAC0H010K dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-12A CO-8A NO-8A NTC NTC protection IP65 ISA-TASSELLI -40 jusqu'à +99°C affichage 3½ chiffres		

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer

1 

71 x 29mm

référence	378492	ref. no.	41825755200
description	régulateur électronique DIXELL XR72CX dimensions de montage 71x29mm profondeur d'encastrement 59mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 4 NO-16A NO-8A NO-8A NO-5A DI NTC/PTC NTC/PTC oui protection IP65 dépendent de sonde°C affichage 3½ chiffres		



version à encastrer 2 pièces



1

référence	378490	ref. no.	418249561100 418249561200
description	carte de puissance DIXELL XM470K-510C1 dimensions de montage 132x152mm profondeur d'encastrement 40mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 5 NO-20A NO-16A NO-8A NO-8A NO-8A NTC NTC digital oui protection °C affichage		
accessoires pour	378490		
	référence	378278	ref. no. —
	ensemble clavier DIXELL T640 dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 23mm aliment.V tension nb sorties relais °C affichage 3½ chiffres		

ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	381403	ref. no.	418200073000 418200073100
description	régulateur électronique ELIWELL type EWPlus 974 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-12A(8) NO-8A(4) NC-6A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI fonc. dégiv. oui -50 jusqu'à +110°C affichage 3½ chiffres		
accessoires pour	381403		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		

RÉGULATEURS ÉLECTRONIQUES/SONDES ISA

accessoires pour	381403		
	référence	379162	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 6m bifilaire		
	référence	379169	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379199	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379630	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm		
	référence	379804	ref. no. —
	protection pour régulateur électronique 71x29 L 93mm lar. 65mm plexiglas		
	référence	381407	ref. no. —
	sonde de température Pt1000 sonde -50 jusqu'à +110°C câble silicone °C sonde ø5x20mm longueur de câble 3m protection IP68		
	référence	550802	ref. no. —
	bornier pour circuit imprimé 4-pôles pas 5mm		
	référence	550805	ref. no. —
	bornier pour circuit imprimé 7-pôles pas 5mm		

sondes

sondes universelles

sondes de température



1

référence	381222	ref. no.	418303463100
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m couleurs de câble gris bifilaire		



1

référence	381221	ref. no.	418316740000
description	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m bifilaire		



modules électroniques

platines



1

référence	360636	ref. no.	418221547100
description	platine ON-OFF L 120mm lar. 40mm adaptable à ISA		

claviers

ensembles clavier



1

référence	403576	ref. no.	418294090000
description	platine de clavier touches 12 gris adaptable à ISA		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R290A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605202	ref. no.	452500000000
description	compresseur fréon R290 type NT2170U 220-240V 50Hz LBP 17kg 3/4HP cylindrée 20.44cm ³ CSR H 220mm 544W 698W 883W 1097W 1340WWWWW méthode de test ASHRAE		

R404a/R507

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605152	ref. no.	452500001000
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK2134GK 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/2HP cylindrée 8.77cm ³ CSR H 180mm 227W 302W 394W 501W 621W 753WWWWW méthode de test ASHRAE		



1

référence	605144	ref. no.	452400001000
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK2168GK 220-240V 50Hz LBP 22.9kg 3/4HP cylindrée 14.28cm ³ CSR H 200mm 345W 454W 587W 742W 921W 1123WWWWW		



1

référence	605174	ref. no.	452400055000 452452284000
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 20.4kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm ³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 1745W 2196W 2196WWWWW		



1

référence	605081	ref. no.	452447789000 452452285000 452452286000
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 21.5kg 1 1/2HP puissance absorbée 1150W cylindrée 34cm ³ CSIR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 2921W 2921W méthode de test ASHRAE		

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605161	ref. no.	452500003000
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm ³ CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W		



1

référence	605177	ref. no.	452447774000
description	compresseur fréon R404a/R507 type NJ9238GK 220-240V 50Hz HMBP 22.1kg 1 1/2HP cylindrée 32.7cm ³ CSIR H 277mmW 2016W 2640W 3315W 4045W 4830W 5668W 6560W		

ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

ELCO



1

référence	602030	ref. no.	41812963100
description	ventilateur hélice ø 100mm 230V 50-60Hz 10W 2500tr/min raccord Faston sans hélice		
pièces détachées	602030		
	référence	601563	ref. no. —
	hélice aspirant ø 96mm logement d'axe ø 4mm angle du rotor 26° lar. 18mm aluminium adaptable à 601039		
	référence	601564	ref. no. —
	hélice soufflant ø 96mm logement d'axe ø 4mm angle du rotor 26° lar. 18mm aluminium adaptable à 601056		
accessoires pour	602030		
	référence	602062	ref. no. —
	câble connecteur ELCO longueur de câble 1500mm 0.75mm ² protection IP44 pour Plug-In		

autres



1

référence	601857	ref. no.	30413698 4152.0518 52A-20001/16 R400002486000 R400064297000
description	ventilateur 230V 50/60Hz 15W ø 96mm type 52A-20001/16 2500tr/min soufflant hélice ø 96mm longueur de câble 3000mm raccord avec câble encastré ø 110mm profondeur d'encastré 98mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour tables réfrigérées

scharnières de couvercle



1

référence	696665	ref. no.	442700044005
description	support aluminium pour charnière pour porte pos. de montage à droite		



1

référence	696666	ref. no.	442700043005
description	support aluminium pour charnière pour porte pos. de montage à droite		



1

référence	696667	ref. no.	442700041005
description	support aluminium pour charnière pour porte pos. de montage à gauche		



1

référence	696668	ref. no.	442700042005
description	support aluminium pour charnière pour porte pos. de montage à gauche		

poignées et volants

poignées arquées



1

référence	701479	ref. no.	491094841000
description	poignée arquée L1 320mm L2 230mm H 43mm dist. fix. 275mm lar. 30mm gris/blanc		

serrures

loqueteaux

spécifiques au fabricant

ISA



1

référence	692857	ref. no.	50230200300
description	loqueteau L 82mm lar. 38mm H 35mm dist. fix. 27mm épaisseur ressort 1.6mm		

charnières

charnières latérales

autres



1

référence	692599	ref. no.	50230102300
description	charnière latérale L 102mm lar. 19mm dist. fix. 62mm butée à gauche/à droite sans rampe plastique gris appareils froids centre de rotation 24mm		

charnières à ressort


universels

INTERKLIMAT

charnières



1



référence	690622	ref. no.	24563
description	charnière à ressort série 28L pos. de montage à gauche/à droite L 75mm lar. 25mm H 103mm A 13mm B 18mm dimensions de montage 22x22mm support 7,5x7,5 appareils froids		

spécifiques au fabricant

ISA



1

référence	692600	ref. no.	24563
description	charnière à ressort à droite/à gauche L 73mm lar. 24mm H 100mm appareils froids dist. fix. 26mm		

boisseau



1

référence	692601	ref. no.	442700045005
description	charnière L 40mm lar. 25mm pos. de montage en bas à gauche épaisseur 7mm		



1

référence	692598	ref. no.	442700040005
description	charnière L 40mm lar. 25mm pos. de montage en bas droite épaisseur 7mm Q 1 pc		


joins

joins de meuble froid

joins tubulaires


profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	901619	ref. no.	42403329900
description	joint froid profil 9048 lar. 675mm L 1535mm dimension d'insertion		




1

référence	902258	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9048 lar.mm L 2500mm		


profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1


référence	970884	ref. no.	29013
description	joint froid profil 9703 lar. 172mm L 426mm dimension d'insertion		




référence	970819	ref. no.	29011
description	joint froid profil 9703 lar. 281mm L 424mm dimension d'insertion		




référence	970885	ref. no.	29014
description	joint froid profil 9703 lar. 390mm L 424mm dimension d'insertion		




référence	900933	ref. no.	29012 30546
description	joint froid profil 9703 lar. 436mm L 616mm dimension d'insertion L1 606mm B1 426mm dimension extérieure		




référence	901058	ref. no.	424019211000
description	joint froid profil 9703 lar. 632mm L 1320mm dimension d'insertion L1 1314mm B1 626mm dimension extérieure		



référence	901056	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9703 lar. 685mm L 1560mm dimension d'insertion		




référence	901057	ref. no.	29010
description	joint froid profil 9703 lar. 685mm L 756mm dimension d'insertion		




référence	901668	ref. no.	424000017000
description	joint froid profil 9703 lar. 755mm L 910mm dimension d'insertion		

profil 9704


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901978	ref. no.	29015
description	joint froid profil 9704 lar. 398mm L 278mm dimension d'insertion code référence 29015		



référence	901680	ref. no.	29017
description	joint froid profil 9704 lar. 525mm L 615mm dimension d'insertion L1 606mm B1 516mm dimension extérieure		



référence	901976	ref. no.	29009
description	joint froid profil 9704 lar. 689mm L 1565mm dimension d'insertion L1 1555mm B1 675mm dimension extérieure adaptable à ISA		




1

référence	902299	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9704 lar.mm L 2500mm		

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	900875	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9753 lar.mm L 2500mm		


profil 9333

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900992	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9333 lar. 612mm L 1457mm dimension d'insertion		




1

référence	902167	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9333 lar.mm L 2500mm		

profil 9012

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	901620	ref. no.	28047721
description	joint froid profil 9012 lar. 625mm L 1595mm dimension d'insertion		

joints à visser

profil 9106

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




1

référence	902262	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9106 lar.mm L 2500mm		

joints toriques

EPDM



1

référence	528632	ref. no.	18025
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 44.04mm Q 1 pc		

composants du circuit frigorifique

vannes

vannes d'inversion



1

référence	370791	ref. no.	50600401200
description	vanne d'inversion 4 voies RANCO type V2-408060200 entrée 1/2" (12,84mm) sortie 3/8" (9,67mm) gamme puissance (R407C) 2,81-6,33 kW gamme puissance (R410A) 3,17-7,74 kW gamme puissance (R134A) 2,46-4,92 kW		
accessoires pour	370791		
	référence	371302	ref. no. 50504200500
	bobine magnétique RANCO modèle LDK-41 230 50/60Hz 5/4W longueur de câble 1200mm vert		
	référence	371306	ref. no. —
	bobine magnétique RANCO modèle LDK-41 208/240VAC 50/60Hz 5/4W longueur de câble 2000mm		

pièces détachées et accessoires



1

référence	371302 ¹	ref. no.	50504200500
description	bobine magnétique RANCO modèle LDK-41 230 50/60Hz 5/4W longueur de câble 1200mm vert		

¹avec câble 1200mm

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750590	ref. no.	420081399000
description	évaporateur L 345mm lar. 120mm P 280mm longueur totale 390mm adaptable à ISA-TASSELLI		



1

référence	750544	ref. no.	420181938000
description	évaporateur L 390mm lar. 355mm H 100mm adaptable à ISA		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation sans résistance



1

référence	750542	ref. no.	442254412000
description	cuvette d'évaporation L 400mm lar. 290mm H 88mm plastique		



1

référence	750541	ref. no.	442241872100
description	cuvette d'évaporation L 475mm lar. 265mm H 90mm plastique		

C

cartouches de chauffe	3
charnières à ressort	8
charnières latérales	7
composants du circuit frigorifique	11
compresseurs	5

É

évaporateurs	11
--------------	----

J

joints à visser	10
joints de meuble froid	8
joints toriques	10
joints tubulaires	8

L

loqueteaux	7
------------	---

M

minuteries	3
------------	---

P

programmeurs	3
--------------	---

R

régulateurs électroniques	3
relais	3
résistances	3

S

sondes	4
sondes de température	4
sondes universelles	4

T

thermostats	3
thermostats contact	3,3

V

vannes d'inversion	11
ventilateurs	6
ventilateurs froids	6
ventilateurs froids complets	6