



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

LÜKON

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



résistances

résistances pour chauffes plats

 <p>1</p>			
référence	415639	ref. no.	5-001238 710.17
description	résistance 1200W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 256mm H 56mm L1 45mm L2 210mm distance du raccord 248mm tube ø 8,5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

 <p>1</p>			
référence	418523	ref. no.	5-000113 5-000976 508TF
description	résistance 200W 115V résistance à sec		

 <p>1</p>			
référence	418500	ref. no.	5.000.000032 5-000110 5-000973
description	résistance 200W 230V circuits de chauffage 1 L 335mm lar. 18mm H 53mm longueur de câble 290mm raccord câble résistance à sec avec éclisse de fixation H1 37mm H2 18mm		

 <p>1</p>			
référence	415638	ref. no.	5-001237 705.17
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 260mm H 56mm L1 50mm L2 125mm distance du raccord 257mm tube ø 8,5mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

<p>EGO</p> <p>thermostats de réglage</p> <p>série 55.13_</p>  <p>1</p>			
référence	375356	ref. no.	5-000023
description	thermostat t.max. 180°C temp. d'utilisation 100-180°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

 <p>1</p>			
référence	375802	ref. no.	2.0001.00026 2-000024 2-001285
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l'axe en haut angle de rotation 270°		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs et poussoirs

<p>27,2x22,2mm</p>  <p>1</p>			
référence	346598 ¹	ref. no.	2-000068 2-001325 2-5-1
description	interrupteur à poussoir dimensions de montage 27,2x22,2mm vert 1NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 55/120°C protection IP40		

¹lumineux



fusibles

fusibles thermiques



référence	358308	ref. no.	5-000107 5-000970
description	fusible thermique temp. déconnexion 128°C nominaleA		

accessoires électriques

fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils

appareils de moyenne température 120°C



référence	550707	ref. no.	2-000154 2-001405 2-4-1
description	connecteur pour appareils de moyenne température C16 cosse mâle 6,3mm max 10A/250V T120 thermoplastique		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour chauffe-plats

chauffe-plats

chauffe-plats



référence	693809	ref. no.	5-000435 5-001290 Platte, komplett
description	chauffe-plat dimension plaque 280x165x10mm avec poignée		

consommables

fusibles

fusibles thermiques



référence	358308	ref. no.	5-000107 5-000970
description	fusible thermique temp. déconnexion 128°C nominaleA		

A

accessoires électriques 4

C

consommables 4

F

fiches - embouts - prises femelles 4

fusibles 4, 4

fusibles thermiques 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

P

prises/connecteurs pour appareils 4

R

résistances 3

résistances pour chauffes plats 3

T

thermostats 3

thermostats de réglage 3