



COMPONENTES GAS



COMPONENTES ELÉCTRICOS



TECNOLOGÍA DEL AGUA



COMPONENTES MECÁNICOS



HERRAMIENTAS

Repuestos adaptables a

LA-SCALA

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



Catálogo de fabricantes

Las piezas de repuesto y accesorios más importantes de cada fabricante reunidas y ordenadas de manera práctica

- ✓ En la tienda online GEV encontrará el surtido completo y toda la información actualizada de máquinas y aparatos
- ✓ Índice alfabético al final del catálogo

Tienda online GEV

www.gev-online.es
www.gev-online.com



- 🔍 marcar artículos como favoritos
- 🔍 acceso mediante su e-mail y su contraseña habitual
- 🔍 ponga en la cesta de la compra, múltiples artículos a la vez
- 🔍 búsqueda de artículos inmediata sin necesidad conectarse



resistencias

resistencias de máquinas de café

			
código	417241	referencia	C-0353
descripción	resistencia 2200W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 58mm L 140mm An 32mm H 60mm L1 45mm L2 60mm L3 40mm H1 34mm H2 26mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 126mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios		


			
código	417360	referencia	C-0527
descripción	resistencia 2500W 230V espirales 3 montaje ø 40mm dist. del agujero 58mm L 180mm An 32mm H 60mm L1 45mm L2 60mm L3 75mm H1 34mm H2 26mm agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 4.5mm longitud casquillo portasondas 130mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios		

			
código	417242	referencia	C-0356
descripción	resistencia 3500W 230V espirales 3 montaje ø 39mm dist. del agujero 58mm L 340mm An 35mm H 58mm L1 46mm L2 64mm L3 230mm H1 33mm H2 25mm espirales 3 agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 144mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 3 orificios		

			
código	417243	referencia	C-0358
descripción	resistencia 4500W 230V espirales 3 montaje ø 39mm dist. del agujero 58mm L 550mm An 34mm H 60mm L1 50mm L2 50mm L3 450mm H1 35mm H2 25mm espirales 3 agujero ø 10mm tubo ø 8mm ø casquillo portasondas 5mm longitud casquillo portasondas 142mm casquillo termostato descentrado, no ceñido casquillo portasondas 1 empalme M3 resistencia de inmersión brida 2 orificios		

accesorios

juntas para bridas

			
código	528740	referencia	C-0361
descripción	junta int.ø 44mm PTFE espesor 3.5mm agujero ø 9.5mm dist. del agujero 58mm para ITALCREM, VISACREM para resistencia aparatos de café		


termostatos


termostatos de control y seguridad


			
código	375502	referencia	C-0457
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 177°C 3 polos 20A sonda ø 4mm sonda L 130mm capilar 1500mm aislamiento del capilar 420mm prensaestopas temperatura de conexión 159°C bulbo		

interruptores y pulsadores

interruptores/pulsadores basculantes

			
código	347813	referencia	C-0474
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm naranja 2CO 250V 16A iluminado empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		

			
código	301188	referencia	C-0479
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm negro 2NO/2NO 250V 16A I O II empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		
accesorios para	301188	código	301036
		referencia	—
descripción	cubierta protectora dimensión interior 30x22mm para interruptor basculante medida de montajemm		

			
código	346110	referencia	C-0418
descripción	interruptor basculante medida de montaje 30x22mm rojo 2NO 250V 16A iluminado café empalme conector Faston 6,3mm temperatura ambiente máx. 125/55°C protección IP40		



accesorios

elementos ciegos



código	347281	referencia	C-0470
descripción	tapón ciego dimensiones exteriores 30x30mm negro		

microinterruptores

accionados por pistón

M12



código	345350	referencia	C-0465
descripción	microinterruptor con varilla distancia de sujeción 22mm rosca M12x0,75 rosca L 16mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 4mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo EF83161.3 fuerza de accionamiento: 66g		

accesorios para 345350



código	345351	referencia	—
descripción	tuerca rosca M12x0,75 H 1.6mm EC 14 latón cromado UE 1 pzs		

interruptores de sistema ROLD



código	345720	referencia	C-0485
descripción	elemento de conmutación 2NO 250V 16A empalme conector Faston 6,3mm		



código	345536	referencia	C-0486
descripción	portaelementos montaje ø 16mm plano negro		



código	345538	referencia	C-0481
descripción	tecla ø 11.9mm negro		

interruptores de llave



código	400297	referencia	C-0135
descripción	interruptor de llave 1 grupo rosca M12x1 1NO montaje ø 12mm longitud del cable 300mm		

conmutadores giratorios

BREMAS

serie A3200



código	345114	referencia	C-0121
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 5 tipo CS0325832 600V 32A eje ø 5x5mm eje L 23mm eje cuadrado empalme atornillado		

serie A4000



código	347712	referencia	— C-0154
descripción	conmutador giratorio 3 1-0-2 juegos de contactos 5 690V 40A eje ø 5x5mm eje L 21mm eje cuadrado con pomo empalme atornillado		

accesorios



código	527259	referencia	C-0130
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		



lámparas

lámparas de señalización

lámparas de señalización 2 piezas (lente y elemento)

casquillos para lámparas de señalización

ø10mm (tipo SRZ-3)



1

código	359125	referencia	C-0253
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm rojo redondo UE 1 pzs		



1

código	359123	referencia	C-0254
descripción	casquillo para lámpara de señalización medida de montaje ø10mm verde redondo UE 1 pzs		

accesorios para 359123



código	359132	referencia	C-0262
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

elementos de señalización para casquillo tipo SRZ / SDK / SDY / SFK



1

código	359130	referencia	C-0263
descripción	elemento de señalización 230V claro empalme conector Faston 6,3mm ø 8mm		



1

código	359132	referencia	C-0262
descripción	elemento de señalización verde 250V empalme conector Faston 6,3mm protección IP54 temperatura ambiente máx. 85°C		

relés

relés de nivel

GICAR



1

código	402103	referencia	C-0069
descripción	regulador de nivel 230/240V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo NRL30/1E-2C/F		

electrónicas

placas electrónicas



1

código	402422	referencia	C-0133
descripción	display L 117mm An 42mm		

unidades centrales



1

código	402501	referencia	C-0147
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo DOS RL2 3GR+3THE+RL/ON-OFF/C tensión AC		



1

código	402500	referencia	C-0148
descripción	unidad central 240V 50/60Hz tipo DOS RL2 3GR+RL+THE/C tensión AC		

electronica de dosificación

GICAR



1

código	401066	referencia	C-0015/24N
descripción	relé de nivel 230V tensión AC 50/60Hz empalme F6,3 tipo Dosatura Manuale DELUXE F		

teclados

membranas de teclado



1

código	526422	referencia	C-0141
descripción	membrana de teclado negro/argénteo L 75mm An 70mm tazas 2		



1

código	526423	referencia	C-0140
descripción	membrana de teclado negro/argénteo L 75mm An 70mm tazas 8		

unidades de teclado



1

código	531188	referencia	C-0586 C-0602
descripción	unidad de teclado aparatos de café tazas 5 negro tipo 9.9.07.03G L 116mm An 44mm		



1

código	402722	referencia	C-0603
descripción	unidad de teclado máquina de café BUTTERFLY/MARINA tazas 5 negro/blanco/plata tipo 1d5e GRCZ NKP S10„Tank Probe“ 230V		



1

código	402502	referencia	C-0462
descripción	unidad de teclado máquina de café CARMEN tazas 2 negro/argénteo L 88mm An 83mm		



1

código	402503	referencia	C-0461
descripción	unidad de teclado máquina de café CARMEN tazas 8 negro/argénteo L 88mm An 83mm		



válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua

metal

ODE

válvulas magnéticas vapor (agua)

serie 21A



1

código 370703 **referencia** C-0207

descripción válvula magnética latón 2vías 230VAC entrada 1/4" H salida 1/4" H empalme 1/4" L 40mm DN 2.5mm T máx 140°C -10 a 140°C ODE serie 21A tipo de bobina BDA membrana FKM (agua/vapor) p máx. 14bar mín. 0bar 50/60Hz

serie 21A1



1

código 370093 **referencia** C-0403

descripción válvula magnética 2/2vías 230VAC cuerpo 25-F39 DN 2.5mm conector hembra DIN -10 a 140°C ODE serie 21A1 tipo de bobina BDA membrana FKM p máx. 14bar 50/60Hz silicona brida 32x32mm

repuestos para 370093



código 371150 **referencia** —

bobina magnética ODE 230VAC 16VA tipo de bobina BDV soporte ø 13.5mm 750Ohm

accesorios para 370093



código 371090 **referencia** —

enchufe tipo de conector DIN 43650A atornillado

serie 21J



1

código 370232 **referencia** C-0302

descripción válvula magnética latón 2vías 230VAC empalme 1/8" L 30mm DN 2.3mm -10 a 140°C membrana FKM p máx. 18bar

presostatos

para aparatos de café

ø38mm



1

código 541158 **referencia** C-0522

descripción presostato ø 38mm margen de presión 1-2,5bar conexión de presión vertical 16A 250V aparatos de café empalme 1/4" empalme de presión 1/4"

electródos



1

código 400790 **referencia** C-0351

descripción electrodo de nivel 1/4" longitud total 125mm sonda L 98mm largo del bulbo asilado 26mm empalme conector Faston 6,3mm acero inoxidable ø 3mm goma

flujómetros y sensores de caudal

flujómetros

GICAR



1

código 530368 **referencia** C-0215B

descripción flujómetro rosca 1/4" H latón niquelado homologación NSF

bombas


bombas de aumento de presión II

cabezas de bomba

FLUID-O-TECH



1

código	500064	referencia	C-0521
descripción	cabezal de bomba PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h empalme 3/8" GAS con bypass latón empalme de abrazadera para máquina de café eje ø 4,8x11mm		
accesorios para	500064		
	código	520126	referencia —
	abrazadera para motor/bomba		

accesorios eléctricos

cables

cables de cinta plana

grupo 3



1

código	402429	referencia	C-0134
descripción	cable de cinta plana 4 polos L 1000mm tipo de conector 1 fila número de polos de conector 4/6 UE 1m		

componentes específicos

para máquinas de espresso

portafiltro

portafiltros standard

portafiltros completos



1

código	526453	referencia	C-0532N
descripción	portafiltro doble completo int.ø 61.7mm distancia de la boca de salida 47.6mm fijación ø 82.6		

portafiltros cortos



1

código	529058	referencia	N/A
descripción	portafiltro sujeción ø 83mm caño 3/8" int.ø 61.5mm manilla M12x1,75 altura cuña 10mm posición de cuñas horizontal cantidad de cuñas 2 palanca inclinada cromado, pulido		

filtros

para 1 taza



1

código	526479	referencia	C-0499
descripción	filtro de café ø 69.5mm montaje ø 60mm H 24mm tazas 1 cantidad de café 7g ø perforación 0.3mm		



1

código	526261	referencia	C-0498
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60.5mm H 20.5mm tazas 1 cantidad de café 6.5g		

para 2 tazas



1

código	529014	referencia	C-0500
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 21mm tazas 2 cantidad de café 12g ø perforación 0.3mm redondo		



1

código	529197	referencia	C-0501
descripción	filtro de café ø 70mm montaje ø 60mm H 24.5mm tazas 2 cantidad de café 14g		



filtros ciegos



1			
código	529023	referencia	C-0495
descripción	filtro ciego ø 70mm montaje ø 60mm H 18mm		

unidades de infusión

filtros de ducha

con reborde



1			
código	529080	referencia	C-0322
descripción	filtro para máquina de café ø 58mm H 20mm		

juntas pra portafiltro

plano

estándar



1			
código	526445	referencia	C-0321
descripción	junta portafiltro D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm UE 1 pzs		

piezas sueltas

unidades de salida

válvulas de desagüe



1			
código	526438	referencia	C-0308
descripción	pileta de desagüe ø 24.5mm L 54mm latón D1 ø 7.5mm D2 ø 20mm		

boquillas

con rosca



1			
código	526441	referencia	C-0314
descripción	boquilla taladro ø 0.5mm rosca M6x0,75 L 9mm		

muelles



1			
código	526442	referencia	C-0311
descripción	resorte de compresión ø 10.8mm L 57.2mm espesor de hilo 1mm		

juntas



1			
código	526429	referencia	C-0301
descripción	junta L 76mm fibra H 2mm An 70mm		

distribuidores de agua

distribuidores de agua

grupo 2



1			
código	529081	referencia	C-0318
descripción	distribuidor de agua ø 30mm agujero ø 1.5mm H 15mm M M10x1 ranuras 6 2.5mm latón		

válvulas de expansión

con racor para tubo flexible



1			
código	526452	referencia	C-0379
descripción	válvula de expansion G1: 1/4" M tubo ø 9.5mm LC 42mm		

cubetas de desagüe

cubetas de desagüe



código	526440	referencia	C-0011
descripción	cubeta de desagüe L 102mm An 70mm H 48mm tubo ø 8mm		

calentadores de agua

intercambiadores de calor

tubos inyectores



código	527952	referencia	R4
descripción	tubo inyector tubo ø 8mm longitud de tubo 140mm G1: 1/4" G2: 1/4"		

grifos de vapor/agua


grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



código	526074	referencia	C-0271
descripción	vapor/grifo entrada 1/4" salida 3/8" latón		

accesorios para 526074

	código	111318	referencia	C-0280
--	---------------	--------	-------------------	--------

pomo ø 50mm rosca Tr18x2 negro

	código	361184	referencia	—
--	---------------	--------	-------------------	---

tuerca rosca 1/2" H 6mm latón niquelado EC 24 UE 1 pzs

piezas sueltas

juntas



código	527961	referencia	C-0430
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm espesor 1.5mm		

muelles



código	526443	referencia	C-0273
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 15.5mm espesor de hilo 1.5mm		

arandelas



código	526436	referencia	C-0270
descripción	arandela D1 ø 14mm D2 ø 7.1mm espesor 0.5mm latón		

tubos de vapor/agua

tubos de vapor



código	526432	referencia	C-0278
descripción	tubo de vapor rosca 1/2" H 160mm ø 14.5mm tubo ø 10mm		

boquillas para tubos de agua

aireadores



código	526424	referencia	C-0467
descripción	aireador D1 ø 23.5mm H 30mm rosca M10x1		


tubos de agua



código	526426	referencia	C-0026
descripción	tubo de agua rosca 1/2" ø 23.5mm L 45mm EC 7.5		




			
1			
código	526425	referencia	C-0459
descripción	tubo de agua rosca 1/4" ø 23.5mm L 78mm tubo ø 10mm		


accesorios			
casquillos			
			
1			
código	526437	referencia	C-0274
descripción	casquillo D1 ø 14.3mm D2 ø 11.5mm H 6mm PTFE vapor int.ø 7.1mm		


filtros finos			
filtros finos			
			
1			
código	529979	referencia	C-0315
descripción	filtro fino ø 8.8mm H 22mm		


válvulas de llenado			
válvulas de llenado			
			
1			
código	526451	referencia	C-0414N
descripción	válvula de llenado latón		

accesorios			
casquillos			
			
1			
código	526501	referencia	C-0432
descripción	casquillo para palanca D1 ø 12mm D2 ø 14.6mm ø int. 1.7mm H 6.7mm latón		

juntas			
			
1			
código	526439	referencia	C-0424
descripción	junta ø ext. 13mm int.ø 4mm H 4mm para válvula de llenado		

muelles			
			
1			
código	526444	referencia	C-0421
descripción	resorte de compresión ø 12.5mm L 30.5mm espesor de hilo 1.7mm		

mirillas de nivel			
mirillas de nivel			
anillos de presión			
			
1			
código	526434	referencia	C-0258
descripción	anillo de presión D1 ø 14.7mm D2 ø 11.6mm espesor 3.7mm cónico		

mirillas completas			
			
1			
código	526428	referencia	C-0261
descripción	mirilla con portalámparas		

tubos de mirilla			
			
1			
código	526427	referencia	C-0260
descripción	tubo nivel de agua ø 11mm H 155mm int.ø 8mm marca rojo		

pomos

grifos de vapor/agua

grifos de vapor/agua



código	111318	referencia	C-0280
descripción	pomo ø 50mm rosca Tr18x2 negro		

símbolos para pomos



código	111319	referencia	C-0295
descripción	símbolo para pomo agua ø 28mm negro		



código	111320	referencia	C-0283
descripción	símbolo para pomo vapor ø 28mm negro		

accesorios



código	111273	referencia	C-0282
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		

otros




código	527259	referencia	C-0130
descripción	pomo a presión ø 34/60mm eje ø 5x5mm negro H 21.4mm L 49mm		

juntas


juntas tóricas

EPDM




código	504574	referencia	C-0427
descripción	junta tórica EPDM espesor 1.78mm int.ø 9.25mm UE 1 pzs		


Viton



código	528833	referencia	C-0289
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 11.11mm UE 1 pzs		




código	532571	referencia	C-0425
descripción	junta tórica Viton espesor 1.78mm int.ø 3.85mm UE 1 pzs		



código	528291	referencia	C-0257
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 11.91mm UE 1 pzs		



código	532504	referencia	C-0309
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 20.24mm UE 1 pzs		



código	532560	referencia	C-0324
descripción	junta tórica Viton espesor 2.62mm int.ø 20.63mm UE 1 pzs		

anillos de junta

juntas de fibra




código	528210	referencia	C-0272
descripción	junta plana FIBER ø ext. 21mm int.ø 16.5mm espesor 2mm UE 1 pzs		




juntas de cobre

DIN-7603-A



1


código	527961	referencia	C-0430
descripción	junta plana cobre ø ext. 21mm int.ø 17.2mm espesor 1.5mm		



1


código	527994	referencia	C-0419
descripción	junta plana cobre ø ext. 25mm int.ø 19.3mm espesor 1.5mm		

DIN-7603-C



1


código	526433	referencia	C-0256
descripción	junta cobre ø ext. 18mm int.ø 14mm espesor 2mm		



1


código	526431	referencia	C-0376
descripción	junta cobre ø ext. 26mm int.ø 21.5mm espesor 2.2mm para rosca 1/2" UE 1 pzs		

juntas de PTFE




1

código	526435	referencia	C-0316
descripción	junta PTFE ø ext. 22mm int.ø 17mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	526679	referencia	C-0426
descripción	junta plana PTFE ø ext. 18mm int.ø 13mm espesor 2mm UE 1 pzs		



1

código	526014	referencia	C-0310
descripción	junta plana PTFE ø ext. 35mm int.ø 30mm espesor 2mm UE 1 pzs		

muelles

resortes de compresión




1

código	526444	referencia	C-0421
descripción	resorte de compresión ø 12.5mm L 30.5mm espesor de hilo 1.7mm		



1


código	526443	referencia	C-0273
descripción	resorte de compresión ø 12mm L 15.5mm espesor de hilo 1.5mm		



1

código	527992	referencia	C-0429
descripción	resorte de compresión ø 8mm L 32mm espesor de hilo 0.5mm		

manómetros



1


código	541721	referencia	C-0150
descripción	manómetro escala doble ø 63mm margen de presión 0-2,5 / 0-16bar empalme lado posterior rosca 1/8"		

válvulas y caños de pared

válvulas de bola

universal

válvulas de bola mini



1

código	520722	referencia	C-0401
descripción	válvula de bola empalme 1/4" H - 1/4" M DN8 longitud 39mm latón cromado		

material de sujeción

tornillos

tuercas hexagonales



1

código	560081	referencia	C-0021M
descripción	tornillo de cabeza hexagonal rosca M4 rosca L 10mm inox EC 7 UE 20 pzs DIN 933 / ISO 4017		

sujeciones

chavetas



1

código	111273	referencia	C-0282
descripción	chaveta ø 1.3mm L 25mm		

A

accesorios eléctricos	8
anillos de junta	12

B

bombas	8
bombas de aumento de presión II	8

C

cables	8
cables de cinta plana	8
chavetas	14
conmutadores giratorios	4

E

electródos	7
------------	---

F

flujómetros	7
-------------	---

I

interruptores de llave	4
interruptores de sistema ROLD	4
interruptores y pulsadores	3
interruptores/pulsadores basculantes	3

J

juntas tóricas	12
----------------	----

L

lámparas	5
lámparas de señalización	5

M

material de sujeción	14
microinterruptores	4

P

presostatos	7
-------------	---

R

relés	5
resistencias	3
resistencias de máquinas de café	3

S

sujeciones	14
------------	----

T

termostatos	3
termostatos de seguridad	3
tornillos	14

tuercas hexagonales	14
---------------------	----

V

válvulas de bola	13
válvulas magnéticas	7
válvulas y caños de pared	13