



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MAFIROL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération

résistances pour évaporation de condensat

			
1			
référence	418732	ref. no.	877107800
description	résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
Pour modèles:	927100100, 927102100, 927200200, 927300200, 927300300		

			
1			
référence	418733	ref. no.	877107900
description	résistance 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longueur de câble 1500mm raccord câble distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
Pour modèles:	927100200, 927100300, 927100400, 927102200, 927102300, 927102400, 927200300		

bacs d'évaporation avec résistance

			
1			
référence	750005	ref. no.	222312100
description	cuvette d'évaporation chauffée L 240mm lar. 240mm H 250mm		
Pour modèles:	927100100, 927102100		
pièces détachées	750005		
		référence	418732
		ref. no.	877107800
	résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		

			
1			
référence	750003	ref. no.	226303600
description	cuvette d'évaporation chauffée L 240mm lar. 240mm H 75mm 230V 650W		
Pour modèles:	927200200, 927300200, 927300300		
pièces détachées	750003		
		référence	348139
		ref. no.	—
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17,4mm L 100,5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist. à la temp. -20 jusqu'à +90°C		
		référence	418732
		ref. no.	877107800
	résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
accessoires pour	750003		
		référence	380185
		ref. no.	880302100
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

			
1			
référence	750007	ref. no.	224011500
description	cuvette d'évaporation chauffée L 300mm lar. 155mm H 105mm 230V 300W sans électrode de niveau		

			
1			
référence	750006	ref. no.	222312200
description	cuvette d'évaporation chauffée L 380mm lar. 240mm H 250mm		
Pour modèles:	927100200, 927100300, 927100400, 927102200, 927102300, 927102400		



1

référence	750004	ref. no.	227206000
description	cuvette d'évaporation chauffée L 380mm lar. 240mm H 75mm 230V 750W avec interrupteur à flotteur		
Pour modèles:	927200300		
pièces détachées	750004		
	référence	348139	ref. no. —
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17,4mm L 100,5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist.à la temp. -20 jusqu'à +90°C		
	référence	418733	ref. no. 877107900
	résistance 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longueur de câble 1500mm raccord câble distance du raccord 86mm tube ø 8,5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
accessoires pour	750004		
	référence	380185	ref. no. 880302100
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

cordons chauffants

cordons chauffants d'écoulement



1

référence	418735	ref. no.	224820200
description	cordon chauffant d'écoulement 37W 230V L 1980mm L1 (non chauffant) 190mm L2 (chauffant) 1790mm silicone 25W/m raccord câble		
Pour modèles:	925701300, 925702300		



1

référence	418734	ref. no.	224820100
description	cordon chauffant d'écoulement 37W 230V ø 6mm L 1670mm L1 (non chauffant) 130mm L2 (chauffant) 1650mm longueur de câble 110mm silicone 25W/m raccord câble		
Pour modèles:	925701200, 925702200		



1

référence	418736	ref. no.	224820300
description	cordon chauffant d'écoulement 50W 230V ø 6mm L 2120mm L1 (non chauffant) 130mm L2 (chauffant) 2010mm longueur de câble 110mm silicone 25W/m raccord câble		
Pour modèles:	925701400, 925702400		



1

référence	418737	ref. no.	224820400
description	cordon chauffant d'écoulement 62W 230V ø 6mm L 2680mm L1 (non chauffant) 130mm L2 (chauffant) 2550mm silicone 25W/m raccord câble		
Pour modèles:	925701500, 925702500		

accessoires

écrous six pans



1

référence	560132	ref. no.	886003500
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 926002000, 926002500, 926002600, 926003000, 926003100		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301003	ref. no.	877124300
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		
Pour modèles:	927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400, 927200300, 927300100, 927300200, 927300300		

accessoires pour	301003		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	347019	ref. no.	877124200
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux lampe raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
Pour modèles:	925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400, 927200300		

interrupteurs à flotteur

			
référence	347020	ref. no.	877121600
description	interrupteur à flotteur filetage M16x2 1NO ou 1NC ø 16mm L 88.5mm encastrément ø 16mm 250V 1A câble longueur de câble 800mm		
Pour modèles:	927200200, 927200300, 927300200, 927300300		

lampes

tubes fluorescents

tubes fluorescents

G13

			
référence	357008	ref. no.	877016000
description	tube fluorescent douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	927100200, 927100400, 927102200, 927102400		

			
référence	359386	ref. no.	877010700
description	tube fluorescent douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925600300, 925601300, 925603300, 925701300, 925701600, 925702300, 925702600, 927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400		

			
référence	359390	ref. no.	877016600
description	tube fluorescent douille G13 L 1500mm 58W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925601400, 925603400, 925701400, 925702400		

			
référence	359383	ref. no.	877010200
description	tube fluorescent douille G13 L 438mm 15W 230V Q 1 pc teinte de couleur 640		
Pour modèles:	927200100		

			
référence	359371	ref. no.	877010400
description	tube fluorescent douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925600100, 925701100, 925702100, 927200200		

			
référence	359372	ref. no.	877010500
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	927200300		

			
référence	357007	ref. no.	877016300
description	tube fluorescent douille G13 L 895mm 30W ø 27mm 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	927100100, 927100300, 927102100, 927102300		
accessoires pour	357007		
référence	380464	ref. no.	877003100
description	starter 4-65W		
référence	401505	ref. no.	877000500
description	ballast 36W 230V Q 1 pc		
référence	402065	ref. no.	877000400
description	ballast 30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc		

			
référence	359738	ref. no.	877016700
description	tube fluorescent douille G13 L 970mm 23W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925600200, 925601200, 925603500, 925701200, 925701500, 925702200, 925702500		

accessoires

starter

			
référence	380464	ref. no.	877003100
description	starter 4-65W		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400		

ballasts

			
référence	402063	ref. no.	877000100
description	ballast 15W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc		
Pour modèles:	927200100		



1

référence	401504	ref. no.	877000200
description	ballast 18W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925600100, 925701100, 925702100, 927200200		



1

référence	402064	ref. no.	877000300
description	ballast 25W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925600200, 925601200, 925603500, 925701200, 925701500, 925702200, 925702500		



1

référence	402065	ref. no.	877000400
description	ballast 30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc		
Pour modèles:	927100100, 927100300, 927102100, 927102300, 927200300		



1

référence	401505	ref. no.	877000500
description	ballast 36W 230V Q 1 pc		
Pour modèles:	925600300, 925601300, 925603300, 925701300, 925701600, 925702300, 925702600, 927100200, 927100400, 927102200, 927102400		



1

référence	402066	ref. no.	877000800
description	ballast 58W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc		
Pour modèles:	925601400, 925603400, 925701400, 925702400		

capots



1

référence	551020	ref. no.	877030500
description	capuchon de protection pour tubes fluorescents ø 30mm		
Pour modèles:	927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400		

tuyaux protection



1

référence	550614	ref. no.	127113400
description	tube protecteur pour tubes fluorescents L 1195mm ømm		
Pour modèles:	927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400		

1

référence	550613	ref. no.	870736300
description	tube protecteur pour tubes fluorescents ø 28.7mm L 1180mm Q 1 pc		
Pour modèles:	927100200, 927100400, 927102200, 927102400		



1

référence	550612	ref. no.	870736100
description	tube protecteur pour tubes fluorescents ø 28.7mm L 875mm Q 1 pc		
Pour modèles:	927100100, 927100300, 927102100, 927102300		

contacteurs

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance



1

référence	380172	ref. no.	877121000
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccordement à vis type DILEM 01		
Pour modèles:	927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400, 927200300, 927300100, 927300200, 927300300		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380185	ref. no.	880302100
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		
Pour modèles:	927200300		

relais de niveau

autres



1

référence	402067	ref. no.	877121500
description	relais de niveau 230V tension AC type RNP20-023		
Pour modèles:	927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400, 927200100, 927300100		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378000	ref. no.	880313100 8803173+8803195
description	régulateur électronique DIXELL XR20CX-5N0C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI protection IP54 -50 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378000		
	référence	378194	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	378551	ref. no. —
	adaptateur pour réduction dimensions de montage 71x29mm		

accessoires pour	378000		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379057	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	402818	ref. no. —
	clé de programmation 4K pour régulateur électronique DIXELL		
	référence	699260	ref. no. —
	câble de raccordement 10m 2m raccord connecteur codé		

version à encastrer 2 pièces



1

référence	402068	ref. no.	880312100
description	carte de puissance DIXELL XM470K-500C1 dimensions de montage 132x152mm profondeur d'encastrement 40mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-8A(3) NO-20A(8) NO-8A(3) NO-16A(3) NO-8A(3) NTC NTC NTC -40 jusqu'à +110°C affichage		
Pour modèles:	927300200, 927300300		
accessoires pour	402068		
	référence	378278	ref. no.
	ensemble clavier DIXELL T640 dimensions de montage 150x30mm profondeur d'encastrement 23mm aliment.V tension nb sorties relais°C affichage 3½ chiffres		

compresseurs

ACC/ZEL

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605068	ref. no.	880218000
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML45TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 192W 246W 309W 382W 465W 557W 659W 771W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	925600100		



1

référence	605069	ref. no.	880218400
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TG 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.2kg 3/8HP cylindrée 7.6cm³ CSIR H 175.5mmWWW 386W 487W 603W 734W 880W 1041W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	925601400, 925603400, 925701100, 925702100		



1

référence	605028	ref. no.	880216900
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.6kg 3/8HP cylindrée 8.85cm³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	925603500, 925701200, 925701300, 925702200, 925702300		



1

référence	605071	ref. no.	880217400
description	compresseur fréon R404a/R507 type MS26TB 230V 50Hz HMBP complètement hermétique 23kg cylindrée 25.9cm³ CSR 1295W 1687W 2132W 2631W 3184W 3791W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	927100200, 927100400, 927102200, 927102400, 927200300		



1

référence	605072	ref. no.	880216500
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX18TBa 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 17.2kg 7/8HP cylindrée 18.4cm ³ CSR H 213mmW 640W 839W 1076W 1350W 1663W 2013W 2400W 2826W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	925701600, 925702600, 927100300, 927102300, 927200100, 927300200, 927300300		
pièces détachées	605072		
	référence	365006	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 400V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 121mm M8 aluminium raccord câble 300mm MKP protection IP65		
	référence	365128	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 450V tolérance 5% 50-60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 40mm L 100mm M8 aluminium raccord cosse mâle 6,3mm 16.26.16 protection		



1

référence	605093	ref. no.	8802172
description	compresseur fréon R404a/R507 type MX21TB 220-240V 50Hz HMBP 17.5kg 1HP cylindrée 20.73cm ³ CSR H 221mmW 733W 813W 892W 970W 1046W 1121W 1195W 1268W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

CUBIGEL

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605013	ref. no.	880216700
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10.1kg 1/4HP puissance absorbée 647W cylindrée 5.68cm ³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 760W 906W 1067W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925603300		



1

référence	605029	ref. no.	880217000
description	compresseur fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		
Pour modèles:	925701400, 925702400		



1

référence	605067	ref. no.	880217100
description	compresseur fréon R404a/R507 type MPT14RA 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 14.32cm ³ CSR H 210mmWW 665W 720W 775W 829W 882W 934W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	925701500, 925702500, 927300100		

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605149	ref. no.	8802189
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6144GK 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 10kg 1/6HP cylindrée 4.51cm ³ CSIR H 190mmWW 271W 326W 395W 480W 580W 694W 825W méthode de test ASHRAE46		



1

référence	605132	ref. no.	8802195
description	compresseur fréon R404a/R507 type NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 17kg 1HP cylindrée 17.39cm ³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W méthode de test ASHRAE		
accessoires pour	605132		
	référence	365142	ref. no. —
	condensateur de service capacité 15µF 450V avec gaine métallique tolérance 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25		
	référence	365153	ref. no. —
	condensateur de démarrage 52µF 330V 50/60Hz facteur de service 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastique raccord câble 350mm		
	référence	390981	ref. no. —
	thermostat de sécurité adaptable à NT6222GK		

L'UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605027	ref. no.	880217400
description	compresseur fréon R404A type CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 24kg 1.2HP cylindrée 25.95cm ³ CSR H 282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W méthode de test EN 12900 4742W		



1

référence	605070	ref. no.	880224900
description	compresseur fréon R404A type CAJ9513Z 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 23kg 1.1HP cylindrée 24.2cm ³ CSR H 282mmW 930W 1269W 1654W 2086W 2568W 3096W 3671W méthode de test EN 12900 4278W		

SECOP DANFOSS

R404a/R507

HMBP monphasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605146	ref. no.	8802143	
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC15MLX 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 14kg 3/4HP cylindrée 15.28cm ³ CSIR H 219mmW 758W 951W 1183W 1458W 1780W 2155WW méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605146			
	référence	381548	ref. no.	—
	 relais de démarrage DANFOSS			

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

spécifiques au fabricant



1

référence	750005	ref. no.	222312100	
description	cuvette d'évaporation chauffée L 240mm lar. 240mm H 250mm			
Pour modèles:	927100100, 927102100			
pièces détachées	750005			
	référence	418732	ref. no.	877107800
	 résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur			



1

référence	750003	ref. no.	226303600	
description	cuvette d'évaporation chauffée L 240mm lar. 240mm H 75mm 230V 650W			
Pour modèles:	927200200, 927300200, 927300300			
pièces détachées	750003			
	référence	348139	ref. no.	—
	 interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17,4mm L 100.5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist. à la temp. -20 jusqu'à +90°C			
	référence	418732	ref. no.	877107800
	 résistance 650W 230V L 280mm lar. 95mm H 87mm L1 65mm L2 215mm longueur de câble 1500mm distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur			
accessoires pour	750003			
	référence	380185	ref. no.	880302100
	 relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA			



1

référence	750006	ref. no.	222312200
déscription	cuvette d'évaporation chauffée L 380mm lar. 240mm H 250mm		
Pour modèles:	927100200, 927100300, 927100400, 927102200, 927102300, 927102400		



1

référence	750004	ref. no.	227206000
déscription	cuvette d'évaporation chauffée L 380mm lar. 240mm H 75mm 230V 750W avec interrupteur à flotteur		
Pour modèles:	927200300		
pièces détachées	750004		
	référence	348139	ref. no. —
	interrupteur à flotteur 250V 1A 1NO ou 1NC filetage M16x1,5 ø 17,4mm L 100,5mm encastrément ø 28mm câble longueur de câble 1500mm résist.à la temp. -20 jusqu'à +90°C		
	référence	418733	ref. no. 877107900
	résistance 750W 230V L 430mm lar. 95mm H 98mm L1 85mm L2 345mm longueur de câble 1500mm raccord câble distance du raccord 86mm tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur		
accessoires pour	750004		
	référence	380185	ref. no. 880302100
	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

universels



1

référence	750007	ref. no.	224011500
déscription	cuvette d'évaporation chauffée L 300mm lar. 155mm H 105mm 230V 300W sans électrode de niveau		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

ebm-papst



1

référence	601482 ¹	ref. no.	880102000
déscription	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 13W palier palier lisse code fabricant 4580ZW raccord câble 310mm ebm-papst résist.à la temp. 65°C		
Pour modèles:	925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 927300100, 927300200, 927300300		

¹avec roulement à billes

1

référence	601089 ¹	ref. no.	880101400
déscription	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W palier palier lisse code fabricant 4650N métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 55°C		
Pour modèles:	927100100, 927100300, 927102100, 927102300, 927200300		
accessoires pour	601089		
	référence	550898	ref. no. —
	câble de raccordement longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial		
	référence	691104	ref. no. —
	grille ventilateur ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 119mm		

¹avec palier lisse

			
1			
référence	601481 ¹	ref. no.	880103500
description	ventilateur axial L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W palier palier lisse code fabricant 5950W métal raccord cosse mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 120mm résist.à la temp. 75°C		
Pour modèles:	927100200, 927100400, 927102200, 927102400		

¹avec palier lisse

			
1			
référence	601038 ¹	ref. no.	880100800 880101300
description	ventilateur axial L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist.à la temp. 90°C débit 50m³/h		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500		
accessoires pour	601038		
	référence	691102	ref. no. —
	grille ventilateur ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

moteurs froids universels

ELCO

série N - multifix

			
1			
référence	601427	ref. no.	880100300
description	moteur ventilateur ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400, 927200300, 927300100, 927300200, 927300300		
pièces détachées	601427		
	référence	560140	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 985 indesserrable		
	référence	560332	ref. no. —
	rondelle int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc		
	référence	560340	ref. no. —
	écrou six pans filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 1 pc		

composants électroniques

divers

			
1			
référence	403602	ref. no.	8803200
description	retardateur relais de démarrage adaptable à MAFIROL L 70mm lar. 54mm H 54mm 230V absorption de courant 20A 50Hz		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour tables réfrigérées

pièces détachées et accessoires



1

référence	691497	ref. no.	879002300 890004800
description	cornière de fixation pour vitre		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600		



1

référence	691499	ref. no.	876032300 879008600
description	douille excentrique pour vitre		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600		



1

référence	691498	ref. no.	870730700
description	douille pour vitre ø 7.5mm		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 926002000, 926002500, 926002600, 926003000, 926003100, 926006900, 926007000, 926007500, 926007600, 926008100, 926008200		



1

référence	691493	ref. no.	879002200 890004700
description	ventouse pour vitre		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600		

pour vitrine réfrigérée

boîtiers et façades

autres




1

référence	692309	ref. no.	222357700
description	rideau pour vitrine réfrigérée lar. 590mm		
Pour modèles:	927200100		

vitres

vitres



1

référence	691501	ref. no.	875036200
description	vitre L 1419mm lar. 602mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	925600300		



1

référence	691500	ref. no.	875036000
description	vitre L 959mm lar. 602mm épaisseur 6mm		
Pour modèles:	925600100		



1

référence	691502	ref. no.	875059400
description	vitre pos. de montage latéral		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300		

portes



1

référence	691480	ref. no.	8754405 875440500
description	porte lar. 545mm H 335mm avec joint		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600		

charnières

accessoires

axes



1

référence	693137	ref. no.	886079700
description	pivot pour charnière ø 6mm L 18mm		

paliers



1

référence	693136	ref. no.	870290600
description	support charnière		


joints

joints de meuble froid

joints tubulaires

profil 9153

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



1

référence	900940	ref. no.	879007200
description	joint froid profil 9153 lar. 345mm L 473mm dimension d'insertion		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres



1

référence	750254	ref. no.	880409800
description	déshydrateur taille 20g ø 19mm L 138mm raccord 2,5/6,2mm		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400		



1

référence	750255	ref. no.	8804099 880410000
description	déshydrateur taille 40g ø 24mm L 170mm raccord 6,6/6,6mm		
Pour modèles:	925701500, 925701600, 925702500, 925702600, 927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400		

matériels de fixation

vis

vis tôle



1

référence	560104	ref. no.	886015000
description	vis tôles ø 3.9mm L 19mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 7.5mm tête goutte-de-suif		
Pour modèles:	926002500, 926002600, 926003000, 926003100, 926006900, 926007000, 926007500, 926007600, 926008100, 926008200		



vis tête plate



1

référence	560052	ref. no.	886012700
description	vis tête plate filetage M5 L 10mm inox Q 20 pc support fente tête ø 12.5mm		
Pour modèles:	925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600		



1

référence	560053	ref. no.	886012800
description	vis tête plate filetage M5 L 16mm inox Q 20 pc support fente tête ø 12.5mm		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 926002000, 926002500, 926002600, 926003000, 926003100, 926006900, 926007000, 926007500, 926007600, 926008100, 926008200, 927100100, 927100200, 927100300, 927100400, 927102100, 927102200, 927102300, 927102400		



1

référence	560345	ref. no.	886012400
description	vis tête plate filetage M5 L 22mm inox Q 1 pc tête ø 12mm		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500		

écrous

écrous six pans

DIN 934 / ISO 4032/8673



1

référence	560132	ref. no.	886003500
description	écrou six pans filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 4032/8673 Q 20 pc		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600, 926002000, 926002500, 926002600, 926003000, 926003100		

consommables

réservoirs

jerrycan



1

référence	890246	ref. no.	876900100 879013900
description	bidon 5l L 180mm lar. 180mm H 200mm		
Pour modèles:	925600100, 925600200, 925600300, 925601200, 925601300, 925601400, 925603300, 925603400, 925603500, 925701100, 925701200, 925701300, 925701400, 925701500, 925701600, 925702100, 925702200, 925702300, 925702400, 925702500, 925702600		

B

bacs d'évaporation avec résistance	11
ballasts	5

C

composants du circuit frigorifique	15
compresseurs	8
consommables	16
contacteurs	6
cordons chauffants	4

É

écrous	16
écrous six pans	16

F

filtres déshydrateurs	15
-----------------------	----

I

interrupteurs à flotteur	5
interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs/poussoirs à bascule	4

J

jerrycan	16
joints de meuble froid	15
joints tubulaires	15

L

lampes	5
--------	---

M

matériels de fixation	15
moteurs froids universels	13

R

régulateurs électroniques	7
relais	7
réservoirs	16
résistances	3
résistances pour évaporation de condensat	3
résistances réfrigération	3

S

starter	5
---------	---

T

tubes fluorescents	5, 5
--------------------	------

V

ventilateurs	12
ventilateurs axiaux	12

ventilateurs froids	13
vis	15
vis tête plate	16
vis tôle	15