



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MAGISTER

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour machines à café

			
référence	417237	ref. no.	180050
description	résistance 1600W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 43mm dist.trou 72mm L 178mm lar. 19mm H 40mm spires 2 trou ø 9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 142mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417237		
	référence	528540	ref. no. 190007
	joint plat PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour résistance Q 1 pc		

			
référence	417238	ref. no.	180052
description	résistance 2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 72mm L 210mm lar. 33mm H 32mm spires 3 trou ø 9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 143mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417238		
	référence	528540	ref. no. 190007
	joint plat PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour résistance Q 1 pc		

			
référence	420363	ref. no.	180138
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm L 205mm lar. 33mm H 32mm dist.trou 72mm trou ø 9mm tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 130mm gaine thermostat excentrique, moulant		


			
référence	417239	ref. no.	180053
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 72mm L 368mm lar. 34mm H 31mm spires 3 trou ø 9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 142mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417239		
	référence	528540	ref. no. 190007
	joint plat PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour résistance Q 1 pc		

			
référence	417240	ref. no.	180054
description	résistance 5400W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 42mm dist.trou 72mm L 580mm lar. 33mm H 31mm spires 3 trou ø 9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 142mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous		
accessoires pour	417240		
	référence	528540	ref. no. 190007
	joint plat PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour résistance Q 1 pc		

accessoires

bagues d'étanchéité

joints PTFE

 			
référence	528540	ref. no.	190007
description	joint plat PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour résistance Q 1 pc		

thermostats

thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

			
référence	390370	ref. no.	180158
description	thermostat contact de sécurité dist.troumm temp. déconnexion 145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4		

thermostats de réglage et de sécurité

RANCO

thermostats de sécurité



référence	390305	ref. no.	180039
description	thermostat de sécurité t.max. 165°C temp. d'utilisation°C 1-pôles 1NC 25A sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 490mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l'axe angle de rotation° matériel de sonde cuivre avec sonde capillaire raccord fileté M10x0,75 temp. déconnexion 165°C		
accessoires pour	390305		
	référence	390313	ref. no. —
	raccord fileté		
	référence	390317	ref. no. —
	mamelon		
	référence	390373	ref. no. —
	vis intermédiaire filetage M10x1 L 20mm int. ø 2.7mm OC 12 filetage L 15mm		



1

référence	347202	ref. no.	180034
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux tasse raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		



1

référence	346110	ref. no.	180034
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux café raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



1

référence	347114	ref. no.	180032
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		
accessoires pour	347114		
	référence	301036	ref. no. —
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	346111	ref. no.	180033
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux chauffe-tasses raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		



1

référence	346109	ref. no.	180031
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux eau raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	346474	ref. no.	180035
description	interrupteur neutre dimension extérieure 30x22mm adaptable à interrupteur à bascule		



1

référence	346108	ref. no.	180030
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux allumage raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

microrupteurs

actionnement par levier à galet

microrupteurs



1

référence	345250	ref. no.	180128
description	microrupteur avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g		

actionnement par goupille

M10



1

référence	347216	ref. no.	180171
description	microrupteur avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7,5mm dist. fix. 22mm L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de actionnement: 260g		

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux complets

ø12mm

ave culot à vis



1

référence	359465	ref. no.	180069
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm jaune		



1

référence	359464	ref. no.	180067
description	douille pour voyant lumineux dimensions de montage ø12mm vert		



1

référence	359466	ref. no.	180068
description	élément de signalisation 240V orange longueur de câble 290mm ø 8mm		



1

référence	359467	ref. no.	180066
description	élément de signalisation 240V vert longueur de câble 290mm ø 8mm		

contacteurs

LOVATO

contacteurs de puissance



1

référence	380713	ref. no.	180024
description	contacteur de puissance puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO raccord cosse mâle type 11BGF09T4A230		

relais

relais de puissance

avec fixation patte



1

référence	380185	ref. no.	180026
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

relais de niveau

GICAR



1

référence	402103	ref. no.	180028
description	régulateur de niveau 230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type NRL30/1E-2C/F		



1

référence	528636	ref. no.	180159
description	régulateur de niveau 230V tension AC 50/60Hz 16/5A raccord F6,3 type RL30 MICRO ST		

modules électroniques

platines



1

référence	528981	ref. no.	900151
description	écran L 80mm lar. 29mm type KAPPA XP		

unités centrales



1

référence	528638	ref. no.	180090 180239
description	unité centrale 3 groupes 230V 50/60Hz type 3d5 3GRCT XLC (SC) tension AC		



1

référence	528639	ref. no.	180218
description	unité centrale F2006 230V 50/60Hz type 4d5 Maestro Clock 4GRCTZ-NLD tension AC		

électroniques de dosage

GICAR



1

référence	528635	ref. no.	180087
description	boîte électronique 230V tension AC 50/60Hz 5/5/10A type RL30 MICRO Z		



1

référence	528637	ref. no.	180168
description	électronique de dosage 230V tension AC 50/60Hz 5/5/10A type RL30 MICRO Z „DOUBLE 5L”		

claviers

ensembles clavier



1

référence	527817	ref. no.	900233
description	bandeau de commande adaptable à F2006 2-groupe		



1

référence	527818	ref. no.	900234
description	bandeau de commande adaptable à F2006 2-groupe		



1

référence	528799	ref. no.	900149
description	ensemble clavier 1 groupe ES STILO, KAPPA XP touches 6 L 118mm lar. 29mm		

			
1			
référence	528725	ref. no.	180095
description	ensemble clavier machine à café F2006/Kappa/Leva/Stilo touches 6 L 88mm lar. 60mm		

			
1			
référence	528764	ref. no.	180170
description	ensemble clavier machine à café MS/ES/40/45 touches 3 L 88mm lar. 37mm		

			
1			
référence	528785	ref. no.	900150
description	ensemble clavier touches 3 L 61mm lar. 29mm F2006, XP		

pressostats

pour machines à café

ø38mm

			
1			
référence	541155	ref. no.	180161
description	pressostat ø 38mm gamme de pression 1-2,5bar raccord de pression vertical 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/8" raccord de pression 1/8"		

électrodes

			
1			
référence	528989	ref. no.	900159
description	électrode de niveau 1/4" longueur totale 76mm sonde L 62mm longueur de sonde isolé 26mm coudé raccord borne à vis acier inox ø 2.5mm PTFE		

			
1			
référence	528990	ref. no.	900078
description	électrode de niveau 3/8" longueur totale 120mm sonde L 102mm longueur de sonde isolé 26mm coudé acier inox ø 2mm		

débitmètres et sondes de pression

débitmètres

GICAR

			
1			
référence	542378	ref. no.	180040
description	débitmètre filetage 1/4" acier inox avec DEL homologation NSF		

pompes

pompes augmentation de pression II

moteurs pompe

raccord colliers

			
1			
référence	500080	ref. no.	180020
description	moteur pompe condensateur 10µF ULKA type 128P 180W 230V 50Hz raccord collier L 155mm lar. 130mm H 160mm à 50Hz 1400tr/min		
accessoires pour	500080		
	référence	365014	ref. no.
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection		



têtes de pompes

PROCON



1

référence	501559	ref. no.	210002
description	tête de pompe PROCON L 97mm 200l/h raccord 3/8" NPT collier axe ø 5x11mm		



1

référence	400228	ref. no.	180173
description	câble plat 16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		



1

référence	400229	ref. no.	180096
description	câble plat 16-pôles L 800mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		

fusibles

fusibles verres



1

référence	358676	ref. no.	180101
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358607	ref. no.	180155
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

accessoires électriques

câbles

câbles plats

groupe 1



1

référence	400706	ref. no.	180097
description	câble plat 16-pôles L 1100mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		



1

référence	400707	ref. no.	180098
description	câble plat 16-pôles L 1400mm type de connecteur FC-16P pas 2.54mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre

porte-filtres standard

porte-filtres complets



1

référence	528994	ref. no.	189075 210030
description	porte-filtre avec sortie, double avec tamis int. ø 62mm distance de sortie 44mm		

porte-filtre sans sortie



1

référence	525977	ref. no.	N/A
description	porte-filtre adaptable à CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8" int. ø 61.5mm hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique		

tamis

pour tasse



1

référence	528995	ref. no.	210036 210058
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 16mm tasses 1		



1

référence	526069	ref. no.	210026
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 20.5mm tasses 1 quantité de café 7g perforation ø 0.4mm		

pour 2 tasses



1

référence	529700	ref. no.	210027
description	filtre café ø 70mm encastrément ø 60mm H 22mm tasses 2 quantité de café 14g		

groupes d'infusion

filtres douche

plats



1

référence	528996	ref. no.	210057
description	douchette à grille ø 34mm trou ø 6.2mm plate		

avec bord relevé et trou central



1

référence	528997	ref. no.	210025
description	douchette à grille ø 57mm H 4mm trou ø 5.3mm		

joints porte-filtre

plats

avec encoche externes



1

référence	528034	ref. no.	190003
description	joint porte-filtre D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm avec encoche extérieur Q 1 pc		

standard



1

référence	528610	ref. no.	190003
description	joint porte-filtre D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.1mm avec encoche extérieur		

couches d'espacement



1

référence	528599	ref. no.	190019
description	couche d'espacement D1 ø 72mm D2 ø 58mm épaisseur 0.4mm papier Q 1 pc		

groupes d'infusion avec électrovanne

sous-ensembles



1

référence	528993	ref. no.	900091
description	infuseur 1/8" L 48mm adaptable à MAGISTER OC 32		



sous-ensembles

raccords filetés



1

référence	560369	ref. no.	171002
description	vis pointeau filetage M12x1,75 L 14.2mm acier inox DIN 914 support six pans creux OC 6 Q 1 pc		

distributeurs d'eau

distributeurs d'eau

groupe 2



1

référence	529535	ref. no.	100002
description	distributeur d'eau ø 21mm trou ø 5.5mm rainures 8		

groupe 3



1

référence	528998	ref. no.	100001
description	distributeur d'eau ø 55,5 / 58mm H 8mm 1 trous trou ø 16mm laiton		



1

référence	528999	ref. no.	100058
description	distributeur d'eau ø 55mm H 11.5mm 4 trous trou ø 1.5mm fixation ø 5.6mm laiton		

accessoires pour 528999



référence	528632	ref. no.	190026
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 44.04mm Q 1 pc		



référence	528996	ref. no.	210057
description	douchette à grille ø 34mm trou ø 6.2mm plate		

vannes de sécurité

vannes de sécurité

3/8"



1

référence	531313	ref. no.	900080 900162
description	vanne de sécurité raccord 3/8" pression de déclenchement 1.5bar		

détendeurs



1

référence	531314	ref. no.	900081
description	valve F1: 3/8" LC 28mm longueur totale 38mm		

avec embout tuyau



1

référence	528992	ref. no.	900027
description	détendeur F1: 3/8" FE tuyau ø 7mm L 47mm		

cuves de vidange

cuves de vidange



1

référence	528982	ref. no.	900057
description	bac d'évacuation 1 groupe L 90mm lar. 90mm H 40mm trou ø 18mm raccord 3/4" longueur de tuyau 120/300mm adaptable à 60		



1

référence	528983	ref. no.	900058
description	bac d'évacuation 2 groupes L 90mm lar. 90mm H 40mm trou ø 18mm raccord 3/4" longueur de tuyau 120/300mm adaptable à 70/100		

			
1			
référence	528984	ref. no.	900059
description	bac d'évacuation 3 groupes L 90mm lar. 90mm H 40mm trou ø 18mm raccord 3/4" longueur de tuyau 120/300mm adaptable à 100		

surchauffeurs

tubes

			
1			
référence	528988	ref. no.	900036
description	tube d'aspiration surchauffeur tube ø 8x1mm longueur de tube 110mm PE raccord ø 10/14mm raccord en cuivre		

échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs

			
1			
référence	528986	ref. no.	900035
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 6x1mm longueur de tube 130mm PE raccord ø 8/14mm raccord en cuivre		

			
1			
référence	528987	ref. no.	900152
description	tube injecteur surchauffeur tube ø 6x1mm longueur de tube 180mm PE raccord ø 8/14mm raccord en cuivre		

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau

robinets vapeur

douilles

			
1			
référence	528618	ref. no.	100115
description	butée D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm int. ø 7mm H 3mm laiton robinet à vapeur		

			
1			
référence	529536	ref. no.	100050
description	douille D1 ø 12mm D2 ø 9mm int. ø 7mm H 5mm laiton tube de niveau		

robinets à vapeur complets

			
1			
référence	528612	ref. no.	900116
description	robinet à vapeur complet		
pièces détachées	528612		
	référence	528344	ref. no. 190006
			
	référence	528615	ref. no. 160007
			
	référence	528616	ref. no. 100114
			
	référence	528617	ref. no. 190023
			
	référence	528618	ref. no. 100115
			
	référence	528619	ref. no. 190020
			
	référence	528620	ref. no. 140042
			
	référence	528621	ref. no. 171100
			
	référence	529724	ref. no. 171101
			

accessoires pour	528612		
	référence	111259	ref. no. 030136
			
	référence	111260	ref. no. 030020
			

manettes



1

référence	111259	ref. no.	030136
description	manette ø 50mm noir/gris		



1

référence	111260	ref. no.	030020
description	manette vapeur ø 50mm noir		

sous-ensembles

joints



1

référence	528619	ref. no.	190020
description	joint caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/robinet d'eau Q 1 pc		



1

référence	528617	ref. no.	190023
description	joint plat PTFE ø ext. 11.3mm int. ø 7.6mm épaisseur 1.1mm robinet à vapeur Q 1 pc		

ressorts



1

référence	528622	ref. no.	160003
description	ressort ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d'eau		



1


référence	528615	ref. no.	160007
description	ressort de compression ø 10.7mm L 34.5mm fil ø 1.5mm robinet à vapeur		

articles divers



1

référence	528621	ref. no.	171100
description	bille ø 9.55mm robinet à vapeur inox		



1

référence	528620	ref. no.	140042
description	entretoise robinet à vapeur acier inox L 15.1mm lar. 10mm épaisseur 2mm		

robinets d'eau

manettes



1

référence	528627	ref. no.	100020
description	bouton-poussoir ø 20mm laiton chromé filetage M6		

tubes vapeur/eau

tube à vapeur



1

référence	531073	ref. no.	900186
description	tube à vapeur acier inox		



1

référence	528624	ref. no.	900014
description	tube à vapeur filetage M10x1 H 150mm L 135mm ø 14.5mm tête sphérique tube ø 10mm laiton chromé série 60/70		

accessoires pour



référence	528623	ref. no.	160005
description	ressort de compression ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à vapeur machine à café		



référence	528625	ref. no.	210071
description	poignée tube L 35mm caoutchouc int. ø 8mm		



1

référence	528626	ref. no.	900001
description	tube à vapeur filetage M10x1 H 150mm L 140mm ø 12mm tête sphérique tube ø 10mm laiton chromé série 100		

accessoires pour



référence	528231	ref. no.	—
description	joint torique Viton épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour 528626				
	référence	528623	ref. no.	160005
	ressort de compression ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à vapeur machine à café			
	référence	528625	ref. no.	210071
	poignée tube L 35mm caoutchouc int. ø 8mm			

tubes eau				
				
	référence	528633	ref. no.	900003
description tube eau filetage 3/8" ø 23.5mm L 58mm tête sphérique OC 22 eau chaud				

accessoires				
ressorts				
				
	référence	528623	ref. no.	160005
description ressort de compression ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à vapeur machine à café				

poignées tube				
				
	référence	528625	ref. no.	210071
description poignée tube L 35mm caoutchouc int. ø 8mm				

vannes de remplissage				
vannes de remplissage				
				
	référence	528611	ref. no.	900005
description vanne de remplissage eau complet				
pièces détachées 528611				
	référence	528619	ref. no.	190020
	joint caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/ robinet d'eau Q 1 pc			
	référence	528622	ref. no.	160003
	ressort ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d'eau			
	référence	528627	ref. no.	100020
	bouton-poussoir ø 20mm laiton chromé filetage M6			
	référence	528698	ref. no.	150004
	joint plat cuivre ø ext. 24mm int. ø 20mm épaisseur 1mm			

tubes de niveau			
tubes de niveau			
joints			
			
	référence	529537	ref. no. 190025
description joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 20.4mm épaisseur 1mm Q 1 pc			

billes			
			
	référence	528630	ref. no. 030100
description bille ø 6.6mm plastique indicateur de niveau			

tubes de niveau			
			
	référence	528629	ref. no. 210001
description tube de niveau ø 12mm H 140mm int. ø 9mm			
accessoires pour 528629			
	référence	528344	ref. no. 190006
	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		
	référence	528628	ref. no. 100026
	rondelle de calage int. ø 13.3mm ø ext. 17mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc indicateur de niveau		
	référence	528630	ref. no. 030100
	bille ø 6.6mm plastique indicateur de niveau		

clapets anti-retour			
complets			
			
	référence	529993	ref. no. 900079
description clapet anti-retour entrée 3/8" sortie 3/8" L 40mm			
			
	référence	528991	ref. no. 900079
description clapet anti-retour entrée 3/8" sortie 3/8" L 40mm adaptable à MAGISTER			



pour moulins à café

meules

meules droites


standard



1

référence	527227	ref. no.	PRCOPMACM12
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9.5mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 48 droit adaptable à FIORENZATO		

silicone



1

référence	526403	ref. no.	190013
description	joint torique silicone épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc		



1

référence	528344	ref. no.	190006
description	joint torique silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		

manettes

robinets à vapeur/d'eau

robinets à vapeur/d'eau



1

référence	111259	ref. no.	030136
description	manette ø 50mm noir/gris		



1

référence	111260	ref. no.	030020
description	manette vapeur ø 50mm noir		

Viton



1

référence	101526	ref. no.	190013
description	joint torique Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints caoutchouc



1

référence	528619	ref. no.	190020
description	joint caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/robinet d'eau Q 1 pc		

joints cuivre

DIN-7603-A




1

référence	528698	ref. no.	150004
description	joint plat cuivre ø ext. 24mm int. ø 20mm épaisseur 1mm		

joints

joints toriques

EPDM



1

référence	528110	ref. no.	190010
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc		



1

référence	528632	ref. no.	190026
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 44.04mm Q 1 pc		

h2> joints PTFE

			
1			
référence	528617	ref. no.	190023
description	joint plat PTFE ø ext. 11.3mm int. ø 7.6mm épaisseur 1.1mm robinet à vapeur Q 1 pc		

			
1			
référence	528634	ref. no.	190011
description	joint plat PTFE ø ext. 20.5mm int. ø 17.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc		

			
1			
référence	529537	ref. no.	190025
description	joint plat PTFE ø ext. 24mm int. ø 20.4mm épaisseur 1mm Q 1 pc		

h2> ressorts

h3> ressorts de compression

			
1			
référence	528623	ref. no.	160005
description	ressort de compression ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à vapeur machine à café		

h2> accessoires café

h3> moussers à lait

			
1			
référence	802043	ref. no.	900262 VENMONTMAN
description	mousseur à lait raccord 3/8" acier inox		

h2> manomètres

			
1			
référence	528843	ref. no.	210022
description	manomètre MAGISTER ø 60mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8"		

			
1			
référence	528980	ref. no.	210089
description	manomètre MAGISTER ø 60mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar raccord du revers filetage 1/8" adaptable à F2006 avec trou pour lampe		

			
1			
référence	528675	ref. no.	210090
description	manomètre ø 51.5mm gamme de pression 0-16bar MAGISTER filetage 1/4" marquage 9 pompe raccord du revers		

			
1			
référence	528714	ref. no.	210021
description	manomètre ø 51.5mm gamme de pression 0-3bar MAGISTER filetage 1/4" marquage 1.8 vapeur raccord du revers		

h2> raccords, connecteurs flexible et tube

h3> raccords tuyau

h4> matière plastique

			
1			
référence	528985 ¹	ref. no.	900076
description	embout tuyau plastique coudé filetage 3/4" tuyau ø 13mm Q 1 pc		

¹avec joint plat caoutchouc



matériels de fixation

vis

vis à tête fraisée



1

référence	560370	ref. no.	170413
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm acier inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc support cruciforme tête ø 9mm		



1

référence	560383	ref. no.	170501
description	vis à tête fraisée filetage M5 L 16mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc tête ø 9mm tête goutte-de-suif		

boulons à tête plate



1

référence	560371	ref. no.	170400
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 12mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		

vis sans tête

DIN 914/ISO 4027



1

référence	560369	ref. no.	171002
description	vis pointeau filetage M12x1,75 L 14.2mm acier inox DIN 914 support six pans creux OC 6 Q 1 pc		



1

référence	697410	ref. no.	171003
description	vis pointeau filetage M5 L 6mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 2.5 avec pointe Q 1 pc		

rondelles

rondelles

autres



1

référence	528628	ref. no.	100026
description	rondelle de calage int. ø 13.3mm ø ext. 17mm épaisseur 0.5mm laiton Q 1 pc indicateur de niveau		



1

référence	528616	ref. no.	100114
description	rondelle de calage int. ø 7.4mm ø ext. 10.9mm épaisseur 0.5mm acier inox robinet à vapeur		

fixations

anneaux élastiques

DIN 6799



1

référence	529724	ref. no.	171101
description	anneau élastique E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 4-5mm		

consommables

fusibles

fusibles verres



1

référence	358676	ref. no.	180101
description	fusible verre mesure ø5x20mm 3.15A à action rapide nominale 250V Q 10 pc		



1

référence	358607	ref. no.	180155
description	fusible verre mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V Q 10 pc		

A

accessoires électriques	8
anneaux élastiques	16

B

bagues d'étanchéité	14
boulons à tête plate	16

C

câbles	8
câbles plats	8
consommables	16
contacteurs	5

D

débitmètres	7
-------------	---

É

électrodes	7
------------	---

F

fixations	16
fusibles	8, 16
fusibles verres	16

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	4
interrupteurs/poussoirs à bascule	4

J

joints toriques	14
-----------------	----

L

lampes	5
--------	---

M

matériels de fixation	16
microrupteurs	5
mousseurs à lait	15

P

pompes	7
pompes augmentation de pression II	7
pressostats	7

R

raccords tuyau	15
relais	5
résistances	3
résistances pour machines à café	3
rondelles	16

T

thermostats	3
thermostats contact	3
thermostats de sécurité à contact	3

V

vis	16
vis à tête fraisée	16
vis sans tête	16
voyants lumineux	5
voyants lumineux complets	5