



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MARELS

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com




- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

 			
référence	419031	ref. no.	965.009.00
description	résistance 3400/3700W 230/240V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 44mm H 228mm L1 25mm L2 380mm H1 192mm H2 36mm filetage M14x1,5 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 thermoplongeur spires 4 friteuse		

thermoplongeurs


bride à 3 trous ø38,5mm

raccord soudé

			
référence	420212	ref. no.	465.008.14
description	résistance 2000W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 33mm H 16mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
accessoires pour	420212		
	référence	532577	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc		

			
référence	419033	ref. no.	465.009.00
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffage 3 L 295mm lar. 28mm H 35mm L1 30mm L2 265mm H2 30mm dist.trou 58mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous		
pièces détachées	419033		
	référence	521120	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc		

bride à 3 trous ø47,5mm

 			
référence	419032	ref. no.	465.010.13
description	résistance 4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 233mm gaine thermostat excentrique, moulant tube ø 6.3mm dist. trou 63mm trou ø 8mm longueur de raccord 25mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur		
accessoires pour	419032		
	référence	510408	ref. no.
	joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

résistances circulaires

			
référence	418020	ref. no.	999.22.042
description	résistance 7800W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 264mm ø ext. 277mm L 315mm H 100mm L1 35mm B1 101mm H1 29mm H2 67mm longueur de bride 142mm largeur de bride 23mm dist.trou 63mm raccord M4 longueur de raccord 75mm tube ø 6.3mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.10/19_

			
référence	375948	ref. no.	461.016.00 461.016.01
description	thermostat t.max. 90°C temp. d'utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 960mm presse étoupe axe Lmm position de l'axe angle de rotation 180°		

CAEM

thermostats de réglage



1

référence	390672	ref. no.	46101500
description	thermostat t.max. 53°C temp. d'utilisation pré-réglé 53°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 9.5mm sonde L 30mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolé 540mm presse étoupe axe Lmm capteur à visser filetage sonde M14x1		

pièces détachées 390672



référence	510417	ref. no.	—
description	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		



référence	550261	ref. no.	—
description	écrou filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs rotatifs

TECNOMATIC



1

référence	300331	ref. no.	461.030.00
description	commutateur rotatif 2 0-1 jeux de contacts 2 type HD1602R000 600V 16A axe ø 4x6mm axe L 17mm axe 6x6 raccord à vis ø ext. 43mm L 39mm		

accessoires pour 300331



référence	111012	ref. no.	—
description	manette interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 34/60mm axe ø 5x5mm plat noir H 22mm L 50mm		

autres



1

référence	300329	ref. no.	461.045.00
description	commutateur rotatif jeux de contacts 4 3 1-0-2 à rappel type HD16 600V 16A axe carré raccord à vis température ambiante max. 75°C		

pressostats

pour lavage

ø58mm avec cosse mâles 6,3mm

avec attacchi horizontal



1

référence	542137	ref. no.	462.012.00
description	pressostat gamme de pression 100/65mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		



1

référence	541133	ref. no.	462.003.00
description	pressostat gamme de pression 60/25mbar raccord cosse mâle 6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

LGB



1

référence	500583	ref. no.	46408200 46408300
description	pompe entrée ø 28mm sortie ø 26mm type ZF130SX 230V 50Hz phases 1 0.2kW 0.27CV L 195mm sens de marche à droite condensateur 6.3µF LGB		

pièces détachées 500583



référence	509004	ref. no.	46410600
description	rotor ø 71mm H 16mm M7G sens de marche à droite arbre ø 13mm L. arbre 13mm palettes 8		



référence	510703	ref. no.	—
description	garniture mécanique pour arbre ø 13mm bague de glissement H 13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm		



1

référence	500553	ref. no.	464.013.00
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 38mm type ZF290SX 230V 50Hz phases 1 0.65kW 0.88CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert LGB		
pièces détachées	500553		
	référence	365014	ref. no. —
	condensateur de service capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 455.C3DS.12,5 protection		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521106	ref. no. 464.021.00
	rotor ø 97mm H 24mm sens de marche à droite filetage M8G logement ø 8.2mm palettes 5		
	référence	521542	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		



1

référence	500512	ref. no.	464.015.00
description	pompe entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF340VSX 230V 50Hz phases 1 0.75kW 1CV L 245mm sens de marche à droite condensateur 16µF LGB		
pièces détachées	500512		
	référence	365021	ref. no. —
	condensateur de service capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection		
	référence	510702	ref. no. —
	garniture mécanique hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm		
	référence	521246	ref. no. 464.022.00 464.031.00
	rotor ø 103mm H 26mm filetage M8G arbre ø 20mm L. arbre 7mm logement ø 8.2mm palettes 6		
	référence	521542	ref. no. —
	couvercle de pompe LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression secondaire 13mm pression secondaire ouvert ø 150mm int. ø 120mm hauteur intérieur 25mm		
	référence	521714	ref. no. —
	joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour cuiseurs à pâtes



1

référence	697881	ref. no.	611.266.00
description	filtre de cuve pour cuiseur à pâtes ø 40mm acier inox		



pour lave-vaisselles

mécaniques capot pour lave-vaisselles

boulons



1

référence	510793	ref. no.	441.079.00
-----------	--------	----------	------------

description	boulon à vis ø ext. 10mm L 33mm filetage M6
-------------	---

ressorts



1

référence	519403	ref. no.	260.014.00
-----------	--------	----------	------------

description	ressort mécanique capot L 475mm ø 20mm
-------------	--

tiges



1

référence	510708	ref. no.	412.130.00
-----------	--------	----------	------------

description	tiges L 270mm pour lave-vaisselle mécanique capot
-------------	---



1

référence	510689	ref. no.	412.078.00
-----------	--------	----------	------------

description	tiges L 530mm pour lave-vaisselle mécanique capot
-------------	---

bagues de glissement



1

référence	510796	ref. no.	451.024.00
-----------	--------	----------	------------

description	bague de glissement pour lave-vaisselle ø ext. 19mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm
-------------	---

galets roulement



1

référence	510795	ref. no.	451.079.00
-----------	--------	----------	------------

description	galet roulement ø 36mm H 19mm pour mécaniques capot plastique gris trou ø 10mm
-------------	--

réservoirs à air

réservoirs à air



1

référence	510111	ref. no.	451.036.00
-----------	--------	----------	------------

description	réservoir à air ø 34mm H 130mm tuyau ø 6mm plastique
-------------	--

pièces détachées	510111
------------------	--------



référence	504618	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc



référence	510075	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

joint plat caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc



référence	510106	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

embout tuyau pour réservoir à air



1

référence	510653	ref. no.	451.036.00
-----------	--------	----------	------------

description	réservoir à air ø 34mm H 95mm tuyau ø 6mm plastique
-------------	---

mécanique porte

ressorts

ressorts de traction



1

référence	519404	ref. no.	260.018.00
-----------	--------	----------	------------

description	ressort L 255mm ø 19mm
-------------	------------------------



autres



référence	519395	ref. no.	412.037.00
description	charnière porte pos. de montage à droite		


joints

joints toriques

EPDM



référence	510769	ref. no.	0835.25303.1
description	joint torique EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 25.07mm Q 1 pc		



référence	510009	ref. no.	0835.35101.1
description	joint torique EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc		

bagues d'étanchéité

joints fibre



référence	529349	ref. no.	45300100
description	joint plat FIBER ø ext. 22mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm pour filetage 3/8" Q 1 pc		



référence	510730	ref. no.	0840.25122.0
description	joint plat fibre ø ext. 25mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc		

joints caoutchouc



référence	510876	ref. no.	N/A
description	joint plat caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 33mm épaisseur 3mm Q 1 pc		

ressorts

ressorts enroulés

ressorts enroulés



référence	511552	ref. no.	N/A
description	ressort enroulé avec support lar. 40mm int. ømm longueur de couvre-joint 70mm		

ressorts de traction



référence	519394	ref. no.	260.017.00
description	ressort de traction ø 19mm L1 230mm		



référence	519400	ref. no.	260.012.00
description	ressort de traction ø 19mm L1 300mm		

raccords, connecteurs flexible et tube

raccords tuyau

spécifiques au fabricant



référence	691661	ref. no.	412032015 451098000
description	raccord coudé filetage M12x1 pour flexible DI 12mm		

matériels de fixation

écrous

écrous six pans

écrous six pans métriques (sans norme)



1

référence	510792	ref. no.	441.045.00
description	écrou six pans filetage M12x1 H 4mm OC 17 acier inox Q 1 pc		

écrous six pans pouce



1

référence	506024	ref. no.	44102000
description	écrou filetage 3/8" H 6mm inox OC 22 Q 1 pc		

B

bagues d'étanchéité 8

C

commutateurs rotatifs 4

É

écrous 9

écrous six pans 9

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

J

joints toriques 8

M

matériels de fixation 9

P

pompes 4

pompes de lavage et de rinçage 4

pressostats 4

R

raccords tuyau 8

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances pour friteuses 3

T

thermoplongeurs 3

thermostats 3

thermostats de réglage 3