



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MIELE

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances circulaires

			
1			
référence	416405	ref. no.	8346760
description	résistance 2400W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 190mm ø ext. 204mm L 216mm H 30mm L1 5mm B1 25mm H1 10mm H2 20mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 50mm tube ø 6,5mm filetage de fixation M4 bride rectangulaire		

interrupteurs et boutons-poussoirs

commutateurs à cames

marche-arrêt

			
1			
référence	300129	ref. no.	8016200
description	commutateur à cames 2 positions de commutation 2NO séquence des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique		

thermostats

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.34_


E.G.O.



référence	375038	ref. no.	08018882
description	thermostat t.max. 300°C temp. d'utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		
accessoires pour	375038		
	référence	110123	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

contacteurs

MOELLER/EATON

contacteurs de puissance

			
1			
référence	380694	ref. no.	8023224
description	contacteur de puissance puissance ohmique 35A 230VAC (AC3/400V) 17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccordement à vis type DILM 17-10		

C

commutateurs à cames	3
contacteurs	3

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	3
------------------------------------	---

R

résistances	3
résistances circulaires	3

T

thermostats	3
thermostats de réglage	3