



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

MONDIAL

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances réfrigération

résistances de dégivrage



référence	419137	ref. no.	4003116147000
description	résistance 1100W 230V L 1000mm lar. 70mm longueur de câble 1800mm tube ø 8.5mm dégivrage		



référence	417587	ref. no.	TDE072220
description	résistance 350W 230V L 380mm lar.mm Hmm longueur de câble 3.3m tube ø 8.7mm		

cartouches de chauffe



référence	417577	ref. no.	1192081 (alternativ)
description	cartouche de chauffe 190W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 300mm adaptable à MONDIAL		



référence	417571	ref. no.	1192081
description	cartouche de chauffe 230W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 1000mm universel		

thermostats

thermostats froid

RANCO

série K50

RANCO



référence	390988	ref. no.	1101031
description	thermostat RANCO type K50B-S3508 sonde ø 2mm tube capillaire 1500mm		

RANCO



référence	390780	ref. no.	1001086
description	thermostat RANCO type K50-L3085 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 1800mm		

RANCO



référence	390528	ref. no.	1101043
description	thermostat RANCO type K50L3417 sonde ø 10mm sonde L 100mm tube capillaire 1400mm sonde ø9,5x112mm		

RANCO



référence	390803	ref. no.	1101005
description	thermostat RANCO type K50-P1569/001 sonde L 50mm tube capillaire 900mm		

série K54

RANCO



référence	390782	ref. no.	1001118 1101001G
description	thermostat RANCO type K54L2097 sonde ø 2mm tube capillaire 900mm		



ATEA



1

référence	390794	ref. no.	1101028
description	thermostat ATEA type A01 0806 sonde ø 10mm sonde L 52mm tube capillaire 1150mm		

ATAA

THERMOSTAT



1

référence	390781	ref. no.	1101029
description	thermostat T chaude -15°C T froide -32°C sonde ø 2mm tube capillaire 2500mm type A01 0791		



1

référence	346377	ref. no.	1014073
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

accessoires pour	346377		
	référence	301036	ref. no.
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	301287	ref. no.	1114001G 1114018
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP40		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



1

référence	301009	ref. no.	1114014
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm blanc 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65		

accessoires pour	301009		
	référence	301036	ref. no.
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		



1

référence	301002	ref. no.	1014056
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		

accessoires pour	301002		
	référence	301036	ref. no.
			—
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

interrupteurs et poussoirs

ø16mm



1

référence	301295	ref. no.	1114013
description	interrupteur à poussoir encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante max. 150°C		

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	348148	ref. no.	1195012
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 0.25A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 500g		
Pour modèles:	EBA01W540		

actionnement par rouleau
rouleau 90°


1

référence	347640	ref. no.	1095001
description	microrupteur avec rouleau presseur 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C filetage M12		

lampes
voyants lumineux
voyants lumineux complets
30x22mm


1

référence	347641	ref. no.	10110141 1111001G
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm		



1

référence	359157	ref. no.	1111002G
description	voyant lumineux dimensions de montage 30x22mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2		

accessoires pour 359157


référence	301036	ref. no.	—
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage mm		

tubes fluorescents
tubes fluorescents
G13


1

référence	359371	ref. no.	1112007
description	tube fluorescent douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc		

minuteries
horloges de dégivrage
CDC


1

référence	360193	ref. no.	1186003
description	horloge de dégivrage CDC type 13102 intervalle entre dégivrages 1-12x en 24h temps de dégivrage 2-50min temporisation de ventilateur 0-10min aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 1-12x de 24h avec temporisation ventilateur 0-10min		

autres


1

référence	360187	ref. no.	1186010
description	horloge de dégivrage type RZ-2001-21 intervalle entre dégivrages 4H temps de dégivrage 15min temporisation de ventilateur 5min aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 4x de 24h		

relais
relais de puissance
avec fixation patte


1

référence	380815	ref. no.	1142005
description	relais de puissance 230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm bride mesures 36x38x68mm		



1

référence	380185	ref. no.	1042007
description	relais de puissance Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixation patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A10-230AC-FA		

régulateurs électroniques

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	378307	ref. no.	1188054
description	régulateur électronique DIXELL XR40C-5N1C1 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI protection IP54 0-60°C affichage 3½ chiffres		



1

référence	378020	ref. no.	N/A
description	régulateur électronique DIXELL XR760C-500C0 dimensions de montage 71x29mm fonc. dégiv. non		

TECNOLOGIC

régulateurs universels

version à encastrer



1

référence	379796	ref. no.	1188053
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu'à +150°C affichage 4 chiffres		

régulateurs électroniques pour réfrigération

version à encastrer



1

référence	379206	ref. no.	1088016
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TDF11F dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/Pt1000/TC(J,K) -50 jusqu'à +150°C affichage à 2½ chiffres		
accessoires pour	379206		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379054	ref. no. —
	transformateur primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M		



1

référence	379796	ref. no.	1188053
description	régulateur électronique TECNOLOGIC type TLZ11FR-21 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu'à +150°C affichage 4 chiffres		

			
1			
référence	378519	ref. no.	1188179
description	régulateur électronique TECHNOLOGIC type Y39SE dimensions de montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI dimension frontale 78x35mm profondeur d'encastrement 64mm protection IP65 oui oui fonc. dégiv. oui -50 jusqu'à +150°C affichage 3 chiffres		

			
1			
référence	378458 ¹	ref. no.	N/A
description	régulateur électronique TECHNOLOGIC type Y39S-HRRR-B-A-E---- dimensions de montage 74x32mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-16A(9) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI profondeur d'encastrement 64mm oui fonc. dégiv. oui -99 jusqu'à +150°C affichage 3 1/2 chiffres		
accessoires pour	378458		
	référence	378261	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x35mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379052	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379053	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379064	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu'à +150°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379142	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379160	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379161	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde -40 jusqu'à +110°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379342	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 1.5m bifilaire protection IP67		
	référence	379343	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 3m bifilaire		
	référence	379458	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu'à +110°C câble -50 jusqu'à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

¹application par écran tactil

accessoires pour	378458		
	référence	379637	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu'à +150°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379781	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		
	référence	379782	ref. no. —
	sonde de température PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 jusqu'à +150°C câble -40 jusqu'à +110°C sonde ø6x14mm longueur de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm		
	référence	379804	ref. no. —
	protection pour régulateur électronique 71x29 L 93mm lar. 65mm plexiglas		
	référence	379860	ref. no. —
	sonde de température NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu'à +80°C câble -10 jusqu'à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire		

compresseurs

ACC/ZEL

R134A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

			
1			
référence	605062	ref. no.	4106006+1147033
description	compresseur fréon R134a type GL80AA 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 9kg 1/5HP cylindrée 7.39cm³ RSIR H 175mm 102W 144W 196W 256W 326W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



R404a/R507

HMBP monophasé

Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C



1

référence	605014	ref. no.	4106053 4106053+1147263
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm ³ CSIR H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605028	ref. no.	4106054 4106054+1147282
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 11.6kg 3/8HP cylindrée 8.85cm ³ CSIR H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

CUBIGEL

R134A

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605197	ref. no.	4106004 4106004+1147031
description	compresseur fréon R134a type GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 1/6HP puissance absorbée 126W cylindrée 5.99cm ³ RSIR H 175mm 98W 135W 178W 227W 283W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605185	ref. no.	4106017+1147210
description	compresseur fréon R134a type GL90AA 220-240V 50Hz LBP 9.4kg 1/4HP puissance absorbée 184W cylindrée 8.1cm ³ RSIR H 185.6mm 148W 200W 261W 330W 407W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

R404a/R507
LBP monphasé
Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C


1

référence	605207	ref. no.	4106033+1147260 4106051
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML80FB 220-240V 50Hz LBP 10.9kg 1/4HP cylindrée 8.1cm ³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 401W 450W méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		



1

référence	605176	ref. no.	4106034
description	compresseur fréon R404a/R507 type ML90FB 220-240V 50Hz LBP 11kg 1/3HP cylindrée 8.85cm ³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 606W 729W méthode de test ASHRAE		

HMBP monphasé
Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C


1

référence	605029	ref. no.	4106070 4106113 4106113+1147428
description	compresseur fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm ³ CSR H 203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C		

EMBRACO / ASPERA
R134A
LBP monphasé
Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C


1

référence	605265	ref. no.	4108050+1147500
description	compresseur fréon R134a type NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 11.65kg 1/2HP cylindrée 14.28cm ³ CSIR 261W 350W 458W 588W 741W méthode de test ASHRAE		

R404a/R507
LBP monphasé
Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C


1

référence	605260	ref. no.	4106112+1147424
description	compresseur fréon R404a type NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 17.5kg 1.1HP cylindrée 22.37cm ³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 2085W méthode de test ASHRAE		

HMBP monphasé
Température d'évaporation élevée/moyenne supérieure à -20/-15 °C


1

référence	605125	ref. no.	4108043
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6213GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 1/2HP cylindrée 12.12cm ³ CSIR H 206mmW 695W 884W 1093W 1333W 1600W 1894W 2215W méthode de test ASHRAE		



SECOP DANFOSS

R404a/R507

LBP monophasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C



1

référence	605057	ref. no.	4109024 4109024+1147206	
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 12.87cm ³ CSIR H 209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505W méthode de test ASHRAE			
pièces détachées	605057			
	référence	380078	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6005 HST			



1

référence	605058	ref. no.	4109054 4109054+1147324	
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC15CL 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.8kg 1/2HP cylindrée 15.28cm ³ CSIR H 219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699W méthode de test ASHRAE 175W 358W			
pièces détachées	605058			
	référence	380058	ref. no.	—
	relais de démarrage DANFOSS 117U6019/F278 HST			



1

référence	605178	ref. no.	4108045
description	compresseur fréon R404a/R507 type NEK6217GK 220-240V 50Hz HMBP 11.6kg 5/8HP cylindrée 14.3cm ³ CSR H 206mmW 777W 954W 955W 1171W 1386W 1651W 1916W		



1

référence	605132	ref. no.	4108069	
description	compresseur fréon R404a/R507 type NT6222GK 200-240V 50Hz HMBP complètement hermétique 17kg 1HP cylindrée 17.39cm³ CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W méthode de test ASHRAE			
accessoires pour	605132			
	référence	365142	ref. no.	—
	condensateur de service capacité 15µF 450V avec gaine métallique tolérance 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25			
	référence	365153	ref. no.	—
	condensateur de démarrage 52µF 330V 50/60Hz facteur de service 3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastique raccord câble 350mm			
	référence	390981	ref. no.	—
	thermostat de sécurité adaptable à NT6222GK			



1

référence	605056	ref. no.	4109026+1147323
description	compresseur fréon R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP complètement hermétique 13.7kg 5/8HP cylindrique 17.69cm ³ CSR H 219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605056		
	référence	381548	ref. no. —
	relais de démarrage DANFOSS		

bacs de dégivrage et d'évaporation

bacs d'évaporation avec résistance

universels

cartouches de chauffe



1

référence	417577	ref. no.	1192081 (alternativ)
description	cartouche de chauffe 190W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 300mm adaptable à MONDIAL		



1

référence	417571	ref. no.	1192081
description	cartouche de chauffe 230W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8" longueur de câble 1000mm universel		

ventilateurs

ventilateurs axiaux

import



1

référence	601510 ¹	ref. no.	4021019
description	ventilateur axial L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 22/21W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm SUNON résist.à la temp. 70°C		

¹avec roulement à billes

ventilateurs froids

ventilateurs froids

ventilateurs froids



1

référence	750398	ref. no.	4121093
description	moteur ventilateur 230/240V 50/60Hz 35W axe ø 6mm axe L 14mm lar. 62mm H 73mm		
accessoires pour	750398		
	référence	601413	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 26mm		
	référence	602184	ref. no. —
	patte de fixation adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 17mm		



ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS

avec bobines standard



1

référence	602070	ref. no.	4022150
description	ventilateur tangentiel 116299 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm		

avec bobines moulées



1

référence	601110	ref. no.	4022142 4022149
description	ventilateur tangentiel TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu'à +100°C 230V longueur de câble 1800mm		
Pour modèles:	EBA01W540		

COPREL

avec bobines standard



1

référence	602044	ref. no.	4022141 4022148
description	ventilateur tangentiel COPREL TFR 180/20-14CSN rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 27W réfrigération palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm t.max. 60°C débit 144m³/h -30 bis +60°C		
Pour modèles:	EBA01W540		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

autres



1

référence	694849	ref. no.	1721625
description	capot avec cuve pour évaporateur L 390mm lar. 355mm H 140mm plastique		

poignées et volants

poignées arquées



1

référence	502268	ref. no.	1721349
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm blanc		



1

référence	502269	ref. no.	1721343
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm blanc		



1

référence	502270	ref. no.	1721369
description	poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris		
accessoires pour	502270		
	référence	692567	ref. no. 1721370
	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		

			
1			
référence	690451	ref. no.	2121009
description	poignée arquée L 426mm H 40mm dist. fix. 376mm noir		

capots			
			
1			
référence	692566	ref. no.	1721345
description	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		



1

référence	692567	ref. no.	1721370
description	capot L 295mm H 26mm plastique ABS		
accessoires pour	692567		
	référence	502270	ref. no. 1721369
poignée arquée L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris			

poignées encastrées			
			
1			
référence	692568	ref. no.	17210674
description	poignée encastrée L 120mm lar. 40mm H 22mm dist. fix. 80mm plastique ABS		

			
1			
référence	692569	ref. no.	1721039
description	poignée encastrée L 140mm lar. 30mm H 25mm dist. fix. 80mm plastique ABS		

			
1			
référence	692571	ref. no.	1721373
description	poignée encastrée L 250mm lar. 40mm H 20mm plastique ABS		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

MONDIAL			
			
1			
référence	692209	ref. no.	5601058
description	cylindre de serrure avec coulisse ø 17mm filetage M4 longueur de verrou 76mm largeur de verrou 13mm filetage L 5.5mm		

grilles et crémailières

grilles

universels

sans bord relevé

			
1			
référence	970126	ref. no.	0621117
description	grille lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitudinaux 5mm croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur		
accessoires pour	970126		
	référence	690330	ref. no. —
	crémaillère L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 12.5mm acier inox		
	référence	694700	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc		
	référence	694701	ref. no. —
	supports tablette L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet Q 12 pc		



spécifiques au fabricant



référence	970549	ref. no.	0621130
description	grille lar. 448mm P 453mm acier revêtu RILSAN blanc adaptable à réfrigérateur avec butée		




référence	970491	ref. no.	0621140
description	grille lar. 518mm P 408mm acier plastifié		

joint

joint de meuble froid


joint tubulaires

profil 9431



référence	902407	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9431 lar.mm L 2500mm		


profil 9050




référence	901441	ref. no.	4612003
description	joint froid profil 9050 lar. 518mm L 1627mm dimension d'insertion L1 1640mm B1 531mm dimension extérieure		

profil 9773


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	901782	ref. no.	4612040
description	joint froid profil 9773 lar. 520mm L 1640mm dimension extérieure B1 507mm L1 1627mm dimension d'insertion		



référence	901334	ref. no.	4612135
description	joint froid profil 9773 lar. 558mm L 732mm dimension d'insertion		



référence	901090	ref. no.	4612084
description	joint froid profil 9773 lar. 566mm L 1455mm dimension extérieure B1 553mm L1 1442mm dimension d'insertion		



référence	901088	ref. no.	4612082
description	joint froid profil 9773 lar. 566mm L 1705mm dimension extérieure B1 553mm L1 1692mm dimension d'insertion		

référence	901781	ref. no.	4612120
description	joint froid profil 9773 lar. 635mm L 1530mm dimension extérieure B1 622mm L1 1517mm dimension d'insertion blanc		

référence	901977	ref. no.	4612039
description	joint froid profil 9773 lar. 736mm L 1540mm dimension d'insertion adaptable à MONDIAL		

référence	901487	ref. no.	4612091
description	joint froid profil 9773 lar. 635mm L 1530mm dimension extérieure B1 622mm L1 1517mm dimension d'insertion gris		

référence	901087	ref. no.	4612083
description	joint froid profil 9773 lar. 740mm L 1700mm dimension extérieure B1 727mm L1 1687mm dimension d'insertion		


référence	901089	ref. no.	4612038
description	joint froid profil 9773 lar. 640mm L 1540mm dimension extérieure B1 627mm L1 1527mm dimension d'insertion		

référence	902305	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9773 lar. mm L 2500mm		


référence	901783	ref. no.	4612041
description	joint froid profil 9773 lar. 705mm L 1640mm dimension extérieure B1 692mm L1 1627mm dimension d'insertion		

profil 9151 <i>Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil</i>			
référence	901098	ref. no.	4612069
description	joint froid profil 9151 lar. 565mm L 1690mm dimension d'insertion		


référence	901174	ref. no.	4612138
description	joint froid profil 9151 lar. 572mm L 1709mm dimension extérieure L1 1699mm B1 562mm dimension d'insertion		




référence	902114	ref. no.	4612155
description	joint froid profil 9151 lar. 632mm L 1525mm blanc		




référence	902127	ref. no.	4612156
description	joint froid profil 9151 lar. 632mm L 1525mm dimension d'insertion gris		




référence	901093	ref. no.	4612005
description	joint froid profil 9151 lar. 720mm L 1655mm dimension d'insertion L1 1645mm B1 710mm dimension extérieure		



référence	901168	ref. no.	4612139
description	joint froid profil 9151 lar. 737mm L 1699mm dimension d'insertion		




référence	901092	ref. no.	4612068
description	joint froid profil 9151 lar. 755mm L 1705mm dimension d'insertion L1 1695mm B1 745mm dimension extérieure		




référence	902265	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9151 lar.mm L 2500mm		

profil 9010


Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	900617	ref. no.	TDE072290
description	joint froid profil 9010 lar. 515mm L 620mm dimension d'insertion		



référence	902115	ref. no.	4612154
description	joint froid profil 9010 lar. 643mm L 1407mm dimension d'insertion		




référence	901091	ref. no.	4512017
description	joint froid profil 9010 lar. 650mm L 1545mm dimension d'insertion		



référence	902251	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9010 lar.mm L 2500mm		

profil 9373

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902163	ref. no.	N/A
description	joint froid profil 9373 lar.mm L 2500mm		

composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres



référence	750244	ref. no.	3141035
description	déshydrateur taille 15g ø 19mm L 117mm raccord 3,2/6,2mm		
Pour modèles:	EBA01W540		



référence	750619	ref. no.	3141033
description	déshydrateur taille 30g ø 24mm L 140mm raccord 2,6/6,5mm Q 1 pc		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



référence	750354	ref. no.	4133007
description	évaporateur L 1000mm lar. 470mm Hmm adaptable à BEV/KIC		



référence	750627	ref. no.	4132069
description	évaporateur L 335mm lar. 95mm H 275mm longueur totale 355mm pour réfrigérateur		



référence	750181	ref. no.	TDE072247
description	évaporateur L 360mm lar. 95mm H 350mm pour table réfrigérée Desmon (PTR,LUX,TLM2A)		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



référence	541081	ref. no.	2531018
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 1500mm sonde ø 8mm sonde L 22mm		

à plies



référence	379798	ref. no.	1188017
description	thermomètre dimensions de montage 47x27mm comp. piles à l'arrière -40 jusqu'à +70°C longueur de câble 2000mm blanc		

accessoires pour

référence	379808	ref. no.	—
description	cadre pour thermomètre dimension intérieure 47x27mm lar. 53mm H 33mm P 17mm longueur de couvre-joint 11mm dist.trou 64.2mm		

B

bacs d'évaporation avec résistance 11

C

cartouches de chauffe 3

composants du circuit frigorifique 17

compresseurs 7

É

évaporateurs 17

F

filtres déshydrateurs 17

G

grilles 13

grilles et crémaillères 13

H

horloges de dégivrage 5

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J

joints de meuble froid 14

joints tubulaires 14

L

lampes 5

M

microrupteurs 4

minuteries 5

R

régulateurs électroniques 6

relais 5

résistances 3

résistances de dégivrage 3

résistances réfrigération 3

T

technique de mesure 17

thermostats 3

thermostats froid 3

tubes fluorescents 5, 5

V

ventilateurs 11

ventilateurs axiaux 11

ventilateurs froids 11, 11

ventilateurs tangentiels 12

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5