



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

NILMA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs de proximité

			
1			
référence	348206	ref. no.	30090048
description	interrupteur de proximité 3NO longueur de câble 4980mm M30 171261		

			
1			
référence	350190	ref. no.	30070046
description	minuterie 601 2-pôles temps de marche 4min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 38,5mm raccord cosse mâle 6,3mm DIEHL température ambiante max. 85°C		

microrupteurs

actionnement par rouleau

rouleau 0°

			
1			
référence	345639	ref. no.	30090014
description	microrupteur avec rouleau presseur 230V 16A 1CO raccord connexion par soudage/vissage L1 49mm température ambiante max. 125°C filetage L 14mm filetage M10 dist. fix. 25mm force de actionnement: 300g type MS15-1		

			
1			
référence	350195	ref. no.	30070038
description	minuterie M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm		

microrupteurs magnétiques

55,5x35,5mm

			
1			
référence	344999	ref. no.	51410402
description	support de aimant 24V 0.1A P max. 2.5W 1NO raccord cosse mâle 6,3mm L 60mm L1 40mm dimensions de montage 55,5x35,5mm		

appareils d'alarme

platines de sonnerie

			
1			
référence	350152	ref. no.	30150001
description	platine de sonnerie 24V raccord cosse mâle 4,8mm		

relais

relais temporisés

relais temporisés

minuteries

minuteries mécaniques

			
1			
référence	350216	ref. no.	30070036
description	minuterie 600 2-pôles temps de marche 240s entraînement mécanique aux 250V 15A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

			
1			
référence	360537	ref. no.	30000050
description	relais temporisé OMRON H3DK-S1 domaine temps 0,1s-1200h 24-240V AC/DC 5A raccord borne à vis		



régulateurs électroniques

EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels

barre DIN



1

référence	378284	ref. no.	40163057
description	régulateur électronique EVERY CONTROL type EC6-133 aliment. 24V tension AC Pt100 -50 jusqu'à +600°C		

pompes

pompes de lavage et de rinçage

FIR

pompes



1

référence	500034	ref. no.	36100007
description	pompe entrée ø 63mm sortie ø 47mm type 1293.3500 230/400V 50Hz phases 3 0.55kW 0.75CV L 300mm sens de marche à droite FIR		
pièces détachées	500034		
	référence	510601	ref. no. 36400037
	rotor ø 103mm H 25mm sens de marche à droite filetage M8G logement ø 12.2mm palettes 6		
	référence	510693	ref. no. 36400020
	garniture mécanique pour arbre ø 12mm bague de glissement ø ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø int. 11mm contrécrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm contrécrou ø int. 13.5mm		
	référence	521513	ref. no. —
	couvercle de pompe FIR entrée ø 63mm sortie ø 47mm sens de rotation à droite int. ø 150mm hauteur intérieur 32mm		

pièces détachées 500034



référence	524416	ref. no.	36400028
joint couvercle de pompe épaisseur 4x4mm Q 1 pc			

vannes gaz et boîtiers allumage

vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL



1

référence	107762	ref. no.	40120186
description	vanne gaz type VR4605C 230V 50Hz entrée gaz bride 32x32mm sortie gaz 1/2" raccord thermocouple raccord veilleuse gamme de pression 3-37mbar max 60mbar opérateur type 220/240V (V404A 1071 4) type régulateur pression V5306E 1143 1 HONEYWELL		

boîtiers allumage

HONEYWELL



1

référence	106949	ref. no.	40120188
description	boîtier d'allumage gaz HONEYWELL type S4960A 1008 électrodes 1 temps d'attente 2s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz		

force motrice et roulements à billes

roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS



1

référence	523509	ref. no.	40284010
description	roulement rigide à billes type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm lar. 10mm avec rondelles d'étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1		

A

appareils d'alarme 3

B

boîtiers allumage 4

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

M

microrupteurs 3

microrupteurs magnétiques 3

minuteries 3

minuteries mécaniques 3

P

pompes 4

pompes de lavage et de rinçage 4

R

régulateurs électroniques 4

relais 3

relais temporisés 3

V

vannes de contrôle de gaz 4