



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

ROSSI

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire



interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm



référence	301002	ref. no.	3253
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP65		
accessoires pour	301002		
	référence	301036	ref. no. 3253
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		



référence	301036	ref. no.	3253
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

avec écriture



référence	346142	ref. no.	3253
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		
accessoires pour	346142		
	référence	301036	ref. no. 3253
	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

interrupteurs et poussoirs

30x22mm



référence	301036	ref. no.	3253
description	capot protection dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à bascule dimensions de montage		

microrupteurs

actionnement par goupille





référence	345105	ref. no.	00751.2.00.08 3202
description	microrupteur avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-51 force de actionnement: 280g noir		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666		

relais

relais de puissance

avec contacts mâles

contacts femelles 2,0mm





référence	380377	ref. no.	3068.10
description	relais de puissance FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V		
accessoires pour	380377		
	référence	380341	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè code fabricant ZMD4		
	référence	380378	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		
	référence	380384	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		



référence	380358	ref. no.	01955.2.00.08
description	relais de puissance raccord 2,0 borne à fiche		
accessoires pour	380358		
	référence	380378	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 94.72		

Tableau continue sur la page suivante

accessoires pour	380358		
	référence	380384	ref. no. —
	socle de relais 2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 10A lar. 23mm pour		
	référence	380399	ref. no. —
	socle de relais 4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A FINDER code fabricant 94.94.3		

moteurs

motoréducteurs

pour machines à glaçons

autres



1	référence	499175	ref. no.	HBM 63C
	description	motoréducteur ROSSI type HBM 63C 230V tension AC 50Hz arbre ø 24mm L 350mm lar. 190mm H 160mm pour machine à glace en flocon 180W		

pompes

pompes augmentation de pression II

têtes de pompes

ROSSI



1	référence	504238	ref. no.	RF140S
	description	pompe RF140SO9E ROSSI L 82mm 100l/h raccord 3/8" NPT avec by-pass laiton collier pour cafetier axe ø 4,8x11mm		

pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour moulins à café

meules

meules droits

standard



1	référence	527213	ref. no.	5198
	description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 8mm distance des dents 2.5mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation ø 40 droit adaptable à BRASILIA		



1	référence	527201	ref. no.	5185
	description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 8mm distance des dents 2.5mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation ø 40 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI code référence		



1	référence	526518	ref. no.	M4433.64
	description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 2.5mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 adaptable à BRASILIA, ROSSI dents 12/60		



1	référence	531206	ref. no.	N/A
	description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 2.5mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 adaptable à BRASILIA, ROSSI dents 16/60		

<p>1</p>			
référence	527202	ref. no.	4433
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 50 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI code référence 00058/BRASILIA, 4433/ROSSI		
Pour modèles:	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

<p>1</p>			
référence	527215	ref. no.	N/A
description	paire de meules sens de rotation à gauche D1 ø 83mm int. ø 45mm H 10mm distance des dents 3.5mm trou ø 6.5mm trou ø 10.5mm fixation ø 65 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI		

meules coniques			
<p>1</p>			
référence	527237	ref. no.	5585
description	paire de meules sens de rotation à droite D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 25mm axe ø 13mm avec rainure adaptable à ROSSI		
Pour modèles:	MC6665		

portes-meule			
<p>1</p>			
référence	527268	ref. no.	4984
description	porte-meule type RR45, CC45 adaptable à ROSSI code référence 4984		
Pour modèles:	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

vis			
<p>1</p>			
référence	560365	ref. no.	1256
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

bacs doseur produit			
couvertres de bac doseur produit			
<p>1</p>			
référence	527306	ref. no.	01430.0.00.02 2746
description	couvertre pour bac doseur produit ø 118mm		
Pour modèles:	MC6665, RR45PST4519, RR45S6672		

bagues réglage			
<p>1</p>			
référence	527551	ref. no.	09610.0.00.02 3907 3907.10
description	vis de réglage pour bac doseur produit filetage M8 L 40mm plastique		

ressorts			
groupe 1			
<p>1</p>			
référence	526509	ref. no.	2020
description	ressort de compression ø 8.5mm L 95mm fil ø 0.8mm à droite		
<p>1</p>			
référence	526513	ref. no.	2049
description	ressort de traction ø 11mm longueur totale 44mm fil ø 0.9mm L1 35mm pour levier		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

verres chauffe saucisse			
<p>1</p>			
référence	527305	ref. no.	2652
description	verre chauffe saucisse pour bac doseur produit ø 125mm H 60mm plexiglas		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

tasseur de cafe

tasseur de cafe



1

référence 527549 **ref. no.** 2673

description presse-café ø 57mm H 98mm plastique

plaque secteur



1

référence 527553 **ref. no.** 01772.0.00.01
3321

description diaphragme couvre trou inox

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

autres



1

référence 526541 **ref. no.** S2631.10

description cadre pour couvercle L 73.5mm lar. 44mm H 8mm pos. de montage en bas plastique

étoiles

en haut



1

référence 527552 **ref. no.** 01485.0.00.02
2727

description étoile pos. de montage en haut ø 112mm H 19mm

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

mécanisme d'ajustement

arrêt réglable



1

référence 526536 **ref. no.** 2635

description goupille de pression pour douille de réglage L 20mm lar. 17mm arbre ø 5mm L. arbre 26mm

Pour modèles: RR45PST4519, RR45S6672

anneaux de réglage



1

référence 527415 **ref. no.** 2720

description douille de réglage

Pour modèles: RR45PST4519, RR45S6672



1

référence 527400 **ref. no.** 28371

description douille de réglage encastrément ø 76mm ø 99mm int. ø 51mm H 34mm adaptable à ROSSI pour RR45A code référence 28371

réservoirs grains de café

réservoirs grains de café



1

référence 527355 **ref. no.** 13808.4.00.09
2675
S2675.500.1

description réservoir complet ø 210mm H 290mm logement ø 51mm



supports



1			
référence	531168	ref. no.	N/A
description	support pour réservoir grains de café support conique logement ø 52,5-51,5mm adaptable à ROSSI		



1			
référence	531169	ref. no.	N/A
description	support pour réservoir grains de café support conique logement ø 52,5-51mm adaptable à ROSSI		

support pour porte filtres



1			
référence	527891	ref. no.	2722
description	crochet porte-filtre pour unité de dosage L 71mm lar. 98mm H 25mm plastique		
Pour modèles:	RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil encastrables



1			
référence	526537	ref. no.	M2740
description	pied d'appareil ø 29mm H 24mm trou ø 5.5mm		

ressorts

ressorts de compression



référence	526509	ref. no.	2020
description	ressort de compression ø 8.5mm L 95mm fil ø 0.8mm à droite		



référence	527555	ref. no.	00898.0.00.03 2029
description	ressort de compression ø 9.9mm L 80mm fil ø 0.8mm		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

ressorts de traction



1			
référence	526513	ref. no.	2049
description	ressort de traction ø 11mm longueur totale 44mm fil ø 0.9mm L1 35mm pour levier		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

matériels de fixation

vis

boulons à tête plate



1			
référence	560365	ref. no.	1256
description	boulons à tête plate filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 7985/ISO 7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672		

rondelles

rondelles

DIN 9021



1			
référence	560117	ref. no.	M1605
description	rondelle int. ø 6.4mm ø ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 9021 pour filetage M6		

fixations

anneaux élastiques

DIN 6799



référence	516198	ref. no.	1623
description	anneau élastique E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 0.7mm pour arbre ø 7-9mm		
Pour modèles:	MC6665, RR45A6666, RR45S6672		

A

anneaux élastiques 8

B

boulons à tête plate 7

F

fixations 8

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

M

matériels de fixation 7

microrupteurs 3

moteurs 4

P

pompes 4

pompes augmentation de pression II 4

R

relais 3

rondelles 7

V

vis 7