



COMPOSANTS GAZ



COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



TECHNIQUE DES EAUX



COMPOSANTS MÉCANIQUES



OUTILLAGE

Pièces détachées appropriées pour

WIESHEU-WIWA

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop



Catalogue du fabricant

Les principaux accessoires et pièces de rechange sont regroupés de façon claire

- ✓ La gamme complète et l'ensemble des données de l'appareil sont constamment actualisés dans la boutique en ligne GEV
- ✓ Index alphabétique à la fin du catalogue

Boutique en ligne GEV

www.gev-online.fr
www.gev-online.ch
www.gev-online.com



- 🔍 Sélectionnez vos favoris
- 🔍 Connexion avec votre adresse mail et votre mot de passe
- 🔍 Commande en volume facilitée
- 🔍 Recherche sans login obligatoire

résistances

résistances pour rôtisseries à poulet

1 

référence	415534	ref. no.	35100
description	résistance 1000W 230V L 795mm lar. 50mm Hmm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm distance du raccord 42mm		

1 

référence	415529	ref. no.	35157
description	résistance 1000W 230V L 917mm lar. 90mm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm grill distance du raccord 81mm		

1			
référence	415536	ref. no.	35126
description	résistance 1100W 220V L 760mm lar. 44mm Hmm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.5mm		

1			
référence	415535	ref. no.	35089
description	résistance 1500W 230V L 648mm lar. 57mm Hmm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 19mm		


1			
référence	415530	ref. no.	35158
description	résistance 2000W 230V L 940mm lar. 43mm Hmm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 8.5mm longueur de raccord 19mm distance du raccord 34mm		

résistances salamandres/toasteurs

1 			
référence	415452	ref. no.	35682
description	résistance 750W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 55mm raccord M4 tube ø 6.3mm longueur de raccord 20mm résistance à sec H 6.3mm dist. fix. 48mm		

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

			
1			
référence	415832	ref. no.	34950
description	résistance 7000W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauffage 3 L 290mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 210mm gaine thermostat excentrique, non moulant dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur		
pièces détachées	415832		
	référence	510408	ref. no. —
joint torique EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			
accessoires pour	415832		
	référence	510562	ref. no. 34470
joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc			

avec bride d'expansion 70 x 18mm

1

référence	415837	ref. no.	36093
description	résistance 5000W 380V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 61mm raccord M4 tube ø 8.5mm thermoplongeur		

résistances circulaires

1

référence	418635	ref. no.	N/A
description	résistance 2600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 215mm L 325mm H 12mm L1 55mm B1 29mm longueur de bride 40mm largeur de bride 20mm ø ext. 280mm tube ø 6.6mm		



1

référence	415841	ref. no.	34671	
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 192mm ø ext. 205mm L 220mm H 36mm L1 17mm B1 30mm H1 12mm H2 24mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 28mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulaire trou ø 4,5mm bride rectangulaire			
accessoires pour	415841			
	référence	510368	ref. no.	—
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance			



1

référence	418633	ref. no.	38134
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 200mm ø ext. 213mm L 228mm H 30mm L1 15mm B1 28mm H1 4mm H2 26mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 32mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 40mm résistance circulaire filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté		



1

référence	415643	ref. no.	33155	
description	résistance 4000W 400V circuits de chauffage 1 int. ø 224mm ø ext. 235mm L 260mm H 30mm L1 15mm B1 32mm H1 5mm H2 25mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord câble tube ø 6.3mm longueur de câble 620mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté			
accessoires pour	415643			
	référence	510368	ref. no.	—
	joint L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épaisseur 2mm pour résistance			



1

référence	415843	ref. no.	36518
description	résistance 4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 240mm ø ext. 257mm L 306mm H 44mm L1 100mm B1 85mm H1 37mm H2 7mm longueur de bride 121mm largeur de bride 40mm dist.trou 104mm raccord 6.3 longueur de raccord 20mm tube ø 8.5mm résistance circulaire filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec goujon fileté		



1

référence	415830	ref. no.	34948	
description	résistance 7000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 385mm ø ext. 400mm L 400mm H 80mm B1 157mm H1 15mm H2 65mm longueur de bride 170mm largeur de bride 30mm tube ø 10mm			
accessoires pour	415830			
	référence	510250	ref. no.	36010 9085-100-001
	joint L 168mm lar. 31mm pour résistance adaptable à WIESHEU			



1

référence	415831	ref. no.	34949	
description	résistance 7000W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 438mm ø ext. 460mm L 460mm H 92mm B1 160mm H1 26mm H2 66mm longueur de bride 170mm largeur de bride 30mm dist.trou 35mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 75mm tube ø 10mm résistance circulaire filetage de fixation M5 pos. de montage extérieur bride rectangulaire avec goujon fileté			
accessoires pour	415831			
	référence	510250	ref. no.	36010 9085-100-001
	joint L 168mm lar. 31mm pour résistance adaptable à WIESHEU			

			
1			
référence	415823	ref. no.	33157
description	résistance 8000W 380V circuits de chauffage 2 int. ø 268mm ø ext. 300mm L 335mm H 48mm L1 20mm B1 38mm H1 30mm H2 18mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 55mm raccord câble tube ø 6.3mm longueur de câble 580mm résistance circulaire filetage de fixation M4 bride rectangulaire avec goujon fileté		
accessoires pour	415823		
	référence	550937	ref. no. 33455
	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		

			
1			
référence	415840	ref. no.	34891
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 130mm lar. 557mm longueur de raccord 56mm raccord M4 tube ø 8.6mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 552mm		
accessoires pour	415840		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		

			
1			
référence	418634	ref. no.	N/A
description	résistance 2500W 230V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 240mm L1 30mm L2 200mm B2 155mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 B1 85mm dist. fix. 35mm		

			
1			
référence	415833	ref. no.	34960
description	résistance 3000W 230V circuits de chauffage 3 L 400mm lar. 100mm L1 60mm L2 170mm B2 70mm longueur de bride 90mm largeur de bride 35mm dist.trou 38mm longueur de raccord 40mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance à sec		
accessoires pour	415833		
	référence	510251	ref. no. 36117
	joint L 90mm lar. 36mm épaisseur 1.7mm pour résistance adaptable à WIESHEU		

			
1			
référence	415839	ref. no.	34890
description	résistance 3000W 400V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 550mm longueur de raccord 57mm raccord M4 tube ø 8.6mm filetage M14x1,5 fixation à 2 trous résistance circulaire dist. fix. 550mm		
accessoires pour	415839		
	référence	510417	ref. no. —
	joint plat fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc		
	référence	520228	ref. no. —
	rondelle crantée int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour filetage M14		
	référence	520230	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc		
	référence	521101	ref. no. —
	écrou filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc		
	référence	550262	ref. no. —
	joint plat cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm		


			
1			
référence	415834	ref. no.	34961
description	résistance 4000W 230V circuits de chauffage 3 L 400mm lar. 100mm L1 60mm L2 170mm B2 70mm longueur de bride 90mm largeur de bride 35mm dist.trou 38mm longueur de raccord 40mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance à sec		
Pour modèles:	B4ML		
accessoires pour	415834		
	référence	510251	ref. no. 36117
	joint L 90mm lar. 36mm épaisseur 1.7mm pour résistance adaptable à WIESHEU		



accessoires

bagues d'étanchéité

joints toriques



1

référence	510562	ref. no.	34470
description	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc		

joints de brides



1

référence	550937	ref. no.	33455
description	joint L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 1mm pour résistance		



1

référence	510250	ref. no.	36010 9085-100-001
description	joint L 168mm lar. 31mm pour résistance adaptable à WIESHEU		



1

référence	510251	ref. no.	36117
description	joint L 90mm lar. 36mm épaisseur 1.7mm pour résistance adaptable à WIESHEU		

thermostats

thermostats contact

thermostats contact



1


référence	390123	ref. no.	400342
description	thermostat contact dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 50°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous		

thermostats de réglage et de sécurité

EGO

thermostats de réglage

série 55.13_



1

référence	375154	ref. no.	Sach.Nr.61902,36113
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 2970mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		



1

référence	375010	ref. no.	34352
description	thermostat t.max. 250°C temp. d'utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3.1mm sonde L 208mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		



1

référence	375124	ref. no.	61902
description	thermostat t.max. 270°C temp. d'utilisation 70-270°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 7.5mm sonde L 30.5mm tube capillaire 3130mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en bas angle de rotation 270°		

			
référence	375505	ref. no.	33073
description	thermostat t.max. 320°C temp. d'utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270°		

			
référence	375152	ref. no.	36035 9030-145-001
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 145°C 1-pôles 16A sonde ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 1130mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox		

			
référence	375005	ref. no.	33003
description	thermostat t.max. 85°C temp. d'utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l'axe en haut angle de rotation 270° matériel de sonde inox		
accessoires pour	375005		
	référence	110109	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 85°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut argenté temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
	référence	110133	ref. no. —
	manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C angle de rotation 270°		
	référence	110240	ref. no. —
manette thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 30-85°C			

série 55.32_			
			
référence	375392	ref. no.	38643
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 360°C 3-pôles 1CO/2NC 20A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1490mm tube capillaire isolé 1450mm presse étoupe sonde inox		

interrupteurs et boutons-poussoirs

interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

			
référence	301061	ref. no.	35667
description	interrupteur à bascule dimensions de montage 30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40		

autres

			
référence	346428	ref. no.	35667
description	interrupteur à bascule double		

thermostats de sécurité			
série 55.13_			
			
référence	375151	ref. no.	34748
description	thermostat de sécurité temp. déconnexion 135°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse étoupe sonde		

1
Image
indisponible

référence	346429	ref. no.	35668
description	interrupteur à bascule triple		

commutateurs à cames

4 temps



1			
référence	300023	ref. no.	421053
description	commutateur à cames 4 positions de commutation 1NO/2CO séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 4 temps céramique		

commandes de contrôle et signalisation

MOELLER/EATON

boutons-poussoirs - voyant à broche



1			
référence	346723	ref. no.	401082
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir sans lentille à rappel		



1			
référence	346746 ¹	ref. no.	401083
description	bouton-poussoir dimensions de montage ø22mm noir sans lentille enclenché illuminable		

¹utilisable comme voyant lumineux

ampoules



1			
référence	359606	ref. no.	33050
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse			
mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse			
mâle 6,3mm			

lampes

voyants lumineux

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et ampoule)

ampoules

veilleuses



1			
référence	359606	ref. no.	33050
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse			
mâle 6,3mm			
	référence	359853	ref. no. —
douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse			
mâle 6,3mm			

voyants lumineux complets

autres



1			
référence	359863	ref. no.	35703
description	voyant lumineux dimensions de montage 90 x 35mm vert 230V triple		

ampoules

veilleuses



1

référence	359606	ref. no.	33050
description	lampe néon douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm		
accessoires pour	359606		
	référence	359832	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø16,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		
	référence	359853	ref. no. —
	douille dimensions de montage ø18,2mm douille Ba9s raccord cosse mâle 6,3mm		

lampes droites

lampes infrarouges

avec culot type R7s



1

référence	359622	ref. no.	35101 423016
description	lampe infrarouge douille culot Li_R 230V 1000W L 428mm longueur de câble 100mm		

minuteries

minuteries électriques



1

référence	350143	ref. no.	33121
description	minuterie MS65 sans cloche temps de marche 60min gradationmin 2CO aux 250V 16A infini non domaine temps 0-60min entraînement électrique axe ø 6x4,6mm axe L 22mm EATON (INVENSYS) température ambiante max. 85°C 50Hz 2-pôles aliment. 230V		

minuteries mécaniques



1

référence	350169	ref. no.	421017/1
description	minuterie 601 2-pôles temps de marche 60min entraînement mécanique 2CO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm raccord latéral		

appareils d'alarme

sonneries



1

référence	350050	ref. no.	36058
description	sonnerie 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage M4 60dB		

transformateurs

transformateurs ouverts

avec bornes de connection



1

référence	400064	ref. no.	34100
description	transformateur primaire 220V secondaire 12V		

sondes

sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	379083	ref. no.	34988
description	sonde de température Pt500 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage 1/2" sonde ø6x120mm longueur de câble 1m		



1

référence	379047	ref. no.	33904
description	sonde de température Pt500 câble PTFE sonde -100 jusqu'à 450°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage 1/4" sonde ø6x73mm longueur de câble 1m		



1

référence	379066	ref. no.	34897
description	sonde de température PTC câble sonde -50 jusqu'à +150°C câble°C raccord M3x0,6 filetage M3x0,6 sonde ø0,5x39mm longueur de câblem		



référence	379067	ref. no.	36287
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble PTFE sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x82mm longueur de câble 3m		



référence	379040	ref. no.	36096
description	sonde de température thermocouple K (NiCr-Ni) câble PVC sonde -50 jusqu'à 1150°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x65mm longueur de câble 1m		

sondes à cœur



référence	379059	ref. no.	38648
description	sonde à cœur Pt100 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage 1/4" longueur de câble 2.5m poignée ø 15mm longueur de levier 85mm		



référence	378108	ref. no.	34370
description	sonde à cœur Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage 1/4" longueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 85mm		



référence	379069	ref. no.	33905
description	sonde à cœur Pt500 câble inox tuyau annelé sonde -40 jusqu'à +250°C câble -40 jusqu'à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x110mm filetage 1/4" longueur de câble 2.5m poignée ø 15mm longueur de levier 85mm		

modules électroniques

platines



1 Image indisponible

référence	400182	ref. no.	36336 neu
description	platine		



1

référence	400181	ref. no.	36337T
description	platine complet		



1

Image indisponible

référence	400180	ref. no.	93022
description	platine de commande avec clavier		

électrodes



1


référence	400065	ref. no.	36090
description	électrode de niveau M15x1,5 longueur totale 135mm sonde L 77/67/57mm longueur de sonde isolé 70mm avec 3 sondes raccord bloc de jonction		

ventilateurs

ventilateurs tangentiels

COPREL

avec bobines standard



1

référence	601051	ref. no.	33547
description	ventilateur tangentiel TFR 45-120 rouleau ø 45mm longueur rouleau 120mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à droite 230V/50Hz 25W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 85m³/h -30 jusqu'à +100°C 230V 50Hz		

moteurs à air chaud

			
1			
référence	601669	ref. no.	33651
description	hélice pour refroidissement moteur ø ext. 128mm H 20mm logement d'axe ø 17mm		

manettes

manettes universelles

1

référence	110123	ref. no.	33084
description	manette thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d'utilisation 50-300°C angle de rotation 270°		

accessoires pour 110123


référence	110135	ref. no.	—
-----------	--------	----------	---

rosace manette jusqu'à ø 52mm


joints


joints thermiques


joints vitre


			
1			
référence	900065	ref. no.	36070
description	joint de fenêtre profil 1610 Q au metre		


joints porte


			
1			
référence	900054	ref. no.	40038/2.4m
description	joint porte profil 2210 Q au metre résist.à la temp. -40 jusqu'à +250°C		


			
1			
référence	900068	ref. no.	40038 40198
description	joint porte profil 2220 Q au metre		


			
1			
référence	900069	ref. no.	34914
description	joint porte profil 2240 Q au metre		

			
1			
référence	901451	ref. no.	37884
description	joint porte profil 2241 Q au metre		

			
1			
référence	900751	ref. no.	38605
description	joint porte profil 2705 Q au metre		


			
référence	900750	ref. no.	38604
description	joint porte profil 2706 Q au metre		

			
référence	901766	ref. no.	38337
description	joint porte profil 2744 Q au metre		

joint porte avec crochet de fixation			
			
référence	900370	ref. no.	40233
description	joint four profil 5000 L 480mm lar. 320mm avec 6 crochets de fixation dimension extérieure		

joint toriques

silicone

			
référence	510562	ref. no.	34470
description	joint torique silicone épaisseur 5.34mm int. Ø 47mm Q 1 pc		

A

appareils d'alarme 9

C

commandes de contrôle et signalisation 8

commutateurs à cames 8

É

électrodes 10

I

interrupteurs et boutons-poussoirs 7

interrupteurs/poussoirs à bascule 7

J

joints porte 11

joints porte avec crochet de fixation 12

joints thermiques 11

joints toriques 12

joints vitre 11

L

lampes 8

lampes droites 9

lampes infrarouges 9

M

minuteries 9

minuteries électriques 9

minuteries mécaniques 9

moteurs à air chaud 11

R

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances salamandres/toasteurs 3

S

sondes 9

T

thermoplongeurs 3

thermostats 6

thermostats contact 6, 6

thermostats de réglage 6

thermostats de sécurité 7

transformateurs 9

V

veilleuses 8, 9

ventilateurs 10

ventilateurs tangentiels 10

voyants lumineux 8

voyants lumineux complets 8