



## TECHNISCHE INFORMATIONEN

MP – Allgashähne

1. Es handelt sich um Mehrfachstellgeräte mit thermoelektrischer Zündsicherung, für den Einbau in Gasgeräte zum Kochen, Backen, Grillen.  
Geprüft nach EN-Norm DIN 125/126 – ProduktIdent-Nr. CE 0085AQ-0789.
2. Bestimmte Einbauteile (Einzelteile) des Stellgerätes sind von den Herstellern wiederum separat nach EN-Norm geprüft und zugelassen.  
(O-Ringe, Schmierstoffe, Magneteinsätze)
3. Maximal zugelassene Umgebungstemperatur 0 Grad bis 150 Grad Celsius.  
Maximaler Betriebsdruck 65 mbar.
4. Öffnen der Mehrfachstellbereiche im Frontflanschbereich nicht zulässig.  
Austausch Magneteinsatz muß fachmännisch erfolgen.  
Wiedermontage der Magneteinsatz-Mutter mit Drehmoment 15-18 Nm.
5. Grundsätzlich dürfen keine Reinigungsmittel mit dem Mehrfachstellgerät in Berührung kommen. Die Mehrfachstellgeräte selbst dürfen nicht mit Reinigungsmitteln behandelt werden.