

PURITY C FINEST



DOLCE VITA IN TASSEN

PURITY Finest optimiertes Wasser löst durch seine ideale Mineralienkomposition die jedem Espresso eigenen Aromen aus den gemahlene Kaffeebohnen und unterstützt damit die Entfaltung des authentischen Espressogeschmacks, so wie man ihn sich wünscht. Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe, wie z. B. Chlor werden zuverlässig herausgefiltert. Das Wasser ermöglicht zudem eine in Farbe und Konsistenz ideale Crema und macht damit den Espresso zum besonderen Genuss.

UNSERE UMWELT



Umweltschutz und Recycling sind wesentliche Bestandteile der Unternehmensphilosophie. Wir nehmen alle erschöpften Kartuschen zurück und die Wertstoffe werden in unserer eigenen Aufbereitungsanlage wiederverwertet. So entsteht weniger Abfall und Ressourcen werden geschont.

IHRE VORTEILE

- Einzigartiger, intensiver Espressogesmack mit vollem Körper und authentischem Aroma
- Dichte, stabile und goldbraune Crema
- Optimale Ergebnisse für alle Kaffeespezialitäten auf espressobasis
- Zuverlässiger Schutz professioneller Kaffeemaschinen vor Kalk- und Gipsablagerungen
- Reduktion von geruchs- und geschmacksstörenden Inhaltsstoffen
- Ein Filterkopf-Konzept für alle PURITY C Kartuschen: Schnellwechsel-System, integriertes Spül- und Entlüftungsventil



FILTERTECHNOLOGIE MIT SYSTEM

1 Vorfiltration

Ein Vorfilter hält grobe Partikel zurück.

2 Gesamthärtereduktion


Das Filtermedium reduziert die Gesamthärte im Wasser und verringert deutlich Kalk- und Gipsablagerungen.

3 Aktivkohlefiltration

Die gesamte Wassermenge – auch das Verschnittwasser – durchläuft einen Aktivkohlefilter. Störende Geschmacks- und Geruchsstoffe werden hierbei entfernt.

4 Feinfiltration

Am Ende des Filtrationsprozesses hält ein Filtrvlies feine Partikel zurück.



Die gezeigte Illustration dient nur zur Ansicht und Erläuterung der Filtertechnologie. Sie ist nicht maßstabgetreu.

QUALITÄT UND SICHERHEIT

Optimale Wasserqualität

Herausragende und konstante Wasserqualität – frei von störenden Geschmacks- und Geruchsstoffen.

Höchste Produktsicherheit

Für störungsfreien Betrieb und sichere Anwendung.

Einfache Handhabung

Die Bedienung ist so einfach und schnell wie nie.

Die Lebensmittelechtheit von BRITA Professional Wasserfilter-Produkten wird von unabhängigen Instituten geprüft und überwacht.



**gilt für alle wasserberührenden Materialien

PURITY C Finest	C150	C500	C1100
Technologie	Enthärtung		
Kapazität ¹ bei einer Gesamthärte von 10°dH und 0% Verschnitt ²	1.100 l	3.414 l	6.000 l
max. Betriebsdruck	8,6 bar		
Wassereingangstemperatur	4 – 30 °C		
Durchfluss bei 1 bar Druckverlust	145 l/h	140 l/h	150 l/h
Nenndurchfluss	60 l/h	100 l/h	
Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,25 bar	0,5 bar	
Maße (B/T/H) mit Filterkopf	117 / 104 / 419 mm	144 / 144 / 557 mm	184 / 184 / 557 mm
Gewicht (trocken/nass)	1,8 / 2,8 kg	4,6 / 6,9 kg	7,7 / 12,5 kg
Anschlüsse (Eingang/Ausgang)	G 3/8" oder John Guest* 8 mm		
Betriebslage	vertikal		

PURITY C Finest	Bestellnummer		
Filterkartusche	1017517 (Pack 1)	1008830 (Pack 1)	1017518 (Pack 1)
Filterkopf 0 ‰, G 3/8"	1002949 (Pack 1) / 297177 (Pack 20)*		
Filterkopf 0 ‰, JG 8	1002942 (Pack 1)* / 297176 (Pack 20)*		
Filterkopf 0 – 70 ‰, G 3/8"	1013637 (Pack 1) / 1013634 (Pack 20)*		
Filterkopf 0 – 70 ‰, JG 8	1013636 (Pack 1)* / 1013633 (Pack 20)*		
PURITY C Filterkopfsatz III 0–70‰2 (Filterkopf G 3/8", Rückflussverhinderer, KH-Testkit, Wandhalterung)	1002937		

Zubehör	Bestellnummer
Durchfluss-Messgerät BRITA FlowMeter 10–100A	298900
Gesamthärte Testkit	536754
Rückflussverhinderer G 3/8"	1000639 (Pack 3)
Rückflussverhinderer JG 8	292069 (Pack 1)*

Passende Schläuche und Schlauchsets aus unserem umfangreichen FlexConnect Portfolio und weiteres Zubehör entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

Anmerkungen	
	¹ Die angegebenen Kapazitäten wurden auf Basis der gebräuchlichen Anwendungs- und Maschinenverhältnisse getestet und berechnet. Auf Grund externer Einflussfaktoren (beispielsweise schwankende Rohwasserqualität und/oder Maschinentyp) kann es zu Abweichungen dieser Angaben kommen.
	² PURITY Finest C Kartuschen müssen mit einer Verschnitteneinstellung von 0% betrieben werden.
	* Nicht für die Schweiz lieferbar

Hinweis: Bei PURITY Finest C Kartuschen wird das gesamte Eingangswasser filtriert. Die Filterkartusche kann mit Filterköpfen mit variablem und fest eingestelltem Verschnitt betrieben werden. Ein gegebenenfalls im Filterkopf eingestellter Verschnittanteil wird aber nicht berücksichtigt.

Als Speisewasser für BRITA Wasserfilter darf ausschließlich Wasser in Trinkwasserqualität verwendet werden.

FÜR MEHR INFORMATIONEN

Kaffee-Management

50189 Elsdorf
Germany

Tel.: +49 22 71 6 35 08

Fax: +49 22 71 67 03 53

info@brita-wasserfilter.de

www.Brita-Wasserfilter.de