

**HVAC**  
CONTROL

**RoHS** **CE**

## Sonda de Temperatura PTC (-50°C a 105°C)

FTPT08-021E\_121009



### ESPECIFICACIONES:

#### Sensor

PTC (1000 Ohmios, 25°C)

#### Rango de medida

-50°C a 105°C / -58°F a 221°F

#### Precisión

+/- 2°C a 25°C

+/- 0,5°C a 25°C

(según modelo)

#### Cable

PVC

2 hilos de 0,5 mm<sup>2</sup> (20AWG)

#### Casquillo

Plástico, 7 mm diámetro x 25,4 mm largo

Latón rilsanizado, 6,5 mm diámetro x 40 mm largo

Acero inoxidable, 6,4 mm diámetro x 40 mm largo  
(según modelo)

#### Longitud estándar

1,5 metros

Otras longitudes: Consultar a fábrica

#### Protección IP

IP67

### COMO PEDIR:

MODELO: CRPTC20  
          ↓           ↘  
          20: +/- 2°C a 25°C  
          05: +/- 0,5°C a 25°C

CR: Casquillo latón rilsanizado, 6,5 mm diámetro x 40 mm largo

PS: Casquillo plástico, 7 mm diámetro x 25,4 mm largo

CA: Casquillo acero inoxidable, 6,4 mm diámetro x 40 mm largo

### MODELOS DISPONIBLES:

- CRPTC20
- PSPTC20
- CAPTC20
- CRPTC05
- PSPTC05
- CAPTC05

**KELD**



### HEADQUARTERS

Polígono Empresarium. C/Lentisco, 15.  
50720 La Cartuja Baja. Zaragoza. (Spain)

Tel: +34 976 429 099 · Fax: +34 976 593532

E-mail: keld@keld.es · web: www.keld.es

GPS: N 41.5863 W 0.82531