

TDS 3

Caratteristiche

Altamente efficiente proprio grazie alla tecnologia d'avanguardia a microprocessore.

Funzione attesa: memorizza misurazioni per comode letture e registrazioni.

Funzionamento di spegnimento automatico per una lunga durata delle batterie. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo dieci minuti di inutilizzo.

Include astuccio con cinturino a clip.

Campo di misurazione

0-9990 ppm. Da 0 a 999 ppm la risoluzione è 1 ppm. Da 1000 a 9990 ppm la risoluzione si estende a 10 ppm, che viene segnalato dal messaggio "x10".

Display

Display LCD facilmente leggibile. Calibrato in fabbrica. La ricalibratura non è necessaria, può comunque venir effettuata con un cacciavite. Fornibile anche in risoluzione "x10", misurazione solo in incrementi di 10 ppm (0-9990 ppm).

Ideale per tutti gli impianti di filtrazione acqua, gestione acqua, acquariofilia e idrocoltura.

Eccellente sia per l'utilizzatore sia per l'uso commerciale.

Da portare con sé in tutte le occasioni.

Specifiche

Campo di misurazione: 0-9990 ppm (mg/L)

Campo di temperatura: 0-80 °C

Risoluzione: 1 ppm, 1°C

Tolleranza di misurazione: +/- 2%

ATC: sensore incorporato per compensazione automatica della temperatura da 1°C a 50°C.

Collegamento elettrico: 2 batterie da 1,5V (sono incluse)

Durata batterie: circa 1000 ore

Grandezza: 15,5x3,1x2,3 cm

Peso incluso astuccio: 76,5 g

Peso senza astuccio: 56,7 g