B GB

IT EN ES PT FR DE RU PL CZ BG HU RO GR BR AA

Brilliant - Green Brilliant

Tracciante fluorescente UV per impianti A/C autoveicoli

Il Tracciante Fluorescente UV per Impianti A/C Autoveicoli Brilliant (di colore giallo) o Green Brilliant (di colore verde) permette di localizzare in modo preciso e ben visibile le perdite di gas refrigerante degli impianti di climatizzazione, grazie alla traccia fluorescente lasciata nel punto di fuoriuscita del gas che è visibile quando esposta ad una qualsiasi luce UV.

La formulazione del prodotto è stata attentamente studiata per garantirne la conformità agli standard SAE J2297 e SAE J2298. Brilliant o Green Brilliant è dunque formulato con base lubrificante PAG e non contiene solventi. Pertanto, è perfettamente compatibile con i lubrificanti utilizzati negli impianti di climatizzazione degli autoveicoli, evitando ogni eventuale alterazione delle proprietà lubrificanti del sistema, e non contiene additivi che possano danneggiare o ostruire le componenti in alluminio, plastica o gomma.

Brilliant e Green Brilliant sono sicuri per gli impianti A/C in cui sono introdotti e per le unità di recupero con cui si effettua la manutenzione dei sistemi A/C.

Sono ideali per applicazioni preventive.

Brilliant e Green Brilliant sono universali sia per gli impianti A/C degli autoveicoli con R134a, sia per i sistemi A/C degli autoveicoli con R1234yf.

Istruzioni: Aggiungere 7,5ml di Brilliant o Green Brilliant ogni 1.5 kg di gas refrigerante. Lasciare circolare il prodotto nell'impianto per almeno 30 minuti. Ispezionare il sistema A/C con una lampada U/V per localizzare il punto della perdita e procedere all'intervento.

errecom
AIR CONDITIONING & REFRIGERATION CHEMICAL SOLUTIONS

Via Industriale,14 - 25030 Corzano (BS) - ITALY - **www.errecom.it**