

## **Artikelnummer / Article number: LF5501167**

### **DEU**

MAGNETVENTIL ODE 3 WEGE 24VDC

Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS

Dichtung aus RUBIN - Öffnung  $\varnothing$  1,5 mm

Anschluss KONISCH

mit Spüle BDA08024CS 24VDC 8W

Flüssigkeitentemperatur -40°C +180°C

NSF-Zertifizierung

### **ENU**

SOLENOID VALVE ODE 3 WAYS 24VDC

TECNOPOLIMER PPS body

RUBY seal - orifice  $\varnothing$  1.5 mm

CONICAL connection

with coil BDA08024CS 24VDC 8W

temperature -40°C +180°C

NSF certified

### **ESP**

ELECTROVÁLVULA ODE 3 VIAS 24VDC

cuerpo de TECNOPOLÍMERO PPS

estanqueidad de RUBÍ - abertura  $\varnothing$  1,5 mm

conexión CÓNICO

con bobina BDA08024CS 24VDC 8W

temperatura fluidos -40°C+180°C

certificación NSF

### **FRA**

ELECTROVANNE ODE 3 VOIES 24VDC

corps in THECNOPOLYMERE PPS

joint en RUBIS - orifice  $\varnothing$  1,5 mm

raccord CONIQUE

avec bobine BDA08024CS 24VDC 8W  
température fluides -40°C +180°C  
certifié NSF

## ITA

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 24VDC  
corpo in TECNOPOLIMERO PPS  
tenuta in RUBINO - orifizio  $\varnothing$  1,5 mm  
attacco CONICO  
con bobina BDA08024CS 24VDC 8W  
temperatura fluidi -40°C +180°C  
certificata NSF