

Artikelnummer / Article number: LF1120279

DEU

MAGNETVENTIL ODE 2-WEGE 110/120V 15VA

Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS

Dichtung aus RUBIN - Öffnung ø 3,0 mm

mit Spule BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA

Temperatur -40°C +180°C

NSF Zertifiziert

ENU

SOLENOID VALVE ODE 2 WAYS 110/120V 15VA

corpo in TECNOPOLIMERO PPS

RUBY seal - orifice ø 3.0 mm

with coil BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA

temperature -40°C +180°C

NSF certified

ESP

ELECTROVÁLVULA ODE 2 VÍAS 110/120V 15VA

cuerpo de TECNOPOLÍMERO PPS

estanqueidad de RUBÍ - orificio ø 3,0 mm

con bobina BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA

temperatura -40°C +180°C

certificación NSF

FRA

ELECTROVANNE ODE 2 VOIES 110/120V 15VA

corps en THECNOPOLYMERE PPS

joint en RUBIS - orifice ø 3,0 mm

avec bobine BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA

température -40°C +180°C

certifié NSF

ITA

ELETTRIVALVOLA ODE 2 VIE 110/120V 15VA

corpo in TECNOPOLIMERO PPS

tenuta in RUBINO - orifizio \varnothing 3,0 mm

con bobina BDV08110AY 110/120V 50/60Hz 15VA

temperatura -40°C +180°C

certificata NSF