

Artikelnummer / Article number: LF1120273

DEU

MAGNETVENTIL ODE 2 WEGE ø 1/8" 24VAC
Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS
Dichtung aus VITON - Öffnung ø 2,5 mm
mit Spule BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 14,5VA
Temperatur -10°C +140°C
NSF Zertifiziert

ENU

SOLENOID VALVE ODE 2 WAYS ø 1/8" 24VAC
TECNOPOLIMER PPS body
VITON seal - orifice ø 2.5 mm
with coil BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 14,5VA
temperature -10°C+140°C
NSF certified

ESP

ELETTROVALVOLA ODE 2 VÍAS ø 1/8" 24VAC
cuerpo de TECNOPOLÍMERO PPS
estanqueidad de VITON - abertura ø 2,5 mm
con bobina BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 14,5VA
temperatura -10°C+140°C
certificación NSF

FRA

ELECTROVANNE ODE 2 VOIES ø 1/8" 24VAC
corps en TECHNOPOLYMER PPS
joint en RUBIS - orifice ø 2,5 mm
avec bobine BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 14,5VA
température -10°C+140°C
certifié NSF

ITA

ELETTROVALVOLA ODE 2 VIE \varnothing 1/8" 24VAC

corpo in TECNOPOLIMERO PPS

tenuta in VITON - orificio \varnothing 2,5 mm

con bobina BDA08024DS 24VAC 50/60Hz 14,5VA

temperatura -10°C+140°C

certificata NSF