

Artikelnummer / Article number: LF1120286

DEU

MAGNETVENTIL ODE 3 WEGE 24VAC 50/60Hz

Gehäuse aus TECHNOPOLYMER PPS

Dichtung aus RUBIN - Öffnung \varnothing 1,5 mm

KONISCHER Anschluss

mit Spule BDA08024DS 24VAC 50/60Hz

Flüssigkeitstemperatur -40°C+180°C

NSF-Zertifiziert

ENU

SOLENOID VALVE ODE 3 WAYS 24VAC 50/60Hz

TECNOPOLIMER PPS body

RUBY seal - orifice \varnothing 1.5 mm

CONICAL fitting

with coil BDA08024DS 24VAC 50/60Hz

fluid temperature -40°C +180°C

NSF certified

ESP

ELECTROVÁLVULA ODE 3 VÍAS 24VAC 50/60Hz

cuerpo de TECNOPOLÍMERO PPS

estanqueidad de RUBÍ - orificio \varnothing 1,5 mm

conexión CÓNICO

con bobina BDA08024DS 24VAC 50/60Hz

temperatura de fluido -40°C +180°C

certificación NSF

FRA

ELECTROVANNE ODE 3 VOIES 24VAC 50/60Hz

corps en THECNOPOLYMERE PPS

joint en RUBIS - orifice \varnothing 1,5 mm

raccord CONIQUE

avec bobine BDA08024DS 24VAC 50/60Hz

température fluides -40°C +180°C

certifié NSF

ITA

ELETTROVALVOLA ODE 3 VIE 24VAC 50/60Hz

corpo in TECNOPOLIMERO PPS

tenuta in RUBINO - orifizio \varnothing 1,5 mm

attacco CONICO

con bobina BDA08024DS 24VAC 50/60Hz

temperatura fluidi -40°C +180°C

certificata NSF