

Artikelnummer / Article number: LF1120550

DEU

MECHANISCHER TEIL PARKER 2 WEGE R/1,5

2019F1GRG7 - max 20 bar

Dichtung aus RUBIN - Öffnung \varnothing 1,5 mm

Magnetventilkörper EDELSTAHL - NSF

Flüssigkeitstemperatur -40°C+140°C

ENU

MECHANICAL COMPONENT PARKER 2 WAYS R/1.5

2019F1GRG7 - max 20 bar

RUBY seal - orifice \varnothing 1.5 mm

STAINLESS STEEL solenoid valve housing - NSF

fluids temperature -40°C+140°C

ESP

PARTE MECÁNICA PARKER 2 VÍAS R/1,5

2019F1GRG7 - máx 20 bar

estanqueidad de RUBÍ - abertura \varnothing 1,5 mm

cuerpo electroválvula INOX - NSF

temperatura fluidos -40°C+140°C

FRA

CORPS ELECTROVANNE PARKER 2 VOIES R/1,5

2019F1GRG7 - max. 20 bar

joint en RUBIS - orifice \varnothing 1,5 mm

corps électrovanne INOX - NSF

température fluides -40°C+140°C

ITA

PARTE MECCANICA PARKER 2 VIE R/1,5

2019F1GRG7 - max 20 bar

tenuta in RUBINO - orificio \varnothing 1,5 mm

corpo elettrovalvola INOX - NSF

temperatura fluidi $-40^{\circ}\text{C}+140^{\circ}\text{C}$