

Artikelnummer / Article number: LF1515006

DEU

VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-1/2"M 1,8 bar

Eichdruck 1,8 bar

Fördermenge Dampfablauf 52,28kg/hh

Viton-Dichtung

Betriebstemperatur -20/+200°C

CE/PED-zertifiziertes Ventil

ENU

BOILER VALVE ø 3/8"M-1/2"M 1.8 bar

calibration pressure 1.8 bar

steam outlet flowrate 52.28 Kg/hh

viton seal

operating temperature -20/+200°C

CE/PED certified valve

ESP

VÁLVULA CALDERA ø 3/8"M-1/2"M 1,8 bar

presión de calibración 1,8 bar

capacidad desagüe vapor 52,28 kg/hh

estanqueidad de vitón

temperatura de funcionamiento -20/+200°C

válvula certificada CE/PED

FRA

VALVE CHAUDIERE ø 3/8"M-1/2"M 1,8 bar

pression de calibrage 1,8 bar

débit d'évacuation vapeur 52,28 Kg/h

joint en viton

température d'utilisation -20/+200°C

valve certifiée CE/PED CE/PED

ITA

VALVOLA CALDAIA \varnothing 3/8"M-1/2"M 1,8 bar

pressione di taratura 1,8 bar

portata di scarico vapore 52,28 Kg/hh

tenuta in viton

temperatura d'esercizio -20/+200°C

valvola certificata CE/PED