

Artikelnummer / Article number: LF1523121

DEU

VENTIL FÜR ERHITZER ø3/8"M-1,5bar CE/PED

Eichdruck 1,5 bar

Fördermenge Dampfauslass 77 Kg/h

Viton-Dichtung

Betriebstemperatur -20/+200°C

CE/PED-zertifiziertes Ventil

ENU

BOILER VALVE ø 3/8"M - 1.5 bar CE/PED

calibration pressure 1.5 bar

steam outlet flow rate 77 Kg/h

viton seal

operating temperature -20/+200°C

CE/PED certified valve

ESP

VÁLVULA CALDERA ø 3/8"M - 1,5 bar CE/PE

presión de calibración 1,5 bar

capacidad desagüe vapor 77 kg/h

estanqueidad de vitón

temperatura de funcionamiento -20/+200°C

válvula certificada CE/PED

FRA

VALVE CHAUDIERE ø 3/8"M - 1,5 bar CE/PE

pression de calibrage 1,5 bar

débit d'évacuation vapeur 77 Kg/h

joint en viton

température d'utilisation -20/+200°C

valve certifiée CE/PED

ITA

VALVOLA CALDAIA \varnothing 3/8" M - 1,5 bar CE/PED

pressione di taratura 1,5 bar

portata di scarico vapore 77 Kg/h

tenuta in viton

temperatura d'esercizio -20/+200°C

valvola certificata CE/PED