

## **Artikelnummer / Article number: LF2104961**

### **DEU**

ELEKTRONIKREGLER DIXELL XW60L-5N0D1-X

230V 50/60Hz

Tiefe 76 mm

1 Relaisausgang 20A für Kompressor - Faston 6,3 mm

1 Relaisausgang 8A zum Abtauen - Faston 6,3 mm

1 Relaisausgang 8A für Lüfter - Faston 6,3 mm

1 Relaisausgang 8A für Licht - Faston 6,3 mm

2 NTC-Fühler

1 digitaler Eingang

Frontmaße 185x38 mm

Einbaumass 150x31 mm

VAUCONSANT konfiguriert

### **ENU**

CONTROLLER DIXELL XW60L-5N0D1-X

230V 50/60Hz

depth 76 mm

1 relay output 20A for compressor - faston 6.3 mm

1 relay output 8A for defrosting - faston 6.3 mm

1 relay output 8A for fans - faston 6.3 mm

1 relay output 8A for light - faston 6.3 mm

2 NTC probes

1 digital input

frontal dimension 185x38 mm

mounting distance 150x31 mm

VAUCONSANT configured

### **ESP**

CONTROLADOR DIXELL XW60L-5N0D1-X

230V 50/60Hz

profundidad 76 mm

1 salida relé 20A para compresor - faston 6.3mm

1 salida relé 8A p. descongelación - faston 6.3mm

1 salida de relé 8A p. ventiladores - faston 6.3mm

1 salida de relé 8A para luz - faston 6.3mm

2 sondas NTC

1 entrada digital

dimensión frontal 185x38 mm

plantilla de perforación 150x31 mm

configurado VAUCONSANT

## FRA

REGULATEUR DIXELL XW60L-5N0D1-X

230V 50/60Hz

profondeur 76 mm

1 sortie relais 20A p/compresseur - cosse 6,3 mm

1 sortie relais 8A pour dégivrage - cosse 6,3 mm

1 sortie relais 8A pour ventilateur - cosse 6,3 mm

1 sortie relais 8A pour lampe - cosse 6,3 mm

2 sondes NTC

1 entrée digitale

dimensions frontales 185x38 mm

découpe 150x31 mm

configuré VAUCONSANT

## ITA

CONTROLLORE DIXELL XW60L-5N0D1-X

230V 50/60Hz

profondita' 76 mm

1 uscita rele' 20A per compressore - faston 6,3 mm

1 uscita rele' 8A per sbrinamento - faston 6,3 mm

1 uscita relè 8A per ventilatori - faston 6,3 mm

1 uscita rele' 8A per luce - faston 6,3 mm

2 sonde NTC

1 ingresso digitale

dimensione frontale 185x38 mm

dima di foratura 150x31 mm

configurato VAUCONSANT