

Artikelnummer / Article number: LF2101982

DEU

ELEKTRONIKREGLER DIXELL XW570K-5N0C4

230V 50/60Hz

1 Relaisausgang 20A für Kompressor

1 Relaisausgang 16A für Licht

1 Relaisausgang 8A für Lüfter

1 Relaisausgang 8A für Auftaufunktion

1 Relaisausgang 8A für Alarmsignal

1 Relaisausgang 16A für aux

2 Digitaleingänge Mikrotür und einstellbar

3 Fühler NTC (nicht imbegriffen)

RTC - serieller Ausgang TTL

Maße 132x94 mm

ENU

CONTROLLER DIXELL XW570K-5N0C4

230V 50/60Hz

1 relay output 20A for compressor

1 relay output 16A for light

1 relay output 8A for fans

1 relay output 8A for defrosting

1 relay output 8A for alarm

1 relay output 16A for aux

2 microdoor digital inlet and programmable

3 NTC probes (not included)

RTC - TTL serial door

dimension 132x94 mm

ESP

CONTROLADOR DIXELL XW570K-5N0C4

230V 50/60Hz

1 salida relé 20A para compresor

1 salida relé 16A para luz

1 salida relé 8A para ventiladores

1 salida relé 8A para descongelación

1 salida relé 8A para dispositivo sonoro

1 salida relé 16A para aux
2 entradas digitales micropuerta y configurable
3 sondas NTC (no incluidas)
RTC - salida serial TTL
dimension 132x94 mm

FRA

REGULATEUR DIXELL XW570K-5N0C4
230V 50/60Hz
1 sortie relais 20A pour compresseur
1 sortie relais 16A pour lampe
1 sortie relais 8A pour hélice
1 sortie relais 8A pour dégivrage
1 sortie relais 8A pour alarme
1 sortie relais 16A pour aux
2 entrées digitales micro-porte et configurable
3 sondes NTC (non comprises)
RTC - sortie série TTL
dimensions 132x94 mm

ITA

CONTROLLORE DIXELL XW570K-5N0C4
230V 50/60Hz
1 uscita relè 20A per compressore
1 uscita relè 16A per luce
1 uscita relè 8A per ventole
1 uscita relè 8A per sbrinamento
1 uscita relè 8A per allarme
1 uscita relè 16A per aux
2 ingressi digitali microporta e configurabile
3 sonde NTC (non comprese)
RTC - uscita seriale TTL
dimensione 132x94 mm